

ئوبۇلهاشم قاسىم قايناق

ياغاچچىلىق تېخنىكىسى

2



ئۇبۇلهاشىم قاسىم قايناتق

ياغاچچىلىق تېخنىكىسى

2



1 شىلات يىن تەشكىلەتلىرىنىڭ

图书在版编目(CIP)数据

木工技术.2 : 维吾尔文 /吾不力阿西木·卡斯木 编著. — 乌鲁木齐: 新疆科学技术出版社, 2012.3
ISBN 978-7-5466-1364-2
I . ①木 ··· II . ①吾 ··· III . ①木工 — 基本知识—维吾尔语 (中国少数民族语言) IV . ① TU759

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 050843 号

پىلانلىغۇچى: ئىبراھىم سەممەن
تەشكىللەگۈچى: ئابىلەت جۇمە تۇپراق
مەسئۇل مۇھەررەرى: ئابىلەت بەكرى
مەسئۇل كورىپكتورى: گۈلناز مۇھەممەت
مۇقاۋىسىنى لايىھەلەگۈچى: خەممەد سەئىدىالىم

ياغاچىلىق تېخنىكىسى (2)

* * *

شىنجاڭ پەن - تېخنىكا نەشرىياتى نەشر قىلىپ تارقاتى
ئۇرۇمچى شەھىرى يەنئەن يولى № 255 بوجتا نومۇرى: (830049)
شىنجاڭ شىنخۇ كىتابخانىسىدا سېتلىدۇ
ئۇرۇمچى لوگىيدا باسما چەكلىك شىركىتىدە بېسىلىدۇ
فورماتى: 1230mm × 880mm 1/32 باسما تاۋىقى: 7.5
2011 - يىل 8 - ئاي 1 - نەشرى
2011 - يىل 8 - ئاي 1 - بېسىلىشى
ISBN 978-7-5466-1364-2
باھاسى: 22.00 يۈمن

نەشرمیاتتن

ئۇيغۇر ياغاچچىلىق ھۈنەر - سەنىتى ئۇزاق تارىخقا، ئۆلمەس مەدە-
نىيەت ئاساسغا ئىگە.

ئاتا - بۇ ئىلىرىمىز ئەلمساقتىن تارتىپ ئەنئەنۋى ئۇسۇل بويىچە
ئۇستازلار شاگىرىتلارغا ئۆگىتىش - ئۆگىنىش بىلەن بۇ كەسىپنى
داۋاملاشتۇرغان ۋە مول تەجربىه توپلاپ، يېڭى - يېڭى تۈرلەرنى ئىجاد
قىلىپ، ئۆزىمىزگە خاس ياغاچچىلىق ھۈنەر - كەسىپ رسالىسىنى بار-
لىققا كەلتۈرگەن ھەمە كىشىلىك تۇرمۇشنىڭ ئېھتىياجى، ئىشلەپچىقد-
رىش ۋە زاماننىڭ تەققەزانىنى چىقىش قىلغان ئاساستا سانسىزلىغان
تۇرمۇش بۇيۇملۇرىنى ياسىغان. ئالايلىق، ئۆي سېلىش، ئۆينىڭ تام -
تۈرۈسلۈرىنى بىزەش، ئاشخانا سايمانلىرى ۋە تۈرلۈك ئىشلەپچىقىرىش،
پىشىشقلاب ئىشلەش بۇيۇملۇرىنى ھەمە كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان
گۈل - نەقىش، ئاسار ئەتقە مودىللەرىنى بارلىققا كەلتۈرگەن. شۇ ئارقى-
لىق بۇ كەسىپ بىزنىڭ ھەنرىيەت، ئىدىپئولوگىيە خاسلىقىمىزغا بىردى-
كىپ، ھەنرىيەت ئاساسىمىزنى بېيتىپ ۋە پۇختىلاپ، پۇتۇن بىر مىل-
لەتنىڭ تۇرمۇش، ياشاش قاتلامىرىغا بىرىكىپ، مىللەت روھىيىتى بىلەن
سىڭىشىپ، مەڭگۇ بىلە تۇرىدىغان، بىلە مەۋجۇت بولىدىغان ئۇتۇقنى
yarاتقان.

بىزدە ئاتا - بۇ ئىلىرىمىزدىن قالغان ياغاچچىلىقنى ئۆگىنىدىغان ۋە
ئۆگىتىدىغان نۇرغۇن رسالىلەر بار بولۇپ، ئۇلار تىللاردا يادلىنىپ
كەلدى. بۇ لارنىڭ ئاجايىپ قىممىتىنى نەزمەردىن ساقىت قىلىۋەتمەيمىز،
ئەلۇھىتتە. لېكىن، نۇرغۇن رسالىلەرنىڭ نۆۋەتتىكى ئېھتىياجغا ماسلى-
شىنى يېتەرلىك بولىدى. چۈنكى ھازىر ياغاچچىلىق ئىشلەرىدىمۇ پىشى-
شقلاب ئىشلەش بارلىققا كېلىپ، قۇراشتۇرسلا بولىدىغان ھالەت شە-
كىللەندى. بۇ ياغاچچىلىقنى زور ئىستىقبالغا ئىگە قىلدى. ئەمما ياساش

كەسپىنىڭ تەرەققىياتى بىلەن نۆۋەتتىكى تەرەققىياتىنىڭ ئېھتىياجى يە-
نىلا ياغاچچىلىق ھۈنەر - تېخنىكىسىنىڭ يېڭىدىن - بېڭى تۈرلۈرىنى
ئىجاد قىلىشنى تەققەززا قىلىۋاتىدۇ. شۇڭا، يەنىلا ياغاچچىلىق كەسپىي
بىلىملىرىنى داۋاملىق ئۆگىنىشىكە، تەتبىقلالاشقا، ئۆزلەشتۈرۈشكە توغرا
كېلىدۇ.

ياغاچچىلىق كەسپى ۋە بۇ كەسپ بازىرىنىڭ دائىرسى بە كەمۇ
كەڭ، تەرەققىي قىلدۇرۇش ئىستىقىالى پارلاق. چۈنكى زاماننىڭ تەرەققىي
قىلىشىغا ئەگىشىپ، ياغاچچىلىققا بولغان ئېھتىياج، تەلەپ ئېشىپ
بارىدۇ. مۇشۇنداق ئەمەلىيەتنى ئاساس قىلىپ يېزىلغان قولىڭىزدىكى
«ياغاچچىلىق تېخنىكىسى» ناملىق كىتاب كەڭ ئۆگەنگۈچى - ئۆگەت-
كۈچلەرنىڭ ياغاچچىلىق كەسپىنى ئۆزلەشتۈرۈشتىكى قىيىنچىلىقىنى
تولۇق ھەل قىلىشىغا ياردەم بېرىدۇ. بۇ كىتابنىڭ خاسلىقى خالىس
ئۇستاز بولۇشتەك ئومۇمىيلقىدا. چۈنكى كىتابتىكى تېخنىكىلىك ئۇ-
سۇللانى ئوقۇپ، شۇ بويىچە ئەمەلىيەتكە تەتبىقلىسىڭىزلا ياغاچچىلىق
ھۈنەرنى بىمالال ئۆگىنەلەيسىز.

شىنجاڭ پەن - تېخنىكا نەشرىياتى
2011 - يىل 11 - ئاي

ئاپتوردىن

ئېلىمىز خەلق ئىگىلىكىنىڭ تۇچقاندەك تەرەققىي قىلىشى پەن - تېخىنىكا ۋە ھۇنەر - كەسپىكە بولغان ئېتىياجىنى ئاشۇردى . 1990 - يىللار- دىن كېيىن ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھەرقايىسى ناھىيە - شەھەرلىرىدە كەسپىي تولۇق ئوتتۇرا، يېزىلاردا كەسپىي تولۇقسىز ئوتتۇرا سىنپىلىرى قۇرۇلدى ھەممە ئۇنىڭدا ھەرقايىسى كەسپىلەر بويىچە تەربىيەلەنگەن ئۇ- قۇغۇچىلار ئۆگەنگەن ھۇنەر - كەسپىلىرى بويىچە ئىشقا ئورۇنلاشتى. شۇنىڭغا ئەگىشىپ ئۆزلۈكىدىن ئۆگەنگۇچىلەرمۇ كۆپىيدى. لېكىن ئۆ- گەنگۇچىلەر ئۇچۇن ئازسانلىق مىللەت رايونلىرىغا ماش كېلىدىغان، سىستېملا شاقان ئۆگىنىش ماتېرىيالنىڭ كەم بولۇشى كەسپىي - تېخىنىكا ماڭارىپىنىڭ تەرەققىياتىنى قىسمەن چەكلەپ قويىدى. شۇڭا، مەن 1991 - يىلدىن 2006 - يىلغاچىلەر بولغان 15 يىل جەريانىدا يېڭىسار نا- ھىيەلىك كەسپىي - تېخىنكا تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپىدە ئوقۇتقۇچىلىق قىد- لمىش جەريانىدا، باشقىلارنىڭ مۇشۇ ھەقتىكى نەزەرىيە كىتابلىرى ۋە يەر- لىك ئۇستىلارنىڭ ئەمەلىي تەجرىبىسىگە ئاساسەن، «ياغاچچىلىق تېخىندى- كىسى» نى تۈزۈپ، نەزەرىيە ۋە ئەمەلىيەت دەرسى قىلىپ ئۆتكەندىم. بۇ قېتىم بۇ ئىككى قىسىم كىتابنى تۈزۈشتە ئۆزۈم 15 يىل ئەمەلىي ئىشلەش جەريانىدا توپلىغان تەجرىبەمنى ئاساس قىلىپ، كىم بولسۇن قولغا ئال سىلا ياغاچچىلىقنى ئۆگەنلەيدىغان قىلىپ يېزىپ چىقىتم. شۇڭا، بۇ كەتاب ياغاچچىلىقنى ئۆگەنگۇچىلەر ۋە كەسپىي تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ، تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى، ياغاچچىلىق ئۇستىكارلىرىنىڭ ئۆگىنىش ۋە قوللىنىشىغا تولىمۇ ماش كېلىدۇ.

كتابىنى تۈزۈشتە ئۆگىنىشكە ئاسان بولسۇن ئۇچۇن، ئاددىيلىقتنى مۇرەككەپلىككە قاراپ، ياغاچچىلىق ئەسۋاپلىرىنى ئىشلىتىشتىن، ئاددىي

ئۆي جاهازلىرىنى ياساشقىچە، ئاددىي ئۆيلەرنى يېپىشتن ئالىي دەرىجىدە لىنك ئۆيلەرنى يېپىش ۋە زىننەتلەشكىچە بولغان ھۇنەر تۈرلىرىنى سۆز-لەش، چېرتىيۇز ئارقىلىق كۆرسىتىش، ئەمەلىيەت ئارقىلىق چۈشەندۈ-رۇشنى زىچ بىرلەشتۈردىم. كىتابتا يەنە ئۆگىنىش زۆرۈر بولغان ياخىغا چىلىققا ئائىت بىلەلمەرنى قوشۇمچە قىلغاندىن باشقا، كەسىپى مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇتۇش پىروگراممىسىغا ئاساسەن، ھەربىر ئوقۇش يىلىنى 34 ھەپتە، ھەر ھەپتىسىگە تۆت سائەتتىن نەزەرىيە دەرسى ئۆتسە بولىدۇ دەپ قاراپ، يىلىغا 136 سائەتتىن، ئىككى يىلدا ئۆتۈلدىغان 272 سائەت دەرسكە لايقلاشتۇردىم. ھەربىر بابتىن كېيىن 2 ~ 6 سائەت دەرس ئىچى ئەمەلىي مەشقىق، ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرىنى كىرگۈزدۈم.

ياغا چىلىق تۈرى كۆپ، مۇرەككەپ كەسىپلەرنىڭ بىرى بولغاچقا، مېنىڭ بىلەدىغانلىرىم چەكلىك. ئۆگەنگۈچىلەرنىڭ قىممەتلەك پىكىر-لەرنى بېرىشنى سورايمەن.

ئۇبۇلهاشىم قاسم قايىناق
2010 - يىل سېننەبىر، يېڭىسار

مۇندەر بىجە

بىرىنچى باب ئادەتتىكى ھەر خىل سايماڭلارنى ياساش

1.....	ئۇسۇللەرى
1.....	§ 1 . ھەر خىل ساپلارنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
2.....	§ 2 . ھەر خىل قېلىپلارنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
3.....	§ 3 . ئېشەك ھارۋىسى ۋە ئۇنىڭچى جابدۇقلىرىنى ياساش ئۇسۇللەرى....
4.....	§ 4 . ھەر خىل ئۇقۇر، كاتەكلەرنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
7.....	§ 5 . ھەر خىل ئاشخانا سايماڭلەرنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
8.....	§ 6 . ھەر خىل شوتىلارنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
10.....	§ 7 . ھەر خىل گەرنىزلەرنى ياساش ئۇسۇلى.....
12.....	§ 8 . كىيم ئاسقۇچلارنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
13.....	

ئىككىنچى باب ھەر خىل ئورۇندۇق، ئۇستەل ۋە سافالارنى

16.....	ياساش ئۇسۇللەرى.....
16.....	§ 1 . ھەر خىل ئورۇندۇقلىارنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
23.....	§ 2 . ھەر خىل ئۇستەللىرنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
31.....	§ 3 . ھەر خىل چاي ئۇستەللىرىنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
35.....	§ 4 . ھەر خىل سافالارنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
39.....	§ 5 . نەقىشلىك سافالارنى ياساش ئۇسۇللەرى.....

ئۈچىنچى باب ھەر خىل ئىشكايپلارنى ياساش ئۇسۇللەرى...42

1.....	§ 1 . ھەر خىل قىسقا ئىشكايپلارنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
42.....	
46.....	§ 2 . ھەر خىل كىتاب ئىشكايپلەرنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
51.....	§ 3 . ھەر خىل بۇلۇڭ ئىشكايپلەرنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
54.....	§ 4 . ھەر خىل كىيم ئىشكايپلەرنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
58.....	§ 5 . تېڭىز - پەس ئىشكايپلارنى ياساش ئۇسۇللەرى.....
60.....	§ 6 . ھەر خىل تام ئىشكايپلەرنى ياساش ئۇسۇللەرى.....

7	§ . هەر خىل ئىشكايپلارنىڭ ئىشىك، تارتىما، بۇلۇڭلىرى ئۇستىگە
62.....	ئىشلىتلىدىغان نەقىش ئۆرنە كلىرى.....
72.....	تۆتىنچى باب ساندۇق، كات ۋە كاربۇاتلارنى ياساش ئۇسۇللرى....
1	§ . ئادەتنىكى ياغاچ ساندۇقنى ياساش ئۇسۇلى.....
72.....	§ . تۈنكىھ (قەلهي) مىخلانغان ساندۇقنى ياساش ئۇسۇلى....
3	§ . بىر - بىرىنىڭ ئۇستىگە قويۇلدىغان ساندۇقلارنى ياساش
74.....	ئۇسۇلى.....
76.....	§ . ھەر خىل چوڭ كاتلارنى ياساش ئۇسۇللرى....
77.....	§ . ھەر خىل كاربۇاتلارنى ياساش ئۇسۇللرى....
83.....	بەشىنچى باب ھەر خىل بىرىكىمە ئىشكايپلارنى ياساش
83.....	ئۇسۇللرى.....
1	§ . پاكار بىرىكىمە ئىشكايپلارنى ياساش ئۇسۇللرى....
84.....	§ . ئېڭىز بىرىكىمە ئىشكايپلارنى ياساش ئۇسۇللرى....
86.....	§ . ھەر خىل گىرىم جاھازلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى....
89.....	ئالىتىنچى باب ھاؤادلن ۋە ئىشىك - دېرىزىلەرنى ياساش
89.....	ئۇسۇللرى.....
1	§ . ھەر خىل ھاؤادانلارنىڭ كېشە كلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى....
91.....	§ . ھاؤاداننىڭ راملىرىنى ياساش ئۇسۇللرى....
93.....	§ . ھەر خىل ئىشىك كېشە كلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى....
98.....	§ . ئىشىك كېشىكى يانلىرىغا ئويۇلدىغان ھەر خىل نەقىشلەر ..
101.....	§ . ھەر خىل ئىشىك قاناتلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى....
109.....	§ . ئىشىك تاختىلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى....
111.....	§ . ئىشىك تاختىلىرىنىڭ ھەر خىل نەقىشلىرى....
115.....	§ . ھەر خىل دېرىزە كېشە كلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى....
117.....	§ . دېرىزە راملىرىنى ياساش ئۇسۇللرى....
121.....	يەتىنچى باب ئاددىي ئۆي ۋە پېشايدۇنلارنى يېپىش
121.....	ئۇسۇللرى.....
1	§ . ياغاچ تاللاش ۋە تىلدۈرۈش ئۇسۇللرى....

§ 2 . لىم ۋە جەگىلەرگە ياماق سېلىش ئۇسۇلى.....	124
§ 3 . چاتما تەبىارلاش ئۇسۇللەرى.....	125
§ 4 . چاتمىنىڭ ئۇستىگە جەگە تىزىش ۋە پەرمان قېقىش ئۇسۇلى .. .	127
§ 5 . ۋاسا تەبىارلاش ۋە ۋاسا تىزىش ئۇسۇلى.....	127
§ 6 . ئادىدىي پېشاپۇرانلىرىنى يېپىش ئۇسۇللەرى.....	128
§ 7 . پېشاپۇرانلىرىنى ئۇلاش ئۇسۇللەرى.....	131
§ 8 . ئادىدىي پېشاپۇرانلىرىنى قۇراشتۇرۇش ئۇسۇلى.....	133
§ 9 . پېشاپۇرانلىرىنى يېپىشتا دىققەت قىلىدىغان ئىشلار.....	135
§ 10 . قوش پېشاپۇرانلىرىنى يېپىش ئۇسۇللەرى.....	135
سەككىزىنچى باب ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشاپۇرانلىرىنى يېپىش ئۇسۇلى.....	
138.....	138
§ 1 . ياغاج تاللاش ۋە تىلدۈرۈش ئۇسۇللەرى.....	138
§ 2 . تۈرلۈك باسمىلارنى تەبىارلاش ئۇسۇللەرى.....	140
§ 3 . جەگە راسلاش ئۇسۇللەرى.....	146
§ 4 . ئايۋان ۋە پېشاپۇرانلىرىنىڭ لەملىرىنى ياساش ئۇسۇللەرى.....	151
§ 5 . ئايۋان ۋە پېشاپۇرانلىرىنىڭ ئالاھىدە تۈۋۈرۈكلىرىنى ياساش ئۇسۇللەرى.....	159
§ 6 . لىم ۋە چاتمىلارغا باسما مىخلاش شەكىللەرى.....	161
§ 7 . چاتمىلارنىڭ يۈزىگە، لەملىرىغا ئايوىلدىغان بىر قىسىم نەقىش شەكىللەرى.....	164
§ 8 . باسما مىخلاشتا دىققەت قىلىدىغان ئىشلار.....	167
§ 9 . جەگىگە ۋاسا تىزىش ئۇسۇلى.....	167
توققۇزىنچى باب ئۆي ۋە پېشاپۇرانلىرىنىڭ تورۇسغا پەنەركە چاپلاش ئۇسۇللەرى.....	
170.....	170
§ 1 . تورۇسقا پەنەركە چاپلاش ئۇسۇللەرى.....	170
§ 2 . پېشاپۇرانلىرىنىڭ تورۇسغا پەنەركە چاپلاش ئۇسۇلى.....	178
§ 3 . ئۆي ئىچىنى پەنەركە بىلەن بېزەش ئۇسۇللەرى.....	183
§ 4 . نەقىشلەرنى چوڭايتىش ۋە كىچىكلىتىش ئۇسۇلى.....	184

5 . نەقىش ئۆرنەكلىرى.....	186.....
ئۇنىنچى باب سىرلاش ۋە ئەينەك سېلىش ئۇسۇللرى.....	191.....
§ 1 . سىرچىلىقتا ئىشلىتلىدىغان ئەسۋابلار.....	191.....
§ 2 . زاماسكىلاشتىن بۇرۇنقى تەييارلىقلار.....	194.....
§ 3 . زاماسكا تەييارلاش ئۇسۇللرى.....	195.....
§ 4 . زاماسكىلاش ئۇسۇللرى.....	196.....
§ 5 . قۇم قەغەز سۈرکەش ئۇسۇلى.....	197.....
§ 6 . كۆپ ئىشلىتلىدىغان سىرلار.....	198.....
§ 7 . سىر تەڭشەش ئۇسۇللرى.....	202.....
§ 8 . سىرلايدىغان ئۆي جاھازلىرىنى بويايىدىغان بوياقلار.....	204.....
§ 9 . بوياقلار بىلەن ئۆي جاھازلىرىنى بوياش ئۇسۇللرى.....	208.....
§ 10 . ئالتون - كۈمۈش رەڭلىك ھەللەرنى بېرىش ئۇسۇللرى....	212.....
§ 11 . ئەستەر سىر ۋە پارقىراتقۇچى سىر بېرىش ئۇسۇللرى.....	214.....
§ 12 . ياغاج سىزىقچىلىرىغا تەقلىد قىلىنغان تاراق نۇسخىلىرىنى چىقىرىش ئۇسۇللرى.....	215.....
§ 13 . تاش سىزىقچىلىرىنى چىقىرىپ سىرلاش ئۇسۇللرى.....	217.....
§ 14 . رەڭدار مەر - مەر تاش سىزىقچىلىرىنى چىقىرىپ سىرلاش ئۇسۇللرى.....	218.....
§ 15 . چەكمىگۈل، تاراق چىقىرىپ سىرلاش ئۇسۇلى.....	221.....
§ 16 . ئەينەك كېسىش ۋە ئەينەك سېلىش ئۇسۇلى.....	222.....

بىرىنچى باب ئادەتتىكى ھەرخىل سايىمانلارنى ياساش ئۇسۇللرى

§ 1 . ھەرخىل ساپلارنى ياساش ئۇسۇللرى

كە كە، پالتا، كەتمەن، گۈرجهك قاتارلىقلارغا ياغاچتىن ياسالغان مۇۋاپق ساپ بولغاندىلا ئاندىن ئۇلارنى ئىشلەتكىلى بولىدۇ. شۇڭا، ھەرخىل ساپلارنى ياساش ياغاچچىلىقتىكى مۇھىم ھۈنەرلەرنىڭ بىر قىسىمى ھېسابلىنىدۇ.

1. كە كە سېپى

كە كە سېپى ئاكاتسىيە، ئالما، ئامۇت، ئۈجمە، بىيە قاتارلىق دەرەخ لەرنىڭ ياغاچلىرىدىن ياسىلىدۇ. كە كە سېپىنىڭ ئۆزۈنلۈقى 30 ~ 40 سانتىمېتىر بولىدۇ. ئۇ ئاساسەن يۇقىرىقى دەرەخلەرنىڭ شاخلىرىدىن ياسىلىدۇ. كە كە سېپى كە كە كۆزىنىڭ ئارقا تەرىپىدىن ئۆتكۈزۈلىدىغان بولغاچقا، تۇتىدىغان تەرىپى سەل ئىنچىكە، كە كىنىڭ كۆزىگە چۈشتىغان تەرىپى تومراق بولىدۇ.

1.1 - رەسم. كە كە سېپى

2. كەتمەن سېپى

كەتمەن سېپىمۇ كە سېپىغا ئوخشاش ئاكاتسىيە، ئالما، ئامۇت، ئۈجمە، بىيە، جىڭىدە قاتارلىق قانتىق ياغاچلاردىن ياسىلىدۇ.

كەتمەن سېپىمۇ كەتمەننىڭ كۆزىنىڭ ئارقا تەرىپىدىن ئۆتكۈزۈلىدىغان بولغاچقا، ئۇچى تەرىپى ئىنچىكە، ئاستى تەرىپى توم، تۇتتۇرسى ئۇچى تەرىپىدىنمۇ سەل ئىنچىكە قىلىپ ياسىلىدۇ. كەتمەن سېپىنى ياساشتا ئەڭ ياخشىسى ساپلىقنى تۆت قىلىپ راسلىۋېلىپ، كېيىن ھەربىر قىرنى كە كە ياكى رەندىدە ئېلىۋېتىپ، ساپلىقنى تەدرىجىي يۇملاقلاش-

تۇرۇپ چىقىمىز. ساپقا رەنده سالغاندا ساپنىڭ توم تەرىپىدىن ئۇچ تە-
رەپكە قاراتىپ رەنده سېلىش لازىم. ئەكسىچە ساپنىڭ ئۇچىدىن توم تە-
رەپكە قاراپ رەنده سالغاندا ياغاچنىڭ ئورۇشى تەتۈر كېلىپ، ساپلىق يې-
رىلىپ، سىلىقلاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولمايدۇ. كەتمەن سېپىنىڭ ئۇ-
زۇنلۇقى 100 ~ 120 سانتىمېتىر بولىدۇ. كەتمەن سېپى يەنە، چوڭ يَا-
غاچلارنى تىلىپ كالتەك قىلىپيمۇ ياسىلىدۇ. بۇنداق ياسالغان ساپلارنىڭ
ئورۇشلىرى كېسىلىپ كەتكەن بولغاچقا كەتمەن سېپى چىرايلىق، سىلىق
يا سالسىمۇ ئاجىز بولۇپ قالىدۇ. كەتمەننى قاتىقىراق چاپسا ياكى سەل-
پەل قايىرلىسا ساپ سۇنۇپ كېتىدۇ.

2.1 - رەسم. كەتمەن سېپى

3. گۈرجهك سېپى
گۈرجهك سېپى، گۈرجهكىنىڭ ئىشلىتىلىش ئورنىغا قاراپ، ئۇزۇن -
قسقا ياسىلىدۇ. يەر كولايىغان، توبى ئۇسىدىغان گۈرجه كەلمەرنىڭ سې-
پى قىسقا، بۇغداي سورۇبىدىغان، يەر تۈزلهيدىغان گۈرجه كەلمەرنىڭ سېپى
ئۇزۇنراق بولىدۇ. گۈرجهكىنىڭ سېپى سۆگەت، تېرىهك بادىرلىرىدا يَا-
سىلىدۇ. ئادەتتە گۈرجهك ساپنىڭ ئۇزۇنلۇقى 80 ~ 120 سانتىمېتىر
بولىدۇ. سېپىنىڭ چوڭ ئۇچى گۈرجهكە ئورنىتىلىدۇ.

3.1 - رەسم. گۈرجهك سېپى


ئۇمۇمەن ساپلىق قىلىنىدىغان ياغاچ قۇرۇق، قۇرت يېمگەن،
پورلاشمىغان، يېرىلىمىغان شۇنىڭدەك پۇتاقسىز ياكى پۇتاقللىرى ئاز
بولغان بولۇشى كېرىهك. ساپ ياخشى، ئۆلچەملىك، قولغا ئەپلىلىشىپ
كەلسە، ئىشلەتكەن كىشى ئاسان ھېرىپ قالمايدۇ. ئىش ئۇنۇمىمۇ يۇقد-
رى بولىدۇ.

2 § . هەر خىل قېلىپلارنى ياساش ئۇ سۇللەرى

1. كۆمۈر كېسىكى قېلىپى

كۆمۈر كېسىكى قېلىپى كۆمۈر توپىسىنى لاي ئېتىپ، كۆمۈر كېسىكى قۇيۇش ئۈچۈنلا ئىشلىتىلىدۇ. بۇنداق قېلىپقا ئامال بار قېيىپ قالىمىيدىغان ئاق ياغاج ئىشلىتىش لازىم. كۆمۈر كېسىكى قېلىپنىڭ كۆزلىرىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى قانداق بولۇشدىن قەتىئىنه زەر، قېلىپنىڭ قېلىنلىقى 2.5 ~ 3 سانتىمېتىردىن ئېشىپ كەتمەسلىكى لازىم. قېلىپ ئۇنىڭدىن قېلىن بولۇپ قالسا، كۆمۈر كېسىكى قېلىن بولۇپ قېلىپ ئوشتوپ مەشكە سالسىمۇ قېلىن كۆمۈر كېسىكى تولۇق كۆيۈپ بولالا. ماي، كۆمۈر ئىسرابىچىلىقى كېلىپ چىقىدو.

كۆمۈر كېسىكى قېلىپنى قانچە كۆزلۈك قېلىپ ياسىسا بولۇۋېرىدۇ.



4.-رسم. كۆمۈر كېسىكى قېلىپى


2. كېسەك قېلىپى

كېسەك قېلىپى مەخسۇس كېسەك قۇيۇش ئۈچۈن ياسالغان قېلىپ بولۇپ، ئۇ تۆشۈك قېلىپ ۋە تاختا قېلىپتن ئىبارەت ئىككى تۈرگە بۆلۇنىدۇ. تۆشۈك قېلىپنىڭ ئالدى - كەينى ئۈچۈق بولىدۇ. تاختا قېلىپنىڭ كەينى تەرىپىگە شال مىخلانىغان بولىدۇ.

ئادەتتە كېسەك تامىلارنىڭ ئۇلىنىڭ كەڭلىكى 50 سانتىمېتىر قېلىپ قويۇلىدىغان بولغاچقا، كېسەك قېلىپلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 32 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 16 سانتىمېتىر، قېلىنلىقى 8 ~ 10 سانتىمېتىر قېلىپ ياسىلىدۇ. ئۇنداق بولمسا ئۆلچەمىسىز قېلىپ بولۇپ قېلىپ ئىشلەتكىلى بولمايدۇ.

تۆشۈك قېلىپتا كېسەك قۇيغاندا لايىنى قېلىپنىڭ يېنىغا ئېلىپ بېرىپ


قېلىپقا لainى سېلىپ، قېلىپقا لai چاپلىشىۋالماسىلىقى ئۇچۇن قېلىپقا سۇ سېپپ نەمەدەپ، ئارقىدىن لainى بېسپ قويىدۇ. تاختا قېلىپتا، قېلىپنى لainىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىپ، قېلىپ ئىچىنى لai چاپلىشىۋالماسىلىق ئۇچۇن قۇرۇق قۇم بىلەن چايقاپ، لainى قېلىپ ئىچىگە بېسپ ئاندىن قېلىپ بىلەن لainى كۆتۈرۈپ ئېلىپ بېرىپ قويىدۇ.



5.1 - رەسم. تۆشك قېلىپ ۋە تاختا قېلىپ


3. ئېشەك ھارۋىسى ۋە ئۇنىڭ جابدۇقلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى

1. ئېشەك ھارۋىسىنى ياساش
ئېشەك ھارۋىسى دېھقانلار ئائىلىلىرىدە كەم بولسا بولمايدىغان ئىش-لمەپچىقىرىش قورالى. ئېشەك ھارۋىسىنىڭ چاقتنى باشقىا ھەممە بەرلىرى ياغاچتنى ياسالغاچقا، ئۇنى ياساشنىمۇ بىلىپ قويۇش زۆرۈر. ئېشەك ھارۋىسى ياساشتا ئالدى بىلەن ھارۋا ئۇقىنىڭ ئۇزۇن - قىسىلىقىغا ئاساسەن ئۇق بىلەن شوتىنى تۇتاشتۇرغۇچى ھەم كۆتۈر-گۈچى جاهازنى ياسايمىز. جاهازنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئىككى چاق ئارسىدىكى ئۇقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن تەڭ بولىدۇ. ئېگىزلىكى ئۇقتىن چاق ئېگىز-لىكى بىلەن تەڭ بولىدۇ. جاهازنىڭ قېلىنىلىقى 6 ~ 8 سانتىمېتر، كەڭلىكى 8 ~ 10 سانتىمېتر بولىدۇ. جاهاز خامۇك ئارقىلىق شوتا بىلەن چىتىلىدۇ. جاهازنىڭ تېگى تەرىپى ئۇقىنىڭ يېرىمى چۈشكىدەك ئويۇلدۇ.




6. - رەسم. ئېشەك ھارۋىسىنىڭ تەگ جاهازسى

ئېشەك ھارۋىسىنىڭ شوتىسى ئۇزۇنلۇقى 4 مېتىر، دىيامېتىرى 10 ~ 12 سانتىمېتىر كېلىدىغان ياغاچىن ياسلىدۇ. شوتىنىڭ ئالدى تەرپى بىلەن ئارقا تەرپى تېگى تەرەپتىن تو مراقق قىلىپ ياسلىدۇ. ئۇتتۇرا قىسىمى چاسا شەكىلدە بولۇپ، بالداقلار بىلەن چېتىلىدۇ. ئاندىن شوتىنىڭ ئوتتۇرۇسىغا ۋە ئىككى تەرەپتىكى چىقىپ تۇرغان بالداقنىڭ ئۇچ قىسىمىغا ئۇستىدىن شال مىخلىنىدۇ. ئاندىن تەگ جاهازسى بىلەن شوتىنى تېشىپ سېلىنغان خامۇك ئارقىلىق ئوق بىلەن تۇتاشتۇرۇلدى.




7. - رەسم. خامۇك




8. - رەسم. ئېشەك ھارۋىسى شوتىسى

خامۇكىنىڭ ئۇچى ئۇقنىڭ تېگىگە ئەگرى تۆمۈر بىلەن ۋىنتا ئارقىلىق چىتىلىدۇ. شوتىدىكى تۆشۈك بىلەن خامۇكىنىڭ كەڭ-تارلىقى ئوخشاش بولۇش لازىم. ھارۋىنىڭ مۇقۇم بولۇشى ئۇچۇن تەگ جاهازسىنىڭ قېلىنلىقىمۇ خامۇكىنىڭ كەڭلىكى بىلەن ئوخشاشش بولۇشى لازىم. شۇنداق بولغاندا خامۇك تەگ جاهازانى چىڭ قىسىپ تۇرالايدۇ. ھارۋا چاقىنىڭ ئالدى- كەينىگە سۈرۈلۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۇچۇن ئوق بىلەن شوتا ئارلىقىغا ئالدى- كەينى تەرەپكە تارتما سېلىپ قويۇش لازىم.




9.1 - رەسم. ئېشەك ھارۋىسى



10.1 - رەسم. ئېشەك ھارۋىسىنىڭ جەۋىنى

2. بويۇنتۇرۇق ياساش

بويۇنتۇرۇق بەر ھەيدەشتە، سۆرمەم سېلىشتا كالا ياكى ئېشەكىنىڭ بويى-
نغا سېلىپ، ساپان ياكى سۆرەمنى چېتىپ ئىشلىتىدىغان سايىمان. بويۇن-
تۇرۇققا ئۈزۈنلۈقى 130 ~ 150 سانتىمېتر، دىيامېتىرى 6 ~ 8 سان-
تىمېتىر بولغان ئىككى تال يۇملاق ياغاچ تېشىپ ئىشلىتىلىدۇ.




11.1 - رەسم. بويۇنتۇرۇق

3. سۆرمەم ياساش

سۆرمەم — ئۈچجە، ئۆرۈك، جىددىگە ئوخشاش قاتتىق ياغاچتىن يَا-
سلىدى. سۆرمەم ياسايدىغان ياغاچنىڭ ئوتتۇرسىدىن تىلىپ 6 ~ 10
سانتىمېتىر قېلىنىلىقتا شال قىلىپ، شالنىڭ قىرىلىرىنى ئېلىپ، ياپسار
قىلىپ ياغاچ مىخ بىلەن ئىچىدىن چېتىپ، ئىككى شال جىپسلاشتۇرۇ-
لىدۇ. ئاندىن سۆرمەمنىڭ ئۇستىدىن قارلغماچ قۇيرۇقى شەكلىدە تارغا-
چىقىرىپ بالداق مىخلنىنىدۇ. سۆرمەمنىڭ تارتىلىدىغان ھالقىسى شۇ تار-
غاڭقا قېقىلغان بالداققا مىخلنىنىدۇ. ئادەتتە ئېشەكە سۆرتىدىغان سۆ-


رهمنىڭ ئۇزۇنلۇقى 100 ~ 120 سانتىمېتىر بولىدۇ. كالغا سۆرىتىدىـ
غان سۆرەمنىڭ ئۇزۇنلۇقى 120 ~ 150 سانتىمېتىر بولىدۇ. كەڭلىكى
25 ~ 35 سانتىمېتىر بولىدۇ.



12.1 - رەسم. سۆرم

4. ھەر خىل ئوقۇر، كاتەكلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى


1. ئوقۇر ياساش ئائىليلەردە قوي، كالا، ئىشەكلىرىگە يەم - خەشك بېرىش ئۈچۈن لاي ئوقۇر، سېمۇنت ئوقۇردىن باشقا ياغاچ ئوقۇرلارمۇ ئىشلىتىلىدۇ. ياخاچ ئوقۇرلارنى ئۈچۈن بارچە شالنى مىخلاپ چېتىپ ياساشقىمۇ، جاھازلىق قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. قاتىتق ياغاچتا ياساشقىمۇ، يۇمىشاق ياغاچتا ياساشقىمۇ بولىدۇ. ئوقۇر شېلىنىڭ قىلىنىلىقى 2 ~ 3 سانتىمېتىر بولسا بولىدۇ.



13.1 - رەسم. جاھازلىق ياغاچ ئوقۇر ۋە جاھاز سىز ئوقۇر

2. كاتەك ياساش ئائىليلەردە توخۇ، كەپتەر ئۈچۈن كۆپ ھاللاردا كاتەك ياسىلىدۇ. كاتەكىنى ياغاچنى تېشىپ، تۆشۈكە تاياق ياكى تىلدۈرۈپ تەييارلانـغان شادىلارنى سېلىپ، جاھازلاپ ياساشقىمۇ، شادا سالماي جاھاز سىرتىدىن سىم تور مىخلالش ئارقىلىق ياساشقىمۇ بولىدۇ. شادا سېلىپ يـاـ

سغاندا توخۇ، كەپتەر كاتەكلىرىنىڭ شادىلرى توخۇ، كەپتەر چىقىپ كېتەلمىگۈدەك زىچ قىلىپ سېلىنىدۇ.



14.1 - رەسم. توخۇ، كەپتەر كاتەكلىرى

5. ھەر خىل ئاشخانا سايىمانلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى

1. نوغۇچ ياساش


نوغۇچ — ئائىلىلەرde چۆپ يېيىش تۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
نوغۇچ، تېرىك، سۆگەت بادىرلىرىدىن ئىككى تۇچى سەل ئىنچىكە،
ئوتتۇرسى سەل توم قىلىپ ياسلىدى. نوغۇچنىڭ ئوتتۇرا قىسىمنىڭ
ئىككى تۇچىدىن سەل توم بولغاندا خېمىرنى نوغۇچقا يوّگەپ يايغاندا
خېمىرنى كېڭىھىتىدۇ. ئەگەر نوغۇچ تۈپتۈز بولۇپ قالسا خېمىرنى كې-
گەيتىپ نېپىزلەتكىلى بولمايدۇ.



15.1 - رەسم. نوغۇچ

2. دۆشە ياساش


ئائىلىلەرde گۆش پارچىلاش، توغراش، چاناش، پىياز قىيمىلاشقا-
تارلىق ئىشلار تۈچۈن دۆشە ئىشلىتىلىدۇ. دۆشىنى ئاسان يېرىلىپ
كەتمەيدىغان سۆگەت، ئامۇت قاتارلىق ياغاچتىن قېلىن شال چىقىرىپ
ياسىسىمۇ ياكى شۇ ياغاچلارنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدىن كېسىپ يۇ-
ملاق قىلىپ ياسىسىمۇ بولىدۇ.



16.1 - رسم. هەر خل دۆشە

3. ئەمبەل ياساش

ئەمبەل — ئائىلىلەردە چۆپ يېبىش، خېمىرنى جىزا قىلىش، چۆپ تارتىش ئۈچۈن ئىشلىتلىدۇ. بەزىدە سەي توغراش ئۈچۈنمۇ ئىشلى تىشكە بولىدۇ. چوڭ ئاسخانىلاردا چوڭ ئەمبەلەر ئىشلىتلىدۇ. ئەمبەلنى تېرىك، سۆگەت، ئۈجىمە قاتارلىقلارنىڭ ياغاچلىرىنى شال تىلىپ، شاللازانى ياپسار قىلىپ يەملەپ ياساشقىمۇ، پولات مىخ، ياغاج مىخلار بىلەن تار غالاقلاپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. ئەمبەلنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى شالنىڭ نېپىز-قېلىنىڭ قېلىنىلىقى 2 سانتىمېتىردىن تۆۋەن بولماسلقى، ئاشخانىلاردا ئىشلىتلىدىغان ئەمبەل شېلىنىڭ قېلىنىلىقى 3 ~ 4 سانتىمې تىر بولسا بولىدۇ.




17. - رسم. ئەمبەل

4. ياغاج تۇۋاق ياساش

رايونىمىزدا كۆپلىگەن ئائىلىلەردە ھازىرمۇ تۆمۈر تۇۋاق ئورنىغا ياخاج تۇۋاق ئىشلىتلىمەكتە. شۇڭا، ياغاج تۇۋاق ياساشنى ئۆكىنۋېلىشىمىز زۆرۈر.

ياغاج تۇۋاق قېلىنلىقى 1 ~ 1.5 سانتىمېتىر بولغان، سۆگەت، تېرىك، جىگىدە ۋە باشقۇ ياغاج ماتپىياللىرىنىڭ شاللىرىدىن ياسلىدۇ. تۇۋاقنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى قازاننىڭ چوڭ - كىچىكلىكىگە ئاساسەن ياسلىدۇ. تۇۋاقنى، شاللارنى يايپاڭ قىلغاندىن كېيىن تۆمۈر مىخ بىلەن ياكى ياغاج مىخ بىلەن تارغاقلاب ياسىسىمۇ بولىدۇ.



18. - رەسم. ياغاج تۇۋاق

5. تۈۋلۈك ياساش

ئائىليلەرde قازاننى قويۇش ئۈچۈن تۈۋلۈك ئىشلىتىلىدۇ. تۈۋلۈكنى كەڭ قېلىن شالدىن ئۇيما قىلىپ چىتىپ ياساشقىمۇ، تۆت پۇتلۇق قىدىلىپ چىتىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.



19. - رەسم. تۈۋلۈك

6. ھەر خىل شوتىلارنى ياساش ئۇسۇللەرى

شوتا ئائىليلەرde، ئىشلەپچىقىرىش ئەمگىكى ۋە باغۇمنچىلىك ئىشلىرىدا كەم بولسا بولمايدىغان نەرسە.


شوتىلار ياسلىشىغا قاراپ تۈز بالداقلىق شوتا، قاتلىما شەكىللەك تاق شوتا ۋە قاتلىما شوتىدىن ئىبارەت ئۈچ تۈرگە بۆلۈنىسىدۇ.

1. تۈز بالداقلىق شوتا

تۈز بالداقلىق شوتا بىز ئادەتتە ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان، ئۆگۈزىگە چىقىش


ئۇچۇن تامغا يۈلەپ قويۇلغان شوتىلارنى كۆرسىتىدۇ. بۇ خىل شوتىلار تۈز، يېرىقى يوق، پۇتاقللىرى ئاز بىر جۇپ ياغاچقا، توغرا بالداق ئورنىتىش ئارقىلىق ياسلىدۇ. شوتىنىڭ تۇزۇنلۇقى تۇڭزىنىڭ ئېگىزلىكىگە قاراپ بەلگىلىنىدۇ. شوتىنىڭ كەڭلىكى ئادهتە 40 ~ 60 سانتىمېتىر بولىدۇ.

شوتىنىڭ ئىككى تال تۇزۇن بوي ياغىچىغا ياغاچنى چاسلاپ ئىش له تىسمۇ، چاسلىمای يۇمىلاق پېتى ئىشلەتسىممۇ بولىدۇ. شوتىنىڭ ئاس-تىنلىقى بىرىنچى بالدىقى، ئۇتتۇرىدىكى بالدىقى ۋە ئەڭ ئۇستىدىكى بال-دىقىنى چوقۇم ئۇتتىتۇشۇكە سېلىپ، شىنا قېقىپ شوتىنىڭ كېرىلىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم. قالغان بالداقللىرى كور تۇرۇم (يېرىم تۆ-شۇك) كە سېلىنسىممۇ بولىدۇ. بالداقلارنىڭ ئارىلىقى 35 ~ 40 سان-تىمېتىر بولىدۇ.



20.1 - رەسم. تۈز بالداقلقى شوتا

ئائىلىلەرده، تاملارغا رەسم چاپلاش، گىلەم ئېسىش، گەرنىز مخلالاش ئىشلىرىدا قاتلىما شوتا شەكللىدىكى تاق شوتا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ خىل شوتىنىڭ ئاستى كەڭ، ئۇستى تار بولىدۇ. تۇچى تەرىپىگىمۇ شال بېكىتىلىپ، تولۇق چېتىلىدۇ. بىر تەرىپى تامغا تىرىلىپ تۇرغاچقا ئاسان تېبىلىپ كەتمەيدۇ. يۆتكەپ ئىشلىتىشكىمۇ ئەپلىك.



21.1 - رەسم. قاتلىما شەكللىك تاق شوتا

قاتلىما شوتا يۇقىرىقى تاق شوتىغا يەنە بىر تاق شوتىنى جۈپلەپ،

3. قاتلىما شوتا

ئۇستىنى گىرە بىلەن چېتىش ئارقىلىق ياسلىدىو. تاق شوتىنى ھېچ قانداق نەرسىگە يۆلىمەي بىۋاستە تىكىلەپ تىشلىتىشكە بولىدۇ.



1. 22 - رەسم. قاتلىما شوتا

7 § . ھەر خىل گەرنىزلەرنى ياساش ئۇسۇللەرى

ئائىلىلەردە ئىشىك بېشى، دېرىزە بېشى ۋە تاملارغا يەردە ئېسىش ئۇ- مۇملاشماقتا. ئادەتتە توْمۇر، ئالىيۇمندىن ياسالغان گەرنىزلەردىن باشقان ياغاچتا ياسلىپ، نەقىش چىقىرىلغان گەرنىزلەرمۇ ئىشلىتلىۋاتىدۇ. ياخاچتا ياسالغان گەرنىزلەرنىڭ جاھازسى ياغاچتا ياسلىپ ئۇستىگە رەڭلىك پەنەركە، چەسۋەك مىخلىنىپ ياسلىدىغانلىرى، شالغا نەقىش ئۇيۇپ ئۇستىدىن بوياق بىلەن ھەل بېرىپ، كۆركەم قىلىپ ياسلىۋات- قانلىرىمۇ بار.



1. 23 - رەسم. پەنەركە مىخلانغان گەرنىز



1. 24 - رەسم. شالغا نەقىش ئۇيۇپ ياسالغان گەرنىز




1. 25 - رەسم. شالغا نەقىش ئۇيۇپ، ئۇستىگە نەقىش ۋە چەسۋەك مىخلاب
ياسالغان گەرنىز

گەرنىزنى مەيلى قانداق ماتېرىيال قانداق ئۇسۇل بىلەن ياسىمايلى، ئۇنىڭ ئۆزۈنلۈقى دېرىزە، ھاۋادان، ئىشىك بېشى ۋە تاملارغا كېلىدىغان قىلىپ ياسىلىشى لازىم. گەرنىزنىڭ كەڭلىكى ئادهتتە 10 ~ 15 سانتىمېتىر غىچە بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ. بەك تار بولۇپ قالسىمۇ، بەك كەڭ بولۇپ قالسىمۇ سەت بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا، مۇۋاپىق بولۇشى لازىم.


8 . كىيم ئاسقۇچلارنى ياساش ئۇسۇللرى

ئادهتتە ئائىلله رە كىيم ئاسقۇچ كۆپ ئىشلىتىلىدۇ. كىيم ئاس- قۇچلارنى شالنىڭ ئىككى بېشىغا قۇلاق بېكتىپ، تامغا مىخلاب، شال يۈزىگە بولسا كىيم ئاسىدىغان ئىلغۇلارنى بېكتىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.




1. 26 - رەسم. تۈز شاللىق ئادىبى كىيم ئاسقۇچ

كىيم ئاسقۇچنى يەنە تامغا تېكىپ تۇرىدىغان شالنىڭ ئۇستىگە توغرىسىغا يەنە بىر شال مىخلاب پېشايان شەكىلدە قىلىپ ياساش قىمۇ بولىدۇ.



1. 27 - رسم. پشاپان شەكىلىك كىيم ئاسقۇج

كىيم ئاسقۇچلارنى يەنە توغرىسىغا مىخلانغان شالنىڭ ئۇستىگە ئالاھىدە لايىھەلەپ سىزىلغان نەقىشلەرنى دەسىتىش ئارقىلىقىمۇ يَا ساشقا بولىدۇ.



1. 28 - رسم. ئۇستىگە نەقىش مىخلانغان كىيم ئاسقۇج

ئەمەلىي مەشق

بۇ بابتا ئائىلە سايمانلىرىنى ياساش ئۇسۇللەرى سۆزلىنگەن بولۇپ، ئەمەلىي ياغاچچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىنىڭ تۇنجى قەدىمى باشلاتدى. شۇڭى، ئۇڭەنگۈچىلەر ۋاقت چىقىرىپ ھەر خىل ساپ، كېسەك قېلىپى، ئېشەك ھارۋىسىنىڭ شوتىسى، بويۇنتۇرۇق، سۆرمە، ئوقۇر، كاتەك، دۆش، ئەمبەل تۇۋاق، تۈۋلوك، ھەر خىل شوتا ۋە كىيم ئاسقۇچ قاتارلىق ئائىلە سايمانلىرىنى ياساشنى ئۆگىنىشى كېرەك.

ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرى

1. كە كە، كەتمەن، گۈرجهك ساپلىرى قانداق ياسلىدۇ؟
2. كۆمۈر كېسىكى قېلىپى ۋە كېسەك قېلىپى قانداق ياسلىدۇ؟
3. ئېشەك ھارۋىسى قانداق ياسلىدۇ؟
4. بويۇنتۇرۇق قانداق ياسلىدۇ؟

5. سۆرم قانداق ياسلىدۇ؟
6. ياغاچ ئوقۇر قانداق ياسلىدۇ؟
7. كاتەكلەر قانداق ياسلىدۇ؟
8. نوغۇچ، دۆشە، ئەمبەللەر قانداق ياسلىدۇ؟
9. تۇۋاڭ، تۈۋلۈكلىرى قانداق ياسلىدۇ؟
10. تۈز شوتا قانداق ياسلىدۇ؟
11. قاتلىما شوتا قانداق ياسلىدۇ؟
12. گەرنىز قانداق ياسلىدۇ؟
13. كېيىم ئاسقۇچ قانداق ياسلىدۇ؟



ئىككىنچى باب هەر خىل ئورۇندۇق، ئۈستەل ۋە ساپالارنى ياساش ئۆسۈللەرى

1. ھەر خىل ئورۇندۇقلارنى ياساش ئۆسۈللەرى

1. شال مىخلانغان ئورۇندۇق

بۇ ئورۇندۇقنىڭ ياسلىشى ئاددىي بولۇپ، مەلۇم ئۇزۇنلۇق ۋە كەڭلىكتىكى شالغا كەڭلىكى، قېلىنىلىقى ئوخشاش بولغان، سەل قىسىراق شالنى پۇت قىلىپ مىخلاش ئارقىلىق ياسلىدۇ. بۇ خىل ئورۇندۇقنىڭ ئۇزۇنلۇقى 20 ~ 30 سانتىمېتر، شالنىڭ كەڭلىكى 10 ~ 15 سانتىمېتر، ئېگىزلىكى 15 ~ 25 سانتىمېتر بولسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ. شالنى پۇت قىلىنىدىغان شال بىلەن تەڭ قىلىپ مىخلسىمۇ، پۇت قىلىدىغان شالنى سەل كىچىكىرەك قىلىپ مىخلسىمۇ بولىدۇ.



1.2 - رەسم. شال مىخلىما ئورۇندۇق


2. تۆت پۇتلۇق كىچىك ئورۇندۇق ۋە ئۇزۇن ئورۇندۇق

تۆت پۇتلۇق كىچىك ئورۇندۇق ئائىلىلەرde كۆپ ئىشلىلىدۇ. ئۇزۇن تۆت پۇتلۇق ئورۇندۇق يېزىلاردىكى باشلانغۇچ مەكتەپلەرde، كەنەت مەجلىسخانىلىرىدا كۆپرەك ئىشلىلىدۇ. بۇنداق ئورۇندۇقلارنىڭ كۆتۈرۈشچانلىقى ياخشى، تۈزۈلۈشى ئاددىي بولۇپ، ماپىرىيال ئاز كېتىدۇ. تۆت پۇتلۇق كىچىك ئورۇندۇقنىڭ ئۇزۇنلۇقى 20 ~ 30 سانتىمېتر، كەڭلىكى 12 ~ 18 سانتىمېتر، ئېگىزلىكى 20 ~ 30 سانتىمېتر، ئۇزۇن ئورۇندۇقنىڭ ئۇزۇنلۇقى 100 سانتىمېتر، كەڭلىكى


14 ~ 18 سانتىمېتىر، ئېگىزلىكى 45 ~ 48 سانتىمېتىر بولىدۇ. شالا-نىڭ قېلىنلىقى 3 ~ 4 سانتىمېتىر بولىدۇ. ئورۇندۇق پۇتنى كىچىك قىسقا ياغاچنى ئوتتۇرسىدىن يېرىپ ياساشقىمۇ ياكى تىلىنغان ياغاچنى چاسلاپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. بۇ خىل ئورۇندۇقلارنىڭ تۆشۈك تۇرۇم-لىرىنىڭ ھەممىسى يانتو بولىدۇ. بۇ خىل ئورۇندۇقلارنى لايىھەلەشتە ئاۋۇل ئورۇندۇق يۈزىنىڭ ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنلىقى ئوتتۇرا سىزىقىنى سىزىپ، تۆشۈكلىرىنىڭ ئورۇندۇقنىڭ ئۈزۈنلۈقى بويىچە تۇرغان ئور-نىنى بەلگىلىۋالمىز. ئادەته تۆشۈك بىلەن ئورۇندۇق ئۇچىنىڭ ئارىلىق-قى ئورۇندۇق ئۇزۇنلۇقنىڭ 1/10 كە تەڭ بولىدۇ. يۈزىدىكى تۆ-شۇكىنىڭ ئىچى تەرىپى بىلەن ئورۇندۇقنىڭ قىرىغىچە بولغان ئارىلىق پۇتنىنىڭ ئۈستۈنكى ئۇچىنىڭ قېلىنلىق لېۋىنىڭ كەڭلىكى بىلەن يانتو-لۇقنىڭ يېغىندىسىغا تەڭ بولىدۇ. يۈزى پىلانلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئاۋۇل پۇتنىنى، ئاندىن توغرا چېتىقلارنى لايىھەلەيمىز.

ئەگەر ئورۇندۇق كىچىك بولسا ئۇزۇنلۇقى بىلەن كەڭلىكىنىڭ نىس-بىتىنى 1:15 چامسىدا قىلسا بولىدۇ. چېتىق سېلىشتا ئاستىنلىقى چېتىق ئورۇندۇق ئېگىزلىكىنىڭ 5/2 قىسىمغا، ئۈستۈنكى چېتىق 5/3 قىسىمغا ئورنىتىلسا مۇۋاپىق بولىدۇ. بىر چېتىق ئورنىتىشقا توغرا كەلسە ئورۇن-دۇق ئېگىزلىكىنىڭ يېرىمىغا ئورنىتىش كېرەك.

پۇت ئارىلىقىدىكى ئۇزۇن چېتىق ئورۇندۇقنىڭ پۇختىلىقىنى ئاشۇرىدۇ.



2.2 - رەسم. كىچىك ئورۇندۇقنى چېتىش




3.2 - رەسم. مۇزۇن تۈرۈندۈقنى چېتىش

3. تابراتكىكا


تابراتكىنىڭ ھەجمى كىچىك، ئىگىلەيدىغان مۇرنى ئاز، تۈزۈلۈشى ئاددىي بولۇپ، ئۇنى ئاز غىنە قىسقا ياغاچتنى ياسىغلى بولىدۇ. ئۇنىڭغا ئۆي جاھازلىرىدىن ئاشقان پارچە - پۇرات قىسقا ياغاچلار ئىشلىتىلىدۇ. تابراتاتكىنىڭ ئۇزۇنلوقى $36 \sim 38$ سانتىمېتر، كەڭلىكى $26 \sim 28$ سانتىمېتر، ئېڭىزلىكى $42 \sim 45$ سانتىمېتر بولسانور مال بولىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇ ئىنگىلىرىنى ياكى كىچىكلەرنىمۇ ياساشقا بولىدۇ. تابراتاتكىتا تۆت تال پۇت، سەكىز تال چېتىق ۋە بىر يۈزلىكىن تۈزۈلۈدۇ. تابراتكىنىڭ پۇتغا كەڭلىكى $4 \sim 5$ سانتىمېتر، قېلىنلىقى $3 \sim 3.5$ سانتىمېتر ياخىچى ئىشلىتىلىدۇ. ئۇستونكى يۈزىنگە مخلۇنىدىغان چېتىقىغا $3 \sim 4$ سانتىمېتر، ئاستىقنى چېتىقىغا 3×3 سانتىمېترلىق ياخىچ ئىشلىتىلىدۇ. بۇ چېتىقلار تابراتاتكى ئېڭىزلىكىنىڭ $\frac{2}{3}$ قىسىمغا مۇرنىتىلىدۇ.

تابراتكىنىڭ تۆشۈكلىرى 1 سانتىمېترلىق ئىسکىننە ياكى ئۇشكىدە تېشلىدۇ. تابراتكىنىڭ يۈزلىكىنى چېتىق قىرى بىلەن تەڭ قىلىپ مخلاشقىمۇ، چېتىق قىردىن سەل ئىچكىرى قىلىپ، يۈزىنلىك قىرىلىنى تو مراق چىقىرىپ مخلاشقىمۇ بولىدۇ.




4.2 - رەسم. تابراتاتكى

4. ئۇچ پۇتلۇق ئورۇندۇق
 تۇرمۇشتا ئۇچ پۇتلۇق ئورۇندۇقلارمۇ كۆپ ئىشلىتىلىدۇ. ئۇچ پۇتلۇق
 ئورۇندۇقلارنىمۇ چوڭ - كىچىك قىلىپ ياساشقا بولىدۇ.
 ئۇچ پۇتلۇق ئورۇندۇققا قېلىن، يۇمىلاق شال ئىشلىتىلىدۇ. شال
 ئوخشاش ئۆلچەمدىكى ئۇچ نۇقتىسىدىن تېشلىپ پۇت ئورنىتىلىدۇ.
 ئۇچ پۇت ئۇچ چېتىق بىلەن چېتىلىدۇ.



5. 2 - رسم. ئۇچ پۇتلۇق ئورۇندۇق

5. قاتلىما ئورۇندۇق
 قاتلىما ئورۇندۇق، ئاددىي، يەڭىل، ئېلىپ يۈرۈشكە ئۈگاي بولۇپ،
 شەكلى ئاسانلىقچە ئۆزگەرمىدىغان قاتتىق ياغاچلاردىن ياسلىدى. قات-
 لىما ئورۇندۇقلاردىن سومكا شەكىللەك قاتلىما ئورۇندۇق، بىرپېنىت
 قاتلىما ئورۇندۇق، ۋاسا يۈزلىك قاتلىما ئورۇندۇقلار بار.
 سومكا شەكىللەك قاتلىما ئورۇندۇقنىڭ پۇتى ۋە توغرا چېتىقلارنىڭ
 كەڭلىكى 3 سانتىمېتر، قېلىنلىقى 1.5 سانتىمېتر، يۈزىنىڭ قېلىنلىقى
 1.3 سانتىمېتر بولىدۇ. بۇ خىل قاتلىما ئورۇندۇقلارغا تۇتقۇچ بېكتىلى-
 دۇ. ئاندىن ئىككى سرتقى پۇتىغا بالداق ئورنىتىلىپ، بولتا ئۆتكۈزۈلىد-
 غان تۆشۈك ئېچىلىدۇ.
 تۆت تال توغرا بالداق ئىچى ۋە سرتىدىن ئىككى بۆلەك بويىچە شالغا
 مىخلىنىدۇ. ئاخىردا بۇرمسلىق ئوق ياكى بولتا بىلەن تۆت بۆلەك قىلىپ
 تۇتاشتۇرۇلىدۇ. بولتا بولمىغاندا مىخ بىلەن تۇتاشتۇرۇشقا بولىدۇ.




2. 6 - رهسم. سومكا شەكىلىك قاتلىما ئورۇندۇق

بىرپېزىنت مىخلانغان قاتلىما ئورۇندۇقنى ياساش بىر قەدەر ئۈڭاي بولۇپ، رامكا بىر - بىرىنىڭ ئىچىگە چۈشۈرۈلۈپ، ئولتۇرسىدىن بولتا ئارقىلىق چېتلىپ، ئولتۇرىدىغان يەرگە مىخلنىدۇ. ئىككى رامكىنىڭ تېگى تەرىپىگە بىردىن چېتىق سالسا بولىدۇ.



2. 7 - رهسم. بىرپېزىنت مىخلانغان قاتلىما ئورۇندۇق

ۋاسا يۈزلىك قاتلىما ئورۇندۇق
ۋاسا يۈزلىك قاتلىما ئورۇندۇقنى ياساش ئۇسۇلمۇ سومكا شەكىلىك قاتلىما ئورۇندۇقنى ياساشقا ئوخشайдۇ. ئولتۇرىدىغان يۈز ئىككى رامكىلىق بولۇپ، پۇتىنىڭ چوڭ رامكىسىغا، كىچىك رامكا چۈشىدۇ. ئولتۇرىدىغان يۈزنىنىڭ چوڭ رامكىسى پۇتىنىڭ چوڭ رامكىسىغا چېتىلمىدۇ. كىچىك رامكىسىغا ۋاسا مىخلنىدۇ.




2. 8 - رهسم. ۋاسا يۈزلىك قاتلىما ئورۇندۇق

6. خىزمەت ئورۇندۇقى


خىزمەت ئورۇندۇقىنىڭ يەردىن يۈزلىك شالغىچە بولغان ئېگىزلىكى 45 سانتىمېتىر، يۈزلىك شالنىڭ ئۆزۈنلۈقى 41 سانتىمېتىر، ئوتتۇرىسى - نىڭ كەڭلىكى 39 سانتىمېتىر، شالنىڭ قېلىنىلىقى 2 سانتىمېتىر بولىدۇ. يۆلەنچۈكىنىڭ ئۆزۈنلۈقى $85 \sim 90$ سانتىمېتىر، كەڭلىكى 3.5 سانتىمېتىر بولىدۇ. ئالدى پۇتى 4.5 \times 4.2 سانتىمېتىر ياكى 4.2X4.2 سانتىمېتىر بولىدۇ. ئارقا پۇتنىنىڭ ئاستى ۋە ئۇستىنىڭ كەڭلىكى 3 سانتىمېتىر بولىدۇ. ئوتتۇرا قىسىمىنىڭ كەڭلىكى 5 \sim 6 سانتىمېتىر بولىدۇ.

پۇت ئەگمىسىنىڭ تەكشىلىكتىن كۆتۈرۈلۈپ تۇرۇشى 4 \sim 5 سانتىمېتىر بولىدۇ. بۈزى بىلەن يۆلەنچۈك ئوتتۇرسىدىكى بۇلۇڭ $97 \sim 100^{\circ}$ بولىدۇ. خىزمەت ئورۇندۇقىنىڭ ئارقا تەرىپى 35 سانتىمېتىر، ئالدى پۇت تەرىپى 42 سانتىمېتىر ئەتراپىدا چېتىلسا بولىدۇ. ئورۇندۇقىنىڭ پۇتلۇرى - نىڭ توشۇكلىرى 1 سانتىمېتىرلىق تىسکىننە تېشىلىدۇ. يۈزلىك مىخلابى دىغان چېتىقلار 3X5 سانتىمېتىر بولىدۇ. ئاستى چېتىقلرى 2.5X2.5 سانتىمېتىر ياكى 3X3 سانتىمېتىر بولىدۇ. چېتىلىش تەرتىپى : ئاۋۇال ئارقا تەرىپى، ئاندىن ئالدى تەرىپى چېتىلىدۇ. ئارقىدىن ئالدى تەرىپى بىلەن كەينى تەرىپى چېتىلىدۇ. ئاخىرىدا يۈزلىك مىخلىنىدۇ.



9 . رسم. خىزمەت ئورۇندۇقىنىڭ ياغاچلىرىنى تىمىارلاش

1. چېتىقلار؛ 2. ئالدى پۇت؛ 3. كەينى پۇت؛ 4. يۈزلىك.




10.2 - رەسم. خىزمەت ئورۇندۇقنى قۇراشتۇرۇپ چېقىش يۈزلىك؛ 2. ئورۇندۇقنىڭ ئالدى پۇتى؛ 3. ئورۇندۇقنىڭ كەيىنى پۇتى.

بۇنىڭدىن باشقا يۈزلىكى رەخت، خۇرۇملاр بىلەن قاپلانغان ئورۇندۇقلىرىنىڭ بار بولۇپ، ئۇلارنىڭ شەكىللەرىمۇ خىلمۇ خىل بولماقتا. مەيدىلى قانداق ئورۇندۇق بولۇشىدىن قەتىيىنه زەر، ئۇلارنىڭ ئاساسىي ئۆلچەمى يۇقىرىقىدەك بولىدۇ. يەنە مۇشۇ نسبىت بىلەن ئورۇندۇقلارنى كىچىكلىتىپ ياساسقىمۇ بولىدۇ.

7. ئۇقۇغۇچىلار ئورۇندۇقى

مەكتەپلەرдە ئۇقۇغۇچىلار ئورۇندۇقى ئىشلىتىلىدۇ. ئۇقۇغۇچىلار ئۇرۇندۇقى يىللەقلارغا قاراپ چوڭىك ياسلىلىدۇ. ياسلىش ئۇسۇلى ئۇخشاش بولىدۇ. ئۇقۇغۇچىلار ئورۇندۇقى ئاساسەن خىزمەت ئورۇندۇقىنىڭ توغرىسىغا ئۇزار تىلىشىدۇر.




11.2 - رەسم. باشلانغۇچ مەكتەپ ئۇقۇغۇچىلىرىنىڭ ئورۇندۇقى

8. چاي جوزىسى


چاي جوزىسى ئائىلىلەرдە كەم بولسا بولمايدۇ. چاي جوزىسىنى داستىخان ئورنىدا ئىشلىتىشكە بولىدۇ. چاي جوزىسى قويۇپ بەرگەندە بالىلار چاي - تاماقلارنى تۆكمەي ئىچىدۇ. تىك، ئازادە ئولتۇرىدۇ. بۇ-

نىڭ بالىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگىمۇ پايدىسى بار.
 چاي جوزسىنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولسىمۇ ئىشلىتىش تەرتىپى ئوخشاش
 بولىدۇ. چاي جوزسىنىڭ پۇتلرىمۇ خىلمۇ خىل بولىدۇ. قايىسىنى ئىش-
 لەتسە بولۇۋېرىدۇ.



12.2 - رەسم. چاي جوزسى پۇتلرى

چاي جوزلىرىنى تۆت چاسا قىلىپ ياساشقىمۇ، توغرىسىدىن بويىنى
 سەل ئۇزۇنراق قىلىپ ياساشقىمۇ، يۇملاق قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.
 ئادەتنە چاي جوزلىرىنىڭ ئېگىزلىكى 20 ~ 30 سانتىمېتر بولىدۇ.
 يۈز قىسىمى 90X60 كىۋادرات سانتىمېتر ياكى 80X50 كىۋادرات
 سانتىمېتر ۋە ياكى 100X60 كىۋادرات سانتىمېتر ئەتراپىدا بولىدۇ.



13.2 - رەسم. چاي جوزلىرى

2. ھەر خىل ئۇستەللەرنى ياساش ئۆسۈللىرى


ئۇستەل ياساش ئورۇندۇققا قارىغاندا مۇرەككەپەك بولىدۇ. ئۇنىڭغا
 ياغاچمۇ كۆپ سەرپ قىلىنىدۇ. چاسا تاماق ئۇستىلى، ئۇقۇغۇچىلار
 ئۇستىلى، خىزمەت ئۇستىلى قاتارلىق نۇرغۇن ئۇستەللەر بار.

1. چاسا ئۇستەل
 تاماق ئۇستىلىنىڭ ئۇزۇنلوقى، كەڭلىكى 65 ~ 100 سانتىمېتر، ئې-
 گىزلىكى 65 ~ 78 سانتىمېتر بولىدۇ. چوڭ چاسا ئۇستەل ھەمشە ئىچى
 چاسا، سىرتى يۇملاق قىلىپ ياسىلىدۇ.

چاسا ئۇستەل ئۇستەل يۈزى بىلەن پۇت رامكىسىنى تۇتاشتۇرۇش ئار-

قىلىق ياسىلىدۇ. تۈزۈلۈشى ئاددىي، يۆتكەش ئوڭاي بولۇپ، ئۇستەل يۈزۈلۈك شالنىڭ قېلىنىلىقى 2 ~ 3 سانتىمېتىر بولىدۇ. يۈزۈلۈكى يۈزى رامكىدىن 2 ~ 3 چىقىپ تۇرىدۇ. ئۇستەل يۈزىگە ئىشلەتكەن ياغاچ نېـ پىز بولۇپ قالسا ئۇستەل رامكىسىغا بىر - ئىككى چېتىق سالسا بولىدۇ.

ئۇستەلنىڭ تۆت پۇتغا 6X6 سانتىمېتىرىلىق ياغاچ ئىشلىتىلىدۇ. يان يـ غاچلىرىغا 5 ~ 6X4 سانتىمېتىر ياغاچ ئىشلەتسە بولىدۇ. چاسا ئۇستەلنىڭ پۇتلرى يان شاللىرى ئومۇمۇمن قوش تۇرۇملۇق قىلىپ چېتىلىدۇ.



14.2 - رەسم. چاسا ئۇستەل


بۇنداق چاسا ئۇستەلنى قۇراشتۇرغاندا، ئاۋۇال ئىككى پۇت بىلەن يان شال قارىمۇ قارشى قىلىپ قۇراشتۇرۇلغاندىن كېيىن، ئىككى پۇت بىلەن يان شال چېتىلىپ، ئۇستەلنىڭ رامكىسى بارلىقا كەلتۈرۈلدى، ئاندىن يۈزۈلۈكى مىخلىنىدى.

2. قاتلىنىدىغان يۇملاق ئۇستەل

بۇ ئۇستەلنىڭ تۈزۈلۈشى ئاددىي، ئېچىش، قاتلاش ئوڭاي، ئىگىلەيـ دىغان ئۇرنى كىچىك، ئىشلىتىلىدىغان ماتېرىيال تەلىپى تۆۋەن بولۇپ، ئۇنى ئائىلىمەردە تاماق ئۇستىلى قىلىشقا بولۇپلا قالماي ئاشخانا، رېسـ تورانلاردا تاماق جوزىسى قىلىشقمۇ بولىدۇ. قاتلىنىدىغان يۇملاق ئۇستەللەرمۇ چوڭـ كىچىكلىك جەھەتتە ھەر خىل بولىدۇ. كىچىكلىرىـ نىڭ ئېگىزلىكى 65 ~ 70 سانتىمېتىر، يۇملاق يۈزۈلۈنىڭ دىيامېتىـ

رى 76 ~ 80 سانتىمېتىر بولىدۇ. چوڭ يۇمىلاق ئۇستەلنىڭ ئېگىز-لىكى 78 ~ 82 سانتىمېتىر، يۇمىلاق يۈزلىكىنىڭ دىيامېتىرى 100 ~ 120 سانتىمېتىر بولىدۇ. يۈزلىك قىلىنىدىغان شاللىنىڭ قېلىنىلىقى 2 ~ 2.5 سانتىمېتىر بولىدۇ. يۈزلىك قىلىنىدىغان شاللارنى يەملەپ ياسىسىمۇ ياكى سۈنئى تاختايىدىن ياسىسىمۇ بولىدۇ. يۈزلىك ئاستىغا قېلىنىلىقى 2.2 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 3.5 سانتىمېتىر بولغان ياغاچتىن ئىچكى بۇلۇڭلىرى 45 ° لۇق ئالماش بۇلۇڭ بولغان رامكا ياساپ ئورنىتىلىدۇ. تۆت پۇتنىنىڭ ئۇستۇنکى ئۇچى مۇشۇ رامكىنىڭ بۇلۇڭىغا چىڭ تاقاپ كىرگۈزۈلدى. يۇمىلاق ئۇستەل پۇتنىغا 5 ~ 6 سانتىمېتىر بولغان ياغاچ ئىشلىتىلىدۇ. بىر - بىرىنى ئوتتۇرسىدىن كېسىشتۈرۈپ ياسالغان ئاستىنىقى ۋە ئۇستۇنکى بالداقلارنىڭ كەڭلىكى 3.5 ~ 4.5 بولىدۇ. پۇتلۇرىغا 1.2 ~ 1.3 سانتىمېتىرلىق ئىسکىنە بىلەن قىرىغا ئۇدۇللاپ تۆشۈك ئېچىلىدۇ. تۇرۇم يەلكىسى 45 ° لۇق بۇلۇڭ ياسايدۇ. قىرىنىڭ ئۇزۇن-لۇقى 3 ~ 3.5 سانتىمېتىر بولغان يۇمىلاق ياكى قىرلىق ياغاچتىن ئالماش رامكىلەرنى ئايلاندۇرىدىغان ئوق ياسلىپ، رامكىلارنىڭ ئوت-تۇرىسىغا بېكىتىلىدۇ.


ئۇستەل يۈزلىكىنىڭ ئاستىدىكى چاسا رامكىغا قاتلىنىدىغان پۇتنىڭ ئۇچى دەلمۇدمەل چۈشىدىغان بولۇشى كېرەك.



15.2 - رەسم. قاتلىنىدىغان يۇمىلاق ئۇستەل

3. بىر پۇتلۇق يۇمىلاق ئۇستەل بۇ خىل ئۇستەل كۆركەم بولۇپ، ئادەتتە يۈزىنىڭ دىيامېتىرى 65 ~ 75 سانتىمېتىر، ئېگىزلىكىمۇ 65 ~ 75 سانتىمېتىر بولىدۇ. بىر پۇتلۇق

يۇملاق ئۈستەل ئۈچ قىسىدىن تۈزۈلىدۇ. بىرى، يالغۇز پۇت. پۇتنىڭ ئاستى ياقا باش تۇرۇم چىقىرىلىپ ئورنىتىلغان ئۈچ تال ياتۇ پاچاق ئۇس- تنگە دەسىتىلگەن بولىدۇ. يالغۇز پۇت دىيامېتىرى 12 سانتىمېتىر بولغان قاتىق يۇملاق ياغاچنى قىرىش ئارقىلىق ياسىلىدۇ. يالغۇز پۇتنىڭ كۆ- پىنچىسى لۇڭقا شەكىلde بولىدۇ. ئىككىنچىسى، ئۈستەل يۈزى بولۇپ، ئۇ- پۇتون شال ياكى جۈپلەپ يەملەنگەن شالدىن ياسىلىپ چۆرسىگە چەس- ۋەك توتۇلىدۇ. ئۇچىنچىسى، پۇت بىلەن ئۈستەل يۈزىنى توتاشتۇرىدىغان بولەك بولۇپ، بۇنى ياساشنىڭ ئۇسۇلى مۇنداق: پۇتنىڭ ئۈستىگە ئۇ- زۇنلۇقى ۋە كەڭلىكى ئۇخشاش 20 ~ 25 سانتىمېتىر، قېلىنىلىقى 3 سان- تىمېتىر بولغان بىر تال تاختاي مىخلىنىدۇ. يۈزىنىڭ ئاستىغا پۇت ئۈستى- دىكى تاختايىنى قىسىپ تۇرىدىغان چاسا ياغاچ بېكىتىلىپ، ئىلغۇچ بىلەن ئىلىپ قويۇلىدۇ.



16. 2 - رەسم. بىر پۇنلۇق يۇملاق ئۈستەل

4. يېزىقچىلىق ئۈستەللەرىنى ياساش

يېزىقچىلىق ئۈستەللەرىنىڭ تۈرلەرى كۆپ بولۇپ، ئوتتۇرا، باشلان- غۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ يېزىقچىلىق ئۈستەللەرىدىن باشقا يەنە بىر تارتىملق، ئىككى تارتىملق، ئۈچ تارتىما ئىككى ئىشىكلىك، ئالتكە تارتىما بىر ئىشىكلىك ئۈستەللەر بار.

تۆۋەندە بۇلارنىڭ بىر قىسىمىلىنى ياساش ئۇسۇلى بىلەن تونۇشۇپ ئۆتىمىز.


(1) ئوقۇغۇچىلار ئۇستىلىنى ياساش ئوقۇغۇچىلار ئۇستىلىمۇ خۇددى ئوقۇغۇچىلار ئورۇندۇقىغا ئوخشاش يىللەقلارغا يەنى بالىلارنىڭ چولىڭ - كىچىكلىكىگە قاراپ، ئېگىز - پەسىلىكى ئوخشاشمايدۇ. ئوقۇغۇچىلار ئۇستىلى مەيلى كىچىك، مەيلى چولىڭ بول - سۇن، ئۇنىڭ ياساش شەكلى، ياساش تەرتىپى ئوخشاش بولىدۇ.

باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ تۆۋەن يىللەقلەرىدىكى ئوقۇغۇچىلار ئۇستەللىرىنىڭ يۇتلىرى 3.5X6 سانتىمېتىر بولىدۇ. پۇت ئېگىزلىكى 65 سان - سانتىمېتىر بولىدۇ. ئۇستەلنىڭ ئىككى يان ۋە ئارقا تەرىپىدىكى پەۋازلارنىڭ كەڭلىكى 16 سانتىمېتىر، قېلىنلىقى 2.5 سانتىمېتىر، ئۇزۇنلۇقى 90 سانتىمېتىر بولىدۇ. ئۇستەلنىڭ ئالدى چېتىقلەرى 3X3 سانتىمېتىر بو - لىدۇ. ئۇستەلنىڭ پۇتلەرنىڭ چېتىقلەرى 3X5 سانتىمېتىر بولىدۇ. يۈزلۈكى 95X40 كىۋادرات سانتىمېتىر بولىدۇ. قېلىنلىقى 3 سانتىمېتىر بولىدۇ. تېگى شالنىڭ قېلىنلىقى 0.8 ~ 1 سانتىمېتىر بولىدۇ.


چېتىلىش تەرتىپىدە، ئاۋۇال ئىككى توغرا باش چېتىلىدۇ. ئاندىن ئارقا پەۋاز بىلەن ئالدى چېتىق ئارقىلىق ئىككى توغرا باش تۇتاشتۇرۇ - لىدۇ، ئاندىن پۇت ئۇستىدىن تۇرۇم ئېلىنىپ، يۈزلۈكىگە تۆشۈك تې - شىلىپ يۈزلۈك بېكتىلىدۇ، ئاندىن تېگى شال سېلىنىدۇ.

2

1



2. 17 - رەسم. ئوقۇغۇچىلار ئۇستىلى ياغاچلەرنىڭ راسلىنىشى
1. پۇت؛ 2. چېتىق؛ 3. كەيىنى پەۋاز؛ 4. يۈزلۈك.




2. 18 - رەسم. ئوقۇغۇچىلار ئۇستىلىنى قۇراشتۇرۇپ چېتىش

2) بىر تارتىمىلىق ۋە ئىككى تارتىمىلىق ئۇستىلەنلىكى

بىر تارتىمىلىق ئۇستىلەنلىكى بىكىزلىكى 72 ~ 78 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 60 سانتىمېتىر، ئۇزۇنلۇقى 65 سانتىمېتىر بولىدۇ. ئۇنىڭ بىرلا تارتىمىسى بولىدۇ. بۇ خىل ئۇستىلەنلىكى يۈزۈلۈك، پۇت رامكىلىرى ۋە تارتىمىسى تۈزۈلۈدۇ. يۈزۈلۈكى مۇقىم ئورنىتىۋېتىشكىمۇ، ئېلىپ - سېلىشقا بولىدىغان قىلىشقمۇ بولىدۇ. يۈزۈلۈكىنىڭ قېلىنلىقى 2 سانتىمېتىر بولىدۇ. بۇتلرى 4.5X3.5 سانتىمېتىر بولىدۇ. باشقا چېتىقلرى 4X2.8 سانتىمېتىر بولىدۇ. شال ئاستىدىكى كۆتۈرگۈچى بالداقنىڭ كەڭلىكى 3.5 سانتىمېتىر، قېلىنلىقى 2 سانتىمېتىر بولىدۇ.

بۇ خىل ئۇستىلەنلىكى ئاۋۇال ئىككى ياندىكى رامكىسى ئورنىتىلىدۇ. يەنى ئاۋۇال ئىككى توغرا بېشى، ئاندىن بوي چېتىقلرى ئارقىلىق ئىككى توغرا باش چېتىلىپ، ئۇستىلەنلىك رامكىسى پۇتتۇرۇلۇدۇ. ئاندىن تارتىمىسى ئورنىتىلىدۇ. ئاخىردا يۈزۈلۈكى بېكىتىلىدۇ. مۇشۇ خىل ئۇسۇل بىلەن ئىككى تارتىمىلىق، ئۇچ تارتىمىلىق ئۇستەللەرنى ياساشقا بولىدۇ. بۇلارنىڭ ئىش تەرتىپىمۇ ئوخشاش بولىدۇ.



2. 19 - رەسم. بىر ۋە ئىككى تارتەملىق ئۇستەل

(3) بېش تارتەملىق ئۇستەل

بەش تارتەملىق ئۇستەل تۆت پۇتلۇق ۋە ئالىتە پۇتلۇق دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. تۆت پۇتلۇق ئۇستەل تارتەملىرى ئۇستى تەرمەپكە قاتار قىلىپ ئورنىتىلىدىغان ئۇستەلدۈر. ئۇ ئىككى تارتەملىق ئۇستەلنىڭ ئۇزازلىغان قىسىمىدۇر.

ئۇزۇنلۇقى ئاساسەن 150 ~ 200 سانتىمېتر، كەڭلىكى 60 سانتىمېتىر، ئېڭىزلىكى 78 سانتىمېتىر بولىدۇ. يۈزلىك قىلىدىغان شېلىنىڭ قېلىنىلىقى 2 ~ 3 سانتىمېتىر بولىدۇ. قالغان ياردەمچى شال، جىيەك شال، بۆلگۈچى شاللارنىڭ قېلىنىلىقى 1.3 سانتىمېتىردىن بولىدۇ. پۇتىغا 5X3.5 سانتىمېتىرلىق ياغاچ ئىشلىتىلىدۇ. باشقا چىتقلەرىغا 4X3 سانتىمېتىرلىق ياغاچ ئىشلىتىلىدۇ. تارتما باشلىقىغا قېلىنىلىقى 3 سانتىمېتىرلىق شال ئىشلىتىلىدۇ.

بەش تارتەملىق ئۇستەلنىڭ ئاساسلىق قىسىملەرنىڭ تۇرۇم تۆشۈك لىرىنىڭ ھەممىسىگە 1.1 سانتىمېتىرلىق تۇرۇم سىرتقى سىزىلىدۇ. جىيەك تاختىسىنى قىستۇرۇش ئۈچۈن شۇ سىزىقنى سىرتتىن ياندۇ. غان حالدا 0.4 ~ 0.5 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا كېنچىج ئويۇلدى. چىشى تۇرۇم ياكى 1 ~ 1.1 سانتىمېتىرلىق ئىسکىنەدە ياكى ئۇشكىدە تېشىلىدۇ. تۆشۈكى ئۇشكە بىلەن تەشكىندە، قىرلىرىنى يەنلا ئىسکىنە بىلەن چاسلاش لازىم.

بەش تارتەملىق ئۇستەلنى قۇراشتۇرۇشتا ئاۋۇال ئىككى يېنىنى، ئاندىن ئالدى-ئارقا ۋە ئۇزۇنسىغا ئورنىتىلىدىغان قىسىملەرنى قۇراشتۇرۇش كېرەك. ئاندىن تارتەملىرنى سېلىپ، يۈزلىك شال ئورنىتىپ، تارتەملى-

رېنىڭ قولۇپ، تۇتقۇچلىرىنى ئورنىتىش كېرىمك.

2



1



4




3


20. 2 - رەسم. بەش تارتمىلىق ئۈستەل

1. پۇتلرى؛ 2. چىتىقلار؛ 3. يۈزلۈك شال؛ 4. تارتما.

4) ئۇچ تارتمىلىق ئىككى ئىشكىلىك ئۈستەل
بۇ ئائىلىلەر دە ۋە ئىشخانىلاردا كۆپ ئىشلىلىدىغان ئۈستەل بولۇپ، كۆرۈنۈشى چىرايلىق، ئىشلىتىش ئۈنۈمى يۇقىرى. بۇ خىل ئۈستەل
ياغاچىنىڭ راسلىنىش ئۆلچىمى، چىتىلىشى يۇقىرىدىكى ئۈستەلنىڭكى بىد-
لەن ئوخشاش بولىدۇ.



21. 2 - رەسم. ئۇچ تارتمىلىق ئىككى ئىشكىلىك ئۈستەلنى چېتىش ئۈسۈلى



22.2 - رەسم. ئالىن تارتىمىلىق، بىر ئىشكىلىك ئۇستەل

جەمئىيەتنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشپ، ئىشخانىلاردا ئىشلىتىلىدە دىغان، يېزىقچىلىق ئۇستەللەرىمۇ بارغانچە كۆركەملە شىمەكتە. بۇ ئۇس- تەللەرنىڭ يۈزلۈكى، تارتىمىسى، ساندوقى ۋە تېڭى جازىسى ئايىرمى - ئايىرم ياسىلىپ ئىشخانىدا قۇراشتۇرۇلدى. بۇ ئۇستەللەر خېلى مۇرەك- كەپ بولۇپ، كۆپ ئىش تەلەپ قىلىدۇ.

3 . هەر خىل چاي ئۇستەللەرىنى ياساش ئۇسۇللەرى


ئىشخانىلار ۋە ئائىللىرده ساپاalar (كىرسىلو) نىڭ ئالدىغا هەر خىل چاي ئۇستەللەرى قويۇلدى. بۇنداق چاي ئۇستەللەرىنىڭ ئەينەكتە يَا سالغانلىرىمۇ، ياغاچتا ياسالغانلىرىمۇ بار. تۆۋەندە ياغاچتا ياسالغان چاي ئۇستەللەرىنى تونۇشتۇرۇمىز.

1. ئەگرى پۇتلۇق چاي ئۇستىلى


چاي ئۇستەللەرىنى ياساش بىر قەدمەر ئۇگاي، ئۇنىڭغا ماتېرىيالمۇ ئاز كېتىدۇ. چاي ئۇستىلى پۇتنىنىڭ ئۇرۇنلۇقى 65 سانتىمېتر، كەڭلىكى 18 سانتىمېتر، قېلىنىلىقى 3 سانتىمېتر ياغاچتنى ئەگرى قىلىپ ياسىلىدۇ. تۆت پۇت ئاۋۇال توغرىسىغا چېتىلىپ، ئاندىن ئىككى تال بوي چېتىق ئارقىلىق بىر-بىرىگە قارشى چېتىلىدۇ. ئاۋۇال ئاستى يۈزلۈكى، ئاندىن ئۇستى يۈزلۈكى ئۇرنىتىلىدۇ. ئاستى-ئۇستى يۈزلۈكلىرىگە چېتىق سې-

لیپ، رهگلیک پنهان که مخلال شقیمی یا کی یا گاچتن یوژلوك قلیپ سر لاب پیشلیت شکمی بولیدو. ئاده ته چای ئوشیلینىڭ ئېگىزلىكى 62 سانتىمېتىر، كەگلیكى 50 سانتىمېتىر، ئۇزۇنلۇقى 120 ~ 150 سانتىمېتىر بولىدۇ.


1




2



3




23 - رەسم. ئەگرى پۇتلۇق چاي ئوشىلى یا گاچلىرىنىڭ راسلىنىشى 1. پۇت؛ 2. چېتىق؛ 3. يوژلوك.



24. - رەسم. ئەگرى پۇتلۇق چاي ئۈستىلىنى چېتىش ئۈسۈلى

2. قىرما پۇتلۇق چاي ئۈستىلى


قىرما پۇتلۇق چاي ئۈستىلىنىڭ پۇتلۇرى مەخسۇس قىرغۇچىلار ئار-
قىلىق مەلۇم شەكىلde قىرىپ تەيىيارلىنىدۇ. قالغان يەرلىرى ئەگرى
پۇتلۇق چاي ئۈستىلىنىڭكىگە ئوخشاش بولىدۇ.



25. - رەسم. قىرما پۇتلۇق چاي ئۈستىلى


3. سافانىڭ ئالدىغا ۋە ئىككى سافانىڭ ئوتتۇرسىسغا قويۇل-

دىغان چاي ئۈستىلى سافانىڭ ئالدىغا ۋە ئىككى سافانىڭ ئوتتۇرسىسغا قويۇلسىدیغان سان-
دۇقلۇق، ساندۇقسز چاي ئۈستەللەرىمۇ بار بولۇپ، بۇ خىل چاي ئۈس-
تەللەرىنىڭ شەكلى خىلمۇ خىل بولغاچقا، ياساش ئۇسۇلمۇ مۇرەككەپ-
رەك. تۆۋەندە ساندۇقلۇق چاي ئۈستىلىنى ياساشنى تونۇشتۇرمىز.



26. - رەسم. سافانىڭ ئالدىغا قويۇلدىغان چاي ئۈستىلى

ساندۇقلۇق چاي ئۈستىلىنى ياساش مۇرەككەپ بولۇپ، ئاۋۇال ئارقا قىسىمىنى، ئاندىن ئالدى قىسىمىنى چىتىش، ئارقىدىن ئىككى كۆتۈر-گۈسىنى بېكىتىپ ئوتتۇرسىدىكى يۈزلۈكىنى بېكىتىش، ئاخىردا ئۈستىدەدىكى گۈل قويىدىغان كىچىك يۈزلۈكىنى چىتىپ بېكىتىش كېرەك. بۇ خىل چاي ئۈستىلىنى ياغاج شالدا ياسىسىمۇ، پەنەر كە مىخلاب ياسىسىمۇ بولىدۇ. چاي ئۈستىلىنىڭ ئېگىزلىكى ساپانىڭ ئېگىزلىكىدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى، ئۇزۇنلۇقى سافانىڭ ئۇزۇنلۇقىدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى، كەڭلىكى بەك كەڭ بولۇپ كەتمەسلىكى لازىم.



27.2 - رەسم. ساندۇقلۇق چاي ئۈستىلىنى چىتىش ئۇسۇلى

4. هەر خىل سافالارنى ياساش ئۇسۇللرى

ئائىلە جاھازلىرى ئىچىدە سافانىڭ تۈرى ھەممىدىن كۆپ. ئائىلە ۋە ئىشخانىلاردا سافا شەكىللەك ئورۇندۇق، تاق كىشىلىك، ئۈچ كىشىلىك، تۆت كىشىلىك سافالار بولۇپ، ئۇلازنىڭ رەخت ياكى خۇرۇم بىلەن ئۇرال-خانلىرى ۋە پۇتلرى، يانلىرى، يۆلەنچۈكلىرىگە نەقىش ئۇيۇلغانلىرى بار.


1. سافا شەكىللەك ئورۇندۇقلار

سافا شەكىللەك ئورۇندۇقلارنىڭ بىر كىشىلىك ۋە 3 ~ 4 كىشدەلىك قىلىپ ياسالغانلىرى بار. بۇ خىل سافا شەكىللەك ئورۇندۇقلار-نىڭمۇ ئاددىي ياسالغانلىرى ۋە مۇرەككەپ ياسالغانلىرى يەنى نەقىش ئۇ-بۇپ ياسالغانلىرىمۇ بار.


سافا شەكىللەك ئاددىي ئورۇندۇقلارنىڭ ئارقا تەرىپى خىزمەت ئورۇن-دۇقىنىڭكىگە ئوخشىشپ كېتىدۇ. ئالدى پۇتى يۈزلىكىنىن ئېگىز چىقىرى-لىپ ئۇستىگە جەينەكلىك بېكىتىلىدۇ. بويىنىڭ ئېگىزلىكى 80 ~ 85 سانتىمېتىر بولىدۇ. كەڭلىكى 55 ~ 60 سانتىمېتىر بولىدۇ. كەينى پۇتىغا (ئەگرى پۇت) 8X3.5 سانتىمېتىرلىق ياغاج ئىشلىتىلىدۇ. ئالدى پۇتىغا 5X5 سانتىمېتىرلىق ياغاج ئىشلىتىلىدۇ. ئالدى پۇتىنىڭ ئېگىزلى-كى 60 سانتىمېتىر بولىدۇ.

ئادەتتىكى سافا شەكىللەك ئورۇندۇقلارنىڭ يۈزلىكىنىڭ چېتىقلرى 3X5 سانتىمېتىر بولىدۇ. تېڭى چېتىقلرى 3X3 سانتىمېتىر بولىدۇ. چېتىشتا ئاۋۇال كەينى تەرمەپنى، ئاندىن ئالدى تەرمەپنى، ئاخىردا بوي چېتىقلرى بىلەن ئالدى - ئارقسى چېتىلىدۇ.

3 2 1



2. 28 - رەسم. ساپا شەكىللەك ئورۇندۇقنىڭ ياغاجلىرىنى تەيیارلاش
1. ئارقا پۇت؛ 2. ئالدى پۇت؛ 3. چېتىقلار.



29. - رەسم. سافا شەكىلىك تۇرۇندۇق


سافا شەكىلىك تۇرۇندۇقنى بويغا ئۇزارتىش ئارقىلىق ئىككى كىرىپلىك، ئۈچ كىشىلىك ھەتتا 4 ~ 5 كىشىلىك قىلىپ ياساشقا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقابۇ خىل ساپا شەكىلىك تۇرۇندۇقنىڭ ئارقا يۆلەنچۈك قىسىمى بىلەن يۈزلىكىنى رەخت، خۇرۇملاр بىلەن كۆپتۈرەن بۇلۇت ئېلىپ ئوراپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. نۆۋەتنە ئىشخانا ۋە ئائىلىمەردە بۇ خىل تۇرۇندۇقنىڭ پۇتلۇرىغا، نەقىش ئۇيۇپ ياسالغانلىرى ئومۇملاشماقتا. بۇ خىلدىكى سافا شەكىلىك تۇرۇندۇقلارنى مەيلى قانداق ياسىمايلى، ئۇلارنىڭ ياسلىش قانۇنىيىتى ۋە ئىش تەرتىپى ئوخشاش بولىدۇ.




30. - رەسم. كۆپتۈرمە بۇلۇت ئېلىپ ياسالغان سافا شەكىلىك تۇرۇندۇق

بۇ خىلىكى ئالاھىدە ياسالغان سافا شەكىلىك تۇرۇندۇقلارنىڭ يۆـ
لەنچۈـكى ۋە يۈزۈـكىگە بەدەن شەكىلىك ماسلاشتۇرۇـپ ئەگرى شادا
چېتىقلارنى سېلىپ، رەخت، خۇرۇـملار بىلەن ئورىماي ياسالغانلىرىمۇ
تۇمۇـملاشماقتا.

2. كۆپتۈرمە بۈلۈتلىق سافا ياساش ئۆسۈللىرى
نۆۋەتتە كۆپتۈرمە بۈلۈتلىق تاق كىشىلىك، ئۆچ كىشىلىك سافا ۋە
قاتار قىلىپ تىزىپ قويۇـلىدىغان سافالار كەڭ ئۆمۈـملاشماقتا. بۇ خىل
سافالار ياساش ئۇـگاي، تەننەرخى ئەرزان، كۆر كەم بولۇـشتەك ئالاھىـ
دىلىككە ئىـگە. بۇ خىل سافالارنىڭ ئاستىنى ساندۇـقلىق ۋە ساندۇـقسىز
قىلىپ ياساشقىمۇـ، ساندۇـقنىڭ يانلىرى ۋە تېـگىگە شال ۋە پەنر كەـ
مخلالـشقىمۇـ بولىـدۇـ. كەـيىـنى پۇـتىنىـك چېـتىق كېـلىـدىـغان يەـلىـرىـنى ئۇـ
يۇـپ چېـتىق سېـلىـپ ئۇـستىـدىـن مـخلـالـشـقـىـمـۇـ يـاكـىـ چـېـتـىـقـىـنىـ پـۇـتـىـغا
تـوـغـرـىـلـابـ سـېـلىـپ تـېـشـىـدىـن مـخلـالـشـقـىـمـۇـ بـولـىـدـۇـ. قـۇـرـاشـتـۇـرـۇـشـتاـ ئـاـۋـوـالـ
ئـاـرـقاـ تـەـرـىـپـىـ ئـانـدىـن ئـالـدىـ تـەـرـىـپـىـ ئـاـخـىـرـداـ ئـاـرـقاـ تـەـرـىـپـىـ بـىـلـەـنـ ئـالـدىـ
تـەـرـىـپـىـ چـېـتـىـلىـپ سـافـانـىـكـ رـامـكـىـسىـ شـەـكـىـلـمـەـنـدـۇـرـۇـلـىـدـۇـ. يـۆـلـەـنـچـۈـكـىـنىـكـ
يـانـتـۇـقـ دـەـرـجـىـسىـ 105 ° بـولـىـدـۇـ. بـۇـنـدـاقـ تـاقـ كـىـشـىـلىـكـ سـافـالـارـنىـكـ
ئـېـگـىـزـلىـكـىـ 70 ~ 90 سـانـتـىـمـېـتـىـرـ، كـەـڭـلىـكـىـ 40 ~ 50 سـانـتـىـمـېـتـىـرـ
بـولـىـدـۇـ. يـۆـزـلـۈـكـىـنىـ يـەـرـ يـۆـزـىـ بـىـلـەـنـ بـولـغانـ ئـېـگـىـزـلىـكـىـ 40 سـانـتـىـمـېـتـىـرـ
بـولـىـدـۇـ.



2. 31. - رەسم. تاق كىشىلىك سافا ياغاچلىرىنى تىمىارلاش
1. كەـيىـنى پـۇـتـ 2. ئـالـدىـ پـۇـتـ 3. چـېـتـىـلـارـ.




32.2 - رهسم. تاق كىشلىك سافا

3. تاق كىشلىك سافالارنىڭ يېنى

تاق كىشلىك سافالارنىڭ ئەڭ چىتىگە تىزىلىدىغانلىرىغا يانلىق بېكىد. تىش توغرا كەلسە ياكى هەر ئىككى تەمرەپكە يانلىق بېكىتىشكە توغرا كەلسە، يېنىنى مۇنداق ياساش كېرەك. ئادەتتە يانلىق سافانىڭ ئېگىزلىدە كىدىن 20 ~ 25 سانتىمېتىر پەس بېكىتىلىدۇ. يانلىق، سافانىڭ يۈز-لۈكىدىن 15 ~ 20 سانتىمېتىر ئېگىز قىلىپ ياسلىدۇ. ئۆزۈنلۈقى سافانىڭ ئالدى-ئارقىغا تەڭ بولىدۇ. يانلىق ياسلىلىپ، رەختلەر بىلەن ئورلىلىپ بولغاندىن كېيىن سافانىڭ ئىچى تەرىپىدىن مەخلۇنىپ بېكىتىلىدۇ. يائىلىقنىڭ قېلىنىلىقى 10 ~ 15 سانتىمېتىر بولىدۇ.



33.2 - رهسم. سافانىڭ يانلىرىنىڭ ياسلىشى




34.2 - رهسم. سافا يانلىرى

كۆپتۈرمه بۇلۇتلۇق سافانى ئۈچ كىشىلىك قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. بۇنىڭدا تاق كىشىلىك سافانىڭ ئېگىزلىكىنى ئۆز- گەرتەمىي توغرىسىنى ئۇزارتسا كۇپايە قىلىدۇ. ياسلىش قانۇنىيىتى تاق كىشىلىك سافا بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.

بۇنىڭدىن باشقا سافانىڭ بەللەك قىسىمى ۋە ئولتۇرىدىغان يېرىگە پۇر- ڇىنا ئورنىتلىپ ئۇستىگە يوتقان تۈرلىرىنى سېلىپ، رەختلەر بىلەن ئوراپ ياسايدىغان سافالارمۇ بار بولۇپ، ئۇلارنىڭمۇ ياسلىش تەرتىپى بىر كىشىلىك سافاغا ئوخشайдۇ.

5 . نەقىشلىك سافالارنى ياساش ئۇسۇللىرى

هازىر دەۋرنىڭ تەرەققىي قىلىشغا ئەگىشىپ، تاق كىشىلىك ۋە ئۈچ كىشىلىك سافا پۇتلۇرىدىن تارتىپ يۆلەنچۈكلىرىگىچە نەقىشلىك قىلىپ ياسلىۋاتىدۇ. بۇنداق سافالارغا ئەمگەك ۋە ھۇنەر كۆپ كېتىدۇ. بىراق سافا كۆر كەم، سەنئەتلىك بولىدۇ. نەقىشلىك سافالارنى ياساش ئۇسۇلى كۆپتۈرمه بۇلۇتلۇق سافالارنىڭ ياساش ئۇسۇلى بىلەن ئوخشاش بو- لۇپ، پەقەت سافالارنىڭ پۇتى، يۆلەنچۈكى نەقىشلىك قىلىنىدۇ. يۆلەن- چۈك جاھاز سىغا رەخت ياكى خۇرۇملاр كەينى تەرەپتىن مىخلىنىپ، ئاندىن كۆپتۈرمه بۇلۇت سېلىنىپ شال ياكى قېلىن پەنەر كە بىلەن قاپ- لىۋېتىلىدۇ.



35 . رەسم. نەقىشلىك تاق كىشىلىك سافا



36.2 - رەسم. ئۆچ كىشىلىك نەقىشلىك سافالارنىڭ ياسلىشىمى يۇ-

قىرىدىكى بىر كىشىلىك سافالارنىڭ ئۇزازارتىلىپ ياسلىشىغا ئوخشاش بو-
لۇپ، ياسلىش قانۇنېتى ئوخشاش بولىدۇ.

ئەمەلىي مەشقىق

بۇ بابتا شال مىخلانغان ئورۇندۇق، توت پۇتلۇق كىچىك ۋە كۈزۈن
ئورۇندۇق، تابراتكا، يۇملاق ئورۇندۇق، قاتلىما ئورۇندۇق، خىزمەت
ئۇستىلى، ئوقۇغۇچىلار ئورۇندۇقى، چاي جوزسى، ھەر خىل چاسا ئۇس-
تەل، يۇملاق ئۇستەل، ھەر خىل يېزىقچىلىق ئۇستەللەرى، ھەر خىل چاي
ئۇستەللەرى، سافا شەكىلىك ئورۇندۇق، ئادەتتىكى سافا ۋە نەقىشلىك
سافالارنى ياساش ئۇسۇللىرى تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ، بۇ مەزمۇنلار ئۆي
جاھازلىرى ياغاچچىلىقىدا مۇھىم ئورۇنى تۇتىدۇ.
شۇڭى، ئۆگەنگۈچىلەر ۋاقتىن چىقىرىپ يۇقىرىقى نەرسىلەرنى ياساشنى

مەشق قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ قابىلىيتنى سىناب بېقىشى كېرەك. نەرسى-
لەرنى ياسغاندا ئۆلچەم بىرلىكىگە دىققەت قىلىپلا قالماي، سۈپىتىگىمۇ
ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. يېڭى شەكىللەر ئۇستىدە ئۇيىلىنىشقا ۋە ئۇنى
ياساپ چىقىشقا تىرىشىش لازىم.

ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرى

1. شال مىخلانغان ئورۇندۇق قانداق ياسلىدۇ؟
2. تۆت پۇتلۇق كىچىك ئورۇندۇق ۋە چوڭ ئورۇندۇق قانداق يَا-
سلىدۇ؟
3. تابراتكا قانداق ياسلىدۇ؟
4. يۇملاق ئورۇندۇق قانداق ياسلىدۇ؟
5. قاتىلما ئورۇندۇق قانداق ياسلىدۇ؟
6. خىزمەت ئۇستىلى قانداق ياسلىدۇ؟
7. ئۇقۇغۇچىلار ئورۇندۇقى قانداق ياسلىدۇ؟
8. چاي جوزسى قانداق ياسلىدۇ؟
9. چاسا ئۇستەل، يۇملاق ئۇستەللىر قانداق ياسلىدۇ؟
10. ئۇقۇغۇچىلار ئۇستىلى قانداق ياسلىدۇ؟
11. يېزىقچىلىق ئۇستەللىرى قانداق ياسلىدۇ؟
12. ئەگرى پۇتلۇق چاي ئۇستەللىرى قانداق ياسلىدۇ؟
13. ساپا شەكىللەك ئورۇندۇقلار قانداق ياسلىدۇ؟
14. كۆپتۈر مە بۇلۇتلۇق ئادەتتىكى ساپالاڭلار قانداق ياسلىدۇ؟
15. تاق كىشىلىك سافالارنىڭ يېنى قانداق ياسلىدۇ؟
16. نەقشىلىك سافالاڭ قانداق ياسلىدۇ؟


ئۈچىنچى باب ھەرخىل ئىشكاپلارنى ياساش ئۇسۇللرى

§ 1. ھەرخىل قىسقا ئىشكاپلارنى ياساش ئۇسۇللرى


قىسقا ئىشكاپ شەكلدىكى ئائىلە جاھازلىرى خېلى كۆپ بولۇپ شەكلى ۋە ياسلىشى بىر-بىرىگە ئوخشاشمايدۇ.

1. تومپۇچكىنى ياساش

تومپۇچكىمۇ قىسقا ئىشكاپ تۈرىدىكى ئائىلە جاھازسى بولۇپ، ئۆيىدە كى تار بولغان يېرلەرگە قويۇلدى. دوختۇر خانىلاردا بولسا كاربۇات يېنiga قويۇلدى. تومپۇچكىنىڭ ياسلىشى ئاددىي، ئىشلىتىش ئېپلىك بولۇپ، ئۇنىڭغا ماتېرىيال ئاز كېتىدۇ. تومپۇچكىنىڭ ئېگىزلىكى 80 سانتىمېتىر، بويىغا كەلىكى 55 سانتىمېتىر، توغرىسىغا كەلىكى 40 سانتىمېتىر بولىدۇ. تومپۇچكىنى بىر تار تاما بىر ئىشكىلىك، ئىككى تار تاما بىر ئىشكىلىك، ئىككى تار تاما، ئىككى ئىشكىلىك قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. تومپۇچكىنىڭ پۇتى 6X3 سانتىمېتىر ياغاچتن ياسلىدۇ. چېتىقلىرى 4X3 سانتىمېتىر لىق ياغاچتن ياسلىدۇ. يۈزلىكىگە 2 سانتىمېتىر قېلىنلىقتىكى شال ئىشلىتىلدى. تومپۇچكىنىڭ ئەترابىنى شال ياكى پەنەر كە بىلەن قاپلىسىمۇ بولىدۇ. تومپۇچكىنى چېتىشتا ئاۋۇال ئىككى يان تەرىپىنى، ئان دىن چېتىقلار بىلەن ئالدى-ئارقىسىنى چاتىمىز.



1.3 - رەسم. تومپۇچكىنى قۇراشتۇرۇش



2.3 - رسمى. هەر خل تومپۇچكىلار


1. بىر تارتىما بىر ئىشکلىك تومپۇچقا؛ 2. ئىككى تارتىما ئىككى ئىشکلىك تومپۇچقا.

2. قىسقا ئىشكاپنى ياساش


قسقا ئىشكاپ ئائىللىرده كۆپ ئىشلىلىدىغان ئائىلله جاھازىسى بو-لۇپ، ئۇستى ئەمبەللەك ۋە ئەمبەلسىز، تارتىملىق ياكى تارتىمىسىز، ئىككى ئىشکلىك ياكى ئۈچ ئىشکلىك قىلىپ، ياكى ئالدى ئىشکلىرى ئېينەكلىك قىلىپ ياسلىدۇ.

قسقا ئىشكاپنىڭ ئېگىزلىكى $70 \sim 80$ سانتىمېتىر، كەڭلىكى $50 \sim 60$ سانتىمېتىر، ئۇزۇنلۇقى $100 \sim 130$ سانتىمېتىر بولىندۇ. قىسقا ئىشكاپنى رەسىمده كۆرسىتىلگىنىدەك ئادىي ياساش ئۇسۇلدىن باشدۇ، تارتىما، ئىشاك تاختىلىرىغا نەقىش ئۇيۇپ ياكى نەقىشنى ئۇيۇپ، چاپلاپ ياساش ئۇسۇللەرى بار. قىسقا ئىشكاپنىڭ ئىككى يان ۋە كەينى تەرىپىنىڭ شاللەرى يېنچە كىرگۈزۈلەدۇ. ئالدى كۆزە كلىرىگە ئىشاك تارتىما بېكىتىلىدۇ. ئىشكاپنىڭ پۇتلۇرىغا $4,6 \times 3,5$ سانتىمېتىرلىق، چېتىقلۇرىغا 3×4 سانتىمېتىرلىق ياغاج راسلىنىدۇ. يۈزۈلۈك شېلىنىڭ قېلىنىلىقى 3 سانتىمېتىر بولىندۇ.

قسقا ئىشكاپنى چېتىشتا ئاۋۇال ئىككى توغرا بېشىنى، ئاندىن ئالدىنى، ئۇنىڭدىن كېيىن كەينى تەرىپىنى ئايىرمى - ئايىرمى چېتىۋېلىپ، ئاخىرىدا ئالدى ۋە ئارقا چېتىقلۇرى بىلەن ئىككى توغرا بېشىنى چاتىمىز.




3.3 - رەسم، قىسقا ئىشكاب ياغاچلىرىنىڭ راسلىنىشى
1. پۇت؛ 2. چېتىقلار؛ 3. يۈزۈلۈكى؛ 4. پەۋار.




4.3 - رەسم، قىسقا ئىشكابنى قۇرۇشتۇرۇش

قىسقا ئىشكابنى يەنە تار تىملىرىنى تۆۋەن تەرەپكە ئورۇنلاشتۇرۇپ يا ساشقىمۇ بولىدۇ. بۇلاردىن باشقان ئائىلىھەر دە ئۆز گىچە شەكىللەر بىلەن يَا سالغان ھەر خىل قىسقا ئىشكابلارنى ئۇچرىتىمىز.




5.3 - رەسم، ھەر خىل قىسقا ئىشكابلارنىڭ شەكىللەرى

3. ئەمبەللىك قىسقا ئىشكابنى ياساش
 ھازىر ئائىلىھەردە ھەم قىسقا ئىشكاب تۇرنىدا، ھەم ئەمبەل تۇرنىدا
 ئىشلەتكىلى بولىدىغان قىسقا ئىشكابلار بارلىققا كەلدى. بۇنىڭ ياسىلى
 شىمۇ ئادەتتىكى قىسقا ئىشكاب بىلەن ئوخشاش بولۇپ، يۈزلۈكى ئۈسى
 تىگە ئېگىزلىكى 10 ~ 15 سانتىمېترلىق پەۋاز شال مخلۇنىپ، ئۈسى
 تى يەنە يۈزلۈك شال بىلەن يېپىلىدۇ. قىسقا ئىشكابنىڭ يۈزلۈكى ئەمبەل
 بولىدۇ.




3. - رەسم. ئەمبەللىك قىسقا ئىشكابنىڭ ئۈستى جاھازسى



3. - رەسم. ئەمبەللىك قىسقا ئىشكاب

ئەمبەللىك قىسقا ئىشكابنىمۇ ئۈچ تارتىمىلىق، ئىككى ئىشكىلىك، ئاس-
 تى قىسىنى تارتىمىلىق، ئىشكىلىك قىلماي بىر نەچچە كاتە كلهرگە بۆ-
 لۇپ، چىنه - تەخسە قويىدىغان قىلىپ ياساشقىمۇ ۋە باشقا شەكىلىك
 قىلىپ ياساشقا بولىدۇ.




3. 8 - رەسم. ئەمېللەك قىسقا ئىشكاپ شەكللىرى

2 . ھەر خىل كىتاب ئىشكاپلىرىنى ياساش ئۇسۇللىرى



ئائىلە جاھازلىرى ئىچىدە كىتاب ئىشكاپلىرىمۇ خېلى مۇھىم ئورۇنى تۇتىدۇ. كىتاب ئىشكاپلىرىنىڭمۇ ياسىلىش شەكلى خىلمۇ خىل بولىدۇ.


1. پاكار كىتاب ئىشكاپىنى ياساش
 پاكار كىتاب ئىشكاپىنى ئائىلەرde كىتاب ساقلاش، ئۇستىگە تېلىپ-
 ۋىزور قاتارلىق نەرسىلەرنى قويۇش ياكى ئۇستىدە يېزىقچىلىق قىلىش
 مەقسىتىدە ياسايدۇ. بۇنداق ئىشكاپلارنىڭ ئېگىزلىكى 80 سانتىمېتر،
 ئۇزۇنلۇقى 60 سانتىمېتر، كەڭلىكى 50 سانتىمېتر بولىدۇ. ئەھۇغا
 قاراپ كەڭلىكى ئۇزارسىمۇ بولىدۇ. ئىشكاپىنىڭ پۇتلەرنى ئاييرىم چە-
 قارسىمۇ ياكى ئېگىزلىكە قوشۇپ بىۋاستە چىقارسىمۇ بولىدۇ. ئەترا-

پىنى شال قىلىسىمۇ، پەنەر كە بىلەن ئورىسىمۇ بولىدۇ پاكار كىتاب ئىش كاپىلىرىنى چېتىشتىمۇ ئاۋۇال ئىككى يېنىنى، ئاندىن ئالدى - ئارقىسىنى چېتىپ، ئاخىرىدا ئىككى يان تەرەپ بىلەن ئالدى - ئارقىسىنى چېتىپ پۇتتۇرمىز.



9.3 - رەسم. پاكار كىتاب ئىشكابىنى فۇراشتۇرۇش





3. 10 - رەسم. ھەر خىل پاكار كىتاب ئىشكايپىنىڭ شەكىللرى

2. ئېگىز كىتاب ئىشكايپىنى ياساش


ئېگىز كىتاب ئىشكايپى خېلى ئومۇملاشقان بولۇپ، ئۇنىڭمۇ ياسلىش شەكىللرى ناھايىتى كۆپ.

ئېگىز كىتاب ئىشكايپىنى مال تىزىش جاز سىدەك تېگىدىن ئۇستىگە چە كىتاب تىزىدىغان قىلىپ ياساشقىمۇ، تېگى قىسىمىنى ساندۇق، ئۇس-تى قىسىمىنى كىتاب تىزىدىغان قىلىپ ياساشقىمۇ، كىتاب تىزىدىغان يەرلەرنى ئۇچۇق قىلىشقىمۇ، ئەينە كلىك قىلىشقىمۇ ياكى ئىشىك بېكىتىپ قولۇپ سالىدىغان قىلىپ ياساشقىمۇ ۋە ياكى ئۇستىنى كىتاب ئىشكايپى، ئاستىنى ئۇستەل قىلىپ ياساپ ھەم يېزىقچىلىق قىلىدىغان، ھەم كىتاب ساقلايدىغان قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.


ئېگىز كىتاب ئىشكايپىلىرىنى ياساشتا پۇتنى ئىشكايپىنىڭ ئېگىز بوي چېتىقىدىن چىقىرىشقىمۇ، تېگىنى جاھازلىق قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. بۇ خىل كىتاب ئىشكايپىلىرىنى چېتىشمۇ پاكار كىتاب ئىشكايپىلىرىنى چې-تىش تەرتىپىگە ئوخشайдۇ.


بۇنداق كىتاب ئىشكايپىنىڭ كىتاب تىزىش ئورۇنلىرىنى بۆلگەنده كە-تاب تىزىش ئورۇنلىرىنىڭ كەڭ ياكى تار بولۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىش لازىم. ھازىر بەزى ژۇرنال، كىتابلارنىڭ فورماتى خەلقئارالق فورمات بويىچە ژۇرنالىنىڭ ئېگىزلىكى 30 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 21 سانتىمېتىر، كىتابلارنىڭ ئېگىزلىكى 21 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 15 سانتىمېتىر قىلىپ ئىشلەنمەكتە. شۇڭا، ژۇرنال تىزىدىغان ئورۇنلار بىلەن كىتاب تىزىدە

خان ئورۇنلار يۇقىرىقى ئۆلچەمگە ماس كېلىشى لازىم.
 كتاب ئىشكايپلىرىنىڭ ئېگىزلىكى ئادهتىه 150 ~ 180 سانتىمېتىر بولىدۇ.
 قېلىنلىقى 20 ~ 40 سانتىمېتىر بولىدۇ يىغاچلىرىنىڭ بوي ۋە
 توغرا چېتىقلەرى 3X5 سانتىمېتىر ئادهتىكى چېتىقلەرى 4X3 سانتىمېتىر
 بولىدۇ.




11.3 - رەسم. ئېگىز كتاب ئىشكايپنى قۇراشتۇرۇش






12. - رەسم. ئادىي كتاب ئىشكايىنىڭ شەكىللرى



13. - رەسم. تارتىملىق كتاب ئىشكايى

3. ئۇستەللىك كتاب ئىشكايىنى ياساش بۇ خىل كتاب ئىشكايىنىڭ تېگى، ئۇچ تارتىملىق ئىككى ئىشكىلىك يېزىقچىلىق ئۇستىلى بولۇپ، كتاب ئىشكايى ئايىرم ياسىلىپ، يېزىقچىدە لىق ئۇستىلىنىڭ ئۇستىگە دەستىلەپ مىخلىنىدۇ. كتاب ئىشكايىنى قۇراشتۇرۇشتا ئاۋۇال ئىككى يېنى، ئاندىن ئالدى. كەينى قىسىمى

قۇراشتۇرۇلۇپ ئاخىردا بوي چېتىقلار بىلەن تۇناشتۇرۇلۇپ جاھاز تەيىملىنىدۇ.



14 . 3 - رەسم. تۈستەللەك كىتاب ئىشكايى


§ . ھەر خىل بۇلۇڭ ئىشكايىلىرىنى ياساش ئۇسۇللەرى

بۇلۇڭ ئىشكايىلىرى ئۆيىلەرنىڭ بۇلۇڭلىرىغا قويۇلدۇ. بۇلۇڭ ئىشكايىلىرىنىڭمۇ ھەر خىل نۇسخىلىرى بار.


1. پاكار بۇلۇڭ ئىشكايىنى ياساش

بۇلۇڭ ئىشكايىنى ياساش بىر قەدەر مۇرەككەپ بولۇپ، ئادەتتە بۇلۇڭ ئىشكايىنىڭ ئېگىزلىكى سافانىڭ ئېگىزلىكى بىلەن تەڭ بولۇشى، ئەڭ ئېگىز بولغاندىمۇ 70 ~ 90 سانتىمېتەردىن ئېشىپ كەتمەسىلىكى لازىم. بۇلۇڭ ئىشكايىنىڭ يانلىرىنىڭ كەڭلىكىمۇ 60 ~ 70 سانتىمېتەر.

تىر بولىدۇ. مەخسۇس ياغاچتا ياساشقىمۇ، جاھازا رامكىسىنى ياغاچتا ياساپ قالغان يەرلىرىنى پەنەر كە بىلەن قاپلاپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.



3.15 - رەسم. پاكار بۇلۇڭ ئىشكايپنى قۇراشتۇرۇش




3.16 - رەسم. هەر خىل پاكار بۇلۇڭ ئىشكايپلىرىنىڭ شەكىللەرى

2. ئېگىز بۇلۇڭ ئىشكايپنى ياساش


ئائىلەردا يەنە بۇلۇڭ ئىشكايپلىرىنى ئۆينىڭ كارىدور، پەگالىرىغا قويۇپ، تېلىۋىزور، سىئالغۇ، ئۈنئالغۇ، DVD، VCD قاتارلىق ئاپ-پارانلارنى قويۇش، ھەتتا چىنە- قاچا ۋە باشقانەرسىلەرنى قويۇش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىش ئومۇملاشماقتا.

مهىلىي پاكار بۇلۇڭ ئىشكايپلىرى بولسۇن ياكى ئېگىز بۇلۇڭ ئىشكايپلىرى بولسۇن ئۇلارنىڭ ئارقا تەرىپى بۇلۇڭىنىڭ چوقۇم 90° بولۇشغا كاپالاتىلىك قىلىش، بۇلۇڭ رامكىسى ياغاچتا ياسىلىشى، تارتمىلىرى بۇ-لۇڭغا ماسلاشتۇرۇلۇپ ياسىلىشى كېرەك. بۇلۇڭ ئىشكايپلىرىنىڭ ياغاچلىرىمۇ ئېگىز كىتاب ئىشكايپلىرىنىڭ ياغاچلىرى بىلەن ئوخشاش راسلى-

ندۇ . بۇلۇڭ ئىشكابىلىرىنى قۇراشتۇرۇشىمۇ ئاۋۇال ئىككى يان قىسىمىنى قۇراشتۇرۇش، ئاندىن ئالدى - ئارقىسىنى قۇراشتۇرۇپ، ئاندىن يانلىرىنى چېتىش كېرەك. ئاخىرىدا ئىشكابىلىرىنى قاپلاش، تارتىمىلىرىنى سېلىش، ئەڭ ئاخىرىدا يۈزلىكىنى ئورنىتىش كېرەك.



17 . 3 - رسم. ئېگىز بۇلۇڭ ئىشكابىلىرىنى قۇراشتۇرۇش



18 . 3 - رسم. ئېگىز بۇلۇڭ ئىشكابى

4 . هەر خىل كېيىم ئىشكاپلىرىنى ياساש ئۇسۇللرى

كېيىم ئىشكاپلىرى، ئائىلىھەر دە مەخسۇس كېيىم - كېچە كەھرنى ساقلاش ئۇچۇن ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭ ئىچى بولۇنەمە ياسالغانلىرىغا، كېيىملەر دە ئىسىپ قويۇشقا، قاتلاپ رەتلەك تىزىپ قويۇشقا بولىدۇ. ھازىر ئائىلىھەر دە كۆپرەك ئىشلىتىۋاتقىنى ئۈچ ئىشىكلىك كېيىم ئىشكا- پى بولۇپ، ئىشكاپنىڭ ئىككى يېنىدا بىردىن ئىككى ئىشىك، ئۇ تۇردا بىر ئەينە كلىك ئىشىك بولىدۇ. ئەينە كلىك ئىشىكىنى ئېچىلمىيەغان ياكى ئېچىلىدىغان قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.

كېيىم ئىشكاپلىرىنىڭ يان ۋە ئارقا تەرىپىنى شال ياكى پەنەر كە بى- لەن توسوشقا بولىدۇ. كېيىم ئىشكاپلىرىنىڭ پۇتلەرنى تۈز پۇتلۇق قىلىپ ياساشقىمۇ، ئەگرى پۇتلۇق قىلىپ ئالاھىدە ياساشقىمۇ بولىدۇ. كېيىم ئىشكاپنىڭ تېگى ئايىرم رامكا قىلىپ ياسلىدۇ. گەۋدسى ئايىرم رامكا قد- لمىپ ياسلىپ، ئاستى رامكىنىڭ ئۇستىگە قويۇپ مىخلاب چېتىلىدۇ.

1. ئۈچ ئىشىكلىك ئاددىي كېيىم ئىشكاپنى ياساش


(1) ياسلىش ئۆلچىمى

ئۈچ ئىشىكلىك ئاددىي كېيىم ئىشكاپنىڭ كەڭلىكى 120 ~ 140 سان- تىمېتىر، قېلىنلىقى 50 ~ 60 سانتىمېتىر، ئېگىزلىكى 175 ~ 185 سان- تىمېتىر، پۇتلەرنىڭ ئېگىزلىكى 16 ~ 20 سانتىمېتىر، پۇت قىلىنىدىغان ياغاچنىڭ چاسلىقى 7×7 سانتىمېتىر بولىدۇ. ئەينە كلىك ئىشىكنىڭ كەڭ- لىكى 50 ~ 60 سانتىمېتىر، يان ئىشىكلىرىنىڭ كەڭلىكى 35 ~ 42 سانتىمېتىر بولىدۇ.

ماپىريال راسلاشتا، ئېگىزلىكى كە ئىشلىتىدىغان ياغاچلارنىڭ ئۆلچىمى 5.5X3.5 4X2.5 تۈغرا كەلسە، شالنىڭ قېلىنلىقى 1.2 ~ 1.5 سانتىمېتىر بولىدۇ. كېيىم ئىشكاپنىڭ يانلىرىغا شال قاپلاشقا توغرى كەلسە، شالنىڭ قېلىنلىقى 1.2 ~ 1.5 سانتىمېتىر بولىدۇ. كېيىم ئىشكاپنى، تۇرۇملارنى تېگىشتۇرۇپ چېتىش ئۇسۇلى بويىچە،


ئاۋۇال ئىككى يان تەرەپ، ئاندىن ئالدى - ئارقا تەرىپى چېتىلىپ، ئاخىرىدا ئاستى رامكىغا مىخالاپ بېكىتىلىدۇ. يەنە ئالدى - ئارقىسىنى قۇراشى - تۇرۇۋېلىپ، ئاندىن ئىككى ياننى قۇراشتۇر سىمۇ بولىدۇ.

(2) كىيم ئىشكايپىنىڭ پۇتنىنى ياساش كىيم ئىشكايپىنىڭ پۇتنىنى ياسغاندا 7X7 سانتىمېترلىق، ئۇزۇنلۇقى 20 ~ 35 سانتىمېترلىق ياغاچنى رەندىلەپ ئۇزۇن - قىسقا بالدارق قىلىمىز. بالدارق كەسمە يۈزىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىگە ئاساسمن ئەندىز ئۇستىگە، تۇرۇم تۆشۈكلىرىنىڭ ئورنى ۋە ئەگىرلىك يايلىرىنى سىزبېلىپ، ئويمما ھەرە بىلەن كېسىۋالىمىز. ئاندىن ئەندىزنى پۇت قەلمىدىغان ياغاچنىڭ ئۇستىگە قويۇپ يەنە بىر يۈزىگە نىسپىي حالدا تۇرۇم تۆشۈكلىرىنىڭ ئورنى ۋە ئەگىرى سىزىقلرىنى سېزبېۋالىمىز. ئاندىن تۆشۈكلىرىنى ئاچىمىز. ئەگىرى سىزىق قارسىي بويىچە ھەرىدەپ پۇتنىنى چىقىرىۋالىمىز. بىر يۈزىگە ئەگىرى سىزىق سىزىپ بولۇپ، ئىككىنچى يۈزىنى كېسىمىز. ئاندىن يەنە بىر يۈزىدىكى ئەگىرى سىزىقنى سىزىپ ھەرىدەيمىز. تۆت يۈزىگە ئىككى قېتىم سىزىق سىزىپ، تۆت قېتىم ھەرىدەشكە توغرا كېلىدۇ. ئاخىردا ئىسكىنە، چوپسا، ئېكەكلەر بىلەن سەلقىدايمىز. كىيم ئىشكايپىلىرىنىڭ پۇتلرى قىسقا بولغاچقا، ئەلچى ياخشىسى تۆت پۇتنىنى ئىككى تال ياغاچتىن چىقىرىش لازىم. شۇنداق قىلغاندا تۆشۈكلىھەرنى تېشىش ئاسان بولىدۇ. پۇت ياسغاندا پۇتنىڭ ئۇستى قىسىمىنى سەل زاپاس قالدۇرۇپ ياساپ، ئاستىنلىقى راماڭا چېتىلىپ بولغاندا كېسىۋېتىش لازىم. ئەگىرى پۇتنىڭ تۈزۈلۈشى چىرايلق، ئەگەمە لىرى كۆركەم ياسلىشى كېرەك. پۇتنىڭ ئالدى ۋە يان تەرىپىنىڭ راماڭا يۈزىدىن سەل-پەل چىقىپ تۇرۇشغا كاپالاھتلىك قىلىش لازىم.




19. - رەسم. كىيم ئىشكايپىنىڭ پۇتلرى

(3) كييم ئشكايپىنىڭ ئاستىنلىقى رامكىسىنى ياساش پۇت ياسلىپ بولغاندىن كېيىن، توغرا چېتىق بىلەن ئاستىنلىقى رامكىنىڭ توغرا چېتىقليرىنى چاتىمىز. ئاندىن كەڭلىكىگە ئاساسەن ئۇزۇنىسىغا تۇتاشتۇردىغان ئۇتتۇرا چېتىقليرىنى چېتىۋىلىپ، ئۇزۇنىسىغا پۇت بار چېتىقلرى بىلەن چېتىپ كييم ئشكايپىنىڭ ئاستىنلىقى رامكىسىنى پۇتتۇرىمиз.




3.20 - رسم. كييم ئشكايپىنىڭ ئاستىنلىقى رامكىسىنى ياساش

(4) كييم ئشكايپىنىڭ ئۇستۇنلىكى رامكىسىنى ياساش: كييم ئشكايپىنىڭ ئۇستۇنلىكى رامكىسى ئايىرم چېتىلىدىغان بولغاچقا، ئاۋۇال توغرىسىغا، ئاندىن ئۇزۇن بويغا چېتىش كېرەك. ئۇستۇنلىكى رامكىسىنىڭ ئۇزۇن بوي، توغرا بويلىرى، ئاستىنلىقى رامكىسىنىڭ ئۇزۇن بوي، توغرا بويلىرىغا ئۇستىمۇ ئۇست چۈشۈشى، ئاستىنلىقى رامكىسىدىكى چېتىق بىلەن ئۇستۇنلىكى رامكىسىدىكى تۇتاشتۇرغۇچى توغرا چېتىقلارمۇ بىر-بىرىنىڭ ئۇستىگە چۈشۈشى كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا كييم ئشكايپىنىڭ ئۇستۇنلىكى رامكىسىنىڭ چېتىلىشى ئىنتايىن توغرا بولۇشى كېرەك. بولمسا ئشكايپىنىڭ ئىشكىلىرىنى قاپلاشتا ئاۋارىگەر چىلىك كۆرۈللىدۇ.



21. - رەسم. كىيىم ئىشكابىنىڭ ئۇستۇنگى رامكىسى




22. - رەسم. ئىككى ئىشكىلىك ئاددىي كىيىم ئىشكابى

2. نەقىشلىك كىيىم ئىشكابىنى ياسااش


نەقىشلىك كىيىم ئىشكابىنىڭ خىللرى كۆپ بولسما، ئۇنىڭ ياغاچ راسلاش ئۆلچىمى، ياسلىش قانۇنیيىتى يۇقىرىدىكى ئاددىي كىيىم ئىشكابىنى ياسااش ئۇسۇلى بىلەن ئوخشاش. نەقىشلىك كىيىم ئىشكابى ئىشىك ۋە تارتىمىلىرىغا ئويۇلغان ياكى ئويۇپ چاپلانغان نەقىشلەر، ئىش-كاپ ئۇستىگە مىخلانغان بىرقانچە قەۋەت ھەر خىل قوش پىلتىلىك ناۋا، چاقماق، ئوشۇقچە، چىغ باستى قاتارلىقلار بىلەن ئاددىي كىيىم ئىش-

کاپیدن پەرقلینیپ تۇرىدۇ. بۇ خىل كىيم ئىشكەپنى ياساڭقا ۋاقت
كۆپ كېتىدۇ. بۇ خىل كىيم ئىشكەپنىڭ باهاسى قىممەت بولسىمۇ،
لېكىن كىشىلەر ئۇنى ياخشى كۆرىدۇ.




23.3 - رہسم نہ قشلیک کییم تُشکاپی


5 . ئېگىز - پەس ئىشكايپلارنى ياساش ئۇسۇللرى



24.3 - رسم. ئېگىز - پەس ئىشكابنىڭ ئېگىز تەرىپى



25.3 - رسم. ئېگىز - پەس ئىشكابنىڭ پەس تەرىپى




26.3 - رسم. ئېگىز - پەس ئىشكاب

6 . ھەر خىل تام ئىشكايلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى


ئۆينىڭ سىغىمچانلىقىنى ئاشۇرۇش، تاملىرىنى بېزهش مەقسىتىدە كىشىلەر ئۆينىڭ تاملىرىغا تام ئىشكايلىرىنى چىقىرپ، ئۆي سېلىشنى ئادەت قىلماقتا. ئادەتتە تام ئىشكايلىرىنى ياساشتا ئالدى بىلەن كېشەك ياساپ، كېشەك تامغا ئورنىتىلىدۇ.

ئىشكايپنىڭ ئىشكىلىرى كېشەك ئىچىگە ئورنىتىلىدۇ. بۇ خىل ئىش-كايپلارنىڭ ئالدى تەرىپپلا ياسلىدىدۇ. يېنى ۋە كەينىنى تام توسوپ تۇردۇ. ئىشكايپنىڭ ئىچى كېشەك كە ئورنىتىپ قويۇلغان كۆتۈرگۈلەرنىڭ ئۇستىگە شال قويۇش ئارقىلىق بۆلەكلەرگە بۆلۈنىدۇ. تام ئىشكايپنى كە يىم قويۇش، قاچا-قۇچا ساقلاش، يېمەك - ئىچمەك ساقلاش ئىشلىرىغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ.


تام ئىشكايلىرىنىڭ شەكىلىلىرى



3 . 27 - رەسم. ئادەتتىكى قاپقاقلقىق تام ئىشكايپ




28. - رسم. ئالدى ئىمىنەكلىك تام ئىشكابى



29. - رسم. ئالدى نەققاشلىق تام ئىشكابى

7 . هەر خىل ئىشكايىلارنىڭ ئىشىك، تارتىما،
بۇلۇڭلىرى ئۈستىگە ئىشلىتىلىدىغان
نەقىش ئۆرنە كلىرى


1. تارتىمىنىڭ نەقىشلىرى




30 . 3 - رەسم. تارتىمىنىڭ نەقىشلىرى

2. ئىشكاب ئۇستىنىڭ نەقىشلىرى








31 . 3 - رەسم. ئىشكاب ئۇستىنىڭ نەقشلىرى


3. ئىشكاب ئىشىكىنىڭ نەقىشلىرى







32.3 - رەسم. ئىشكەپ ئىشكىنىڭ نەقىشلىرى

4. ئىشكاب بولۇڭلىرىنىڭ نەقىشلىرى







33. - رسم. ئىشكاب بۇلۇڭلىرىنىڭ نەقىشلىرى

ئەمەللىي مەشقىق

بۇ بابتا تومپۇچكا، قىسقا ئىشكارپ، ئەمبەللەك قىسقا ئىشكارپ، ھەر خىل كىتاب ئىشكارپى، بۇلۇڭ ئىشكارپى، كېيم ئىشكارپى، تام ئىشكارپلىرى ۋە ئېگىز - پەس ئىشكىپلارنى ياساש ئۆسۈللىرى ھەمە ئۇلارنىڭ ئۆستىگە، ئىشكىگە، بۇلۇڭلىرىغا ئىشلىدىغان نەقىشلەر تونۇشتۇرۇلدىغان. قىسقا ئىشكارپ، بۇلۇڭ ئىشكارپ، كېيم ئىشكارپى ئائىليلەر دە ئىشلىرى تىلىدىغان زۆرۈر بۇيۇم بولغاچقا، ئۆگەنگۈچىلەر بەلگىلىك ۋاقت ئاجىرىتىپ بۇلارنى ياساپ بېقىشى، شۇ ئارقىلىق ئۆگەنگىنى نامايان قەلىشى، سۈپەتكە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك.

ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرى

1. تومپۇچكا قانداق ياسىلىدۇ؟
2. قىسقا ئىشكىپلارنى ياساش ئۆسۈللىنى سۆزلەپ بېرىڭ ؟
3. ئەمبەللەك قىسقا ئىشكارپ قانداق ياسىلىدۇ؟
4. پاكار كىتاب ئىشكارپى قانداق ياسىلىدۇ؟
5. ئېگىز كىتاب ئىشكارپى قانداق ياسىلىدۇ؟
6. ئۆستەللەك كىتاب ئىشكارپى قانداق ياسىلىدۇ؟
7. پاكار بۇلۇڭ ئىشكارپى قانداق ياسىلىدۇ؟
8. ئېگىز بۇلۇڭ ئىشكارپى قانداق ياسىلىدۇ؟
9. كېيم ئىشكىپنى ياساشنىڭ ئۆلچىمنى سۆزلەپ بېرىڭ ؟
10. كېيم ئىشكىپنىڭ پۇتلەرى قانداق ياسىلىدۇ؟
11. كېيم ئىشكىپنىڭ تەگ ئاستىنقى رامكىسى قانداق قۇراشتۇرۇلدىۇ؟
12. نەقىشلىك كېيم ئىشكارپى قانداق ياسىلىدۇ؟
13. ئېگىز - پەس ئىشكىپ قانداق ياسىلىدۇ.
14. ئادەتنىكى تام ئىشكارپى قانداق ياسىلىدۇ؟
15. ئالدى ئىينە كلىنك ۋە نەقىشلىك تام ئىشكارپى قانداق ياسىلىدۇ؟
16. ئىشكىپلارنىڭ تارتىما، ئىشكىك، بۇلۇڭلىرىنىڭ ئۇستىلىرىگە كۈل - نەقىشلىرىنى سىزىشنى ئۆگىنىۋېلىڭ.


تۆقىنچى باب ساندۇق، كات ۋە كاربۇاتلارنى ياساش ئۇسۇللرى

§ 1 . ئادهتىكى ياغاچ ساندۇقنى ياساش ئۇسۇلى

ياغاچ ساندۇق ئائىلىمەرde كۆپ ئىشلىتىلىدىغان بۇيۇم بولۇپ، ئۇنى
چوڭ - كىچىك قىلىپ ياساشقا بولىدۇ. ئادهتىكى كىچىك ساندۇقلارنىڭ شېلىنىڭ
قېلىنىڭ قېلىنىلىقى 1 ~ 2 سانتىمېتىر، چوڭ ساندۇقلارنىڭ شېلىنىڭ
قېلىنىلىقى 2 ~ 3 سانتىمېتىر بولىدۇ. ياغاچ ساندۇقلارنى پاقا باش گى-
رەلىك قىلىپ چىتشقىمۇ، قىرنى دۇقۇللاپ مىخلالپ ياساشقىمۇ بولى-
دۇ. ساندۇق ئاغزىنى يۈتون ئېچىلىدىغان ۋە يېرىم ئېچىلىدىغان ياكى ئوت-
تۇرسلا ئېچىلىدىغان قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.

2

1



1.4 - رەسم. ئادهتىكى گىرملىك ساندۇق

1. ساندۇقنىڭ قۇراشتۇرۇلۇشى؛ 2. ئادهتىكى ساندۇق.

§ 2 . تۇنike (قەلهى) مىخلانغان ساندۇقنى ياساش ئۇسۇلى


ساندۇقلارغا ئاۋۇال تاختا تۇنike مىخلالپ، تۇنلىك ئۇستىگە نېپىز تو-
نىكە چىۋىقلارنى مىخلالپ، كۆرکەمەشتۇرۇپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. ھازىر

ساندۇققا تۈنىكە مىخلاش، مەخسۇس بىر كەسىپ بولۇپ شەكىللەندىمەكتە. تۈنىكە مىخلانغان ساندۇقنىمۇ گىرمەلىك قىلىپ ياساشقىمۇ، شال قىرىنى دۇقۇلاب مىخلاب ياساشقىمۇ بولىدۇ. بۇ خل ساندۇقنىڭ ئۆسەتىگىمۇ تۈنىكە مىخلىنىدىغان بولغاچقا، ساندۇق ئاغزىنى پۇتۇن ئېچىلەدىغان قىلىپ ياساش لازىم.

ساندۇقنىڭ ئالدى يۈزىگە تۈنىكە چىۋىقىنى مىخلاشنىڭ مۇنداق تۆت خل ئۇسۇلى بار:


1. پاراللىل مىخلاش

بۇ ساندۇق يۈزىگە تۈنىكە چىۋىقلېرىنى توغرىسىغا ياكى بويىغا پاراللىل مىخلاشنى كۆرسىتىدۇ.




2.4 - رسم پاراللىل مىخلاش

2. ئاۋۇال تىك، ئاندىن يانتۇ مىخلاش بۇ ئاۋۇال تۈنىكە چىۋىقلېرىنى تىك مىخلىقىلىپ، ئاندىن ئىككى يانتۇ تەرەپكە مىخلاشنى كۆرسىتىدۇ.




3.4 - رسم ئاۋۇال تىك ئاندىن يانتۇ مىخلاش


3. ئاۋۇال يانتۇ، ئاندىن تىك مىخلاش



4.4 - رهسم. ئاۋۇال يانتۇ، ئاندىن تىك مىخلاش



5.4 - رهسم. ئاۋۇال يانتۇ، ئاندىن تىك مىخلاش




6.4 - رهسم. تۈنكە بىلەن قاپلانغان تۈنكە چىۋىق مىخلانغان ساندۇق


3. بىر-بىرىنىڭ ئۇستىگە قويۇلدىغان ساندۇقلارنىڭ ياساش ئۇسۇلى

بىر - بىرىنىڭ ئۇستىگە قويۇشقا بولىدىغان بۇنداق ساندۇقلارنىڭ ئالدى يۈزىگە تۈنكە چىۋىق مىخلاشقىمۇ بولىدۇ. شۇنداقلا تۈرلۈك نە- قىشلەرنى ئويۇشقىمۇ ياكى قاپار تما نەقىشلەرنى چاپلاشقىمۇ بولىدۇ. ئاستى

قىسىمىنى جاهازلىق قىلىپ پۇتلۇق قىلىشقمۇ بولىدۇ. ئۇستىدىن ئېچىلىدە دىغان، ئالدىدىن ئېچىلىدە دىغان قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.
 بۇ خىل بىر - بىرىنىڭ ئۇستىگە تىزىلىدىغان ساندۇقلارنىڭ ھەم مىسىنىڭ ئېگىزلىك، كەڭلىكلىرىنى ئوخشاش ياساپ بىر - بىرىنىڭ ئۇستىگە تىزىشقمۇ ياكى ئاستىدىكىسىنى چوڭ، ئېگىزلىگەنسېرى كەچىكلىتىپ ياساپ، بىر - بىرىنىڭ ئۇستىگە پىرامىدا شەكىلدە تىزىشقدە مۇ بولىدۇ. مەيلى قانداق بولمىسۇن ساندۇقلارنىڭ ياسلىش قانۇنىيىتى ۋە ئىش تەرتىپلىرى ئوخشاش بولىدۇ.




7.4 - رەسم. بىر - بىرىنىڭ ئۇستىگە تىزىلىدىغان ساندۇق




8.4 - رەسم. ئالدىغا نەقىش چىقىرىلغان ساندۇق

4 . هەر خىل چوڭ كاتلارنى ياساش ئۇ سۇللرى


كاتلار ئادەتتىكى ساندۇقنىڭ چوڭايتىلمىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ياسىلىشى ساندۇقنىڭ ياسىلىشى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ. ئۇلار پەقەت شېلىنىڭ قېلىنىلىقى، چوڭلۇقى بىلەن ساندۇقتىن پەرقلىنىدۇ. كاتلارنى يەنە نەپىس قىلىپ ياساشقا، ئالدى يۈزىنى بۆلەكلەرگە بولۇپ چېتىپ، تاختىلىرىغا نەقىش ئويۇپ، ئاستىغا تارتما، چىقىرىپ ياساشقا بولىدۇ.




9 . 4 - رەسم. شال بىلەن ياسالغان كات



10 . 4 - رەسم. تاختىلىرى نەقىشلىك، تارتما چىقىرىپ ياسالغان كات



4. 11. - رەسم. ئۇستىگە ئىشكاپلىق، ئوتتۇرسىغا يوقان - كۆرپە يىغىلىي
بۈلدىغان، ئاستى تار تىمىلىق كات



12. 4 - رەسم. كاربۇاتلىق كات


5 . هەر خىل كاربۇاتلارنى ياساش ئۇسۇللرى

كاربۇاتنىڭ خىللەرى ناھايىتى كۆپ، ئۇ ئىشلىتلىشكە قاراپ بىر كىشىلىك كاربۇات، ئىككى كىشىلىك كاربۇات، بالىلار كاربۇوتى قاتار-لىقلارغا بولۇندىدۇ. قەۋەتلىك سانىغا قاراپ، بىر قەۋەتلىك كاربۇات، قوش قەۋەتلىك كاربۇاتقا ئايىرىلىدۇ. ياسالغان ماتېرىيالغا قاراپ ياغاج


كاربۋات، سىم كاربۋات، پالما تەگلىك كاربۋات، دىۋان كاربۋات دەپمۇ ئايىرىلىدۇ. ياسلىش شەكلىگە قاراپ، باشىسىز كاربۋات، بېشى ئېگىز ئا- يىغى پەس كاربۋات، يۇمىلاق باشلىق كاربۋات، گۈللۈك تاختاي باش كاربۋات دەپ ئايىرىلىدۇ. تۈزۈلۈشكە قاراپ قاتلىما كاربۋات ۋە بىرىكمە كاربۋاتلارغا بۆلۈنىدۇ.

1). ئاددىي كاربۋات

ئاددىي كاربۋاتنى بىر كىشىلىك، قوش كىشىلىك، ئىككىلا بېشى ئې- گىز، بىر بېشى ئېگىز، بىر بېشى پەس قىلىپ ياساشقا بولىدۇ. بۇنداق كاربۋاتقا تۆت پۇت، ئىككى بوي چېتىق، بوي چېتىقلارنى تۇتاشتۇر- غۇچى چېتىق ۋە ئۈستىگە باسىدىغان شال قاتارلىقلار كېتىدۇ. ئادهتتە بىر كىشىلىك كاربۋاتلارنىڭ ئۇزۇنلوقى 180 ~ 200 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 80 ~ 90 سانتىمېتىر، ئېگىزلىكى 45 سانتىمېتىر قىلىپ ياسلىدۇ. ياغاچلىرىنىڭ پۇت، كاربۋات بېشى ۋە بوي چېتىق ياغىچى 10 سانتىمېتىر، كۆتۈرگۈ چېتىقلرى 6X4 سانتىمېتىر، ئۈستىگە بېسىلىدىغان شېلىنىڭ قېلىنىلىقى 2 ~ 1.5 سانتىمېتىر بولىدۇ. چې- تىشتا ئاۋۇال ئىككى توغرا باشنى، ئاندىن ئىككى بوينى، ئاندىن توغرا باش بىلەن بوينى چېتسىپ پۇتتۇرمىز. بۇ خىل كاربۋاتنىڭ توغرىسىنى كېڭەيتىسە قوش كىشىلىك كاربۋات بولىدۇ.




13.4 - رەسم. بىر كىشىلىك ئاددىي كاربۋات ياغاچلىرىنىڭ راسلىنىشى 1. كاربۋات پۇتى؛ 2. كاربۋات باشلىقى؛ 3. كاربۋاتنىڭ بوي چېتىقى؛ 4. كۆتۈرگۈ چېتىق.



14.4 - رەسم. ئادديي كاربۇاتنىڭ چېتىلىشى

2. قوش قەۋەتلىك كاربۇات

قوش قەۋەتلىك كاربۇات، كاربۇات پۇتنى ئۇزارىش ئارقىلىق يا سلىدۇ. ياسلىش تەرتىپى تاق كىشىلىك كاربۇات بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.




15.4 - رەسم. قوش قەۋەتلىك كاربۇات

3. ئالاھىدە كاربۇاتلار


(1) بېشى ئېگىز ئايىغى پەس كاربۇات
بۇ كاربۇاتنىڭ باش تەرىپى ئېگىز، ئايىغى پەس، ئۇزۇنلۇقى $190 \sim 200$ سانتىمېتىر، كەڭلىكى $100 \sim 150$ سانتىمېتىر، باش تەرىپىنىڭ ئېگىزلىكى $25 \sim 50$ سانتىمېتىر، ئاياغ تەرىپىنىڭ ئېگىزلىكى $80 \sim 95$ سانتىمېتىر، ئاياغ تەرىپىنىڭ ئېگىزلىكى $50 \sim 80$ سانتىمېتىر بولىدۇ. بۇ خل كاربۇات ئېگىز باش، پەس باش، يان يا-
غاچ، شال، ئاستى بالدار قاتارلىق قىسىملاردىن تەركىب تاپىدۇ. بۇ خل كاربۇاتنىڭ ئىككى يېنىنى ئىككى باشقا تېشىپ بېكىتىشكىمۇ، تو-
مۇر ئىلغۇچ بىلەن تۇشاشتۇرۇشقمۇ بولىدۇ. تو-مۇر ئىلغۇچ بىلەن تو-
شاشتۇرغاندا چۈۋۈپ يۆتكەشكە ئاسان بولىدۇ. بۇ خل كاربۇاتنىڭ يان

ياغىچىنىڭ كەڭلىكى 9 ~ 12 سانتىمېتىر، قېلىنلىقى 3 ~ 4 سانتىمېتىر، پۇتنىڭ 5.5X4.5 سانتىمېتىر ياكى 5X7 5 سانتىمېتىر بولىدۇ. بېشىنىڭ ئۇستۇنکى بالداقلىرى 5. 4.5X5. 4.5 سانتىمېتىر ياكى 7 5 سان- تىمېتىر بولىدۇ. ئاستىنلىقى چېتىقلەرى ۋە شال كۆتۈرگۈ چېتىقلەرى 4X4 سانتىمېتىر بولىدۇ. شالنىڭ قېلىنلىقى 1.5 ~ 2 سانتىمېتىر بو- لىدۇ. كاربۇاتنى چاتقاندا ئاۋۇال ئىككى بېشىنى ئارقىدىن يان ياغاچ ۋە شالنى ياسىۋېلىپ قۇراشتۇرىمىز.




16. 4 - رەسم. بىر بېشى ئىككى بىر بېشى پەس كاربۇات


(2) رەخت بىلەن قاپلىنىدىغان كاربۇاتلار بۇ خىل كاربۇاتلارنى، كاربۇات ئايىغىنى تۈز، كاربۇات بېشىنى يۇ- مىلاق قىلىپ، رەخت بىلەن قاپلاپ ياساشقىمۇ ياكى نەقىشلىك قىلىپ ياساشقىمۇ، كاربۇات بېشىنى كىتاب، كىيمىم- كېچەك، ئۇنىڭلۇغۇ ۋە باشقا نەرسەلەرنى قويىدىغان ئىشكەپلىق قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. بۇ خىل كاربۇاتلار بۆلەكلىر بويىچە ياسىلىپ جۈپەلەپ قويۇلىدۇ. كاربۇات قىسىنى ئىككى بۆلەك قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.



17. 4 - رەسم. كاربۇات قىسى



18. 4 - رهسم. رەختىه قاپلانغان كاربۇاتلارنىڭ باش قىسى



19. 4 - رهسم. رەختىه قاپلانغان كاربۇات

(3) نەقىشلىك كاربۇاتلار
بۇ خىل كاربۇاتلارنىڭ باش قىسى ئالاھىدە نەقىشلەر ئويۇلۇپ يى-

سلىدۇ. بۇنىڭدا كاربۇاتنىڭ پۇتى، ئۇتتۇرا قىسىمى ئايرىم ياسلىپ، نەقىش ئويۇلۇپ كېيىن چېتلىدۇ. كاربۇات قىسىمى يەنپلا رەخت بىلەن قاپلىنىدۇ.

كاربۇاتنىڭ ئاياغ پۇتى ۋە ئۇتتۇرا قىسىمنىمۇ نەقىشلىك قىلىپ ياخشىقا بولىدۇ.

ئەمەلىي مەشق

بۇ بابتا ئائىلىلەرde كۆپ ئىشلىتلىدىغان ياغاچ ساندۇق ياساش، تۈرىنىكە مىخلانغان ساندۇقلارنى ياساش، چوڭ كات، كاربۇاتلىق كاتلارنى ۋە هەر خىل كاربۇاتلارنى ياساش ئۇسۇللرى تونۇشتۇرۇلغان. ئۆگەندىگۈچىلەر بەلگىلىك ۋاقت ئاجرىتىپ بۇ نەرسىلەرنى ياساشنى ئەمەلىي مەشق قىلىپ، ياساش قانۇنیيتىنى ئىكىلىقلىشى، ياسىغان نەرسىلەرنىڭ ئۆلچىمى، سۈپىتىگە كاپالەتلەك قىلىشى لازىم.

ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرى


1. ياغاچ ساندۇق قانداق ياسلىدۇ؟
2. ساندۇققا تۈنىكە مىخلاننىڭ قانداق ئۇسۇللرى بار؟
3. بىر-بىرىنىڭ ئۇستىگە قويۇلدىغان ساندۇقلار قانداق ياسلىدۇ؟
4. ئادەتتىكى كاتلار قانداق ياسلىدۇ؟
5. ئۇستى ئىشكەپلىق كاتلار قانداق ياسلىدۇ؟
6. ئۇستى كاربۇاتلىق كاتلار قانداق ياسلىدۇ؟
7. ئادەتتىكى كاربۇاتلار قانداق ياسلىدۇ؟
8. ئىككى قەۋەتلەك كاربۇات قانداق ياسلىدۇ؟
9. رەخت بىلەن قاپلانغان كاربۇاتلار قانداق ياسلىدۇ؟
10. نەقىشلىك كاربۇاتلار قانداق ياسلىدۇ؟

بەشىنچى باب ھەرخىل بىرىكىمە ئىشكايپلارنى ياساش ئۇسۇللرى

جەمئىيەت تەرەققىياتى، كىشىلەر تۇرمۇشىنىڭ يۈكىلىشىگە ئەگدە شىپ ئائىلىلەردە بىرىكىمە ئىشكايپلار بارلىقا كەلمەكتە. بىرىكىمە ئىشكايپلارنىڭ پاكار ياسالغانلىرى ئۆينىڭ پەگالىرىغا، سۇپىلارلىغا قاتار تىزىلىپ، ئېگىز ياسالغانلىرى ئۆينىڭ بىرمر تېمىغا باشتىن - ئاخىر تىزىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.


§ 1. پاكار بىرىكىمە ئىشكايپلارنى ياساش ئۇسۇللرى

پاكار ئىشكايپلارنىڭ ئېگىزلىكى 60 ~ 70 سانتىمېتىر بولىدۇ. كەڭلىكى 40 ~ 50 سانتىمېتىر بولىدۇ. بىرىكىمە ئىشكايپلار بۆلەككە بۆلۈپ ئايىرمى - ئايىرم ياسالغاچقا، ئۇنى ئۆينىڭ ئەھۋالغا قاراپ تۈرلۈك شەكل - نۇسخىلار بىلەن ياساشقا، ئۇنىڭ ئۆزۈن - قىسىلىغىنىمۇ ئۆينىڭ ئەھۋالغا قاراپ بىلگىلەشكە بولىدۇ.



1.5 - رەسم. پاكار بىرىكىمە ئىشكايپ

بۇنداق ئىشكايپلارنى جاھاز قىسىمغا ياغاج، ئوراش قىسىمغا پەنھەركە ئىشلىتىلىپ، سىرلاپ ياكى ھەر خىل قەغەزلىرنى چاپلاپ ياساشقىمۇ، ياكى تارتىما، ئىشىك تاختلىرىغا نەقىشلەرنى ئويۇپ ياكى چاپلاپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.




2.5 - رهسم. پاکار بېرىكىمە ئىشكاپلارنىڭ شەكىللەرى


2 § . ئېگىز بېرىكىمە ئىشكاپلارنى ياساش ئۇسۇللىرى

ئېگىز بېرىكىمە ئىشكاپلارمۇ، پاکار بېرىكىمە ئىشكاپلارغا ئۇخشاش تۈر-
لۈك شەكىللەر بىلەن بىر-بىرىگە چېتىلىپ ياكى يەككە تۈرلەر بويىچە
ياسىلىپ، بىر-بىرىگە يۆلەپ تىزىلىپ بىر پۇتونلۇكىنى ھاسىل قىلىدۇ.
ئېگىز بېرىكىمە ئىشكاپلارنى ياساش بىر قەدەر قىيىن، ئۇلارنى ماسلاش-
تۇرۇپ ياساشنى بىلىۋېلىش لازىم.

بېرىكىمە ئىشكاپلارنى ياسىغاندا ئامال بار ئايىرم-ئايىرم ياساپ، ئۆيگە
بىرلەشتۈرۈپ تىزىش لازىم. بولمىسا ئۆيىنىڭ ئىشىكىدىن ئەكىرىش
مۇمكىن بولمايدۇ.

بېرىكىمە ئىشكاپلارنى ياساشتا ئىش ئىگىلىرىنىڭ بۇيرۇتمىلىرى ئاسا-
سدا ھەر خىل لايىھەلەرنى لايىھەلەپ ياسىسا بولىدۇ.






3.5 - رسم. ئېگىز بىرىكىمە ئىشكابلارنىڭ شەكىللەرى

3 . هەر خىل گىرىم جاھازلىرىنى ياساش ئۇسۇللىرى

گىرىم جاھازلىرى ئائىليلەردە ئىشلىتلىدىغان ئېينەك بولۇپ، ئۇنى تامغا ئاسىدىغان قىلىپ ياساشقىمۇ، ئۇستەل بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ياخشىقىمۇ بولىدۇ. ئۇنى ئادىي قىلىپ ياساشقىمۇ، نەقىشلىك قىلىپ ياخشىقىمۇ بولىدۇ. ئېينىكتى چاسا قىلىپ ياساشقىمۇ، بۇمىلاق قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.

1) تامغا ئاسىدىغان گىرىم جاھازسى




تامغا ئاسىدىغان ئادىي گىرىم جاھازسى

تامغا ئاسىدىغان ئادىي گىرىم جاھازسى

4. 5 - رەسم. تامغا ئاسىدىغان گىرىم جاھازلىرى

ئۇستەللىك گىرىم جاھازسى



5.5 - رەسم. ئۇستەللىك گىرىم جاھازسى

ئەمەلىي مەشقىق

بۇ بابتا ھازىر ئائىلىمەردە ئومۇملىشۇۋاتقان پاكار بىرىكمە ئىشكايپلار ۋە ئېگىز بىرىكمە ئىشكايپلارنى ياساش ھەمەدە تامغا ئاسىدىغان ۋە ئۇستەللىك گىرىم جاھازلىرىنى ياساش ئۇسۇللەرى تونۇشتۇرۇلغان. بۇ جاھازلارنىڭ چېتىق، تۆشۈكلىرى بىر قەدەر كۆپ، ئۇنىڭ ئۇستىگە نۇسخىلىرى ئالا-ھىدە بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلارنى ياساش مۇرەككەپەرك. شۇڭا، ئۆگەن-گۈچىلەر ئەمەلىي مەشق قىلىش جەريانىدا ئۇلارنى ياساشنى ئۆگىننىپ-لىشى لازىم.

ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرى

1. پاكار بىرىكمە ئىشكايپلار قانداق ياسلىدۇ؟.


2. پاکار بىرىكمە ئىشكايپلارنىڭ كىتابتا كۆرسىتىلگەن نۇسخىلىرىدىن باشقا يەنە قانداق نۇسخىلىرى بار؟
3. ئېگىز بىرىكمە ئىشكايپلار قانداق ياسىلىدۇ؟.
4. تامغا ئاسىدىغان گىريم جاھازلىرى قانداق ياسىلىدۇ
5. ئۈستەللىك گىريم جاھازلىرى قانداق ياسىلىدۇ؟
6. ئۈستەللىك گىريم جاھازلىرىنىڭ يەنە قانداق نۇسخىلىرى بار؟

ئالتنچى باب ھاۋادان ۋە ئىشىك - دېرىزىلەرنى ياساش ئۇسۇللەرى


1 . ھەر خىل ھاۋادانلارنىڭ كېشە كلېرىنى ياساش ئۇسۇللەرى

ھاۋادان ئادەتتە كېشەك ۋە رامدىن ئىبارەت ئىككى قىسىمدىن تۈزۈ-
لدۇ. ھاۋادان كېشىكىنىڭ ياغاچلىرى ھاۋاداننىڭ چوڭ - كىچىكلىكىگە
قاراپ، كېشەك ياغىچىنىڭ يۈزى 6 ~ 9 سانتىمېتىر بولىدۇ. زىكروي تارتى-
لىپ، رام قاپلىنىدىغان يان تەرىپى 7 ~ 10 سانتىمېتىر بولىدۇ.
ھاۋادان كېشىكىنى توغرا تۇرۇملىق قىلىپ ياساشقىمۇ، بۇرۇچ ئېلىپ
ياساشقىمۇ بولىدۇ. كېشەك ياغىچىنىڭ يانلىرىغا ئوشۇقچە، ناۋا باس-
مىلارنى مىخلالپ ياساشقىمۇ، كېشەك يۈزىگە نەقىشلەرنى ئۇيۇشقىمۇ بو-
لدى.


1




2




1 . 6 - رەسم. ھاۋادان كېشىكى ياغىچىنى تەمىيارلاش
1. بوي ياغاج؛ 2. توغرا ياغاج.




2.6 - رەسم. ئادەتىكى ھاۋادان كېشكىنىڭ قۇراشتۇرۇلۇشى



3.6 - رەسم بۇرۇج ئېلىنغان، ئوشۇقچە ناۋا باسما



4.6 - رەسم. يېرىم ئاي شەكىللەك ھاۋادان كېشكى



5.6 - رەسم. يۈزىگە گۈل ئويپۇلغان ھاۋادان كېشكى

2 . هاؤادانىڭ راملىرىنى ياساش ئۇسۇللىرى


ئادهتته هاؤادانىڭ راملىرى قۇرۇق، يېرىقى يوق، پۇتىقى يوق يا-
غاچلاردىن ياسلىدۇ. ئادهتته 5×3.5 ~ 6×4 سانتىمېتر قىلىپ تىلى-
دۇرۇلدى. راملارغا ئورنىتلىدىغان بالداقلار 4×4 سانتىمېتر ياكى
 4.5×4 سانتىمېترلىق قىلىپ تىلىدۇرۇلدى. ياغاچ راسلىنىپ، توشۇك،
تۇرۇملار تىلىنىپ بولۇنغاندىن كېيىن رام رەندە بىلەن ئەينه كلىك چى-
قىرىلىدۇ ئاندىن راملار چېتلىدۇ.

هاؤادانىڭ راملىرى ئىككى قاناتلىق، تۆت كۆزلۈك، ئۇچ قاناتلىق
ئالته كۆزلۈك ۋە توققۇز كۆزلۈك قىلىپ ياسلىدۇ. يېرىم ئاي شەكى-
لىك هاؤادانلارغا يېرىم ئاي شەكىلىك رام ياساش لازىم.

1




2




3




6 . رەسم. رام ياغاچلىرىنى تىبىيەللاش
1. بوي ياغاچ؛ 2. توغرا بوي ياغاچ؛ 3. بالداق ياغاچ.



7. - رەسم. تۆت كۆزلۈك رامنىڭ تىيارلىنىشى



8. - رەسم. ئالىئە كۆزلۈك رامنىڭ چېتىلىشى



9. - رەسم. توققۇز كۆزلۈك رامنىڭ تىيارلىنىشى

بۇ خىل توققۇز كۆزلۈك رامنىڭ ئوتتۇرا قىسىمى كېشە كە ئىچكى تەردىپىدىن مىخلىنىپ، ئىككى يان تەرىپى كېشە كە گىرە بىلەن ئورنىتىلىدۇ. هاۋادانلار تامنىڭ سىرتىدىن ئورنىتىلىدىغان بولغاچقا، ئوغرىدىن مۇداپىئە كۆرۈش ٹۈچۈن سىرتىغا توْمۇر رېشاتكا ئورنىتىلىدۇ. توْمۇر رېشاتقا چۈنقلەرنىڭ ئارىلىقى 10 ~ 15 سانتىمېتىر بولىدۇ. توْمۇر رېشاتقا ئورناتقاندا كېشە كىنىڭ ئۇستى قىسىمغا توْشۇك تېشىلىدۇ. ئاستى

تەرەپ كور تۆشۈك قىلىنىپ، تۆمۈر رېشاتكا ئۇستى تەرىپىدىن قېقىلىدۇ. تۆمۈر رېشاتكا قېقىلىدىغان تۆشۈك تۆمۈر رېشاتكا بىلەن تەڭ بولۇشى لازىم. تۆشۈك چوڭ بولۇپ كەتسە، تۆمۈر رېشاتكا بوش كېلىپ قالدۇ. تۆشۈك كىچىك بولۇپ قالسا تۆمۈر رېشاتكىنى قاققاندا تۆمۈر رېشاتكا تۆشۈك كەپاتماي كېشە كىنى يېرىۋېتىدۇ.

3 . هەر خىل ئىشىك كېشە كلىرىنى ياساڭ ئۇسۇللرى

ئۆيەر گە ئىشىك، هوپلilarغا دەرۋازىلار بېكتىلىدۇ. ئىشىك كېشە كلىرىنىڭ نۇسخىلىرى ناھايىتى كۆپ بولسىمۇ ياسلىش قانۇنیتى ئاساسەن ئوخشاش بولىدۇ.

1. ئىشىك كېشە كلىرى

ئىشىك كېشە كلىرى پارامۇكىسىز كېشەك، پارامۇكلىۇق كېشەك، ئەگ مىلىك كېشەك، دېرىزلىك كېشە كلەر دەپ بىر قانچە خىلغا بۆلۈندۇ. كېشە كلەر ياسلىش ئۇسۇلغا فاراپ ئاددىي كېشەك ۋە ئۇشۇقچە باسما مىخلانىغان كېشەك ۋە نەقىشلىك كېشە كلەر گە بۆلۈندۇ.

ئاددىي كېشەك — مەيلى پارامۇكلىۇق ياكى پارامۇكىسىز بولسۇن، ياكى ئەگ مىلىك كېشەك بولسۇن بىر دەك ئۆلچەملىك ياغاچ بىلەن ئاددىي ئۇسۇلدا ياسلىدۇ. ئادەتتە كېشە كلەر گە 8×10 سانتىمېترلىق، 8×9 سانتىمېترلىق، 7×8 سانتىمېترلىق تو مۇلۇقتىكى تۇز، قۇرۇق ياغاچلار ئىشلىلىدۇ.

كېشە كلەرنىڭ ئېگىزلىكى

پارامۇكىسىز كېشە كلەرنىڭ ئېگىزلىكى، 180 ~ 220 سانتىمېتر، پارامۇكلىۇق كېشە كلەرنىڭ ئېگىزلىكى، 230 ~ 260 سانتىمېتر بولىدۇ. دەرۋازا كېشە كلىرىنىڭ ئېگىزلىكى 200 ~ 260 سانتىمېتر بولىدۇ. دەرۋازا كېشە كلىرىنىڭ يان ياغاچلىرى، 8×15 سانتىمېتر بولىدۇ.


كېشە كلەرنىڭ كەڭلىكى

كېشە كلەرنىڭ كەڭلىك مەسىلىسىگە كەلسەك، تاق قاناتلىق كېشە كلەر 75 ~ 95 سانتىمېتر، قوش قاناتلىق كېشە كلەر 100 ~ 130 سانتمېتر بولىدۇ.


دەرۋازا كېشەكلىرىنىڭ كەئلىكى 120 ~ 220 سانتىمېتىر بولىدۇ.
بۇلار مۇقىم ئۆلچەممۇ ئەمەس يەنە بەزى كېشەكلىرنى ئورنىتىلىدىغان
ئۇرنىغا قلاراپ چوڭ - كىچىك ياساش كېرەك.

2. ئىشىك كېشەكلىرى ياغاچلىرىنىڭ راسلىنىشى


1




2



3




4




10.6 - رەسم. كېشەك ياغاچلىرىنىڭ راسلىنىشى
1. كېشەكلىڭ ئۇستى؛ 2. كېشەكلىڭ بوسۇغىسى؛ 3. كېشەكلىڭ يان تەرىپى؛ 4. كېشەكلىڭ پارامۇك بالدىقى


3. ھەرخىل ئىشىك كېشەكلىرىنىڭ چىتىلىش شەكىللرى




11.6 - رەسم. پارامۇكسىز ئاددىي كېشەك




12. - رەسم. پارامۇكلىق ئاددىي كېشك




13. - رەسم. دېرىزىلىك كېشك



14. - رەسم. ئەگىلىك ئاددىي كېشك




6. 15. رسم. قوش قاناتلىق نەقىشلىك كېشىك



6. 16 - رسم. دەرۋازىنىڭ ئادىبى كېشكى


دەرۋازىلار بىر قەدەر كەلگى ياسالغاچقا، ئۇنىڭ كېشەكلىرىمۇ ھەر خىل بولىدۇ. ئادەتتە ئۈلگۈچەك چىقىرىپ ياسىلىدىغان كېشەكلىرىنىڭ كېشەك ئۇستى، كېشەك ئاستىغا قاناتلىق ئوييۇلۇپ، ئۈلگۈچەك ئورنى ئۇ-يۇپ قوييۇلدى. تاختىلىق قانات سېلىنىدىغان كېشەكلىرىنىڭ تۆت تەردە پىگە زىكروي تارتىلىپ قاناتلىق چىقىرىلىدۇ. دەرۋaza كېشەكلىرىنىمۇ

ئاددیي ۋە مۇرەككەپ، نەقىشلىك قىلىپ ياساشقا بولىدۇ.
 جەمئىيەت تەرەققىياتىنىڭ تېزلىشىشى، كىشىلەر تۇرمۇشىنىڭ كۈن
 سېرى ياخشىلىنىشىغا ئەگىشىپ، دەرۋازا كېشەكلىرىنى تاختىلىق قىد
 لىپ، قاناتلىرىنى نەقىشلىك قىلىپ ياساش خېلى ئومۇملاشتى.



17. - رەسم. نەقىشلىك دەرۋازا كېشكى

4 § . ئىشاك كېشكى يانلىرىغا ئويۇلىدىغان ھەر خل
نەقىشلەر







6. 18 - رسمم. تشك كېشە كلرىنىڭ يانلىرىغا ئويۇلدىغان
ھەر خىل نەقىشلەر

5 . هەر خىل ئىشىك قاناتلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى


ئىشىك كېشەكلەرى پۇتكەندىن كېيىن، ئىشىك قاناتلىرىنى ياساپ كېشەكە گىرە ئارقىلىق ئورنىتىدۇ. ئىشىك قاناتلىرىغىمۇ قۇرۇق، يېـرىلمىغان، پورلاشمىغان، پۇتاقلىرى ئاز ياغاچلار تاللاپ ئىشلىتىلدىـۇ.

ئىشىك قاناتلىرىنىڭ ياغاچلىرىنى تىلدۈرۈشتا، ئۈلچەمگە ئالاھىدە دىققەت قىلىش، كېشەكە تارتىلىدىغان زىكروي قانچە سانتىمېتىر بولسا ئۇنىڭدىن 0.5 سانتىمېتىر قېلىنراق قىلىپ تىلدۈرۈش كېرەك. ئىـشىك قاناتلىرىنىڭ ياغاچلىرىنى راسلىغاندا سلىق، قىرلىرىنى تولۇق قىلىپ راسلاش، ئېگىز -پەس، ئەگرى - توقاي راسلاپ قويۇشتىن ساقلىنىش، هەر بىر چېتىقلىرىنى تىك بۇلۇڭلۇق سىزغۇچ بىلەن تەـك شۇرۇش كېرەك.


قاناتقا ئىشلىتىلىدىغان ياغاچنىڭ كەئلىكى، تاق قاناتلىق ئىشىكلهـرنىڭ 7 ~ 10 سانتىمېتىر، قوش قاناتلىق ئىشىكلهـرنىڭ 8 ~ 12 سانتىمېتىر بولىدۇ. جاھازغا سېلىنلىدىغان تاختا شاللارنىڭ قېلىنلىقى 2.5 ~ 2 سانتىمېتىر بولىدۇ. دەرۋازا قاناتلىرىنىڭ شاللارنىڭ قېلىنلىقى 4 ~ 6 سانتىمېتىر بولىدۇ.


1. ئىشىك قاناتلىرى ياغاچلىرىنىڭ راسلىنىشى

1




2






6.19 - رهسم. ئىشىك قانىتى ياغاچلىرىنىڭ راسلىنىشى
1. بوي ياغاج؛ 2. توغرا بوي ياغاج؛ 3. ئوتقۇرا چېتىق ياغاج.


2. ئىشىك قانىتىنىڭ ھەر خىل شەكىللەرى




6.20 - رهسم. تۆت تاختىلىق قاناتلىق ئىشىك



6.21 - رهسم. بەش تاختىلىق قاناتلىق ئىشىك



22. - رسم. تۆت تاختىلىق قوش قاناتلىق ئىشك




23. - رسم. ئالىه تاختىلىق قوش قاناتلىق ئىشك

3. دەرۋازا قانىتىنىڭ ياسلىشى


دەرۋازا قانىتىنىڭ شاللىرى ئۆلچەملىك تىلىنىپ بولۇنغاندىن كېيىن، قانات شاللىرىنى يايپسار قىلىمiz. ئاندىن ئىككى شالنىڭ مەلۇم يېرىگە ئىككى شالغا ئۇدۇلمۇئۇدۇل كېلىدىغان قىلىپ ئوشىكە بىلەن 4 ~ 5 سانتىمېتر چوڭقۇرۇقتا توشۇك ئاچىمiz. ئاندىن ياغاچ مىخ ياساپ ئاۋۇال بىر تەرهېپتىكى شالغا ياغاچ مىخنىڭ ئۇچىغا يېلىم سۈركەپ قاقد-

میز. ئاندىن ئىككى شالنىڭ يەملىنىدىغان ئىككى يۈزىگە بىرلا ۋاقتتا يېلىم سۇرکەپ چىقىپ تۇرغان ياغاچ مىخقا يەنە بىر شالدىكى توشۇكى ئۇدۇللاپ كىرگۈزۈپ ئۇستىدىن ئۇرۇپ ھەم يەملەش، ھەم تارغاقلاشنى بىرلا ۋاقتتا ئېلىپ بارىمىز.


دەرۋازا قانىتى يەملىنىپ قۇرۇغاندىن كېيىن، قاناتنىڭ ئېگىزلىكى، كەڭلىكى ئۆلچەپ كېسىلىپ بولۇنغاندىن كېيىن، قاناتنىڭ كەينى يۈزىدىن تارغاچ چىقىرىپ بالداق سېلىپ مىخلايىمىز. دەرۋازا شېلىنىڭ ئالدى تەرىپىگە تۈنكە مىخلايىمىز. تۆمۈر مىخ قاناتنىڭ كەينىدىكى بالداققا ئۇدۇل كېلىشى كېرەك. دەرۋازا قانىتنىڭ سول تەرىپىگە ناۋا مىخلايىمىز.




24.6 - رەسم. دەرۋازا قانىتنىڭ ياسلىشى



25.6 - رەسم. دەرۋازا قانىتنىڭ كەينىدىن تارغاقلانىشى



6. 26 - رسم. دمرؤازا قانستنیک ئالدى كۆرۈنۈشى




27. - رەسم. تاختىسغا نەقش ئويۇلغان دەرۋازا قانسى


4. شادىلىق ئىشىك قاناتلىرى

ئەمەلىيەت داۋامىدا يەنە شادىلىق كېچىك قاناتلارنى، چوڭ دەرۋازا قاناتلىرىنى ياساشقا توغرا كېلىدۇ. بۇنداق قاناتلارنى تاختا ئورنىغا پۇ-تۇن شادا سېلىپ ياساشقىمۇ، يېرىمنى تاختىلىق، يېرىمنى شادىلىق

قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.




28. - رەسم. پۇتۇن شادىللىق مۇشىك قانىتى




29. - رەسم: بېرىم شادىلىق ئىشلەك قانىتى

6 . ئىشىك تاختىلىرىنى ياسااش ئۇ سۇللىرى

ئىشىك تاختىلىرىنىڭ چۆرسىسگە دىلا تارتىپ گۈل چىقىرىپ تۈز پېتى سېلىشقمۇ بولىدۇ. تاختىغا دىلا تارتىپ دىلا تارتىلغان تەرىپ پىنى ئالدىغا قىلىپ تاختا سېلىشقمۇ، كەينىگە قىلىپ تاختا سېلىپ، تاختىسىنىڭ ئالدى تەرىپىنى تۈز پېتى قويۇپ، چاتمىنىڭ يانلىرىغا ناۋا، چەسوھك، توم چەسوھكىلەرنى مىخلاب، تاختا يۈزىگە تۈرلۈك گۈل شەكىللەرنى ئويۇشقا ياكى قاپارتما نەقىش قىلىپ چىقىرىشقا، ئويۇپ تەيارلانغان نەقىش شەكىللەرنى تاختا يۈزىگە مىخلاشقا بولىدۇ.




6. 30 - رسم. تۈز تاختا ۋە دىلا تارتىلغان تاختىلار





31.6 - رسم. نەقشلىك ئىشىك تاختىلىرى

§ . ئىشىك تاختىلىرىنىڭ ھەر خىل نەقىشلىرى 7









32. - رسم. تاختلیرنیڭ هر خىل نەقشلىرى


8 . هەر خىل دېرىزە كېشە كلىرىنى ياساش ئۇ سۇللەرى

دېرىزىنىڭ كېشە كلىرىمۇ ئادىبى كېشەك، چۆرىسىگە ئۇ شۇقچە باس- مىلارنى مىخلاب ئالاھىدە قىلىپ ياسلىدىغان كېشەك دەپ هەر خىل بولىدۇ.


دېرىزە كېشە كلىرىمۇ قۇرۇق، پورلاشىغان، يېرىق، پۇتاقلەرى ئاز بولغان يېڭى ياغاچلاردا ياسلىدۇ. دېرىزە كېشىكى ياغاچلىرىغا ئىشاك كېشە كلىرىدەك 8×10 سانتىمېترلىق، 8×9 سانتىمېترلىق، 8×8 سان- تىمېترلىق تو مۇلۇقتىكى ياغاچلار ئىشلىتىدۇ. دېرىزە كېشە كلىرىنىڭ ئېگىزلىكى ئادەتتە $140 \sim 180$ سانتىمېتر، كەڭلىكى 100 ~ 140 سانتىمېتر بولىدۇ. دۇكانلارغا، ئۆينىڭ ئۆزۈن كارىدورلىرىغا قويۇلدى- خان كېشە كلىرى شۇ ئورۇنىنىڭ ئۆلچىمى بويىچە ياسلىدۇ. ئادەتتە بىر پارامۇكلىق، ئىككى قاناتلىق، ئىككى پارامۇكلىق، ئىككى قاناتلىق دې- رىزە، مەرهېچە شەكىلىك دېرىزە، رامدىن باشقا تېشى تەرهەپكە قاپقاق بېكىتىلىدىغان قاپقاقلىق دېرىزە قاتارلىقلار كۆپ ئىشلىتىلىدۇ.

1. دېرىزە كېشىكى ياغاچلىرىنىڭ راسلىنىشى
دېرىزە كېشە كلىرىنىڭ ياغاچلىرىمۇ ئىشاك كېشە كلىرىنىڭ ياغاچل- رىدەك راسلىنىدۇ. دېرىزە كېشە كلىرىگىمۇ راملارنى قاپلاش ئۇچۇن زىكروي تارتىلىدۇ.


1




2



3




4




33.6 - رەسم. دېرىزە كېشەك ياغىچىنىڭ راسلىنىشى
1. كېشەك ئۇستى؛ 2. كېشەك بوسۇغسى؛ 3. كېشەك يېنى؛ 4. كېشەكىنىڭ پارامۇك بالدىقى.


2. هەر خىل دېرىزە كېشەكلىرىنىڭ چېتىلىش شەكىللەرى




34.6 - رەسم. بىر پارامۇكلىۇق دېرىزە كېشىكى



35.6 - رەسم. قوش پارامۇكلىۇق دېرىزە كېشىكى



36. - رسم. مەرەپچە شەكىللەك دېرىزە كېشىكى



37. - رسم. كارىدور، دۇكانلارغا قويۇلىدىغان ئىككى پارامۇكلىق دېرىزە كېشىكى


9 . دېرىزە را ملىرىنى ياساش ئۇسۇللىرى

دېرىزە كېشە كىلىرىگە ئىشىك كېشە كىلىرىگە ئوخشاش زىكروي تارتىدە. زىكروينىڭ كەڭلىكى 4 ~ 5 سانتىمېتر، چوڭقۇرلۇقى 1 ~ 1.5 سانتىمېتر بولىدۇ. شۇڭما، دېرىزە را ملىرىنىڭ ياغاچلىرىنى تىلدۈرغاندا رام ياغاچلارنىڭ قېلىنلىقى 4.5 ~ 5.5 سانتىمېتر، كەڭلىكى 7 ~ 6 سانتىمېتر قىلىپ تىلدۈرۈلسا بولىدۇ.

دېرىزه رام ياغاچلارنىڭ ئالدى تەرەپ قىرى سىلىقلىنىدۇ. ئاستى ۋە كەينى تەرپىگە ئەينەك سېلىش ئۈچۈن رام رەندە سېلىنىدۇ. شۇڭا، رام ياغاچلارغا قۇرۇق، بېرىقلەرى يوق، پورلاشمىغان، پۇتاقلەرى يوق ياغاچ ئىشلىتىش لازىم.

راملارغا سالىدىغان بالداقلارنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى رام ياغاچلەرى بىلەن ئوخشاش بولۇشى لازىم. بالداق ياغاچلارنىڭ كەڭلىكى 4 سانتى-مېتىر بولىدۇ. دېرىزه راملىرى بىر يۈتون چېتىپ كېيىن ھەرسىدەپ پارچىلاشقايمۇ، ئاييرىم - ئاييرىم ياساپ جىپسىلاشقايمۇ بولىدۇ.


1



2




3




6. 38 - رەسم. رام ياغاچلارنىڭ راسلىنىشى


1. بوي ياغاچ؛ 2. توغرا بوي ياغاچ؛ 3. بالداق ياغاچ.



6. 39 - رەسم. بىر پارامۇكلىق، ئىككى قاتاللىق دېرىزه رامى



40. - رەسمىن. ئىككى پارامۇكلىق، قوش قاناتلىق دېرىزە رامى



41. - رەسمىن. كارىدور ياكى دۇكانلارنىڭ دېرىزە راملىرى

ئەمەلىي مەشقى

بۇ بابتا ئاددىي ھاۋادان، دېرىزە، ئىشىك، دەرۋازا كېشەكللىرى ۋە ئۇلارنىڭ رام، قاناتلىرىنى ياساش، ئالىي دەربىجلilik ئىشىك كېشەكللىرى بىلەن قاناتلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى ھەممە كېشەك يانلىرى، ئىشىك قاناتلىرىنىڭ تاختىلىرىغا ئۇيۇپ مىخلىنىدىغان ھەر

خىل نەقىشلەر تونۇشتۇرۇلىدۇ. ئۆگەنگۈچىلەر ئۆگەتكۈچىلەرنىڭ يېتە كچىلىكىدە بەلگىلىك ۋاقت چىقىرىپ ھەر خىل كېشەك، قانات، راملارنى ياساش، كېشەك يانلىرىغا، ئىشىك تاختىلىرىغا نەقىش ئۇ-يۇش - چاپلاشنى ئۇگىنۋېلىشى لازىم.

ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرى

1. ھاۋادانلارنىڭ كېشەكلەرى قانداق ياسلىدۇ؟
2. ھاۋاداننىڭ راملىرى قانداق ياسلىدۇ؟
3. ھەر خىل ئىشىك كېشەكلەرنى ياساش ئۇسۇلىنى سۆزلەپ بېرىڭ؟
4. دەرۋازا كېشەكلەرى قانداق ياسلىدۇ؟
5. ھەر خىل ئىشىك قاناتلىرىنى ياساش ئۇسۇللەرنى سۆزلەپ بېرىڭ؟
6. دەرۋازا قانىتى قانداق ياسلىدۇ؟
7. شادىلىق ئىشىك قاناتلىرى قانداق ياسلىدۇ؟
8. ئىشىك قانىتنىڭ تاختىلىرى قانداق ياسلىدۇ؟
9. ھەر خىل دېرىزە كېشەكلەرى قانداق ياسلىدۇ؟
10. دېرىزىنىڭ راملىرى قانداق ياسلىدۇ؟

يەقتىنچى باب ئاددىي ئۆي ۋە پېشايدۇلارنى يېپىش ڭۈسۈللەرى

ياغاچ بىلەن ئۆي ئۈستىنى يېپىش — ئەنئەنئۇى ياغاچچىلىق ھۈنەر - كەسپىنىڭ بىر تۈرىدۇر. ھازىر ئۆي ئۈستىنى ياغاچ ماتېرىياللىرى بىلەن يېپىش - ئاددىيلىقتىن مۇرەككەپلىككە، قوپاللىقتىن نەپسىلىككە قاراپ تە. رەققىي قىلىۋاتىدۇ.

ئۆي يېپىش - ياغاچچىلىقتا خېلى كۈچ، ئەقىل - پاراسەت، بەلگە-لىك تېخنىكا تەلەپ قىلىدىغان ئەمگەك بولۇپ، كۆڭۈل قويۇپ ئۆگە-نىشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ. تۆۋەندە ئاددىي ئۆي ۋە ئاددىي پېشايدۇلارنى يېپىشنى ئۆگىنىپ ئۆتىمىز.

1. ياغاچ تاللاش ۋە تىلدۈرۈش ئۇ سۇللەرى

1. ياغاچ تاللاش

ئۆبىلەر يەر شەكللىنىڭ ئوخشاشماسلىقى، ئۆي سالغۇچىنىڭ تەلىپى بويىچە چوڭ-كىچىك، ھەر خىل سېلىنىدۇ. شۇڭا، ئاددىي ئۆبىلەرنى يېپىشتا ياغاچ تاللاشتا ئۆينىڭ تاملىرى قوپۇرۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، تام ئۈستىگە چىقىپ، ئۆينىڭ ئۇزۇنلۇقى، كەڭلىكىگە مېتىر سېلىپ خاتىرلىنىدۇ. ئەلۋەتتە، ئۆينىڭ چېرىتىۋىغا ئاساسەن ئۆينىڭ ئۇزۇنلۇ-قى كەڭلىكىنى بىلىۋېلىپ، شۇ بويىچە ياغاچ تاللىسىمۇ بولىدۇ. بۇنىڭدا ئۆينىڭ تاملىرى تۈز، ئۆلچەملىك قوپۇرۇلغان بولۇشى كېرەك، يەنلا تام ئۈستىدىن بىۋاستىتە ئۆلچەش ئەڭ ئىشەنچلىك بولىدۇ. ئادەتتە ئۆي-نىڭ ئۇزۇنلۇقى 5 مېتىر بولسا، 5.5 مېتىرلىق ياغاچ چاتما قىلىنىدۇ. ئۆينىڭ كەڭلىكى 4 مېتىر بولسا، 4.5 مېتىرلىق ياغاچ جەگە (چەنڑە) قىلىنىدۇ، ئۆينىڭ كەڭلىكى 3.5 مېتىر بولسا، 4 مېتىرلىق ياغاچ جەگە قىلىنىدۇ، جەگە ئۆينىڭ كەڭلىكى بويىچە سېلىنىدۇ، ئادەتتە جەگە بد-


لمن جه گە ئارىلىقى 40 سانتىمېتىر، 45 سانتىمېتىر، 50 سانتىمېتىر، بەزىدە 60 سانتىمېتىر قىلىپ سېلىنىدۇ.

ئادەتنىكى ئۆي ۋە پېشايىۋانلارنى يېپىش ئۈچۈن ياغاچ تاللىغاندا، جه گە ياغاچنىڭ ئۇزۇنلىقى بىردهك بولغاندىن باشقا، ياغاچنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى بىردهك بولمىسىمۇ، تۈزلۈكى بىردهك بولسا بولىدۇ. (چوڭ-كىچىكلىكى، تۈزلۈكى بىردهك بولسا تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ) پەقەت پور لاشمىغان، چىرىمىگەن، سۇنىغان ياغاچ بولسا، ئادەتنىكى ئۆيلىرنى يېپىش ئۈچۈن جه گە قىلىشقا بولىدۇ.

2. ياغاچ تىلدۈرۈش

ئادەتنىكى ئۆي ۋە پېشايىۋانلارنى يابىدىغان ياغاچ تاللىنىپ بولغاندىن كېيىن، لىم ۋە جەگىلەرنى شال ھەرسى بىلەن تىلدۈرۈپ، كېيىن رەندە سېلىپ سىلقلاپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ ياكى ياغاچنى چوت بىلەن چېپىپ ياغاچنىڭ قىرلىرىنى چىقىرىپ، كېيىن رەندە سېلىپ سىلقلاپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

1



2



3



1. - رەسم. چوڭ چوت بىلەن چېپىلغان ياغاچ

1. يۈزى چېپىپ ئېچىلغان ياغاچ؛ 2. يۈزى ۋە ئىككى يېنى چېپىپ ئېچىلغان ياغاچ؛ 3. تۆت تەرىپى چېپىپ ئېچىلغان ياغاچ.

ياغاچنى چوڭ چوت بىلەن چېپىپ، يۈزلىرىنى ئاچقاندا، ئالدى بىلەن ئالدى يۈزىنى، ئاندىن ئىككى يان تەرەپنى، ئاندىن دۇمبه قىسىمىنى چېپىش كېرەك. ياغاچنى چوڭ چوت بىلەن چېپىپ يۈزلىرىنى ئاچقاندا، ياغاچ كۆپ ئىسراپ بولىدۇ، شۇنىڭدەك چېپىش ۋاقتى، چاپقان يۈزنى رەندىلەشكە كۆپ ۋاقت كېتىدۇ، شۇڭا ئەلگ ياخشىسى ئۆي يايىدىغان ياغاچنى شال ھەرسى بىلەن تىلدۈرغان ياخشى، بۇنىڭدا ياغاچ ئىسراپ بولۇپ كەتمەيلا قالماستىن، ۋاقتىنimo ئۇتقىلى، ئىشنى سۈپەتلەك قىلغىلى بولىدۇ.

شال ھەرسى بىلەن جەگە قىلىنىدىغان ياكى لم قىلىنىدىغان ياغاچلارنى تىلغاندا، ئاۋۇال ياغاچنىڭ ئىككى يېنىنى، ئاخىرىدا يۈزنى، ئاندىن دۇمبه تەرىپىنى تىلىش كېرەك، چاتما قىلىنىدىغان ۋە چاتمىنىڭ ئۇستىگە چۈشىدەغان بېرىم جەگىلەرنى ئوتتۇرسىدىن تىلىش كېرەك، بېرىم جەگىلەرنىڭ ئېگىزلىكى جەگىلەرنىڭ ئېگىزلىكى بىلەن ئوخشاش بولۇشى كېرەك.

ئادەتتە جەگىلەرنىڭ ئېگىزلىكى 10 ~ 15 سانتىمېتر كەڭلىكى 8 ~ 10 سانتىمېتر بولىدۇ. لملارنىڭ ئېگىزلىكى 18 ~ 50 سانتىمېتر بولىدۇ. ياغاچنىڭ سېلىنىدىغان ئارىلىقى كەلگ بولسا چوڭراق ياغاچنى لم، جەگە، چاتما قىلىپ ئىشلىتىش لازىم.

1



2



3



7 - رەسم. شال ھەرسى بىلەن تىلىنغان ياغاچ

1. بىر تەرىپى تىلىنغان ياغاچ؛ 2. ئۇچ تەرىپى تىلىنغان ياغاچ؛ 3. تۆت تەرىپى تىلىنغان ياغاچ.


2 . لىم ۋە جەگىلەرگە ياماق سېلىش ئۇسۇل

ياغاچلارنىڭ ھەممىسىنىڭ تۈپتۈز بولۇشى ناتايىن، ياغاچلارنى چوڭ
چوت بىلەن چېپىپ قىرلىرىنى چىقىرىش ياكى شال ھەرسى بىلەن تىلدۈرۈپ
قىرلىرىنى چىقىرىش جەريانىدالىم، جەگە، چاتما، يېرىم جەگىلەرنىڭ بەزى
يەرلىرى كەمتۈك چىقىپ قالىدىغان ئەھۇللاردىن ساقلانغىلى بولمايدۇ.

ياغاچنى كەمتۈك چىقارماي چاپساق ياكى تىلدۈرساق ياغاچ كىچىك
لمەپ كېتىپ كۆتۈرۈش كۈچى ئاھىزلاپ كېتىدۇ، شۇڭى ياغاچقا ياماق
سېلىش ئۇسۇلنى قوللانغاندا، كۆتۈرۈش كۈچىنى كۈچلۈكىرەك قىلىپ
ياساپ چىقىلى بولىسىدۇ.

لىم جەگىگە ياكى چاتما، يېرىم جەگىلەرگە ياماق سالغاندا، مەيلى
ياغاچنىڭ يۈز قىسىمى ياكى قىرى بولسۇن ياماقنى تەپمۇتەڭ قىلىپ
سېلىشىمىز، ياماق ئۇستىدىن ئۇشكە بىلەن تېشىپ، ياغاچ مىخقا يېلىم
سۇرکەپ قېقىشىمىز كېرەك. شۇنداق قىلىساق، ياغاچقا رەندە سالغاندا
ياماق بوشاپ كەتمەيدۇ، قانچە ئۇزۇن تۇر سىمۇ ياماق ياغاچتنى ئاجرد
ماي بىر پۇتونلۇكى ساقلاپ تۇرىدى.

1



2



3



3.7 - رەسم. جەگىگە ياماق سېلىش ئۇسۇلى

1. ئۇتتۇرسى چاسا چىقىغان جەگىگە ياماق سېلىپ پۇتونلەش؛

2. بىر ئۇچى چاسا چىقىغان جەگىگە ياماق سېلىپ پۇتونلەش؛

3. بىر قىرى چىقىغان جەگىگە ياماق سېلىپ پۇتونلەش.

ئۇنىڭدىن باشقا ئۆيگە تارتىلغان ھاراق ۋە ئۇنىڭ لىملارنىڭمۇ كەم-
تۈك يەرلىرى چىقىپ قالسا جەگىگە ياماق سېلىش ئۇسۇلى بويىچە ياماق
سېلىپ تولۇقلاشقا بولىدۇ.


3 . چاتما تەييارلاش ئۇسۇللىرى

ئۇنىڭ پۇتكەن تېمىغا جەگىلەرنى سېلىپ، جەگە بىلەن جەگە ئا-
رىلىقىغا پەرمان قاقماي، خىش بىلەن قوپۇرۇپ، لايدا پەرمان قىلىپلا-
پۇتتۇرۇشكىمۇ بولىدۇ، لېكىن بۇنداق قىلغاندا ئۆي سۈپەتسز بولۇپ قا-
لىدۇ. تامغا چاتما تارتىلمىغاچقا، تامغا چۈشكەن بېسىممۇ تەكشى چۈش-
مەيدۇ، چاتما تارتىلمىغان ئۆيلىەرنىڭ تېمى ئۆرۈلۈپ كەتسە، ئۇستىدىكى
ياغاچمۇ بىلەلە يەرگە چۈشىدۇ، شۇڭا ئۆيلىەرنىڭ تاملىرىغا چاتما تارت-
تىپ، چاتىمىلىرىنى چېتىپ، چاتىمىنىڭ ئۇستىگە جەگىلەرنى دەستتىپ،
جەگە بىلەن جەگە ئارىلىقىغا پەرمان قېقىپ يېپىش كېرەك.

1



2



4.7 - رەسم. ئۆينىڭ چاتىمىلىرى


1. ئۇزۇنىسىغا سېلىنىدىغان چاتما؛ 2. توغرىسىغا سېلىنىدىغان چاتما.

ئۆي ۋە پېشايۋانغا تارتقان چاتىمىنىڭ ئىككى بېشى تېشلىدۇ ھەمدە
ئۇنىڭغا چاتما چۈشىدىغان قىناق چىقىرىلىدۇ. قىناقنىڭ كەينى تەرپى
تىك سىزلىدۇ، ئالدى تەرپى بولسا سىزىقنىڭ تېگىدىن ئۇستى تەرپى
2 ~ 3 سانتىمېتىر كەڭ سىزلىدۇ. شۇنداق قىلغاندا چاتىمىنىڭ قىس-
قا تەرپى ئىككى يانغا تولغانغاندا تۇرۇم سۇنۇپ كەتمەيدۇ، ئۆي ئۇس-

تىمۇ چىرايلىق چىقىدۇ. ئەگەر كېسەكتە سېلىنغان ئۆي بولسا، ئۇزۇنىد-
 سىغا سېلىنغان چاتمىنىڭ، تېگىدىكى 2 ~ 3 يەرگە توغرىسىغا سې-
 لىنغان چاتمىسىنىڭ 1 ~ 2 يېرىگە، تېگىدىن قويىدىغان تام تۈۋۈرۈكى
 ئۇچۇن تۆشۈك تېچىپ قويۇش كېرەك، ئۆي خىشتا سېلىنغان بولسا،
 تام تۈۋۈرۈكى ئۇچۇن چاتمىنىڭ تېگىگە تۆشۈك ئاچمىسىمۇ بولىدۇ.
 ئەگەر چاتىلار نېبىز بولۇپ قېلىپ كەينىگە ئېگىلىۋالسا، چاتمىنىڭ
 ئېگىلگەن يېرىنىڭ قاللغاج قۇيرۇقى شەكىللەك تارغاڭ چە-
 قرىپ، ياغاچ قېقىپ تۈزىلەش كېرەك.
 بۇنىڭدا قاللغاج قۇيرۇقى ئويۇقچىغا قېقىلىدىغان ياغاچ چىڭ چۈ-
 شۇشى، تولۇق، تەكشى قېقىلىشى كېرەك.




5.7 - رەسم. ئېگىلگەن چاتمىنى تۈزىلەش ئۇسۇلى



6.7 - رەسم. چاتمىنى قۇراشتۇرۇش

4 . چاتمنىڭ ئۇستىگە جەگە تىزىش ۋە پەرمان قېقىش ئۇسۇلى

ئۆينىڭ چاتمىسى تام ئۇستىگە ئورنىتلىپ بولغاندىن كېيىن، ئۆيگە قانچە جەگە سالماقچى بولساق، چاتمنىڭ ئۇزۇنلۇقىنى شۇنچىگە بۇ-لۇپ، قارا سېلىپ چىقىمىز. جەگىنىڭ ئوتتۇرسىنى قارا سېلىپ ھەممە جەگىلەرنىڭ ئارىلىقنىڭ تەڭ بولۇشغا كاپالەتلىك قىلىش لازىم، ئان-دىن ھاراقنىڭ ئۇستى تەرىپىنىڭ ئالدى قىرى بىلەن، جەگىگە قارتىپ ئالدىغا سەل قىيپاش سىزىق سىزىمىز، 2 سانتىمېتىر ئارىلىق قالدۇرۇپ يەنە بىر سىزىق سىزىمىز-دە، ئىككى سىزىقنى 1 ~ 2 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا كېسىپ، ئۇتتۇرسىنى ئىسکىنە بىلەن چىقىرىۋېتىمىز. بۇ پەرمان قاقدىغان ئورۇن بولىدۇ. پەرمان جەگىنىڭ ئېگىزلىكىدىن ۇب-گىز چىقسا ياخشى بولىدۇ.



7.7 - رەسم. ئادىبى ئۆيلىرگە پەرمان قېقىش


5 . ۋاسا تەبىيالاش ۋە ۋاسا تىزىش ئۇسۇلى

ۋاسا 40 ~ 60 سانتىمېتىر كېسىلىپ تەبىيالىنىدۇ. ۋاسا كە بىد-لمەن يېرىپ يۈزىگە رەندە سېلىش، ئورغاڭ رەندە، داس رەندە بىلەن ئاقارتىش ئارقىلىق تەبىيالىنىدۇ. ۋاسىنى ئەلۋەتتە قىردۇرۇپ تەبىيالاش قىمۇ بولىدۇ. ئالىي دەرىجىلىك ئۆيلىرنىڭ ۋاسىسى بىردهك قىردۇرۇلۇپ تەبىيالىنىدۇ.



8 . 7 - رەسم. ۋاسا تېيىارلاش

1. كەكىدە چېپىپ يۈزى ئاقارتىلغان ۋاسا؛ 2. قىردىرۇپ تېيىارلانغان ۋاسا.



9 . 7 - رەسم. ئاددىي ئۆيلىمەركە جەگە، ۋاسا تىزىش

6 § . ئاددىي پېشايوانلارنى يېپىش ئۇ سۇللرى


ئادهتته پېشايوانلارنىڭ ئۇزۇنلۇقى قانچىلىك بولۇشتىن قەتىئىنه زەر كەڭلىكى $2.5 \sim 3$ مېتر بولىدۇ، سۇپىنىڭ قىرى بىلەن پېشايواننىڭ لمى تىڭ يۆنلىشكىسى بىر سىزىق ئۇستىگە چۈشىدۇ. پېشايواننىڭ تۇۋەرە كىمۇ سۇپىنىڭ قىرىغا قويۇلدۇ. پېشايواننىڭ تۇۋەرە كى پېشايوان لە منىڭ سەل-پەل ئالدىغىراق قويۇلدۇ. بۇ پېشايواننىڭ ئالدىغا مېڭىپ كەتمەسلىكى ئۇچۇن پايىدىلىق. تۇۋەرە كى تەپىمە قىلىمەن دەپ ئۇنىڭ ئۇلىنى ئالدىغا بەك تارتۇۋەتسە، تۇۋەرەك يانتۇ چىقىپ قېلىپ پېشايواننىڭ كۆرۈنۈشكە تەسلىر يېتىدۇ.

ئاددىي پېشايوانلارنىڭ جەگىسى، ئاددىي ئۆيلىمەرنىڭ جەگىسىنىڭ

یاسلىشى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ. پېشاپۇرانلىرىنىڭ جەگىسىنىڭ ئۇچى پېشاپۇرانلىقلىرىنىڭ لىمدىن 20 ~ 30 سانتىمېتىر ئالدىغا چىقىپ تۇرىدۇ. جەگىنىڭ ئۇچىنى يانتۇ قىلىپ شىلىۋېتىشكىمۇ ياكى سىم ھەر، بۇ رۇچى ھەربىلەر بىلەن ئەگەمە گۈللەرنى چىقىرىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.

1. پېشاپۇران جەگىسىنىڭ ياسلىشى

1




7. - رەسم. پېشاپۇران جەگىسىنىڭ ياسلىشى

1. ئۇچى يانتۇ شىلىۋېتىلگەن جەگە؛ 2. ئۇچىغا گۈل چىقىرىلغان جەگە؛ 3. پەرمان قېتىلىدىغان ئۇيۇقچە ئۇيۇلغان جەگە.

2. پېشاپۇران تۈۋۈرۈكىنىڭ ياسلىشى


ئاددىي پېشاپۇرانلىرىنىڭ تۈۋۈرۈكىمۇ ئاددىي ياسلىدۇ. ئاددىي تۈۋەرۈكىلەرنى ياغاچىنىڭ يۈزىنى ئاقارتىپلا يۇمىلاقلات ياساشقىمۇ، ئاستىسى قىسىمىنى توت قىرلىق، ئۇستى قىسىمىنى ئالىتە قىرلىق، سەككىز قىرلىق قىلىپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. تۈۋۈرۈكىلەر بىردىك ياغاچىنىڭ ئۆسۈش يۈنىلىشى بويىچە كۆتەك تەرىپى ئاستىغا، ئۇچ تەرىپى ئۇستىگە، كۆتەك تەرىپ چوڭراق، ئۇستى تەرىپى ئىنچىكىرەك قىلىپ ياسلىدۇ. تۈۋەرۈكىنىڭ ئۇچىغا يۇمىلاق تۈرۈم چىقىرىپ، پېشاپۇران لىمنىمۇ تېشىپ، تۈۋۈرۈكتىكى تۈرۈملىنى لىمغا بىۋااستىتە كىرگۈزۈپ قويۇشقىمۇ ياكى بىرىمبىتىر ۋە ئۇنىڭدىنمۇ ئۆزۈنراق ناچا ياساپ، تۈرۈم تۆشۈكتىمۇ ناچىغا

تېشىپ، ناچىنى لىمغا مىخلاب تۈۋرۈكتىكى تۇرۇمنى ناچىدىكى تۆشۈككە كىرگۈزۈپ قويۇشقىمۇ بولىدۇ. بۇنداق قىلغاندا پېشايدان لىمىنىڭ كۆتۈرۈش كۈچى ھەسىسلىپ ئاشىدۇ.



11.7 - رەسم. ئادىدىي پېشايدانلارنىڭ تۇۋرۈكلەرى
1. يۇملاق تۇۋرۈك; 2. تۆت قىرلىق تۇۋرۈك; 3. ئالىھ قىرلىق تۇۋرۈك; 4. سەككىز قىرلىق تۇۋرۈك.

3. پېشايدان ناچىسىنىڭ ياسلىشىلىمدىن كۆتۈرۈش كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن پېشايدانغا ناچا مىخلىنىدۇ. ناچىنىڭ ئۇزۇن - قىسىقلقى، شەكلىمۇ ھەر خىل بولىدۇ، ناچىنى ئادىدىي ياساشقىمۇ مۇرەككەپ ياساشقىمۇ بولىدۇ.



12.7 - رەسم. ئادىدىي ناچىلار

4. پېشايدانلىمدىن كۆتۈرۈشىلىمدىن ئۇزۇن - قىسقا بولىدۇ، قىسقا پېشايدانغا قىسقا لىم، ئۇزۇن

پېشايدانلارغا ئۇزۇن لىم ئىشلىتىلىدۇ، ئۇزۇن لىملار ئىككى لىمنى ئۇلاش ئارقىلىق ياسىلىدۇ. ئادەتنىكى پېشايدان لىملەرنىڭ كەڭلىكى 14 ~ 18 سانتىمېتىر، ئېگىزلىكى 18 ~ 25 سانتىمېتىر بولىدۇ، پېشايدان لىمنىڭ قوۋۇرغىسى، يۈزى، دۇمبىسى ياكى قىرىلىرى كەمتوڭ چىقىپ قالسا ياماق سېلىش ئۇسۇلى بويىچە ياماب تولۇقلاش لازىم. پېشايداننىڭ نا-چىلىرىنى لىمنىڭ ئۇلانغان يېرىگە ۋە لىمنىڭ ئاجىزراق يېرىلىرىگە قو-يۇلغاندىن باشقما، سۇپىنىڭ دوقۇمۇشغا توغرا كەلتۈرۈلۈپ مخلينىدۇ.


7 . پېشايدان لىملەرنى ئۇلاش ئۇسۇللەرى

كۆپ حاللاردا پېشايداننىڭ لىملەرى ئۇلاپ ئىشلىتىلىدۇ. ئەلوهەتنە چوكى، ئۇزۇن لىم بولسا ئۇلىمای قويۇشقا بولىدۇ، چوكى، ئۇزۇن لىم قىممەت بولغاچقا چىقىم ئارتىپ كېتىدۇ. لىمنى ئۇلاپ ئىشلەتكەندە چەقىمنى تېجەپ قالغىلى بولىدۇ، بىراق لىم ياخشى، قائىدىلىك ئۇلانمىسا، ئۇ بىر-بىرىدىن ئاجرالپ كېتىپ، پېشايدان ئۆرۈلۈپ كېتىش خەۋىپى يۈز بېرىدۇ. شۇڭا، لىم ئۇلاش تېخنىكىسىنى ياخشى ئىگىلەش ئىنتايىن زۆرۈر.

تۆۋەندە لىم ئۇلاش ئۇسۇللەرى بىلەن تونۇشىمىز .

1. ئۇدۇل تاقاپ ئۇلاش

بۇنىڭدا ئىككى يۇملاق ياكى چاسا ياغاچنىڭ كۆتەك تەرەپلىرى ۋە ياكى ئۇچ تەرەپلىرى تەكشى قىلىپ بىر-بىرىگە ئۇدۇل كەلتۈرۈلۈپ، ئىككى يېنىدىن شال ياكى تۆمۈر بىلەن قىسىپ بولتا بىلەن ئۇلىنىدۇ، بۇ ئۇسۇل پەقەت ئىستولىبىلار، زالارنىڭ لىملەرى، باراڭلارنىڭ لىملەرىنى ئۇلاشقا ئىشلىتىلىدۇ.



13 . رەسم. ئۇدۇل كەلتۈرۈپ ئۇلاش ئۇسۇلى

2. بىر-بىرىنى تولۇقلاب ياپسار كەلتۈرۈپ ئۇلاش

بىر-بىرىنى تولۇقلاب ياپسار كەلتۈرۈپ ئۇلاشتا، قىسىقۇچ شال ئىشلەتمەي ياغاچ بىۋاسىتە بولتا ئارقىلىق ئۇلىنىدۇ، بۇ خىل ئۇلاش تەكشى يۈزلىك ئۇلاش ۋە يانتۇ يۈزلىك ئۇلاشتىن ئىبارەت ئىككى خىل بولىدۇ.

تەكشى يۈزلىك ياپسار كەلتۈرۈپ ئۇلغاندا، ياغاچنىڭ ئۇلاش ئورنىدە دىن مۇۋاپىق ئۇزۇنلىۇقتا بىررىنى كېسىپ تاشلاپ تەكشى يۈز چىقىرىدە لىدۇ. يەنە بىر ياغاچنىمۇ ئۇلىنىدىغان بىرىدىن ئالدىنلىقى ياغاچنىڭكىگە ئۇخشاش تەكشى يۈز چىقىرىپ ئاندىن جۇپلەپ تۇتاشتۇرۇپ بولتا ئۆتكۈزۈپ چىڭىتلىنىدۇ، يانتۇ يۈزلىك ياپسار كەلتۈرۈپ ئۇلاشتا ياغاچ-نىڭ تۇتشىدىغان ئۇچىدىن $\frac{3}{2}$ قىسىمىنى، تۇۋىدىن $\frac{1}{3}$ نى كېسىپ تاشلاپ يانتۇ يۈز چىقىرىلىدۇ. يەنە بىر ياغاچنىڭمۇ ئالدىنلىقىسىغا ئوخشاش يانتۇلۇق چىقىرىپ ئىككى ياغاچنىڭ يانتۇ يۈزلىرى تېگىشتۇرۇپ ئۇستىدىن بولتا ئۆتكۈزۈپ چىڭىتلىنىدۇ.



7. 14 - رەسم. بىر-بىرىنى تولۇقلاب ياپسار كەلتۈرۈپ ئۇلاش ئۇسۇلى

3. بىر-بىرىگە كىرىشتۇرۇپ ئۇلاش ئۇسۇلى

بۇ ئۇسۇل تۈز يۈزلىك كىرىشتۇرۇپ ئۇلاش ۋە يانتۇ يۈزلىك كەرسىتەرنىڭ دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ. ياغاچلارنى بۇ خىل ئۇسۇل بىلەن ئۇلغاندا مەيلى چاسا ياغاچ ياكى يۇملاق ياغاچ بولسۇن ئۇلىنىشى ياخشى بولىدۇ. ياغاچنى تۈز يۈز چىقىرىپ كىرىشتۇرۇپ ئۇلغاندا كەرسى تۈرۈلگەن ئورۇنىنىڭ ئۇچىدىن دىيامېتىرىنىڭ $\frac{3}{5}$ قىسى، تۈ-ۋىدىن $\frac{2}{5}$ قىسىمى قالدۇرۇپ، تۇتاشتۇرۇلغان ئورۇنىنىڭ ئوتتۇرسى پاسىل قىلىنىپ كىرىشتۇرۇلدى، قالغان قىسىمى كېسىپ چىقىرىۋېتلىدۇ. يانتۇ يۈز چىقىرىپ كىرىشتۇرۇپ ئۇلغاندا، كىرىشتۇرۇلدىغان ئۇ-رۇنىنىڭ باش قىسىدىن ياغاچ دىيامېتىرىنىڭ $\frac{1}{5}$ قىسىمى تۇۋىدىن $\frac{4}{5}$ قىسىمى قالدۇرۇپ بۇ ئورۇنىنىڭ ئوتتۇرسى پاسىل قىلىنىپ يانتۇ يۈز-

لەر ئۆزئارا كىرىشتۈرۈپ ئۇلاشىدۇ.



15.7 - رەسم. بىر-بىرىگە كىرىشتۈرۈپ ئۇلاش ئۇسۇلى

4. بىر-بىرىگە كىرىشتۈرۈپ شىنا قىستۇرۇپ ئۇلاش بۇ ئۇسۇل كىرىشتۈرۈپ ئۇلاش ۋە تۇرۇملىق ئۇلاشتىن ئىبارەت ئىككى خىل ئۇسۇلنى ئۆزگەرتىشتن بارلىققا كەلگەن. بۇ ياغاچ قۇرۇل مىلارنى ئۇلاشتىكى ئەڭ مۇۋاپىق ئۇسۇلدۇر. كىرىشتۈرۈپ ئۇلاشتا كىرىشتۈرۈلدىغان ئورۇنى ياسىغاندا ياغاچ ئېگىزلىكىنىڭ $1/4$ گە تەڭ قېلىنلىقتا، ئېگىزلىكىنىڭ $1/5$ گە تەڭ ئېگىزلىكتە، كەڭلىكى بىلەن تەڭ ئۇزۇنلوقتا شىنا قىستۇرۇش ئورنى قالدۇرۇش كېرەك. كىرىشتۈرگەندە كىرىشىش ئورنىدىن شىنا ياغاچ كېسىۋېلىش، ئىككى تەرەپنىڭ تۇرۇم ئۇچلىرىنى ھىملاشتۇرۇپ جۈپلەش كېرەك. بۇنداق ئۇسۇل بىلەن ئۇ-لغاندا تۇرۇم ئۇچىغا توغرا يۆنلىشته كۈچ چۈشىسىمۇ ئوڭايلىقچە قايرى-لىپ ياكى ئاجراپ كەتمەيدۇ.

بۇ خىل ئۇسۇل بىلەن ئۇلاشمۇ تۈز يۈزلىك كىرىشتۈرۈپ ئۇلاش، يانتۇ يۈزلىك كىرىشتۈرۈپ ئۇلاشتىن ئىبارەت ئىككى خىل بولىدۇ.

2 1



16.7 - رەسم. بىر-بىرىگە شىنا قىستۇرۇپ كىرىشتۈرۈپ ئۇلاش

1. تۈز يۈزلىك شىنا قىستۇرۇپ كىرىشتۈرۈپ ئۇلاش؛ 2. يانتۇ يۈزلىك شىنا قىستۇرۇش - ئۇلاش.

8 . ئاددىي پېشايۋانلارنى قۇراشتۇرۇش ئۇسۇلى


بىز پېشايۋان لىملەرنى قانداق شەكىل بىلەن ئۇلىمايلى ئۇ هامان پۇتۇن ياغاچ ھېسابلانمايدۇ، شۇڭا ھەر بىر ئۇلاققا چوقۇم بىردىن تۈۋ-

رۇك قويۇش كېرەك. ئادىي پېشاپۇانلارنىڭ جەگىلىرىنىڭ تىزىلىشى، ۋاسىلىرىنىڭ سېلىنىشى، ئادىي ئۆيەرنىڭ جەگە، ۋاسىلىرىنىڭ سېلىنىشى، ۋاسىلىرىنىڭ سېلىنىشى، ئادىي ئۆخشایيدۇ.

ئادىي پېشاپۇانلارغىمۇ چاتما تارتىلىدۇ، لىم بىلەن چاتمىنى توْتاشىتۇرۇشتا چاتما تېشىلىدۇ، لىم تېشىلماي لىم ئۈستىدىن يېرىم قارلغاج قۇيرۇقى شەكىلدە ئويۇقچە ئويۇلۇپ چاتما بىلەن لىمنى توْتاشتۇرغۇچى چاتمىنىڭ بىر ئۇچى چاتمىدىكى تۆشۈككە توْرۇم چىقىرىلىپ كىرىشىتۇرۇلىدۇ. لىم تەرمەتىكى ئۇچ قارلغاج قۇيرۇقى شەكىللەك ئويۇقچىغا چۈشىدىغان توْرۇم چىقىرىلىدۇ. لىمنىڭ ئىچى تەرىپى تۈز، سىرتقى تەرىپى يانتۇ ئېلىنىدۇ. شۇنداق قىلغاندا ئۈستىدىن ئويۇقچىغا سېلىنغان چاتما چىقىپ كەتمەيدۇ.



17.7 - رەسم. لىمعا ئويۇلغان ئويۇقچە ۋە چاتمىدىكى توْرۇم




18.7 - رەسم. ئادىي پېشاپۇاننىڭ قۇراشتۇرۇلۇشى

9 . پېشايۋان يېپىشتا دىققەت قىلىدىغان ئىشلار


- پېشايۋان ئېگىز، ئۇزۇن يېپىلىدىغان قۇرۇلما بولغاچقا، تۆۋەندىككە لەرگە دىققەت قىلىش كېرەك.
1. پېشايۋاننىڭ ئالدى تەرىپى كەينى تەرىپىدىن 10 ~ 20 سانتى مېتىر ئېگىز قىلىپ قۇراشتۇرۇلۇشى كېرەك. بۇ پېشايۋاننىڭ ئالدىغا سىلچىپ كەتمە سلىكىگە، يامغۇر سۈيىنىڭ ئارقا هويلىغا ئېقىپ كېتىشىگە پايدىلىق.
 2. پېشايۋاننىڭ كەڭلىكى نسبەتنەن قىسقا بولغاچقا چوڭ جەگىلەر ئىشلىتىلمەيدۇ، شۇڭا پېشايۋاننىڭ جەگە ۋە ۋاسىسىنمۇ قويۇقراق سېلىش كېرەك.
 3. پېشايۋاننىڭ تۈۋەرۈكىنى قويۇشتا پېشايۋانغا قويۇلغان لىمنىڭ سىرتقى يۈزىدىن تۈۋەرۈكىنىڭ ئاستى يۈزىنى 8 ~ 12 سانتىمېتىر سىرتغا كەلتۈرۈپ قويۇش كېرەك. بۇ پېشايۋاننىڭ ئالدىغا مېڭىپ كەتمە سلىكىگە پايدىلىق.
 4. پېشايۋانغا تارتىلغان چاتىمىنىڭ ئالدىغا چىقىۋالما سلىقى ئۇچۇن مۇمكىن بولسا تارتىما سېلىپ قويۇش كېرەك.

10 . قوش پېشايۋانلارنى يېپىش ئۇ سۇللرى

پېشايۋانلارنى يابىدىغان ئىشلارمۇ ئۇچراپ تۇرىدۇ. بۇ خىل پېشايۋاننى يېپىشتا ئۇزۇنسىغا سېلىنغان پېشايۋان لىمنى توغرىسىغا يابىدىغان پېشايۋاننىڭ لمىغا ئۇدۇللاپ، توغرىسىغا قويۇلىدىغان پېشايۋان لىمىغا تۇرۇم چىقىرىلىپ ئۇزۇنسىغا سېلىنغان لىم تۆشۈككە سېلىنىدۇ، ئۇزۇنىسىغا سېلىنغان لىمنىڭ تۆشۈك تېشىلگەن يېرىگە ناچا قويۇلىدۇ. نا-چىنلىمۇ يېنى يېرىم تېشىلىپ، توغرىسىغا سېلىنىدىغان پېشايۋان لىمنىڭ ئاستىغا مخلانىغان يېرىم ناچىدىكى تۇرۇم تۆشۈككە سېلىنىپ، ئاستىغا تۈۋەرۈك قويۇلىدۇ.



19. 7 - رسم. قوش پېشاپۇان لىمنى چېتىش شەكلى



20. 7 - رسم. قوش پېشاپۇاننىڭ تۈستى كۆرۈنۈشى

ئەمەلىي مەشق

بۇ بابتا ئاددىي ئۆي ۋە پېشاپۇانلارنى يېپىش ئۈچۈن ياغاچ تاللاش، ياغاچ تىلدۈرۈش، لىم، جەگە راسلاش، لىم، جەگىلەرنىڭ كەمتۈك يەرلىرىگە ياماق سېلىش، چاتىملارنى چېتىش، ئاددىي تۈۋۈرۈك، نا، چىلارنى ياساش، جەگە تىزىش، ۋاسا تىزىش، قوش پېشاپۇانلارنىڭ لىم، ناچىلىرىنى ئۇلاش قاتارلىق ھۇنەرلەر كۆرسىتىلگەن بولۇپ، بۇلار ئۆي يېپىشتا بىلىۋېلىشقا تېكىشلىك ئەقەللەي بىلمىلەردۇر.

شۇڭى، ئۆگەنگۈچىلەر ياغاچ تاللاش، تىلدۈرۈش، لىم، جەگە، ۋاسا

راسلاپ، چاتمilarنى چىتىپ، جەگە، لىملارنىڭ كەمتۈك يېرىگە ياماق سېلىپ، تۈۋرۈك، ناچىلارنى ياساپ، بىرەر ئاددىي ئۆي ياكى پېشايواننى بېپىپ، كىتابىتا ئۆگەنگەنلىرىنى ئەمەلىيەتنىن ئۆتكۈزۈپ ھۇنرىنى مۇستەھكەملىشى لازىم.

ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرى

1. ئاددىي ئۆي ۋە پېشايوانلارنى يېپىشقا ياغاچ تاللاش ئۇسۇلنى سۆزلەپ بېرىڭ ؟
2. ياغاچ تىلدۈرۈش ئۇسۇلنى سۆزلەپ بېرىڭ ؟
3. لىم ۋە جەگىلەرگە ياماق سېلىش ئۇسۇلنى سۆزلەپ بېرىڭ ؟
4. ئۆيىلەرنىڭ چاتمilarنىنى چېتىش ئۇسۇللىرىنى سۆزلەپ بېرىڭ ؟
5. چاتما ياغىچى ئېگىلىۋالسا قانداق قىلىپ تۈزۈلەش كېرەك ؟
6. چاتمىنىڭ ئۇستىگە جەگە تىزىش، پەرمان قېقىش ئۇسۇلنى سۆزلەپ بېرىڭ ؟
7. ۋاسا ياساش ۋە تىزىش ئۇسۇلنى سۆزلەپ بېرىڭ ؟
8. ئاددىي پېشايوانلارنىڭ جەگىلەرى قانداق ياسىلىدۇ ؟
9. ئاددىي پېشايوانلارنىڭ تۈۋرۈكىنى ياساش ئۇسۇلنى سۆزلەپ بېرىڭ ؟
10. ئاددىي پېشايوانلارنىڭ ناچىلەرى قانداق ياسىلىدۇ ؟
11. ئاددىي پېشايوانلارنىڭ لىملەرى قانداق ياسىلىدۇ ؟
12. پېشايوانلارنىڭ لىملەرىنى ئۇدۇل تاقاپ ئۇلاش قانداق بولىدۇ ؟
13. پېشايواننىڭ لىملەرىنى بىر-بىرىنى تولۇقلاب ياپسار كەلتۈرۈپ ئۇلاش قانداق بولىدۇ ؟
14. بىر - بىرىگە كىرىشتۈرۈپ ئۇلاش قانداق بولىدۇ ؟
15. بىر - بىرىگە كىرىشتۈرۈپ شىنا قىستۇرۇپ ئۇلاش قانداق بولىدۇ ؟
16. ئاددىي پېشايوانلار قانداق قۇراشتۇرۇلدى ؟
17. ئاددىي پېشايوانلارنى يېپىشنى نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك ؟
18. قوش پېشايوانلارنى يېپىش ئۇسۇلنى سۆزلەپ بېرىڭ ؟

سەكىزىنچى باب ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشايۋانلارنى يېپىش ئۇسۇلى

ئۇقتىسىدىنىڭ تەرەققىي قىلىشى، كىشىلەرنىڭ ئىستېمال سەۋىيەسىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى، گۈزەلىككە بولغان ئىنتىلىشىنىڭ ئېشىپ بېرىد شىغا ئەگىشىپ، كىشىلەر ئۆي ۋە پېشايۋانلارنى چىرايلىق، كۆركەم ياخىتاماقدا. بۇھال ياغاچچى ئۇستىلار غىمۇ بارلىق ئەقىل - پاراسەت ۋە ھۇنرىنى ئىشقا سېلىپ، كىشىلەرنىڭ ئىستېمال ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش تەلىپىنى قويماقتا. ھۇنەر - كەسىپ، كۈندىن - كۈنگە يېڭىلماقتا، تەرەققىي قىلماقتا، جەگە، چاتما، لەم، تۈۋۈرۈ كىلىرىگە گۈل - نەقىشلەر چىقىرىلغان، ھەر خىل باسمىلار مىخانىغان، تۈۋۈرۈ كىلىرى ھەر خىل شەكىلدە ياسالغان ئۆي ۋە پېشايۋانلار بارلىققا كەلمەكتە. تۆۋەندە بىز ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشايۋانلارنى يېپىش ئۇسۇللىرى لىرى ئۇستىدە توختىلىپ ئۆتىمىز.

1 . ياغاچ تاللاش ۋە تىلدۈرۈش ئۇسۇللىرى

1. ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشايۋانلارنى ياسىدىغان ياغاچ تۈز بولۇشى كېرەك. ياغاچ تۈز بولسا تىلدۈرۈغاندا ياغاچنىڭ قىرلىرى تۈز چىقىدۇ. ياماق سېلىپ، كەمتۈك يەرلىرىنى تولۇقلاشمۇ ھاجەتسىز. ياخىغۇچقا ياماق سېلىنمسا گۈل ئويۇش ئاسان بولىدۇ. ئىش سۈپەتلىك بولىدۇ. شۇڭا، تۈز ياغاچلارنى تاللاش كېرەك.


2. ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشايۋانلارنى ياسىدىغان ياغاچلارنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى، ئۇزۇن - قىسىقلقى بىردهك بولۇشى كېرەك. تاللانغان ياغاچنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى بىردهك بولسا، ھەربىر خىل ئۆلچەمە تىلىپ راسلىغىلى، بىر خىل ئۆلچەمە گۈل - نەقىش ئويغىدەلى، باسمىلارنى مىخلىغىلى بولىدۇ. بىر ياغاچنىڭ يۈزى كەڭ يەنە بىر-

ياغاچنىڭ يۈزى تار، بىر ياغاچنىڭ يېنى ئېگىز يەنە بىر ياغاچنىڭ يېنى پاكار بولۇپ قالسا گۈل - نەقىشلىرىنىمۇ بىر خىل ئۆلچەمەدە چىقارغىلى بولمايدۇ. بىر گۈل، بىر جەگىنىڭ يۈزىگە چوڭ كېلىپ قالسا، بىر جەگىنىڭ يۈزىگە كىچىك كېلىپ قالىدۇ. قىسىسى ئۆي سۈپەتلىك ئۆلچەملىك بولماي قالىدۇ.

3. ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشايوانلارنى ياغاچ، قۇرۇق، تەركىبىدىكى ھۆلۈك نسبىتى 15% تىن تۆۋەن بولۇشى، يېرىلمىغان، پۇتقىلىرى ئاز، يورلاشمىغان بولۇشى كېرەك. قۇرۇق ياغاچنىڭ كۆتۈ- رۇش كۈچى كۈچلۈك بولىدۇ. شۇمَا، ئۆي ۋە پېشايوانلارنىڭ جەگە، خالىرىنى قۇرۇق ياغاچتنىن قىلىش كېرەك. ئەگەر تەركىبىدىكى ھۆل مۇك 22% تىن يۇقىرى بولغان ياغاچتا ئۆي ۋە پېشايوانلارنى يېپىش توغرى كەلسە، 4 سانتىمېترلىق جەگىلەر، 2 ~ 3.5 سانتىمېترلىق جەگىلەر، 1.5 سانتىمېترلىق جەگىلەر، 1 سانتىمېتر قىلىپ ئۆلچەم بوبىچە دۈمچەك ياسىلىشى كېرەك. شۇنداق بولغاندا، ياغاچ ئۆيگە سېلىنىپ، ئۇستىگە ۋاسا تىزىلىپ، بورا - قومۇش سېلىنىپ لاي سالغاندا تەدرىجىي تۆۋەنگە ئېگىلىپ تۈزلىنىپ تۆۋەنگە ئېگىلىپ زەمبىلدەك بولۇپ ياسىلىپ ئۆيگە سېلىنسا كېيىنچە تۆۋەنگە ئېگىلىپ زەمبىلدەك بولۇپ قېلىپ، ئۆينىڭ سۈپىتىگە تەسرى يەتكۈزىدۇ. يېرىلغان، پۇتقىلىق يا- غاچلارنىمۇ تاللىماسلىق كېرەك. بۇنداق ياغاچلارغا گۈل ئۇيۇش ئەپ- سىز. ئۇنىڭ ئۇستىگە پۇتقىلىق ياغاچنىڭ كۆتۈرۈش كۈچى ئاجىز بول- غاچقا، ئاسانلا پۇتاق بار يەردىن سۇنۇپ كېتىش هادىسىسى يۈز بىر- دۇ. يورلاشقان ياغاچلارنىمۇ ئۆي يېپىشقا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ، پورلاش- قان ياغاچ كۈچىنى يوقاتقان ياغاچ بولۇپ، ئۆي - يېپىشقا ئىشلەتكەننە سۇنۇپ كېتىدۇ.

4. پېشايوانلارنىڭ لىم، تۈۋۈرۈكلىرىگە ياغاچ تاللىغاندىمۇ يۇقىرىقى نۇقتىلارغا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك، ياغاچنىڭ تىك كۆتۈرۈش كۈچى كۈچلۈك بولغاچقا، پەقەت تۈۋۈرۈك قىلىنىدىغان ياغاچ قۇرۇق بولۇشى، پەقەت بولمىغاندا تەركىبىدىكى ھۆلۈك 50% تىن ئېشىپ كەتمىگەن

بولۇشى كېرەك.



1.8 - رسم. ھۆل ياغاچنىڭ دۈمچەك راسلىنىشى

ئالىي دەرىجىلىك تۆي ۋە پېشاپۇانلارنىڭ ياغاچلىرىنى تىلدۈرۈشىقىمۇ تۆۋەندىكىدەك تەلەپلەر قويۇلدۇ.

1) جەگە، چاتمىلىق ياغاچ، لىملارنىڭ ئۇزۇنلۇق تۆلچىمنى بىر خىل تۆلچەمگە كەلتۈرۈش كېرەك.

2) تىلدۈرۈدىغان ياغاچنىڭ پۇتاقلىرى بولسا كەكى ياكى چوت بىدەن چىپپى ئېلىۋېتىش كېرەك.

3) تىلدۈرۈلىدىغان ياغاچنىڭ قانداق ئۆلچەمە تىلدۈرۈدىغانلىقىنى خاتىرە قالدۇرۇش ياكى قەلم بىلەن ياغاچقا يېزىپ قويۇش كېرەك.

4) ياغاچنىڭ يۈزىنى كەڭ چىقىرىمەن دەپ، ئېگىزلىكىنىڭ كېمىيپ كېتىشىدىن، ياغاچنىڭ يۈزى كىچىكىلەپ كېتىدىكەن دەپ بىر يېننى كەڭ يەنە بىر يېننىڭ تار چىقىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. قىسى ياغاچنى ئۆلچەمسىز تىلىپ، ياغاچنىڭ نابۇت بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.


5) ياغاچتن باسما، ئوشۇقچە، مەرهىچە، پىلتە، ناؤا باسما، كېۋەزەك، پەمانلىرىنى تىلدۈرۈشتىمۇ، شۇ شەكل، تۈرلەرنىڭ ئۆلچەملەرىنى ئاساس قىلىش كېرەك.

2. تۈرلۈك باسمىلارنى تەييارلاش ئۇسۇللرى

ئالىي دەرىجىلىك تۆي ۋە پېشاپۇانلارنى يېپىشتا جەگىنىڭ ئۇستى تەرىپىگە باسما مىخلىغاندىن باشقا ئۆينىڭ چاتمىلىرىغا، لىملىرىنىڭ ئۇستىگە نەچچە قەۋەت باسما مىخلاشقا توغرا كېلىدۇ.

1. توم پىلتە

توم پىلتە ئادەتتە چاتىنىڭ ئاستى - ئۇستىگە شۇنداقلا ئوشۇقچى-
نىڭ ئاستى - ئۇستىگە مىخلىنىدۇ. توم پىلتىنىڭ قېلىنلىقى 2.5 ~ 3.5
سانتىمېتىر، كەڭلىكى 8 ~ 10 سانتىمېتىرلىق شالدىن ياسىلىدۇ. توم
پىلتىنىڭ ئىككى قوۋۇرغىسى سلىق رەندىلىنىدۇ. ئىشلىتىشتە ئۇدۇل
ئۇلاپ ئىشلەتسىمۇ، بۇرۇچ كەلتۈرۈپ ئۇلاپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.



2.8 - رسم. توم پىلتە

2. ئوشۇقچە

ئوشۇقچە ئۆيىگە تارتىلغان چاتىنىڭ ئاستى - ئۇستىگە، بەزى چاتى-
مىلارنىڭ ئۇستىگە مىخلىنىدۇ. ئوشۇقچىنىڭمۇ قېلىنلىقى 2 ~ 5 سان-
تىمېتىر، كەڭلىكى 8 ~ 10 سانتىمېتىر بولىدۇ. ئوشۇقچىنىڭ ئىككى
قوۋۇرغىسى سلىق رەندىلىنىدۇ. ئاندىن ئوشۇقچە ئويۇلدىغان يۈز 1
سانتىمېتىر ياكى 2 ~ 3 سانتىمېتىر ئارىلىق قالدۇرۇلۇپ، چوڭقۇرلۇ-
قى 0.5 ~ 1 سانتىمېتىر ھەربىلىپ رەندىنىڭ تىغى ياكى بىسى كەڭ
نېپىز قەلەم (نېپىز ئىسکىنە) بىلەن كېسىلگەن يەرنىڭ ئىككى تەرىپى-
دىن شىلىپ ئوشۇقچە چىقىرىلىدۇ.

1



2





3.8 - رەسم. ئۇشۇقچە

1. نېپىز، كەڭ ئۇيۇلغان ئۇشۇقچە؛ 2. قىلسن، تار ئۇيۇلغان ئۇشۇقچە؛ 3. ئىككى يانغا ياتتۇ ئۇيۇلغان ئۇشۇقچە.

3. مەرەپچە


مەرەپچە بىر خىل باسما بولۇپ، چاتمىنىڭ ئۇستىگە، لەمنىڭ ئۇستىدە گە مىخلىنىدۇ. ئادەتتە مەرەپچە ياغاچىنىڭ قېلىنلىقى 5 ~ 7 سانتىمەتر، كەڭلىكى 6 ~ 10 سانتىمېتىر بولىدۇ. مەرەپچە ياغاچىنىڭ ئىككى قوۋۇر غىسى، يۈزى سىلىق رەندىلىنىپ راسلىنىدۇ. ياغاچىنىڭ يۈز قىسىمغا مەرەپچە سىزىلىپ، ئاۋۇال تىك تۆت بۇلۇڭ شەكلى ئۇيۇلىدۇ، ئان دىن مەرەپچە شەكلى چىقىرىلىدۇ.



4.8 - رەسم. مەرەپچىنىڭ ئۇيۇلۇشى

4. چاقماق شەكىل

چاقماقنىڭمۇ شەكلى بىر خىل باسما بولۇپ، ئۆي چاتمىسىنىڭ ئۇستى، لىملارنىڭ ئۇستىگە، تۈرلۈك باسلىغاننىڭ ئوتتۇرسىغا بىر خىل شەكىل چىقىرىش ئۇچۇن ئۇيۇپ مىخلىنىدۇ. چاقماق شەكىل ئۇيۇلىدىغان ياغاچىنىڭ قېلىنلىقى 4 ~ 6 سانتىمېتىر بولىدۇ (ئەلۋەتتە قېلىنلىقى ئۇنىڭدىن كىچىك ياكى چوڭ بولسىمۇ بولىدۇ)، كەڭلىكى 4 ~ 10 سانتىمېتىر بولىدۇ. چاقماق ئۇيۇلىدىغان ياغاچىنىڭ ئىككى قوۋۇر غىسى ۋە يۈزى سىلىق رەندىلىنىدۇ. ياغاچىنىڭ يۈز قىسىمغا چاقماق سىزىلىپ گۈل ئۇيۇش پىدە چىقى ياكى رەندە تىغىنىڭ بۇرجىكى بىلەن ئۇيۇلىدۇ.



5.8 - رەسم. چاقماق شەكىللرى

5. ناۋا باسما

ناۋا باسما ئۆيىنىڭ چاتما، لىملىرىغا مىخلانغان بارلىق باسىملارنىڭ ئەڭ تۆپىگە مىخلنىدىغان باسما بولۇپ، ئادەتتە ئۇنىڭ قېلىنلىقى 5 ~ 7 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 7 ~ 10 سانتىمېتىر بولىدۇ. ناۋا باسما ياغىچىنىڭ ئىككى قوۋۇرغىسى ۋە يۈزى رەندە سېلىننىپ سىلىقلنىدى. يۈز قىسىغا ناۋا رەندە بىلەن گۈل چىقىرىلىدۇ. چاتما ۋە لىملارغا مىخلاشتا بۇرۇچ كەلتۈرۈپ ئۇلاپ مىخلنىدى.

ناۋا باسما قوش پىلتىلىك باسما، تاق پىلتىلىك باسما دەپ ئىككى خىل بولىدۇ.

ناۋا باسىملار ئادەتتە چاتما، لىملارغا، جەگىلەرنىڭ ئۈستىگە، ئىشىك كېشە كەلىرىنىڭ يانلىرىغا مىخلنىدى.

1



2




6.8 - رەسم. ناۋا باسىملار

1. تاق پىلتىلىك ناۋا باسما؛ 2. قوش پىلتىلىك ناۋا باسما

6. چىغ باستى

ئۆي ۋە پېشايۋانلارنى يېپىشتا، ئۆينىڭ چاتما، لىملرىغا، پېشايۋاننىڭ چاتما، لىملرىغا مىخلانغان ئۇشۇقچىلارنىڭ ئىككى تەرىپىگە چىغ باستى مىخلىنىدۇ. چىغ باستى ياغاچىنىڭ قېلىنلىقى 2 ~ 10 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 7 ~ 10 سانتىمېتىر بولىدۇ. ياغاچىنىڭ ئىككى قوۋۇرغىسى، يۈز قىسمى رەندىلىنىدۇ. يۈز قىسمىنىڭ ئىككى قىرى يوپۇرۇلۇپ توم راسلىنىدۇ. چىغ باستى توم پىلتە بىلەن ئۇخشاش بولۇپ قېلىنلىقى جەھەتنىلا پەرقلىنىدۇ.



7. 8 - رەسم. چىغ باستى

7. غىش باسما

غىش باسما قېلىنلىقى 4 ~ 5 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 6 ~ 8 سانتىمېتىر بولغان ياغاچىنىڭ يۈز قىسمىغا غىش شەكلينى چىقىرىش ئارقىلىق ياسلىنىدۇ. غىش باسمانىڭمۇ ئىككى قوۋۇرغىسى، يۈزى سلىق راسلىنىدۇ. غىش شەكلى ياغاچتا قالدۇرۇلۇپ قالغان يەلىرى 1 سانتىمېتىر چوڭلۇقتا ئويۇپ ئېلىۋېتلىنىدۇ. بۇ قاپار تما نەقىشكە ئۇخشاييدۇ.





8. 8 - رەسم. غىش باسما

8. گۈل ئويۇلغان باسما

گۈل ئويۇلغان باسما ئادهتتە لەمنىڭ ئۇستىدىكى باسىلارنىڭ ئوتتۇرسىغا چۈشىدۇ. شۇڭا، باسما ياغاچ يۈزىنىڭ كەڭلىكى 6 ~ 8 سانتىمېتىر بولۇشى، قوۋۇرغىسىمۇ 6 ~ 7 سانتىمېتىر بولۇشى لازىم. گۈل -

نه قىشنى ياغاچقا ئويۇشقمۇ ياكى گۈلنى ياغاچقا ئويۇپ قالغان بوش يەر-
لەرنى ئېلىۋېتىشكىمۇ بولىدۇ. گۈل ئويۇلدىغان باسمىنىڭ قېلىنلىقى ئۇ-
يۇلدىغان گۈل. - نەقىشنىڭ كەڭلىكىگە ئاساسەن بەلگىلىنىدۇ. كۆپ
ھاللاردا بۇنداق باسمىغا زەنجىرى سىمان گۈل - نەقىش ئىشلىتىلىدۇ. بۇ
گۈل - نەقىشلەرنى كېشە كله رىنىڭ يانلىرىغىمۇ ئىشلىتىشىكە بولىدۇ.





8 . 9 - رەسم. گۈل ئويۇلغان باسمىلار

3 . جەگە راسلاش ئۇسۇللرى


ئالدىنلىقى بابتا ئادىدىي ئۆyi ۋە پېشايدۇلارنىڭ لىم ۋە جەگىللىرىنى راسلاش ئۇستىدە توختىلىپ تۇتكەندىدۇق. بۇ يەردە ئۇنى تەكراڭلاپ ئۇلتۇرمائىمىز. جەگە راسلاشمۇ ئادىدىي ئۆyi ۋە پېشايدۇلارنىڭ لىم، جە-


گە، تۈۋرۇ كەرنىڭ ياغاچلىرىنى تاللىغانغا ئوخشاشتۇر، چوڭ، پۇتاقلەرى ئاز، پورلا شىغان، قۇرۇق، يېرىلمىغان ياغاچلارنىڭ ئىشلىدىغانلىقىنى، ياغاچقا بولغان تەلەپ يۇقىرى بولۇپلا قالماي ھۈنەر، شەكىل، نۇسخا، نەقىشلەرگە بولغان تەلەپنىڭمۇ يۇقىرى ئىكەنلىكىنى بىلەتساقلا كۇپايە قىلىدۇ.

1. مۇرەككەپ ئۆيەرنىڭ جەگىلىرىنى ياساش ئۇسۇلى

مۇرەككەپ ئۆي ۋە پېشاپۇانلار ئادەتتە مېھمانخانا، ئايۋان، بوي پېشاپۇان، قوش پېشاپۇانلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئادەتتە جەگە ئۆي ۋە پېشاپۇانلارنىڭ توغرا تەرىپىگە سېلىنىدىغان بولغاچقا، جەگىلەر ئۆي ۋە پېشاپۇانلىكىنىڭ كەڭلىكىدىن 50 ~ 60 سانتىمېتر ئۇزۇن راسلىنىپ ئۆي تېمىنىڭ ئىككى تەرىپىگە چىقىرىلىدۇ. پېشاپۇانلىك بولسا تام تەرىپىگە ۋە پېشاپۇانلىك ئالدى تەرىپىگە چىقىرىلىدۇ. پېشاپۇان جەگىسىنىڭ ئالدى تەرىپىگە گۈل چىقىرىلىدۇ، جەگە بىلەن جەگە ئۇچىنىڭ ئارلىقىغا گۈل ئويۇلىدىغان كېۋىزەك شال مىخلىنىدۇ، جەگە ئۇچىنىڭ ئۇستىگە، ناۋا، ئوشۇقچە مەرەپچە، توم پىلتە، چىغ باستى، چاقماق، گۈل - نەقىش قاتارلىق باسمىلارنىڭ خالغانلىرى بىر قانچە قەۋەت مىخلىنىدۇ.

جەگىلەرمۇ، 8 ~ 10 سانتىمېتر، 10 ~ 12 سانتىمېتر، 12 ~ 14 سانتىمېتر، 14 ~ 16 سانتىمېتر چەتلىنىپ، تار تەرىپى يۈزى، كەڭلىكى تېگىزلىكى قىلىنىدۇ، جەگىلەرنىڭ ئۇستىنىڭ ئىككى قىرىغا 4 ~ 6 سانتىمېتر، 4 × 5 سانتىمېترلىق ناۋا باسما مىخلىنىپ، جەگىنىڭ ئېگىزلىكى تېخىمۇ ئېگىز، كۆرۈنۈشى تېخىمۇ كۆر كەم قىلىنىدۇ، جەگىنىڭ ئۇستى قىسىمغا ئاۋۇال بىر قاتار چىغ باستى، ئاندىن ئوشۇقچە، ئاندىن چىغ باستى مىخلاب تېخىمۇ كۆر كەم قىلىپ راسلاشقا بولىدۇ.






10.8 - رەسم. باسما مىخلانغان جەگىلەر

1. ئۇيىما باسما مىخلانغان جەگە؛ 2. تاق پىلتلىك ناۋا باسما مىخلانغان جەگە؛ 3. قوش پىلتلىك ناۋا باسما مىخلانغان جەگە؛ 4. ئۇيىما باسما، ئوشۇقچە، چىغ باستى؛ 5. قوش پىلتلىك ناۋا مىخلانغان جەگە.

2. گۈل ئويۇلغان جەگىلەرنىڭ ياسىلىشى

جەگىلەرنىڭ ئۇستى قىسىغا گۈل - نەقىشلەر مىخلانغاندىن باشقا، جەگە يۈزىنىڭ ئوتتۇرسىغا ۋە ئىككى بېشىغا گۈل ئويۇشقا ياكى گۈلنى قاپار تما نەقىش قىلىپ چىقىرىشقا بولىدۇ. يەنە جەگىلەرنىڭ ئىككى قو- ۋۇرغىسىغىمۇ نەقىش چىقىرىشقا بولىدۇ. شۇنداق قىلغاندا ئۆyi ۋە پې- شايۋانلار ئىنتايىن كۆركەم، چىرايلىق بولىدۇ.




8. رەسم. ئاستىغا گۈل چىقىرىلغان جەگىلەر

3. ئاستى ۋە قۇۋۇرغىسىغا گۈل چىقىرىلغان جەگىلەر



8. رەسم. ئاستى ۋە قۇۋۇرغىسىغا نەقىش چىقىرىلغان جەگىلەر

4. پېشاپاۋان جەگىلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى
 پېشاپاۋان جەگىلىرى ئۆي جەگىلىرىدىن ئازاراقلا پەرقلىنىدۇ. بىرىنچى دىن پېشاپاۋانلارنىڭ كەڭلىكى ئۆپيلەرنىڭ كەڭلىكىدەك كەڭ بولمۇدۇ.
 غاچقا، جەگىلمەرنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئۆپيلەرنىڭ جەگىلىرىدىن سەل قىسىراق بولسىمۇ بولىدۇ؛ ئىككىنچى دىن، پېشاپاۋان جەگىلىرى ئۆپيلەرنىڭ جەگەنلىرىدەك چوڭ بولمىسىمۇ بولىدۇ؛ ئۇچىنچى دىن، پېشاپاۋان جەگىلىرىنىڭ ئۆچ تەرىپىگە گۈل ئويۇلدى، قالغان باسما مىخلاش، گۈل ئۇيۇش، پەرمان قېقىش قاتارلىق تەرمەپلىرىنىڭ ئىش تەرتىپى ئۆي جەگىلىرى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.




8. 13 - رەسم. پېشاپاۋان جەگىسىنىڭ ئۆچ تەرىپى

5. پېشاپاۋان جەگىسىنىڭ ئالدىغا كېۋىزەك شال مىخلاش پېشاپاۋان جەگىلىرى لىم ئۇستىگە تىزلىپ، ئورنى مۇقىملەنپ، ئا-رىلىقىغا پەرمان قېقىلىپ بولغاندىن كېيىن، ئىككى جەگە ئۇچىنىڭ ئۆتتۈرۈغا گۈل ئويۇلغان كېۋىزەك شال مىخلانىدۇ. كېۋىزەك شالنى ھەر بىر جەگىنىڭ ئارىسغا مىخلىسىمۇ، بىر نەچچە جەگىنى بىر قىلىپ مىخلىسىمۇ بولىدۇ.



8. 14 - رەسم. پېشاپاۋان جەگىسىنىڭ ئالدىغا كېۋىزەك شال مىخلاش

6. جەگە ئۇستىگە نەقىش مىخلاش پېشاپاۋان جەگىسىنىڭ ئالدىغا كېۋىزەك شال مىخلىنىپ بولغاندىن كېيىن پېشاپاۋاننىڭ ئالدىنى تېخىمۇ كۆركەم قىلىش ئۇچۇن بىر قانچە قەۋەت باسما مىخلاشقا بولىدۇ.




8.15 - رەسم. پېشاپۇرانىڭ ئالدىنى زىننەتلىمەش

بۇ جەگە ئۈستىگە، چىغ باستى، ئوشۇقچە؛ چىغ باستى، چاقماق؛
چىغ باستى، مەرەپچە؛ چىغ باستى، ناۋا باسما مىخلانغان پېشاپۇرانىڭ
ئالدى كۆرۈنۈشى

4. ئايۋان ۋە پېشاپۇرانلارنىڭ لمىلرىنى ياساش ئۇ سۇللرى

1. لمىلرنى ياساش
ئالدىنىقى بابتا ئادىدى ئۆي ۋە پېشاپۇرانلارنىڭ لمىنى ياساش ئۇسۇلدۇ.
نى ۋە لمىلرنى ئۇلاش ئۇسۇللرىنى ئۆگىنىپ ئۆتكەندىدۇ.
ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشاپۇرانلارنىڭ لمىلرنى ياساشنىڭمۇ ئىش
تەرتىپلىرى ئادىدى ئۆي ۋە پېشاپۇرانلارنىڭ لمىلرنى ياساش بىلەن
ئۇخشاش بولىدۇ. پەقەت ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشاپۇرانلارنىڭ لمىلـ
رى ئاستى-ئۇستىگە بىر نەچە قەۋەت ھەر خىل باسىلار مىخلىنىپ،
لمىنىڭ يان قوۋۇر غىلىرىغا گۈلـ نەقىشلەر ئۇيۇلۇپ ئالاھىدە ئىشلىنىدۇ.
ئايۋان ۋە پېشاپۇرانلار لەمىنىڭ ئېگىزلىكى، شۇ لمىلارغا ئورنىتىلىدۇ.
غان چاتىمىلارنىڭ ئېگىزلىكى بىلەن تەڭ بولۇشى، چاتىمغا مىخلانغان
باسىلار تەرتىپ بويىچە لەمىنىڭ ئاستىغا ۋە ئۇستىگە مىخلىنىشى لازىم.
ئايۋانلىق ئۆيەرگە كۆپىنچە پۇتۇن لە ئىشلىتىلىدۇ، بەزىدە ئىككى
لەمىنى ئۇلاپ ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. ئايۋان ۋە پېشاپۇرانلارنىڭ لمـ
لىرى نىسبەتەن ئۇزۇن بولغاچقا، قۇرۇق ياغاچ ئىشلىتىش كېرەك. يـاـ
غاچىنىڭ ھۆلۈكى 20% تىن يۇقىرى بولسا 6 مېتىرىلىق لمىلرنى 3
سانتىمېتىر؛ 8 مېتىرىلىق لمىلرنى 4 سانتىمېتىر؛ 10 مېتىرىلىق لمىلرنى

5 سانتىمېتىر دۈمچەك حالەتتە تىلدۈرۈپ ئىشلىتىش كېرەك. ئايۋان تۇيىلەرنىڭ تۇۋۇرۇكى دەل لىمنىڭ ئوتتۇرسىغا قويۇلۇشى كېرەك.




8. 16 - رەسم. پېشاپىان لىملەرنىڭ يان كۆرۈنۈشى

بۇ لىم ئاستىغا چاقماق، ئوشۇقچە، لىم ئوستىگە ئوشۇقچە، چىغ باسلىقى، چىغ باستى، گۈل ئويۇلغان باسما؛ چىغ باستى، مەرەپچە؛ چىغ باستى، تاق پىلتىلىك ناۋا باسما مىخلانغان كۆرۈنۈشى.


2. لىملارنىڭ ئاستى تەرىپى ئايۋان ۋە پېشاپىانلارنىڭ لىملەرنىڭ ئاستى تەرىپىگىمۇ ئالاھىدە ئىشلەشكە بولىدۇ.

لىمنىڭ ئاستى يۈزىنىڭ چۆرسىگە نېپىز ناۋا باسما مىخلاب، ئاندىن قىرۇرۇلغان تەسوئىرنىڭ توتىن بىرىنى مىخلاب، قالغان يېرىگە گۈل - نەقىش ئويۇشقا ياكى گۈل - نەقىشنى قاپارتما قىلىپ چىقىرىشقا بولىدۇ.

1



2




8. 17 - رەسم. ئايۋان ياكى پېشاپىان لىملەرنىڭ ئاستى تەرىپى

ئاستى ئادەتتىكىچە ئىشلەنگەن لىم؛ 2. ئاستىغا گۈل چىقىرىلغان لىم.

3. ئايۇان ياكى پېشايواننىڭ لىم بىلەن چاتمىلىرىنىڭ چېتىدە.
 لىش شەكلى
 ئالىي دەرىجىلىك قىلىپ ياسالغان ئايۇان ۋە پېشايوانلارنىڭ لىملەرى
 بىلەن چاتمىلىرىنى چېتىش ئاددىي ئۆي ۋە پېشايوانلارنىڭ لىملەرى بىدە
 لەن چاتمىلىرىنى چېتىشقا ئوخشاشمايدۇ.

1




2



8. 18 - رەسم. لىم بىلەن ھاراقنىڭ چېتىلىش بۈلۈك شەكلى








1) لىم بىلەن چاتما، توم پىلتە، چاقماق، ئوشۇقچە، گۈل ئويۇلغان
 لىم ئوشۇقچە، چىغ باستى، چاقماق، چىغ باستى، گۈل ئويۇلغان باسما،
 چىغ باستى، مەرەپچە، قوش پىلتىلىك ناۋا باسما مىخلانغان شەكلى؛
 2) لىم بىلەن چاتىغا چىغ باستى، ئوشۇقچە، لىم؛ چىغ باستى، مە-
 رەپچە؛ چىغ باستى، غىش باسما؛ چىغ باستى، چاقماق؛ چىغ باستى،
 تاق پىلتىلىك ناۋا باسما مىخلانغان شەكلى.






4. ئايۇان ياكى پېشايۇانلىملرىغا ناچىنىڭ قويۇلۇشى
 ئايۇان ۋە پېشايۇانلىملرىنىڭ ئوتتۇرسىغا ئالاھىدە ئىشلەنگەن ناچا
 قويۇلىدۇ. ناچىنىڭ ئىككى ئوشۇقچىلىقى لىمنىڭ ئاستى تەرىپىگە
 مىخلانغان باسمىلارنىڭ قېلىنلىقى بىلەن تەڭ بولۇشى كېرەك.









8. 19 - رەسم. لىمعا ناچا قويۇش شەكلى

5. جەگىلەرنىڭ ئىككى بېشى ۋە ئوتتۇرىسىغا ئويۇلىدىغان نە.
قىشىلەر









20.8 - رەسم. جەگىلەرنىڭ ئىككى بېشى ۋە ئۇتتۇرسىغا
ئۇيۇلدىغان نەقىشلەر


5 § . ئايowan ۋە پېشايۋانلارنىڭ ئالاهىدە تۈۋرۈكلىرىنى ياساش ئۇسۇللرى

ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشايۋانلارنىڭ لىم، چاتىمىلىرى ئالاهىدە گۈل - نەقىش، باسمىلار بىلەن زىننەتلەنگەچكە، لىمغا قويۇلىدىغان تۈۋرۈكلىرىمۇ ئالاهىدە ئىشلىنىدۇ. ئالاهىدە ياسالغان تۈۋرۈكلىرىنىمۇ تۆت قىرلىق، ئالىتە قىرلىق، سەككىز قىرلىق قىلىپ ياساشقا بولىدۇ. ئەمما تۈۋرۈكلىرىنى ئاستىدىن سۇپىنىڭ ئېگىزلىكىگىچە بولغان قىسىمى دائىم تۆت قىرلىق قىلىپ ياسلىدى.


ئالاهىدە ياسالغان تۈۋرۈكلىرىنىڭ قىرلىرىغا ناۋا شەكىللەك چەس- ۋە كەلەرنى مىخالاشقا، ئىككى چەسۋەك ئارىلىقىدىكى يۈزلەرگە چاقماق ئۇيۇشقا، تۈرلۈك گۈل نۇسخىلىرىنى ئويۇشقا ياكى قاپا تىما نەقىش قىد- لىپ چىقىرىشقا بولىدۇ. ئالاهىدە ياسالغان تۈۋرۈكلىرىنىڭ ئۇستى قىسى- منى تۆت قىرلىق، ئالىتە قىرلىق، سەككىز قىرلىق قىلىپ، ھەر خىل ئۇشۇقچە، چاقماق، ناۋا باسمىلارنى ئايلاندۇرۇپ مىخلاپ، تۈۋرۈك بې- شى چىقىرىشقا ياكى تۈۋرۈك بېشىدىكى 50 ~ 60 سانتىمېتىر ئا- رىلىقنى قىرىلىرىنى بۇزۇپ يۇمىلاق قىلىپ، ئۈچ قىرلىق ياغاچ راسلاپ، بىر قىرىنى ئۇستىگە قىلىپ ئايلاندۇرۇپ مىخلاش ئارقىلىق ناغرا باش تۈۋرۈك قىلىپ ياساپ چىقىرىشقا ياكى تۈۋرۈك باشقا ئالاهىدە تۈۋ- رۇكلىرىنىڭ باش قىسىمغا ۋە ئاياغ قىسىمغا ئالاهىدە ئىشلەشتىن باشقا ئوتتۇرا قىسىمىلىرىغىمۇ تۈرلۈك شەكىللەرنى چىقىرىپ ياساشقا بولىدۇ. تۈۋرۈكلىر ئالاهىدە ئىشلىنىدىغان بولغاچقا، ياغاچنى ياخشى تاللاش بىلەن بىرگە، قۇرۇق، يېرىقى يوق ياغاچنى تاللاش كېرەك. تۈۋرۈك ياسغاندا، لىم چوڭ، تۈۋرۈك كىچىك بولۇپ قالسىمۇ ياكى تۈۋرۈك. چوڭ لىم كىچىك بولۇپ قالسىمۇ بولمايدۇ. ئىككىسىنى ماس كەلتۈرۈپ ياساش كېرەك.

1. تۈۋرۈكلىەرنىڭ باش قىسىمى

1



2



21. 8 - رەسم. ھەر خىل تۈۋرۈكلىەرنىڭ باش قىسىمى
1. چاسا تۈۋرۈكلىەرنىڭ باش قىسىمى؛ 2. ناغرا باش تۈۋرۈكلىەرنىڭ باش قىسىمى.


2. تۈۋرۈكلىەرنىڭ ئاستىنقى تەرىپى

تۈۋرۈكلىەرنىڭ ئاستىنقى تەرىپى دائىم سۇپا ئېگىزلىكىدە تۆت چاسا
قىلىپ ياسلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەر خىل شەكىلىدىكى نەقىشلەر چىد-
قىرىلىدۇ.

3

2

1




8.22 - رەسم. تۈۋۈرۈكىنىڭ ئاستىنىقى قىسى

1. ئاستى چاسلىنىپ ياسالغان تۈۋۈرۈك؛ 2. ئاستىنىقى قىسى چاسلىنىپ، نەقش ئىش لەنگەن تۈۋۈرۈك؛ 3. ئاستىنىقى قىسى چاسلىنىپ، ۇتتۇرسىغا نەقش چىقىرىلىپ ئۇستى يىنه چاسلىنىپ ياسالغان تۈۋۈرۈك.


6. لىم ۋە چاتىلارغا باسما مىخلاش شەكىللرى

ئۆي ۋە پېشاۋانلارنىڭ چاتىللىرى ۋە لىملەرنىڭ ئاستى ۋە ئۇستى - گە بىر نەچچە خىل باسمىنى بىر قانچە قەۋەت مىخلاب، ئۆي ۋە پېشاۋانلارنى يېپىش ھازىر خېلى ئومۇملىشىپ قالدى. بىراق باسمىلارنى بىر - بىرىگە ماسلاشتۇرۇپ مىخلاش تېخنىكا تەلەپ قىلىدىغان مۇھىم خىزمەت ھېسابلىنىدۇ.


چاتىما ۋە لىمغا باسما مىخلاش شەكىللرى




8.23 - رەسم. چاتىما ئاستىغا بىر قەۋەت چىغ باستى، بىر قەۋەت ئوشۇقچە، بىر قەۋەت چىغ باستى، چاتىما ئۇستىگە بىر قەۋەت چىغ باستى، بىر قەۋەت ئوشۇقچە، بىر قەۋەت چىغ باستى، بىر قەۋەت ناۋا باسما مىخلانغان چاتىما ۋە لىمنىڭ شەكلى.



8. 24 - رهسم. چاتما ئاستىغا بىر قەۋەت چىغ باستى، بىر قەۋەت ئۇشۇقچە، بىر قەۋەت چىغ باستى، ئاندىن چاتما ئۇستىگە بىر قەۋەت چىغ باستى، بىر قەۋەت ئۇشۇقچە، بىر قەۋەت توم پىلتە، بىر قەۋەت چاقماق، بىر قەۋەت مەرپىچە، بىر قەۋەت توم پىلتە، بىر قەۋەت باسما مىخلانغان چاتما ۋە لىمنىڭ شەكلى.





8. 25 - رهسم. چاتما ئاستىغا توم پىلتە، چاقماق، تەسۋىرى، خىش، چىغ باستى، ئۇشۇقچە، چىغ باستى، چاتما ئۇستىگە توم پىلتە، ئۇشۇقچە، چىغ باستى، تەسۋىرى خىش، چىغ باستى، چاقماق، چىغ باستى، مەرپىچە، چىغ باستى، چاقماق، چىغ باستى، ناۋا باسما مىخلانغان شەكىل.




8. 26 - رسم. هارق ئاستىغا، بىر قۇمۇت ناۋا باسما، چاقماق، چىغ باستى، ئوشۇقچە، چىغ باستى، نەقش، چىغ باستى، ئوشۇقچە، چىغ باستى، هارقنىڭ ئۇستىگە توم پىلتە، ئوشۇقچە، چىغ باستى، تەسۋىرى خىش، چىغ باستى، چاقماق، چىغ باستى، گۈل - نەقش، چىغ باستى، مەرەپچە، چىغ باستى، خىش، چىغ باستى، ناۋا باسما بولۇپ 23 قۇمۇت باسما مىخلانغان شەكىل.

7 § . چاتمیلارنىڭ يۈزىگە، لىملارنىڭ يانلىرىغا
ئويۇلىدىغان بىر قىسىم نەقىش شەكىللەرى








رسم. نقشه‌ر 27.8

8 . باسما مىخلاشتا دىققەت قىلىدىغان ئىشلار


ئەمەلىي ئىشلەش جەريانىدا چاتما ۋە لمalarغا باسمىلارنى يۇقىرىقىدەك شەكىللەر بويىچە مىخلاشقىمۇ ئۇنىڭدىن باشقىچەرەك تۈزگەر-تىپ، باسما سانىنى كۆپەيتىپ ياكى كېمەيتىپ مىخلاشقىمۇ بولىدۇ. باسمىلارنى مىخلاشتا باسمىلارنىڭ گۈل چىقىرىلغان يۈزى چاتما ياكى لىمنىڭ ئەسلىي يۈزىدىن ئۇستۇن چىقىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش بىلەن بىرگە باسمىلارنىڭ ئۇلانغان يەرلىرىنى بۇرۇچ قىلىپ، ھىم ئۇلاش كېرەك. مىخلىغان مىخنىمۇ ئىچكىرى قېقىش، مىخنىڭ كېيىن كەينىگە يېنىپ ئۇستىدىكى باسمىنى كۆتۈرۈۋېلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك.

9 . جەگىگە ۋاسا تىزىش ئۇسۇلى

مەيلى ئادىبى يېپىلىدىغان ئۆي ۋە پېشايوانلار بولسۇن ياكى ئالىي دەرىجىلىك قىلىپ يېپىلىدىغان ئۆي ۋە پېشايوانلار بولسۇن ھەممىسىگە ۋاسا ئىشلىتىلىدۇ. تاق ۋاسىلىق ئۆي ۋە پېشايوانلارغا ۋاسا ئارىلىق قال دۇرۇلۇپ تىزىلىدۇ. ۋاسىنىڭ ئىككى ئۇچى تېگىدىكى جەگىنىڭ يېنى دىن 1 ~ 2 سانتىمىتىر چىقىپ تۇرىدۇ ياكى جەگىنىڭ يان قىرى بىلەن تەڭ بولىدۇ. تاق ۋاسىلىق ئۆي ۋە پېشايوانلارنىڭ بۇنداق ۋاسا لىرى ئادەتتە ۋاسا قىلىنىدىغان بادىرنى ئىككى جەگىنىڭ ئۇتتۇرسىغا كەلگۈدەك كېسىپ كالتەك قىلىپ ئۇتتۇرسىدىن تىلىپ ياكى يېرىپ ئىككى پارچە قىلغاندىن كېيىن كالتەكىنىڭ يۈز قىسىمى نۇرمىدە، داس رەندە، ئۇراغاق رەندىلەر بىلەن سىلىقلىنىدۇ. ۋاسا تاپىنى ئازاراق شىلى ۋېتىلىدۇ. جۈپ ۋاسىلىق ئۆي ۋە پېشايوانلارنىڭ ۋاسىلىرى ئادەتتە كالتەك قىلىنغاندىن كېيىن قىرغۇچتا قىرىپ تەكشى يۇملاقلىنىدۇ. ئاندىن ئۇتتۇرسىدىن تىلىپ ئىككى قىلىنىدۇ. قىرى ياپسار قىلىنىپ، جەگە ئۇستىگە زنج تىزىلىدۇ. ۋاسىنىڭ ئىككى ئۇچى يەنە بىر ۋاسا بىدەن تېگىشىپ تۇرىدۇ.



28. - رهسم. جەگىگە ۋاسا تىزىش تۇسۇلى



29. - رهسم. جۇپ ۋاسا تىزىلغان تۇينىڭ ئاستى كۆرۈنۈشى

ئەمەلىي مەشق

بۇ بابتا ئالىي دەرىجىلىك تۆyi ۋە پېشايدۇانلارنى يېپىش تۇسۇلى كۆرستىلگەن بولۇپ، ئىش تەرتىپى ئاددىي تۆyi ۋە پېشايدۇانلارنى يېپىش بىلەن تۇخشایدۇ. بۇنىڭدا پەقىت ھەر خىل باسىملارنى تەبىيالاش ۋە تۇنى مىخلاص، لىم، جەگىلەرگە نەقىشلەرنى تۇيۇش، تۈۋۈرۈ كلهرنى

ياساش قاتارلىق نازۇك بولغان ئىش تۈرلۈرنى ئۆگىنئۈپلىش لازىم.

ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرى

1. ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشاپۇرانلارغا ياغاچ تاللاش ئۇسۇلىنى سۆزلەپ بېرىڭ؟
2. ئالىي دەرىجىلىك ئۆي ۋە پېشاپۇرانلارغا ياغاچ تىلدۈرۈش ئۇسۇلـنى سۆزلەپ بېرىڭ؟
3. توم پىلتە قانداق ياسىلىدۇ؟
4. ئوشۇقچە قانداق ياسىلىدۇ؟
5. مەرمىچە قانداق ياسىلىدۇ؟
6. چاقماق قانداق ياسىلىدۇ؟
7. ناۋا باسمىلار قانداق ياسىلىدۇ؟
8. چىغ باستى قانداق ياسىلىدۇ؟
9. غىش باسما قانداق ياسىلىدۇ؟
10. نەقىشلەر ئويۇلغان باسمىلار قانداق ياسىلىدۇ؟
11. جەگە راسلاش ئۇسۇلىنى سۆزلەپ بېرىڭ؟
12. نەقىشلەر ئويۇلغان جەگىلەر قانداق ياسىلىدۇ؟
13. پېشاپۇران جەگىلەرى قانداق ياسىلىدۇ؟
14. ئايۋان ۋە پېشاپۇرانلارنىڭ لملىرى قانداق ياسىلىدۇ؟
15. ئايۋان ۋە پېشاپۇرانلارنىڭ تۈۋۈرۈكلىرىنى ياساش ئۇسۇلىنى سۆزلەپ بېرىڭ؟
16. لىم ۋە جەگىلەرگە باسما مخلاش ئۇسۇلىنى سۆزلەپ بېرىڭ؟
17. باسما مخلاشتا نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك؟
18. ۋاسا راسلاش ۋە ۋاسا تىزىش ئۇسۇلىنى سۆزلەپ بېرىڭ؟

توققۇزىنچى باب ئۆي ۋە پېشايوانلارنىڭ تورۇسغا پەنەر كە چاپلاش ئۇسۇللرى

1 . تورۇسقا پەنەر كە چاپلاش ئۇسۇللرى

ئۆيگە جەگە سېلىپ، جەگىگە هەرخىل پەنەركىلەرنى بىۋاسىتە مىخلالىشقاڭمۇ ياكى جەگە تېگىنى هەرخىل شەكىلدە نېبىز چەسۋەك بىد لەن جاھازلاپ، ئاندىن هەرخىل ئەگىملەرنى چىقىرىپ پەنەركە مىخلالىشقاڭمۇ بولىدۇ.


تورۇسقا پەنەر كە چاپلغاندا ياغاچ ھۇنەر ئاز كېتىش، سۈپەتلەك بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە بولۇپلا قالماي، رەڭلىك پەنەركە ئىشلەتە كەنەدە سىرلاشما ھاجەتسىز. پەنەر كە ئادەتتە تورۇسقا تۈز پەتنۇس شەكىلدە، غىش شەكىلدە، ئايلانما پەلەمپەي شەكىلدە چاپلىنىدۇ.

1. تورۇسقا ئادىي ئۇسۇلدا پەنەر كە چاپلاش بۇنىڭدا ئۆيگە سېلىنىدىغان ياغاچنىڭ (جەگىنىڭ) ئاستى يۈزى تەكشىلىنىپ، جەگە يۈزىنىڭ ئوتتۇرسىغا قارىلىق بىلەن سىزىق چېكىدلىدۇ. پەنەر كە شۇ سىزىق بويىچە جەگىگە بىۋاسىتە مىخللىنىدۇ. ئەگەر جەگە يۈزىنىڭ كەمتۈك ياكى پەس قالغان يەرلىرى بولسا شال ياكى چەسۋەك مىخلالاپ تولۇرۇلۇپ ئاندىن پەنەر كە مىخللىنىدۇ.


پەنەر كە مىخلانغاندىن كېيىن ئىككى پەنەركىنىڭ ئۇچراشقان قىردغا، تۈرلۈك شەكىلىدىكى چەسۋەك مىخلالاپ چاڭ باستۇرۇۋېتلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئۆيگىمۇ بىر خىل شەكىل كىرىدۇ. تامغا مىخلانغان پەنەركىنىڭ گرۇپكىگە چۆرگىلىتىپ ناۋا باسما مىخللىنىپ، تام بىلەن پەنەر كە تۇشاشقان ئورۇن باستۇرۇۋېتلىدۇ. بۇ ئۆينىڭ تورۇسىغا پەنەر كە چاپلاشتىكى ئەڭ ئادىي ئۇسۇلدور.

ئادەتتە پەنەركىلەرنىڭ ئۆزۈلۈقى 240 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 120 سانتىمېتىر بولغاچقا، پەنەر كە چاپلغان ئۆيلەرنىڭ جەگىلىرى ئا- دەتتە 60 سانتىمېتىر ئارىلىققا بىر تالدىن سېلىنىدۇ.


پەنەر کە چاپلىنىدىغان تورۇسلارنىڭ جەگىسى تام ئۇستىگە بىۋاстиتە قويۇلۇپ تېكىدىن پەنەر کە مىخلىنىدۇ. جەگە ئۇستىگە بولسا ۋاسا، شاللار تىزىلىپ شاخ - شۇمبا سېلىپ ئاندىن لاي سېلىنىدۇ.




1.9 - رەسم. پەنەر کە مىخلىنىدىغان جەگە



2.9 - رەسم. پەنەر کە مىخلىنىدىغان جەگىنىڭ ئاستى كۆرۈنۈشى



3.9 - رەسم. پەنەر کە تۈز مىخلانغان تورۇسنىڭ كۆرۈنۈشى



4.9 - رهسم. پەنەرکە مىخلانغان تورۇسنىڭ كۆرۈنۈشى

2. تورۇسقا پەتنۇس شەكىللىدە پەنەرکە چاپلاش


پەنەرکە مىخلاندىغان ئۆيىنىڭ تورۇسنى پەتنۇس شەكىللىدە ياساش بىر خىل ماھارەت بولۇپ، شەكىل جەھەتتىمۇ ئۆيىگە بىرخىل ئازادى لىك، گۈزەللىك تۈيغۇسى بېرىدۇ. تورۇسنىڭ چۆرسىسگە پەنەركىنى ئويۇپ ھەرخىل چىراڭلارنى ئورنىتىشقا بولىسىدۇ. تورۇسنىڭ چۆرسى بىرخىل، ناۋا ئەگمىسىنى بىر خىل، نۇتتۇرسىنى بىرخىل رەڭلىك پە- نەركىلەر بىلەن ئوراپ، ھەرخىل شەكىل چىقارغىلى بولىسىدۇ.

پەتنۇس شەكىللىدە پەنەرکە مىخلاشنىڭ ئىككى خىل ئۇسۇلى بار. بىرى، بىر ئەگمە بىلەنلا پەتنۇس شەكىنى چىقىرىش؛ يەنە بىرى، قوش

ئەگملىك قىلىپ پەتنۇس شەكلنى چىقىرىش.


(1) بىر ئەگملىك تورۇس

بىر ئەگملىك پەتنۇس شەكىل چىقىرىشتا ئۆينىڭ تورۇسىنى بويلاپ 40 ~ 60 سانتىمېتىرلىق رامكا ياسلىدۇ. بۇ رامكا ئۆيگە سېلىنغان جەگىدىن 10 ~ 20 سانتىمېتىر تۆۋەن قىلىپ، جەگىگە ئاسما قدلىپ، ياغاج بالداق بىلەن تۇتاشتۇرۇلۇپ چېتىلىدۇ. ئاندىن جاھازنىڭ قىرى بىلەن ئۆيگە سېلىنغان جەگە ئوتتۇرسىدىكى 90° لۇق بۇلۇڭغا پەنەركە ئېگىپ مىخلىنىپ ئەگمە چىقىرىلىدۇ.



5. - رەسم. بىر ئەگمە چىقىرىپ مىخلاش مۇسۇلى

ئەگمە مىخلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئۆينىڭ ئوتتۇرسىغا، ئاندىن پەتىنۇنىڭ چۆرسىگە پەنەركە مىخلىنىدى. تورۇسقا چىrag بېكىتىشى تورۇسىنىڭ چۆرسىسىدىكى رامكىغا مىخلانغان پەنەركىدىن، رامكىنىڭ ئوتتۇرىغا مىخلانغان پەنەركىدىن ۋە پەتنۇنىڭ ئوتتۇرىدىن تۆشۈك ئېچىپ بېكىتىش كېرەك.




6. - رەسم. بىر ئەگملىك پەنەركە چاپلانغان تورۇنىڭ كۆرۈنۈشى


(2) ئىككى ئەگملىك تورۇس

پەنەركىنى تورۇسقا چوڭ ئەگملىك، كىچىك ئەگملىك قىلىپ ياي-


کی ئىككى ئەگملىك، ئۆچ ئەگملىك قىلىپيمۇ چاپلاشقا بولىدۇ. بۇـ
نىڭدا چوڭ ئەگمىنىڭ رامكىسى پەسەرەك قىلىنپ، ئۇنىڭ يېنغا كـ
چىك ئەگمىنىڭ رامكىسىنى سەل ئۇستۇنرەك قىلىپ، ئۇنىڭ يېنغا
كىچىك ئەگمىنىڭ رامكىسىنى سەل ئۇستۇنرەك قىلىپ جەگىگە ئېسىپ
مخللىنىدۇ. ئىككى ئەگمىنىڭ يېنىدىكى يۈز قىسىملرىغا زىننەت
چىراغلىرىنى ئۇرنىتىشقا بولىدۇ. كىچىك ئەگمىنىڭ ئۇتتۇرسى بولسا
يەنلا جەگىگە مخللىنىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇل بىلەن تورۇسقا پەنر كە چاپـ
لىغاندا ئۆي تولىمۇ چىرايلق چىقىدۇ.



7.9 - رەسم. تورۇسقا ئىككى ئەگىمە چىقىرىپ پەنر كە مخللاش ئۇسۇلى




8.9 - رەسم. ئىككى ئەگملىك، ئۇتتۇرسىغا غىش شەكلى چىقىرالغان پەتنۇس شەكتىـ
لىك تورۇسنىڭ كۆرۈنۈشى



9.9 - رەسم. ئۇچ ئەگىلىك، نەقشلىك پەنەر كىلىك تورۇس




9. 10 - رەسم. ئۇچ مەگىلىك، نەقشلىك تورۇسىنىڭ كۆرۈنۈشى




9. - رەسم. چۆرسى پەنەر كىلىك، ئوتتۇرسى جۇپ ۋاسلىق
تۈرۈسنىڭ كۆرۈنۈشى

2 . پېشایۋانلارنىڭ تورۇسغا پەنەر كە چاپلاش ئۇسۇلى

هازىر ئۆيەرنىڭ تورۇسلىرىغا پەنەر كە چاپلىغاندىن باشقا پېشايۋانلارنىڭ تورۇسلىرىغىمۇ پەنەر كە چاپلايدىغان ئەھۋاللار بار. پەنەر كە چاپلىنىدىغان پېشايۋانلارمۇ ياغاج قۇرۇلمىسى جەھەتتىن ئادەتتىدە كى پېشايۋانلار بىلەن ئۇخشاش ئۇسۇلدا يېپىلىدۇ. پېشايۋان ياغاج قۇرۇلما بىلەن يېپىلىپ بولغاندىن كېيىن، پەنەر كە جەگىگە بىۋاستە مىخلىنىدۇ. پېشايۋاننىڭ لم، تۈۋۈرۈكلىرىنىمۇ پەنەر كە بىلەن ئۇراشقا بولىدۇ. پېشايۋان تورۇسغىمۇ پەتنۇس شەكلىدە، بىر ئەگمىلىك، ئىككى كى ئەگمىلىك قىلىپ پەنەر كە چاپلاشقا بولىدۇ. پېشايۋاننىڭ جەگىسىنى ئالدىغا چىقارماي تۈز قىلىپ پەنەر كە مىخلۇقىشكىمۇ، پېشايۋاننىڭ جەگىسىنى ئالدىغا چىقىرىپ، لم بىلەن جەگىنىڭ ئارىلىقىدىكى بۇلۇڭغا ئەگىمە مىخلافپ ياساشقىمۇ بولىدۇ. تۈۋۈرۈك پېشايۋاننىڭ لىمعا بىۋا سىتە قويۇلۇپ ناچا ئورنىنى مەرەپچە شەكىلدە چىقىرىپ، پېشايۋانغا تېخىمۇ ئالاھىدە توس بېرىشكىمۇ بولىدۇ. تۈۋۈرۈك بىلەن تۈۋۈرۈك ئارىلىقى ييراق بولسا ئوتتۇرۇغا بىر ئانارچە سائىگىلىتىپ مەرەپچە ئارىلىقىنى كىچىكلىتىش كېرەك.




9 . 12 - رەسم. ئانارچە سائىگىلىتىش






9. 13.- رسم. ئالدى تۈز چىقىرىلىدىغان پەنر كە چاپلانغان پېشايۋاننىڭ
قۇرۇلمسى

1



2








9 . 14 - رسم. ئانارچە سائىگىلىتىدىغان پېشايۋاننىڭ قۇرۇلمىسى


3 . ئۆي ئىچىنى پەنەر كە بىلەن بېزەش ئۇسۇللىرى

نۇۋەتتە ئۆي ئىچىنى تام چۆرگىلىتىپ پەنەر كە بىلەن بېزەش، ئىـ شىك - دېرىزىلەرنىڭ ئۆي ئىچى تەرەپ چۆرسىنى پەنەر كە بىلەن بېـ زەش خېلى ئومۇملاشماقتا. ياغاچچىلىققا نىسبەتەن بۇ بىر ئاددىي ھۇنەر بولۇپ، ئۇنى ئاسانلا ئۆگىننى ئەخلىقى بولىدۇ.

ئۆي ئىچىنى پەنەر كە بىلەن بېزەشتە، ئالدى بىلەن بېزىمەكچى بولغان ئۆينىڭ دېرىزە قويۇلغان ئېگىزلىكىنى ئۆلچۈمىز. ئادەتتە دېرىزىلەر 80 ~ 100 سانتىمېتىر ئېگىزلىككە قويۇلىدۇ. شۇڭا، دېرىزە قويۇلغان ئېگىزلىكى قانچىلىك بولسا ئۆينىڭ چۆرسىگە شۇ ئېگىزلىك ئاساسدا سىزىق سىزىۋالىمىز. ئاندىن تىلدۈرۈلغان شالنى تامغا مىخلاب ئۇنىڭ ئۇستىگە رەڭلىك پەنەر كە مىخلاب، چەسۋەك مىخلاب چىقىمىز ياكى قېلىن پەنەركىنى پولات مىخ بىلەن تامغا بىۋاستە مىخلاب چىقىمىز. ئاندىن يېلىم بېرىپ ھەر خىل گۈل نۇسخىلىرى چىقىرىلغان قەغەزنى چاپلاپ چىقىمىز. ئاراچىلىرىغا بولسا ھەر خىل چەسۋەكلىرىنى مىخلايىمىز. ئۆينىڭ تام چۆرسىگە مىخلانغان پەنەركىنى بۆلەكلىرىگە بۆلىمىز، بۆلەكلىرىنى يەنە خىلمۇ خىل شەكىللەر بىلەن بېزىسەكمۇ بولىدۇ. ئىـ شىك - دېرىزىلەرنىڭ ئىچى تەرەپكە ئەگىمە چىقىرىپ، ئەگىنىڭ بۇـ لۇڭلىرىغا نەقىش ئىشلەپ ئورناتساقمو بولىدۇ.



9. 15 - رەسم. ئۆينىڭ تام چۆرسىنىڭ پەنەر كە بىلەن بېزىلىش شەكلى




9. 16 - رەسم. ئىشىك - دېرىزە يانلىرىنىڭ بېزىلىشى

§ . نەقىشلەرنى چوڭايىتىش ۋە كىچىكلىتىش ئۇسۇلى

ياغاچىلىقتا نەقىشلەرنى چوڭايىتىش ۋە كىچىكلىتىپ ئىشلىتىش دائىم بولۇپ تۇرىدۇ. ھەر قانداق بىر نەقىشنى چوڭايىتىقلى ۋە كىچىك لەتكىلى بولىدۇ. بىز بىر نەقىشنى چوڭايىتماچى بولساق، ئالدى بىلەن مىللەمتىرنى بىرلىك قىلىپ ئەسلىي نەقىشنىڭ ئۆزۈنلۈقى، كەڭلىكىنى ئۆلچەپ، چوڭايىتماچى بولغان نەقىشنىڭ ئۇستىدىن ئۆزۈنلىسىغا، توغ-رسىغا ئىنچىكە سىزىق سىزىپ چىقىمىز. ئاندىن نەقىشنى چوڭايىتماچى بولغان قەغەزنىڭ ئۇستىگە سانتىمېتىرنى بىرلىك قىلىپ سىزىق سىزىپ چىقىمىز. ئاندىن ئەسلى كىچىك نەقىش ئۇستىگە سىزىلغان ھەر بىر مىللەمتىرنى چوڭايىتماچى بولغان نەقىش سىزىلىدىغان قەغەزدىكى

سانتيمېتر ئاساس قىلىنغان سىزىقنىڭ قانچە سانتيمېترغا تەڭ كېلىدى
دىغانلىقنى بىلۋېلىپ شۇ بو يېچە 1 مىللەمېترنى 1 سانتيمېترغا تەڭ
قىلىپ سىز ساق ئەسلىدىكى نەقىش ئۇن ھەسىسە چوڭىيدۇ.




17.9 - رەسم. نەقىش چوڭىيتىش ۋە كىچىكلىتىش ئۇسۇلى




§ . نەقىش ئۆرنەكلىرى


1. تاق نەقىشلەر



2. بىرىككەن نەقىشلەر







18 . 9 - رهسم. نقش تۆرنەكلرى

ئەمەللىي مەشق

بۇ بابتا ئۆي ۋە پېشاپۇرانلارنىڭ تورۇسغا پەنەر كە چاپلاش ۋە ئۆي
ئىچىنى پەنەر كە بىلەن زىننەتلەش، شۇنىڭدەك ياغاچچىلىقتا مۇھىم
بۇلغان نەقشلەرنى چوڭايىتىش ۋە كىچىكلىتىش ئۇسۇللرى تۈنۈشتۈـ
رۇلغان. ئۆگەنگۈچىلەر ۋاقت ئاجرتىپ ئۆي ياكى پېشاپۇرانلارنىڭ توـ
رۇسلەرنىڭ ئادىدىي ياكى مۇرەككەپ قىلىپ پەنەر كىلەرنى چاپلاپ ئۆـ
گەنگەنلەرنى ئەمەللىيەتنىن ئۆتكۈزۈشى لازىم.

ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرى

1. ئۆيەرنىڭ تورۇسغا پەنەر كىنى تۈز چاپلاش قانداق ئىشلىنىدۇ؟
2. ئۆيەرنىڭ تورۇسنى بىر ئەگمىلىك قىلىپ پەنەر كە چاپلاش
قانداق ئىشلىنىدۇ؟
3. ئۆيەرنىڭ تورۇسنى ئىككى ئەگمىلىك قىلىپ پەنەر كە چاپلاش
قانداق ئىشلىنىدۇ؟
4. ئۆيەرنىڭ تورۇسنى ئۈچ ئەگمىلىك قىلىپ پەنەر كە چاپلاش
قانداق ئىشلىنىدۇ؟
5. ئانارچە ساڭگىلىتىش ئۇسۇلنى سۆزلەپ بېرىڭىڭى؟
6. ئالدىنى تۈز قىلىپ پەنەر كە چاپلانغان پېشاپۇرانلار قانداق
ياسلىنىدۇ؟
7. ئالدىغا ئەگمە چىقىرىلغان پېشاپۇرانلار قانداق ياسلىنىدۇ؟
8. نەقشلەرنى چوڭايىتىش ۋە كىچىكلىتىش ئۇسۇلنى سۆزلەپ
بېرىڭىڭى؟
9. ئۆي ئىچىنى پەنەر كىدە بېزەش ئۇسۇلنى سۆزلەپ بېرىڭىڭى؟

ئۇنىنچى باب سرلاش ۋە ئەينەك سېلىش ئۇسۇللرى

ياغاچچىلىقنى بىرگە ماھىر، كۆپكە قادر بولۇشنى تەلەپ قىلىدىغان كەسىپلەرنىڭ بىرى دېيىشكە بولىدۇ. ھازىر كۆپلىگەن ياغاچچىلىق ئۆزى ياسىغان ئۆي جاھازلىرى ۋە ئىشىك - دېرىزىلەرنى ئۆزى زاماسكىلاب، سرلاپ، ئەينەكلىرىنى كېسىپ، سالماقتا. شۇڭا، ياغاچچىلىقنى ئۆگەن-گۈچىلەر ئاددىي سرچىلىق ۋە ئەينەكچىلىك بىلىملىرىنى ئۆگىنىۋېلىشى كېرەك.

1 . سرچىلىقتا ئىشلىتلىدىغان ئەسۋاپلار


سرچىلىق مەھلىيىتىدە سرلاش سۈپىتى ۋە سۈرئىتى سرچىلىق مەشغۇلات تېخنىكىسىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولۇپلا قالماستىن، سرچىلىق سايمانلىرىنىڭ مۇۋاپىق ياكى مۇۋاپىق ئە-مەسىلىكى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك. سرچىلىقتا سرلىنىدىغان ئورۇنلار تۇخشاش بولىمغاچقا ئىشلىتلىدىغان ئەسۋاپ - سايمانلارمۇ تۇخشاش بولمايدۇ. سرنىڭ تىپى تۇخشاش بولمسا ئۇنىڭغا ئىشلىتلىدىغان ئەسۋاپ - سايمانلارمۇ تۇخشاش بولمايدۇ. سرلىنىدىغان بۇيۇملار تۇخشاش بولمسا ئىشلىتلىدىغان سرمۇ تۇخشاش بولمايدۇ.

شۇڭا، سرچىلىقتا سرنىڭ تىپى، سرلاش ئوبىيكتى، مەشغۇلات ئۇسۇلى ۋە سرلاش تەلىپىگە قاراپ ھەر قايىسىغا ئۆزىگە لايىق ئەسۋاپ - سايمانلارنى ئىشلىتىش كېرەك.

1. لاپاتكا

لاپاتكا قىرىش تاختىسى بىلەن ياغاچ ساپتنى تۈزۈللىدۇ. لاپاتكا سرلاشتىن بۇرۇن سرلىنىدىغان يۈزگە زاماسكا بېرىپ سلىقداشقا، زاماسكا قالدۇقلرىنى قىرىپ چىقىر بۇېتىشكە ئىشلىتلىدۇ. لاپاتكا بىسى-

نېڭ كەڭلىك تۆلچىمى ئادەتتە 3 ~ 8 سانتىمېتىر بولىدۇ.



1.10 - رەسم . لاپاتكا

2. ئويغۇچ پىچاق

ئويغۇچ پىچاق چولڭ ئويغۇچ پىچاق ۋە كىچىك ئويغۇچ پىچاق دەپ ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ.

چولڭ ئويغۇچ پىچاق كېرەكسىز بولغان كەڭرەك ھەرە تىغىدىن يا سىلىدۇ. ئۇنىڭ تۆلچىمى ھەرە تىغىنىڭ كەڭ - تارلىقى بويىچە بولسا بولىدۇ. چولڭ ئويغۇچ پىچاق كونا سىرلارنى ياكى سىر بېرىدىغان يەرلەرگە بەك چاپلىشىپ كەتكەن نەرسىلەرنى قىرىپ چىقىرىشقا ئىشلىتلىدۇ.

كىچىك ئويغۇچ پىچاق مىخ ئىزلىرىدىكى يېرىق، تۆشۈكلەردىكى كو-نا زاماسكا ، توپيا، لاي دېگەندەك نەرسىلەرنى قىرىپ تازلۇۋېتىشكە ئىشلىتلىدۇ.



2.10 - رەسم. چولڭ - كىچىك ئويغۇچ پىچاق

3. رېزىنکە قىرغۇچ

رېزىنکە قىرغۇچ چىداملىق رېزىنکە بىلەن قاتتىقراق ياغاج تاختىدىن

ياسلىدۇ.


رېزىنکە قرغۇچ ئاساسلىقى ئۆي - ئىمارەتلەر تامىلىرىنىڭ ئەگرى يۈزلىرىگە زاماسكا بېرىشكە ئىشلىتىلىدۇ. بۇ خىل قرغۇچنىڭ يۈزى تەكشى، بىسى نېپىز بولىدى.



3. 10 - رەسم. رېزىنکە قرغۇچ

4. پولات تاختىلىق قرغۇچ

بۇ ئىلاستىكلىققا ئىگە نېپىززەك پولات تاختىنى ياغاج ساپقا توغرىسىغا بېكىتىش ئارقىلىق ياسلىدۇ. بۇ ئاساسەن تامىلارغا زاماسكا بېرىشكە ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭ بىسى بەك ئۆتكۈر بولۇپ كەتسە بولمايدۇ. ئۇنى ئىشلەتكەندە چىڭ تۇتۇش كېرەك.



4. 10 - رەسم. پولات تاختىلىق قرغۇچ

5. سۈرتىكۈچ


بۇ كەڭلىكى 7 سانتىمېتىر، ئۇزۇنلوقى 10 سانتىمېتىر بولغان تۆت چاسا ياغاج تاختىدىن تۈزۈللىدۇ. ئۇنى قۇم قەغەز بىلەن يۆگەپ تۇرۇپ سىرتقى يۈزلىرىنى سۈرتىكەندە تەكشىلەش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

6. قۇم قەغەز

قۇم قەغەز ياغاج يۈزىنى سىلىقلىغۇچى قۇم قەغەز، سر يۈزىنى سىلىقلىغۇچى قۇم قەغەز ۋە تۆمۈر قۇم قەغەز قاتارلىقلارغا بۆلۈنىدۇ.

7. چوتکا

چوتکا سرچىلىقتا ھەر خىل يۈزلەرگە سر بېرىش ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ. كەڭ يۈزلەر كەڭ چوتکىدا، تار يۈزلەر تار چوتکىدا سىرىلىنىدۇ. ناۋا، نەقىشلەر بولسا موي قەلەمە سىرىلىنىدۇ.



5.10 - رەسم. ھەر خىل چوتکىلار

2. زاماسكلاشتىن بۇرۇنقى تەييارلىقلار

ياغاج جاھاز ۋە ئىشىك - دېرىزە، تورۇسلارغا زاماسكا بېرىشتىن بۇ-رۇن مۇنداق بىر قانچە خىل تەييارلىق خىزمەتلەرنى ئىشلەش كېرەك.
1. زاماسكا بېرىلىدىغان ياغىچىنىڭ قۇرۇق ياكى قۇرۇق ئەمەسلىك- گە دىققەت قىلىش كېرەك. ياغاج قۇرۇق بولسا زاماسكلاشتقا بولىدۇ.
ياغاج ھۆل بولسا زاماسكلاشتقا بولمايدۇ.

2. جاھازلاردىكى چىقىپ قالغان مىخ، مىخلارنىڭ كۆتۈكىنى، تۇ-رۇملارنىڭ چىقىپ قالغان يەرلىرىنى ئىچىگە كىرگۈزۈۋېتىش بىلەن
بىلەن يېنىۋالغان تۇرۇملار بولسا چىكىتىۋېتىش كېرەك.

3. جاھاز يۈزىگە لاي ۋە باشقان نەرسىلەر چاپلىشۇفالغان بولسا قىرىپ
چىقىرۇۋېتىش كېرەك.

4. جاھاز يۈزىدە تۆشۈكچىلەر بولۇپ، تۆشۈكچىلەر دە توپا، ئەخلىت -
چاۋالار بولسا قىرىپ چىقىرۇۋېتىش ياكى ئىسىرىت سۈرتۈپ ئوت يېقىپ
بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. زاماسكا قېلىن بېرىلىدىغان ياكى زاماسكا تىقدى-
دىغان يەرلەر بولسا، ياماق سېلىپ تۈزۈلەش كېرەك.

5. زاماسكىلىنىدىغان جاھاز يۈزى ۋە باشقان ئورۇنلارنى بىر قېتىم
چوتکا ياكى قۇم قەغەز بىلەن سۈرتۈپ قونۇفالغان توپا، يېلىم يۇقىلىرىد.

نى تازلىۋېتىش كېرەك.

3 . زاماسكا تەييارلاش ئۇسۇللرى

زاماسكا ئادهته ياغاچ جاھازلارنىڭ كەمتوڭ ئورۇنلىرىنى تولدۇرۇپ سرلاشقا مۇۋاپقلاشتۇرۇش رولىنى ئويينايدۇ.
زاماسكا ئىشلىتىلىدىغان ئورۇن ۋە سر تۈرلىرىنىڭ ئوخشاشماسىلىقدا
غا قاراپ ھەر خىل تەييارلىنىدۇ.

1. ئادهتىكى تەڭشەلگەن سرلار ئۇچۇن ئىشلىتىلىدىغان زاماسكىنى تەييارلاش ئۇسۇلى ۋە ئۇلارنىڭ نسبىتى :

ئاق زاماسكا، ئاق زاماسكا پاراشوکى، سىلىقلالاشتۇرغۇچى پاراشوک ياكى گەجىنىڭ مەلۇم بىرىدىن 90%， يېلىم 10% قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.
رەڭلىك زاماسكا ئاق زاماسكا پاراشوکى، سىلىقلالاشتۇرغۇچى پارا-شوك ياكى گەجىنىڭ مەلۇم بىرىدىن 75%， ئاقارتقوچى پاراشوک 10%， يېلىم 10%， ئورگانىك رەڭ ماຕېرىياللىرى 5% ۋە ئاز مىقداردا سۇ قو-شۇپ تەييارلىنىدۇ.

2. مايلىق سر زاماسكىسىنى تەييارلاش ئۇسۇلى ۋە ئۇنىڭ نسبىتى :
ماڭنىتلىق توپا 65%， ئاقارتقوچى ئاق پاراشوک 25%， پىشىق ماي 2%， كالتىسىلىق ئېلىپماي 2% ۋە مۇۋاپق مىقداردا دېۋىرقاي مېسى قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.

3. رەڭلىك تەڭشەلگەن سر زاماسكىسىنى تەييارلاش ئۇسۇلى ۋە ئۇنىڭ نسبىتى :

ئاق زاماسكا پاراشوکى، سىلىقلالاشتۇرغۇچى پاراشوک ياكى گەجىنىڭ مەلۇم بىرىدىن 55%， يېلىم 25%， تۆمۈر قىزىل پاراشوکى 10%， پىشىق ماي 5%， رەڭ ماຕېرىياللىرى 3% ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

4. ئېلىپماي(سۈزۈك سر) زاماسكىسىنى تەييارلاش ئۇسۇلى ۋە ئۇ-نىڭ نسبىتى :

ئاق زاماسكا پاراشوکى، سىلىقلالاشتۇرغۇچى پاراشوک ياكى گەجىنىڭ مەلۇم بىرىدىن 52%， بارىي سۇلغات 5%， سۇ 3%， كالتىسىلىق ئېلىپماي 195

23%، رەڭ ماتېرىياللىرى 18%， بۇلار قوشۇلۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەبىيارلىنىدۇ.

5. ھەر خىل رەڭدە سىرىلىنىدىغان جاھازلارغا بېرىلىدىغان زاماسكى- نى تەبىيارلاش ئۇسۇلى ۋە ئۇنىڭ نسبىتى: ئاق زاماسكى پاراشوکى، سىلىقلاشتۇرغۇچى پاراشوک ياكى گەج قا- تارلىقلارنىڭ خالىغان بىرىدىن 85%， يېلىم ياكى ئېرىتىلگەن شلاكتىن 10%， رەڭ ماتېرىياللىرىدىن 5% قوشۇپ تەبىيارلىنىدۇ.

4 . زاماسكىلاش ئۇسۇلى


1. زاماسكىلاش ئۇسۇلى

ياغاچتنىن ياسالغان بۇيۇملار پۇتۇپ چىقىشى بىلەن سىرلاش تەلبىپ- گە ئۇيغۇن كېلىشى ناتايىن. شۇڭا، سىرلاشتىن بۇرۇن ياغاچ بۇيۇملار- نىڭ يۈزىنى ھەر خىل تەلبىلەر بويىچە تازىلاش، ئاقارتىش، سىلىقلاش لازىم.

ياغاچ جاھازلارنى زاماسكىلاشتىكى مەقسەت ياغاچ يۈزىدىكى سە- زىقلار، يېرىقلار، قۇرت يېگەن جايilar ۋە باشقا نۇقسانلارنى يوقتىپ ياغاچ يۈزىنى پاقرتىشتن تىبارەت. جىسىملارنىڭ يۈزىنىڭ پارقرىشى نۇرنىڭ سۇنۇپ قايتىشدىن ھاسىل بولىدۇ. نۇر بىر جىسىمغا ئۇرۇلۇپ سۇنۇپ قايتقاندا جىسم يۈزىدە پارقرىاش بارلىققا كېلىدۇ. جىسىمنىڭ يۈزى قانچە سىلىق بولسا ئۇنىڭغا چۈشكەن نۇرمۇ شۇنچە تېز كەينىگە قايتىدۇ. ئەگەر جىسىمنىڭ يۈزى سىلىق بولمىسا نۇر تولۇق قايتمايدۇ. ياكى نۇر چېچىلىپ قايتىدۇ - دە، نەرسىلەرنىڭ يۈزى كىشىلەرنىڭ كۆزىگە سىلىق كۆرۈنمهيدۇ. شۇڭا، ياغاچ بۇيۇملارنىڭ يۈزىنى قانچە پارقرىتمىز دەيدىكەنمىز ئۇنىڭ يۈزىنى شۇنچە سىلىقلىشىمىز لازىم.

زاماسكى ئادەتتە لاپاتكىدا بېرىلىدۇ. زاماسكى بەرگەندە لاپاتكىنى يَا- غاچ يولى بويىچە ئۇرۇش كېرەك. زاماسكى ياغاچقا بەك كۆپ بېرىلىپ كەتسە زاماسكى تەركىبىدىكى ماي سىرتقا چىقىپ زاماسكى يۈزىدە بىر قەۋەت پەرده ھاسىل قىلىۋېلىپ، زاماسكىنىڭ قۇرۇشىغا تەسر كۆر-

ستىدۇ. شۇڭا، زاماسكا بەرگەندە زاماسكىنى تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ئىككى قېتىم بېسىپ بېرىش، ئارتاۇق قىسمىنى لاتانكىنى تىك تۇتۇپ قىرىپ ئېلىۋېتىش كېرەك.



6. 10 - رەسم. زاماسكا بېرىش ئۇسۇلى

2. لاتاكا تۇتۇش ئۇسۇلى

لاتاكىدا زاماسكا بەرگەندە ئۆلگ قولىمىزنىڭ باشمالتىقى لاتاكىنىڭ ئالدىدىن، قالغان تۆت بارماقىمىز لاتاكىنىڭ كەينى تەرىپىدىن تۇتۇپ زاماسكىنى ئۆلگ تەرەپتىن سول تەرەپكە سىيرىپ بېرىمىز. زاماسكىنى يۇقىرىدىن تۆۋەنگە ياكى ئالدىمىز تەرەپكە سىيرىپ بېرىشكە توغرا كەلگەندە، ئۆلگ قولىمىزنىڭ بىكىز بارماقىنى لاتاكىنىڭ كەينىدىن تىغنى باسىدۇ. قالغان بارماقلارىمىز بىلەن لاتاكىنىڭ سرتىنى تۇتۇپ زاماسكا بېرىمىز.




7. 10 - رەسم. لاتاكا تۇتۇش ئۇسۇلى

5 . قۇم قەغەز سۈرکەش ئۇسۇلى

زاماسكا قۇرۇغاندىن كېيىن قۇم قەغەز سۈركەپ سلىقدايىمىز. ياغاچچىلىق زاماسكىچىلىقىدا ئىشلىتلىغان قۇم قەغەزلەر 0 ~ 2

نومۇر غىچە بولۇپ، قۇم قەغەزنىڭ نومۇرى قانچە چوڭ بولسا قۇم قەغەز شۇنچە يېرىك بولىدۇ. شۇڭا، زاماسكىنى سۈرتكەندە بىرىنچى قېتىم يېرىك قۇم قەغەز، ئىككىنچى قېتىم يۇمىشاق قۇم قەغەز ئىشلىتىش كېرىك.

قۇم قەغەزنى ئىشلەتكەندە بىر تاختا قۇم قەغەزنى قاتلاپ تۆت پارچە قىلىۋېلىپ، ئۇششاق بارماقلار بىلەن يەڭىگىل سۈرکەيمىز ياكى قۇم قەغەزنى ياغاچ تاختىغا يۆگەپ سۈركىسى كەمۇ بولىدۇ. قۇم قەغەز سۈركە - گەندە قۇم قەغەزنى بەك چىڭ بېسىپ ياغاچ يۈزىدىكى زاماسكىنى چىد- قىرىۋېتىشكە، جاھاز لارنىڭ قىرىنى بۇزۇۋېتىشكە بولمايدۇ.



8 - رەسم . قۇم قەغەز سۈرکەش مۇسۇلى

6 . كۆپ ئىشلىتىلىغان سىرلار

1. سىرلارنىڭ ئاساسىي تەركىبى

سىرلار نۇرغۇن ماددىلاردىن تەركىب تاپقان بولۇپ، ئۇنىڭ تەركى- بىدىكى ھەر بىر ماددا شۇ خىل سىرنىڭ بىر ياكى بىر نەچچە خىل مۇھىم ئالاھىدىلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئادەتتە بىر تۇڭ سىرنىڭ ئاڭىزنى ئاچقاندا، ئىككى خىل سىر قىسى- منى كۆرگىلى بولىدۇ. يەنى ئۇستى قىسىمى سۈيۈقلۈق، ئاستى قىسىمى چۆكمە ھالەتتە بولىدۇ. بولۇپمۇ تەڭشەلگەن سىر ۋە ماگنىتلىق سىرلار ئەنە شۇنداق بولىدۇ. بەزى سىرلاردا چۆكمە ماددا بولماستىن بەلكى سىرنىڭ قويۇق - سۈيۈقلۈقى تەكشى، يېپىشقاق بولىدۇ. مەسىلەن، ئې- لمىپماي (سۈزۈك سىر) ئەنە شۇنداق بولىدۇ.

سىرلارنىڭ چۆكۈغان قىسىمى ھەر خىل رەڭ ماتېرىياللىرى بو-

لۇپ، بۇ خىل رەڭ ماتېرىياللىرى ئادەتتە ئىككى خىل بولىدۇ. بىر خىلى
 رەڭ بېرەلەيدىغان رەڭ ماتېرىياللىرى، ئۇلار ياغاچ جاھاز لارنىڭ ئەسلىي
 قىياپىتنى يېپىپ كۆر كەملىكىنى ئاشۇرۇش رولغا ئىگە. مەسىلەن، نى-
 كېل ھەلللىرى، تۆمۈر كۆك پاراشوكى، قىزىل توپا، تۆمۈر سېرىق
 پاراشوكى، سېرىق توپا، ئاق رەڭ پاراشوكى ئاقارتقۇچى پاراشوكقا-
 تارلىقلار. يەنە بىر خىلى، سۈپەت ئۆزگەرتۈچى رەڭ ماتېرىياللىرى
 بولۇپ، ئۇلار سەر تەركىبىدە ئاساسەن سۈزۈك ھالەتتە بولىدۇ ھېچ-
 قانداق رەڭنى شەكىللەندۈرمىدۇ. سەر پەرسىننىڭ قېلىنلىقىنى ئاشۇ-
 رۇپ، سۈپىتنى ئۆستۈرۈپ سەر پەرسىننىڭ ئۇپراشقىا چىداش قابىلدە-
 يىتنى شەكىللەندۈرمىدۇ. مەسىلەن، ئاق زاماسكا پاراشوكى، ئېغىر كە-
 رىستال پاراشوك، سلىق تاش پاراشوكى ۋە ماجنىتلىق توپا پاراشوكى
 قاتارلىقلار. بۇ خىل سۈپەت ئۆزگەرتۈچى رەڭ ماتېرىياللىرى تولۇق-
 لىغۇچى ماتېرىياللار دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

سەرلارنىڭ ئۆستىدىكى سۇيۇقلۇق قىسىمى — سۇيۇق ماتېرىيال دەپمۇ
 ئاتىلىدۇ. بۇ خىل سۇيۇق ماتېرىياللارنىڭ تەركىبىي نىسبەتەن مۇرەككەپ
 بولۇپ، ئاساسەن قاتۇرغۇچىلار، ئېرىتكۈچىلەر ۋە تولۇقلۇغۇچىلاردىن
 ئىبارەت ئۆچ قىسىمغا بولۇنىدۇ. قاتۇرغۇچى قىسىم — سىرنىڭ مۇھىم
 تەركىبىي بولۇپ، بىرىكتۈرگۈچى ياكى قاتىققىقەۋەت پەيدا قىلغۇچى
 دەپمۇ ئاتىدۇ. قاتۇرغۇچىنىڭ فىزىكىلىق ياكى خىمېيلەك خۇسۇسىيەت-
 لىرىدىن پايدىلىنىپ جاھاز يۈزىگە يېپىشتۈرۈلغان رەڭ ماتېرىياللىرىنىڭ
 نېپىز پەرسىنى قاتىققىقەۋەت پەيدىگە ئۆزگەرتىكلى بولىدۇ.

ماي ماتېرىيالى ئاساسەن توڭىيۇ مېيى، يامازى مېيى، كەندىر مېيى،
 پۇرچاق مېيى، ئاپتاپەرس مېيى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

يېلىم ماتېرىيالى بولسا تەبىئىي دەرمەخ يېلىمى، سۈنئىي دەرمەخ يېلىدە-
 مى، دېۋىرقايى، فورمىك كىسلاقاتىسى، ئۇرپىا ئالدىگىد، شىلاك، ئاممو-
 نىيلىق سېلىلۇزا قاتارلىق ماددىلاردىن تەركىب تاپقان.

ماي ماتېرىياللىرى بىلەن يېلىم ماتېرىياللىرى قوشۇلۇپ سىرنى ھا-
 سل قىلىدۇ.

سر تەركىبىدىكى ئېرىتكۈچى قىسىم بولساناھايىتى زور سالماقنى ئىد-
گىلەيدۇ. ئەمما، سر قېتىشىپ پەرده ھاسىل قىلغاندىن كېيىن سر پەردد-
سىنىڭ تەركىبىدە ھەرگىز ساقلىنىپ قالماستىن بەلكى پۈتونلەي پارغا ئاي-
لىنىپ چىقىپ كېتىدۇ بۇ قىسىم پارغا ئايلانغا ئېرىتكۈچى قىسىم دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

خام قۇرغاق ماي نىسبەتن سۇيۇق بولۇپ، ئۇنىڭغا ئېرىتكۈچى ئىش-
لىتىش ھاجەتسىز. خام قۇرغاق ماينى دەرمەخ يېلىمى بىلەن پولىمېرىد-
غاندىن كېيىن يېپىشقاقلقى ناھايىتى يۇقىرى بولىدۇ. ئۇ ئېرىتكۈچى-
لەردىن پايدىلىنىپ سۇيۇقلاندۇرۇلدۇ.

2. كۆپ ئىشلىتلىدىغان ئېرىتكۈچىلەر

سەرچىلىقتا كۆپ ئىشلىتلىدىغان ئېرىتكۈچىلەردىن ئىسکىپدار، دې-
ۋىرقايى مېيى، ئىسپىرت، بۇتىل ئىسپىرت، بېنزاں، بانان سۇيى، سەر كە
كىسلاالتق ئېستېر قاتارلىقلار بار.

سەر تەركىبىدىكى تولۇقلۇغۇچى قىسىم سر پەردىسىنى پەيدا قىلىش-
قا ئىشلىتلىگەنلىكتىن، ئۇ سر پەردىسىنى پەيدا قىلغۇچى قىسىم دەپمۇ
ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ خىللەرى كۆپ بولۇپ، قۇۋۇتىنگە قاراپ قۇرۇتقۇچى،
ئەۋرىشىملەكىنى ئاشۇرغا ئېرىتكۈچى، نەملىگۇچى، نۇر قايتۇرغا ئېرىتكۈچى
غا بۆلۈنىدۇ. بۇنىڭ ئېچىدە قۇرۇتقۇچى بىلەن ئەۋرىشىملەكىنى ئاشۇر-
غا ئېرىتكۈچى ئىشلىتلىش مقدارى كۆپ بولىدۇ.

3. سىرلارنىڭ تۈرلىرى

سىرلارنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، نۆۋەتتە ياغاج جا-
هازلارغا كۆپەك ئىشلىتلىدىغىنى ئېلىپىماي، تەڭشەلگەن سىر، مაگنت-
لىق سىر، قېلىن سىر، ئاممونىيلق سېللىلۇزا سىرى قاتارلىق ئالىتە خىل
سەردىن ئىبارەت.

(1) ئېلىپىماي

ئېلىپىماي (سۈزۈك سىر) تەركىبىدە رەڭ ماتېرىياللىرى بولمىغان
سۈزۈك سىر بولۇپ، ئۇ مایلىق ئېلىپىماي ۋە دەرمەخ يېلىمى ئېلىپىماي دەپ
ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

مایلىق ئېلىپىماي ئۆي ئېچىدىكى جاھازلارنى سىرلاشقا مۇۋاپىق كې-
لىدۇ. دەرمەخ يېلىمى ئېلىپىماي ئۆي ئېچى ۋە ئۆي سەرتىدىكى جاھازلار-

نى سرلاشقا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

(2) تەڭشەلگەن سر

تەڭشەلگەن سر سىرلا رىچىدە ئەڭ كەڭ ئىشلىتىلىغان سر بولۇپ، ئۇ قۇرۇق ماينى ئاساسىي قۇرۇتقۇچى قىلىپ ئۇستىگە رەڭ ماڭىپ-رىياللىرى، ھۆسن قوشقۇچى رەڭ ماڭىپ-رىياللىرى، ئېرىتكۈچى ۋە قۇرۇتقۇچىلار قوشۇپ ياسالغان سر بولۇپ، تەركىبىگە دەرمەخ يېلىمى قوشۇلغانلىرى ماڭىنتىلىق سر، مايليق تەڭشەلگەن سر بولىدۇ.

(3) ماڭىنتىلىق سر

ماڭىنتىلىق تەڭشەلگەن سىرنىڭ تەننەرخى ئەرزان، يېپىشىش كۈچى يۇقىرى، سر پەرسىنىڭ ئېلاستىكلىقى ۋە كىلەمات ئۆزگىرىشىگە چىدامچانلىقى كۈچلۈك بولىدۇ. ئەمما بۇ خىل سىرنىڭ سر پەرسىنىڭ قۇرۇشى ئاستا، پارقراقلىقى سەل ناچار بولىدۇ.

مايليق تەڭشەلگەن سىرنىڭ يېپىشىش كۈچى، كىلەمات ئۆزگىرىشى-گە چىدامچانلىقى يۇقىرى، ئەمما سر پەرسى ئاستا قۇرۇيدۇ. پارقراق-لىقىمۇ نسبەتەن ناچار. بۇ خىل سردا پەقەت ئۆي ئىچىدىكى جا-هاز لارنىلا سرلاشقا بولىدۇ.

(4) قېلىن سر

قويۇق سر ياكى قوغۇشۇن مېىى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ باهاسى ئەرزان، سۈپىتى ناچار بولۇپ، زور مقداردىكى سۈپەت ئۆزگەرتۈچى رەڭ ماڭىپ-رىياللىرى قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. بۇ خىل سىرنى ئاساسەن ئەستەر سر قىلىپ ئىشلىتىشكە ماں كېلىدۇ.

(5) ئامۇنېلىق سېللۇلۇزا سرى

بۇ دەرمەخ يېلىمى، پىلاتستىماسسا ئاشۇرغۇچىلارنىڭ پارلىنىشچان ئورگانىك ئېرىتكۈچىلرى ۋە سۇيۇقلاندۇرغۇچ ئېرىتمىسى بولۇپ، بىر خىل سۇيۇق ۋە يېپىشقا سۇيۇقلۇقتۇر. بۇ خىل سىرنى سر پۇر كۈش ماشىنىسى بىلەن پۇر كۈپ سرلاشقا بولىدۇ.

(6) لاڭ

لاڭ ئالىي دەرجىلىك سر بولۇپ، سر پەرسىنىڭ قۇرۇشى تېز، ئۇپراشقا چىداملىق، سىلىق، پارقراق بولۇشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە بولسىمۇ. نەملىكى يۇقىرى يەردە ئىشلەتكەندە ئاقرىۋالىدۇ. لاكنىڭ

تەننەرخى باشقۇا سىرلارغا قارىغاندا ئۇستۇن تۇرىدۇ .

7 . سىر تەڭشەش ئۇسۇللەرى

سىر تەڭشەشته ئانار رەڭ ئاساسىي ئۇرۇندا تۇرىدۇ . ئانار رەڭ — قىزىل، سېرىق، كۆك، قارا، ئاق رەڭلىك بولۇپ، مۇشۇ بەش خىل ئا- نار رەڭنى قوشۇش ئارقىلىق بىرىنچى قېتىمدا بىر خىل رەڭ شەكلى- نى، يېڭى ھاسىل بولغان رەڭنى يەمنە ئۆزئارا قوشۇش ئارقىلىق يەمنە بىر خىل رەڭ شەكلىنى بارلىققا كەلتۈرۈشكە بولىدۇ .

ھازىر ئىشلىتىلۋاتقان سىرلارنىڭ ئاساسلىق رەڭ تۈرى 11 خىل بولۇپ، ئۇلار ئاق سىر، ئوتتۇرماھال هاۋا رەڭلىك سىر، قىزىل رەڭلىك سىر، شاپتاپۇل چېچىكى رەڭلىك سىر، كېۋەز چېچىكى رەڭلىك سىر، سۇس ئەترەڭ سىر، سۇس سېرىق رەڭلىك سىر، ئوتتۇرماھال يېشىل رەڭلىك سىر، ئانار ئۇلى قىزىل رەڭلىك سىر ۋە نوقۇت رەڭلىك سىر- دىن ئىبارەت، بۇلار يۇقىرىدا دېيىلگەن ئالىتە خىل سىرنى ئۆزئارا قو- شۇش ئارقىلىق بارلىققا كەلتۈرۈلگەن .

مەسىلەن، ئاق رەڭلىك سىر ئاساس قىلىنىپ مۇنداق بىرقانچە سىر- نى تەڭشەشكە بولىدۇ .

95 گرام ئاق سىرغى 5 گرام زېيتۇن رەڭلىك سىر ئاربلاشتۇرۇلسا 100 گرام ئوتتۇرماھال هاۋا رەڭلىك سىر ھاسىل بولىدۇ .

85 گرام ئاق رەڭلىك سىرغى 10 گرام ئاج سېرىق رەڭلىك سىر، 5 گرام زېيتۇن رەڭلىك سىر ئاربلاشتۇرۇلسا 100 گرام ئالما رەڭلىك سىر ھاسىل بولىدۇ .

90 گرام ئاق رەڭلىك سىرغى 10 گرام قىزىل رەڭلىك سىر ئاربلاشتۇرۇلسا 100 گرام شاپتاپۇل چېچىكى رەڭلىك سىر ھاسىل بولىدۇ .

90 گرام ئاق رەڭلىك سىرغى 10 گرام ئاج سېرىق رەڭلىك سىر ئا- ربلاشتۇرۇلسا 100 گرام كېۋەز چېچىكى رەڭلىك سىر ھاسىل بولىدۇ .

90 گرام ئاق رەڭلىك سىرغى 5 گرام سېرىق رەڭلىك سىر، 5 گرام قىزىل رەڭلىك سىر ئاربلاشتۇرۇلسا 100 گرام سۇس ئەترەڭ

رەڭلىك سر ھاسىل بولىدۇ.

ئاپىرىم ئەھۋالدا مەلۇم خىلىكى سر بولمىسا باشقا سىرلارنى قوشۇش
ئارقىلىق شۇ خىل سىرنى بارلىققا كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

مەسىلەن: قارا رەڭلىك سر بولمىسا قىزىل رەڭلىك سر، كۆك رەڭلىك
لىك سر، سېرىق رەڭلىك سر، جىگەر رەڭلىك سر، سۆسۈن رەڭلىك
سر، يېشىل رەڭلىك سىرلارنى قوشىساق قارا سر ھاسىل بولىدۇ.

جىگەر رەڭلىك سر بولمىسا كۈل رەڭلىك سر بىلەن قىزغۇچ
رەڭلىك سېرىق سىرنى قوشىساق جىگەر رەڭلىك سر ھاسىل بولىدۇ.
دېمەك، ئەسلىي ئانار رەڭلىك سىرنى بىر-بىرىگە قوشۇپ، ھاسىل
بولغان سىرنى يەنە بىر-بىرىگە قوشۇش ئارقىلىق بىز ئېرىشىمەكچى
بولغان خاللغان رەڭدىكى سىرغاغا ئېرىشەلەيمىز.

ھەر خىل رەڭلىك سىرلارنى ھاسىل قىلىش جەدۋىلى

قارا	قىزىل	كۆك	سېرىق	ئاق	
-	-	-	+	+	سۇس سارغۇچ رەڭلىك سر
-	+	-	+	+	ئۇغۇز رەڭلىك سر
+	-	-	-	+	كۈل رەڭلىك سر
+	-	+	-	+	ئەت رەڭلىك سر
+	-	+	+	-	يېشىل رەڭلىك سر
+	-	+	+	-	توق يېشىل رەڭلىك سر
-	-	+	-	+	ھاۋا رەڭلىك سر
-	+	-	+	-	توق قىزىل رەڭلىك سر
-	+	-	-	+	ئاج قىزىل رەڭلىك سر
+	+	-	-	-	قوڭۇر رەڭلىك سر
+	-	-	+	-	توق قوڭۇر رەڭلىك سر
+	-	-	+	-	ئاج قارا سېرىق رەڭلىك سر
+	+	-	+	-	توق قارا رەڭلىك سر
-	-	+	+	+	ئاج يېشىل رەڭلىك سر

8 . سرلايدىغان ئۆي جاهازلىرىنى بويالىدىغان
بوياقلار

هازىر ياغاچ ماتېرىياللىرىدىن ياسالغان ئۆي جاھازلارنى ئەسلىي رەڭگىنى ئېنىق ئەكس ئەتتۈرۈپ سىرلاش ئۈچۈن ئاۋۇال بوياقلار بىد لەز، بوياب ئاندىن سىرلاش، ئۇسۇملىق، قوللىنىلماقتا.

بوياق ماتپر بىاللىرى ئادەتتە ئۆز ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن 10 خىلغا بۆلۈنىدۇ.

1. سۇ بوياق

سۇ بوياق ئاساسەن كىسلا تالق بوياق بولۇپ، تەركىبىدە مېتال بولغان كىسلا تالق رەڭ ماتېرىاللىرىغا ئۇخشاشىش تەبىئىي رەڭ ماتېرىاللىدە رىغا سۇ قوشۇش ئارقىلىق ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭ تەركىبىدە يېلىم، سو- يۇزنى مېمىي ياكى ئىشقا لار بولمايدۇ.

سۇ بوياق ئۆي جاھازلىرىنى سىرلايدىغان رەڭ ئۇرنىدا بازارلاردا كەڭرى سېتىلىدۇ. ئۇ پاراشوك ھالىته بولۇپ تەڭشەپ ئىشلىشىكە قولايلىق. سۇ بوياقتى تەڭشىگەندە جاھازغا ئېھتىياجلىق بولغان رەڭگە قاراپ رەڭ تاللاش بىلەن بىرگە، تاللاپ ئىشلىتلىدىغان رەڭ ئۈستىگە قىزىق سۇ قۇيۇپ دۈملەپ بىر كۈن ئەتراپىدا ئېرىتكەندىن كېيىن قو- يۇقۇلۇق دەرىجىسىنى مۇقىملاشتۇرۇپ ئاندىن ئىشلىتىش لازىم. ئادەتتە 1 كىلوگرام سۇغا 40 گىرام ئەتراپىدا سۇ بوياق پاراشوكى سېلىنسا مۇۋاپىق بولىدۇ.

ئاده تىن يېپىشتۇر غۇچى سېرىق پاراشوک (خۇاڭنافىن) بىلەن يېپىش-
تۇر غۇچى قلا پاراشوک (خېيىنافىن) كۆپ ئىشلىتىلىدۇ. بۇ بوياقلارنى
ئېرىتكىمندە قارامتۇل قىزىل رەڭگە كىرىدى. بۇ خىل بوياقلارنى ئايىرم-
ئايىرم ياكى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىشكە بولىدى. ئەڭ ياخشىسى ئۇلارنى
مۇۋايقىق نىسىتتە قوشۇپ تەڭشەپ ئىشلىتىش كېرىك.

تەگىشەش نىسبىتى 4:1، 3:1 ياكى 1:4، 1:3 بويىچە بولسا بولىدۇ.
بۇ خىل تەگىشەلگەن بوياقلار ئاساسمن بىغىر رەگە تەۋەه بولۇپ، يا-

غاج ئۆي جاهازلىرىنى ئىنتايىن كۆركەم قىلىپ ئەستەرلەيدۇ. بوياقنى بەرگەندە تەكشى بېرىش، ئالىتاغلىق قىلىپ قويماسلىق كېرەك. بۇ خىل سۇ بوياق بېرىش ئۇسۇلنى قوللانغاندا سر ماتېرىيالنى تېجەپ قالغىلى بولىدۇ.

سۇ بوياقنىڭ ئار توْقچىلىقى ۋە يېتەرسىزلىكى ئار توْقچىلىقى: تەننەرخى ئەرزان، ئىشلىتىشكە ئەپلىك، قۇرۇشى تېز، رەڭگى ئاسان ئۆگەمەيدۇ. نۇرغا چىداملىق، باشقا كىسلاتالق رەڭلار بىلەن ئاربلاشتۇرۇلسا سۈپىتىگە تەسرى يەتمەيدۇ.

يېتەرسىزلىكى: ياغاچلارنىڭ كېڭىيىپ كېتىشنى كەلتۈرۈپ چىقىدۇ. تۆشۈك ۋە قىرلارنىڭ ئەترابىدا تۆشۈكچىلەرنى پەيدا قىلىدۇ. جاهاز يۈزى بەزىدە كۆپۈۋېلىپ تەكشى چىقماي قالىدۇ. شۇڭا، رەڭ بېرىپ، جاهاز يۈزى قۇرۇغاندىن كېيىن بىر قېتىم تەكشۈرۈۋېتىپ، بۇ- زۇلغان يەرلەر بولسا ئۇڭشاپ، ئاندىن سىرلاش كېرەك. جاهازغا بېرىلەن گەن بوياقنى تېز قۇرۇتۇشقا توغرا كەلسە، سۇ بۇياققا ئازارق يېلىم سۇ- يى تېمىتىۋېتىپ بوياق بەرسە بولىدۇ.

2. ئۆي جاهازلىرى بوياقلىرى

بۇ خىل بوياقلارنىڭ تەركىبىدە ئاربلاشما ئېرىتىملىر بولۇپ، ئىسى پېرت، ئېتىل، گىلىكۈل قاتارلىقلارغا كاپىچۇن، ئېتلىن رادىكالى قاتارلىق ماتېرىياللارنى قوشۇش ئارقىلىق ياسالغان. ئۇنىڭ ماڭنىتلىق ئېلىپىمايلار بىلەن تەڭشەلگەنلەرى ئۆي جاهازلىرى سىرلىرى دەپ ئاتلىدۇ. بازارلاردا بۇ خىل بوياقلارنىڭ قىزىل رەڭ، قىزغۇچۇ رەڭ، سېرىق رەڭ، جىڭەر رەڭ، توق جىڭەر رەڭ، قارا رەڭ، سۆسۈن رەڭ قاتارلىق ئىش قوشۇلمىغانلىرى سېتىلىدۇ. ئۇلارنىڭ قويۇقلۇقىنى بىر تۇتاش ئۆلچەم بىلەن تەڭشەپ ئىشلىتىش ئېھتىياجىغا ئاساسەن سۇيۇلدۇرۇپ ئىشلىتىش كە بولىدۇ. بۇ خىل بوياقنى بەرگەندە نېپىز، تەكشى بېرىش، ئىككى -

ئۇچ منۇت تۇرغۇزۇپ قۇرغاندىن كېيىن يەنە بېرىش كېرەك:

بۇ خىل بوياقنىڭ ئار توْقچىلىقى: يېپىشقاقلىقى ياخشى، كۆپۈكلەش- مەيدۇ. ماتېرىيالنى تېجەپ قالغىلى بولىدۇ.

يېتەر سىزلىكى: نۇرغا ۋە سۇغا چىدامچانلىقى ناچار كېلىدۇ.

3. ئىسپىرتلىق بوياق

بۇ خىل بوياق ئادەتنە ئىسپىرتلىق رەڭ ماتېرىياللىرى بىلەن قوشۇ-
لۇپ پۇر كۈپ سرلاش، پارقرىتىش ياكى پارقراق سر پەردىسى ھا-
سل قىلىشقا ئىشلىتلىدۇ. بۇ خىل بوياق بازاردا كەڭرى سېتىلىدۇ.
كىشىلەر ئۇنى تاش رەڭ دەپمۇ ئاتايدۇ. تاش رەڭنى ئىسپىرت ياكى
ئېرىتىلگەن شىلاككا قوشۇپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

بۇ خىل بوياقنىڭ ئارتۇقچىلىقى: رەڭگى روشن، ياغاچ تۆشۈكچى-
لىرىنى پەيدا قىلمايدۇ. ياغاچنىڭ كۆپۈپلىشىنى ئازايىتىدۇ. جاھاز رەڭ-
گىنىڭ سۈزۈ كلوكتىنى ياخشى چىقىرىدۇ.

يېتەر سىزلىكى: رەڭ داغلىرىنى ياپالمايدۇ. كۈن نۇردا ئاسان ئۆڭۈپ
كېتىدۇ.

4. ماي بوياق

ماي بوياق ئادەتنە ئورگانىك ۋە ئانئورگانىك ئېرىتمە بوياق دەپ
ئىككىگە بولۇنىدۇ. بازاردا سوپۇق حالەتنە سېتىلىدۇ. ئەمما تەركىبىدە
سۇ بولمايدۇ. ماي ئېرىتمىلىك رەڭلەرگە قوشۇپ ئىشلىتلىدۇ.

بۇ خىل بوياقنىڭ ئارتۇقچىلىقى تەمنەرخى ئەرزان، چوتقا بىلەن
بەرگەندە ياغاچ تۆشۈكچىلىرىنى حاصل قىلمايدۇ.

يېتەر سىزلىكى: قۇرۇشى ئاستا، بوياب بولغاندىن كېيىن سېرىق مایغا
ئۇخشىайдىغان پارلانىمايدىغان دانچىلار قالىدۇ.

5. ئۆز رەڭگى بوياق

ئۆزى جاھازلىرى بوياقلىرىغا شىلاك، پارقراق سر ۋە ئېلىپماي قا-
تارلىق بىرىكمە ماتېرىياللار قوشۇلسا ئۆز رەڭگى بوياق ياكى سر پەرددە
ئاستىدىكى ئەسلىي رەڭنى تەڭشەپ چىقىشقا بولىدۇ. بۇ خىل بىرىكمە
تەركىبىدە رەڭ ماتېرىياللىرى بولمىغاچقا، سر پەرددە ئاستىنىڭ ئۆز
رەڭگىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرەلەيدۇ. حاصل قىلىنغان سر پەردىسى
ناھايىتى نېپىز بولۇپ، قېلىنلىقىنى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدۇ. بۇ
خىل بوياقنى ياغاچلارنىڭ سىزىقلرىنى روشن ئەكس ئەتتۈرۈشكە

ئىشلىتىپلا قالماستىن بەلكى كۆپ تۆشۈكلىك، يۇمشاق ياغاچلاردىن ئىشلەنگەن ئۆي جاهازلىرىنىڭ ياغاچ داغلىرىنى يېپىش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

6. ئوكسىگىنلىق ماي بوياق

ئوكسىگىنلىق ماي بوياقىمۇ ئېرىدىغان مايلق ماتېرىياللاردىن ئىش لەنگەن. ئۇ ماي بوياقتىن ئانچە پەرقىلىنىپ كەتمەيدۇ. بۇ خىل بوياق ئاسپالىق مېيى، قورۇق ماي قاتارلىقلارنى بىرકەمە ماتېرىيال قىلغاندا تەڭشەپ بېرىش رولىنى ئۇينىайдۇ.

7. پارقىرانقۇچى دورا بوياق

بۇ خىل بوياق كىسلاتالىق رەڭ ماتېرىياللىرىغا ۋە نۇرغა چىداملىق ئىسپىرتلىق ماتېرىياللار سىستېمىسىدىكى يېپىشىش كۈچى كۈچلۈك بولغان رەڭ ماتېرىياللارغا ئىشلىتىلىدۇ.

8. سۈرتىمە رەڭ بوياق

سۈرتىمە رەڭ بوياق قۇرۇق ماینىڭ رەڭلىك ماتېرىيالى بولۇپ، ئوكسىگىن، ئېلىپىمای ياكى دەرمەخ پېلىمدىن ئاجرىتىپ چىقرىلغان بىر خىل رەڭ ماتېرىيالدىن ئىبارەت. ئۇنى ياغاچ يۈزىگە بىۋاستە سۈر- كەشكە ياكى پۈركۈپ بېرىشكە بولىدۇ.

بۇ خىل بوياق ئادەتتە كەھرىۋا رەڭلىك، سېرىق رەڭلىك، بېغىر رەڭلىك، قىزىل رەڭلىك قاتارلىق يەرلىك ئالاھىدىلىكە ئىگە رەڭلەردە بولۇپ، ساپ بولغانلىرىنىڭ نۇرغا چىدامچانلىقى كۈچلۈك، ئەگەر ئۇ- نىڭغا مۇۋاپىق سۇيۇقلاندۇرغۇچى ماتېرىيال ياكى پارلاندۇرغۇچى ماي قاتارلىق منىپال ئائىئورگانىڭ ماتېرىياللار قوشۇلسا، ياغاچ جاهازلارىنىڭ رەڭىنى تېخىمۇ كۆركەم قىلغىلى بولىدۇ.

9. سۈزۈك رەڭ بوياق

بۇ خىل بوياق ئالاھىدە رەڭلىك ماددىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ ياسالغان رەڭ ماتېرىيالى بولۇپ، ئۇنىڭ تەركىبىدىكى تۈرلۈك رەڭ دانچىلىرى تولۇق تارقىلايدۇ. ھەر خىل ياغاچلارنىڭ ئوخشاشىغان يۈزلىرىگە ئوخشاشلا سىڭىپ كىرەلمىدۇ. ياغاچ سىزىقچىلىرىنى روشنەن ئەكس

ئەتتۈرەلەيدۇ. ئۆي جاھازلىرىنىڭ رەڭگىنى تەكشى ھەم كۆركەم زىن- نەتلەپەلەيدۇ. بۇ خىل بوياقنىڭ يەنە بىر پايىدىلىق يېرى شۇڭى، ئۇ- نىڭغا ئاق پارقىراق تەڭشىگۈچى ماتېرىياللار ياكى باشقا پارقىراق رەڭ- لەر ئارىلاشتۇرۇلسا سۈزۈك بولماسىلىقنىڭ ئالدىنى ئالدى. بۇ خىل بوا- ياقنى ئۆي جاھازلىرى سىرلىرى بىلەن ئارىلاشتۇرغاندا سىرنى تېخىمۇ- پارقىراق، سىلىق قىلغىلى بولىدۇ. بۇ خىل بوياققا ياكاڭ، قارىغايى، كاۋ- چوك، ئاكاتسىيە، ئۈچمە ياغاچلىرىغا بەرگەندە ياغاچنىڭ سىزىقلەرىنى تېخىمۇ تېنىق چىقارغىلى بولىدۇ.

10. سىر پەرەد بوياق

بۇ خىل پارقىراق سىر، سىنتېتىك دەرەخ يېلىمنىڭ رەڭ ماتېرىيال- لەرىدىن تەركىب تاپقان، سۈزۈك بولمىغان سىر پەرەد بويقى بولۇپ، پارلىنىشچانلىقى كۈچلۈك بولمىغان رەڭلىك جىسىملارنىڭ مۇۋاپىق ما- تېرىيالىدۇر.

9 . بوياقلار بىلەن ئۆي جاھازلىرىنى بوياش ئۇسۇللەرى

1. سۇ بوياق بىلەن ئۆي جاھازلىرىنى سىرلاش جەريانى بىرىنچى خىل ئۇسۇل

(1) زاماسكا بېرىش (مەلۇم مىقداردىكى ئاق زاماسكا پاراشوکى ياكى گەجگە قىزىل توپا ئېرىتىلگەن تۇرخۇن قۇرۇمنى قوشۇپ تەڭشەپ تەييارلانغان زاماسكا); (2) دوغاپ بېرىش (مەلۇم مىقداردىكى ئاق زاماسكا پاراشوکى گەجگە قىزىل توپا، ئاز مىقداردا قارا سىيەھ قوشۇپ سۇ قۇيۇپ ئۇماچتەك قىلىپ تەييارلانغان دوغاپنى ئۆي جاھازسى يې- زىگە بېرىپ، ئاندىن لاپاتكا بىلەن پاكسىز قىرىپ چىقىرۇپتىش); (3) شلالك بېرىش (دوغاپ زاماسكا قۇرۇغاندىن كېيىن ئېرىتىلگەن شلالك- نى جاھاز يۈزىگە تەكشى ۋە يېتەرىلىك حالدا بىر قېتىم بېرىش); (4) رەڭ بېرىش; (5) يەنە بىر قېتىم شلالك بېرىش; (6) ياماش (ئالىتاغىل چىقىپ قالغان يەرلىرى بولسا ئوڭشاش); (7) پارقىراتقۇچى سىر

بېرىش.

ئىككىنچى خىل ئۇسۇل

- 1) دەسلەپكى رەڭنى بېرىش؛ 2) شلاك بېرىش؛ 3) زاماسكا بېرىش، (زاماسكا قۇرۇغاندىن كېيىن 0 نومۇرلۇق يۇمشاق قۇم قەغەز بىلەن سۈرتۈش)؛ 4) يەنە شلاك بېرىش (يەنە يۇمشاق قۇم قەغەز بىلەن سۈرتۈش)؛ 5) پارقىراتقۇچى سر بېرىش.

ئۇچىنچى خىل ئۇسۇل

- 1) دەسلەپكى رەڭنى بېرىش (جاهاز يۈزىگە تەڭشەلگەن سۇ بوياقدا پاراشوكىنى تەكشى ۋە يېتەرلىك بېرىش)؛ 2) شلاك بېرىش؛ 3) مايدا دوغاپ بېرىش (مەلۇم مىقداردىكى ئاق زاماسكا پاراشوكى ياكى گەجگە ئىسپەرتتا ئېرىتىلگەن تۇرخۇن قۇرۇمى، قىزىل توپا قاتارلىقلارنى قوشۇپ، كىرسىن ياكى سەلمەر كە ئارىلاشتۇرۇپ تمىيىر لانغان مايلىق دوغاپ)؛ 4) يەنە شلاك بېرىش؛ 5) تازىلاش (كۆنرىغان 0 نومۇرلۇق قۇم قەغەز بىلەن سۈرتۈپ سىلىقلاش)؛ 6) پارقىراتقۇچى سر بېرىش.
- بۇ خىل ئۇسۇل ئالىي دەرىجىلىك ئۆي جاهاز لارنى تەقلىد قىلىپ سرلاشتا، ياغاج تالالرىنى خۇددى ئەتلەس يوللىرىغا ئوخشاش ئېنسىق ئەكس ئەتتۈرۈپ كۆركەم زىننەتلهشتە قوللىسىلىدۇ.

2. ئۆز رەڭگى بوياقدا بىلەن ئۆي جاهازلىرىنى سرلاش جەريانى بېرىنچى خىل ئۇسۇل

- 1) زاماسكا بېرىش؛ 2) دوغاپ بېرىش؛ 3) قۇم قەغەز سۈرتۈش؛ 4) ئېلىپماي (لاك) بېرىپ پارقىرىتىش؛ 5) سر بېرىش.

ئىككىنچى خىل ئۇسۇل

- 1) زاماسكا بېرىش؛ (زاماسكا پاراشوكىغا سېرىق رەڭ ئارىلاشتۇرۇپ ئېتىلگەن)؛ 2) دوغاپ بېرىش؛ 3) لاك بېرىپ پارقىرىتىش؛ 4) سر بېرىش.

3. رەڭ بوياقدا بىلەن ئۆي جاهازلىرىنى سرلاش جەريانى بېرىنچى خىل ئۇسۇل

- 1) زاماسكا بېرىش؛ (زاماسكىنىڭ رەڭگىنى ئېھتىياجغا ئاساسمن

تهگىشەپ بېرىش)؛ 2) دوغاپ بېرىش؛ 3) قۇم قەغەز سۈرۈش؛ 4) پار-قراشقۇچى سىر بېرىش.

ئىككىنچى خىل ئۇسۇل

1) دوغاپ بېرىش؛ 2) شلاك بېرىش؛ 3) زاماسكا بېرىش؛ 4) يەنە شلاك بېرىش؛ 5) پارقراشقۇچى سىر بېرىش.

4. رەڭلىك تەڭشەلگەن سىرلارنى تاللاش ۋە ئىشلىتىش ئۆسۈل-لىرى

هازىر سىرلار زاۋۇتتىن تەڭشەلگەن حالدا ئىشلەپ چىقىرىلماقتا. بۇ خىل تەڭشەلگەن سىرنى خالغان ۋاقتىدا سىر تۇڭىنىڭ ئاغزىنى ئې-چىپلا ئىشلىتىشكە بولىدۇ. ئۇنىڭغا ئىش قوشۇشمۇ ھاجەتسىز. سۇنداق بولسىمۇ زاۋۇتتىن چىققان سىرلارنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن تۇڭىنىڭ ئاغ-زىنى ئېچىشتىن بۇرۇن تۇڭىنى كۈچەپ تەۋرىتىش، ئاندىن تۇڭىنىڭ ئاغزىنى ئېچىپ، سىرنى قوچۇپ، سىر ماتېرىياللىرى بىلەن رەڭ ماتې-رىياللىرىنى ئارىلاشتۇرۇش لازىم. قوچۇپ ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، سىر قوۋۇزاقلىرى، رەڭ دانچىلىرى بارلىقى سېزىلىسە، ئىككى - ئۈچ قە-ۋەت داكا بىلەن سۈزۈپ ئاندىن ئىشلىتىش كېرەك.

رەڭلىك تەڭشەلگەن سىرلارنى بىر - بىرىگە قوشۇش ئارقىلىق يېڭى رەڭلەرنى بارلىقا كەلتۈرۈپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ. رەڭلىك تەڭشەلگەن سىرلارغا سۇيۇقلاندۇرۇغۇچى قوشۇپ سۇيۇقلاندۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ. بەزى ئالاهىدە سىرلارغا سۇيۇقلاندۇرۇغۇچى قوشۇپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

ئادەتتىكى رەڭلىك تەڭشەلگەن سىرلارغا ئەتىياز ۋە كۈز پەسىللەر-دە قۇرۇتقۇچى قوشۇلدى. قىش پەسىللەرىدە سىرنىنىڭ قۇرۇش ۋاقتى ئۇزاق بولغاچقا، قۇرۇتقۇچىنى 2 ~ 5 پرسەنت ئاشۇرۇپ قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم.

سەرتا ئىشلىتىلىدىغان ياغاچ جاھازلارنىڭ رەڭ ماتېرىياللىرىغا بولغان تەلەپ بىر قەدەر يۇقىرى بولغاچقا، كۈن نۇرى ۋە باشقا تىمبىئەت ھادى سىلىرىنىڭ ئۆز گىرىشىگە بەرداشلىق بېرەلمەيدىغان سىرلارنى تاللاپ

ئىشلىتىش لازىم. ئۆي ئىچىدىكى ياغاچ جاهازلارغا ئىشلىتىلىغان سرلارغا بولغان تەلەپ تۆۋەنەرك بولغاچقا، ئادەتتىكى سرلارنى ئىش لەتسىمۇ بولىدۇ.

5. ئىشىك - دېرىزىلەرنى سرلاش ئۇسۇللەرى

1) تازىلاش — ئىشىك - دېرىزىلەرنىڭ سۈپىتىنى بۈلغايىدىغان ھەر خىل يېلىم، سېمۇنت يۇقى، لاي، كىر، چاك - توزانلارنى لاپاتكا بىد لەن ياكى پىچاق بىلەن قىرىپ چىقىرىۋېتىپ، ئاندىن قۇم قەغمىز بىلەن سۈرتوپ تازىلاش لازىم.

2) زاماسكا بېرىپ ياماش — ئازىلاش رەڭلىك زاماسكا بىلەن ئىشىك - دېرىزىلەردىكى كەمتوڭ جايلارنى ياماب تەكشىلەش لازىم.

3) سلىقلالاش - پىچاق ياكى لاپاتكا ئارقىلىق ياغاچ يۈزىگە تائىن، دېۋىرقاي، تېرىه يېلىمى، سۆڭەك يېلىمى يۇقى ھەممە زاماسكا قاتار - لىقلارنىڭ خالغان بىرىنى سۈرۈپ سلىقلالاش لازىم.

4) ئەستەر سر بېرىش - تەڭشەلگەن سۈيۈق سىرنى بىر قەمۇتەت بېرىش لازىم.

5) ئەستەر سر قۇرۇغاندىن كېيىن 0 نومۇرلۇق قۇم قەغمىز بىلەن يەڭىل سۈرۈپ يەنە بىر قېتىم سلىقلالاش لازىم.

6) سرلاش - زاۋۇتتا تەڭشەلگەن سر ياكى ئۆزى سرلاش تەلە - پىگە ئاساسەن تەڭشىگەن سىرنى تەكشى بېرىش لازىم.

6. يېڭىدىن سرلاپ رېمۇنت قىلىش ياكى ئۆزگەرتىپ سرلاش ئۇسۇللەرى

ئۆي جاهازلىرىنى يېڭىۋاشتىن سرلاپ رېمۇنت قىلىش ياكى كونا سرلارنى ئۆزگەرتىپ سرلاش جەريانى مۇنداق بولىدۇ:

1) ئەسلىدە يېڭى بولسىمۇ لېكىن ئەينى ۋاقتىتا سرلىماي ئېلىۋېتىلە - گەن جاهازلارنىڭ يۈزىنى بىر قېتىم سلىق رەندىل ئۆبىتىپ ئاندىن سرلاش لازىم ياكى يۈيۈپ تازىلاپ، قايىتا زاماسكلاپ، قۇم قەغمىز سۈرتوپ ئاندىن سرلاش لازىم.

2) ئۆي جاهازلىرىغا ئەينى ۋاقتىتا ئەستەر سر بېرىلگەن بولسا ئۇ

سرنى قۇم قەغەز بىلەن سۈرتۈپ تازىلاپ، زاماسكىلاپ شلاڭ بېرىپ يەنە سۈرتۈپ رەڭلىك ئەستەر سر بېرىپ يەنە سىلىقلاب ئاندىن سرلاش لازىم.

(3) ئەسىلەدە سرلانغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇزۇن ۋاقت ئىشلىتىش ئارقىلىق سر پەردىسى تۆكۈلۈپ كەتكەن ياكى پۇتۇن يۈزىنىڭ سىرلىرى بۇزۇلغان جاھازلارنى قايىتا سىرلىغاندا جاھاز يۈزىنى قايىتا رەندىرلەش، پۇت - چېتىقلاردىكى سىرلارنىمۇ سۈرتۈپ چىقىرىۋېتىپ زاماسكىلاپ بوياق بېرىپ، ئاندىن سرلاش لازىم.

(4) ئىلگىرى سرلانغان ياكى يېڭىدىن سرلاشتىرىنىدا سىر كۆڭۈلدىكىدەك چىقمىي قالغان جاھازلارنى ئۆزگەرتىپ سرلاشتىرا جاھازنىڭ كونا سرنى 0 ياكى 1 - نومۇرلۇق قۇم قەغەز بىلەن سۈرتۈپ چىقىرىۋېتىپ، قايىتا زاماسكىلاپ، رەڭ بېرىپ، سىلىقلاب ئاندىن سر بېرىش لازىم.

10. ئالتون - كۈمۈش رەڭلىك ھەللەرنى بېرىش ئۇسۇللىرى

1. ئالتون رەڭلىك ھەل ۋە ئۇنىڭ ئىشلىتىلىشى ئالتون رەڭلىك ھەل — مىس پاراشوكىدىن ياسالغان ماتېرىيال بولۇپ، ھەر خىل ياغاج جاھازلارنى سىرلاپ زىننەتلەشتە كەم بولسا بولمايدىغان مۇھىم خام ئەشىيا ھېسابلىنىدۇ. ئالتون رەڭلىك ھەل بازاردا سېتلىدى. بازاردا سېتلىدىغان ئالتون رەڭلىك ھەلنىڭ ئۇزاق تۇرۇپ قالغانلىرىنى سىر بىلەن ئارىلاشتۇرغاندا، ئۇنىڭدا خىمىيەلىك رېياكسىيە يۈز بېرىپ ئالتون رەڭلىك ھەلنىڭ رەڭگى قارىدىۋالىدۇ. شۇنىڭ ئۇچۇن يېڭى ئالتون رەڭلىك ھەلنى سۈزۈك سىر بىلەن تەڭشىگەندە قالىدىۋەلىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

جاھازلارغا ئالتون رەڭلىك ھەل بېرىلگەندىن كېيىنمۇ ۋاقتىنىڭ ئۇ تۇشى بىلەن ھەل يەنلا ئۆكسىدىلىنىپ قارىبىۋالىدۇ. بۇ چاغدا پەقەت پارقىراتقۇچى سىرلار بىلەن بىر تەرىھەپ قىلغىلى بولىدۇ.

2. ئالتون رەڭلىك ھەلنى تەڭشەش ئۇسۇلى

پاراشوک ھالەتىكى ئالتون رەڭلىك ھەلگە ئابدىملىك يېغى ئارىلاشتۇرۇپ، بوتقا ھالەتكە كەلتۈرگەمنىن كېيىن، مەلۇم مىقداردا يېلىمىسىمان ئېلىپىماي قو-شۇپ، قوجۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، ھەلنى دوغاپ ھالەتكە كەلتۈرۈپ، قويۇق - سۇ-يۇقلۇقنى تەڭشەش لازىم. قويۇق - سۇيۇقلۇقنى تەڭشەشتە ئوڭ قولنىڭ باش بارمۇقغا يۇقتۇرۇغان بىر تامىچە ھەلنى ئىككىنچى بىر بارماقا چاپلاشتۇرۇپ كۆرگەمندە يېپىشىش كۈچى مۇۋاپىق بولسا يەمنە قول بىر - بىرىگە چاپلاشسا ئىشلىش لازىم. يېپىشىش كۈچى ياخشى بولمسا قايىتا تەڭشەپ ئىشلىش لازىم.

3. ئالتون رەڭلىك ھەل بىلەن سىرلاپ زىننەتلەش ئۇسۇلى

ئامۇننىي رادىكاللىق ئېلىپىماي بىلەن ئالتون رەڭلىك ھەلنى تەڭشە-گەندە لاكى ئامۇننىي رادىكاللىق سۇيۇقلاندۇرغۇچى بىلەن سۇيۇقلان-دۇرۇپ، جاھاز يۈزىگە ئەستەر ئۇرنىدا بىر - ئىككى قېتىم تەكشى بې-رىش، ئاندىن ئۇستىگە تەڭشەلگەن ھەلنى بىر - ئىككى قېتىم تەكشى، نېپىز بېرىش لازىم. قېلىن بېرىلسە رەڭگى ئۇچۇق بولمايدۇ.

بېرىلگەن ھەل قۇرۇغاندىن كېيىن بىر - ئىككى قېتىم ئېلىپىماي بې-رىش لازىم. ئېتىلىپ كىسلاتالىق ئېلىپىماينىڭ پارقراقلقى، چىدامچانلى-قى نىسبەتەن ياخشى بولۇپ، ئۇنىڭغا ئالتون رەڭلىك ھەللى ئارىلاشتۇ-رۇپ پۈركۈپ بېرىشكىمۇ، چوتقا بىلەن بېرىشكىمۇ بولىدۇ. قۇرۇغان ھەل ئۇستىگە يۇمشاق چوتقا بىلەن بىر قەۋەت شلاڭ بې-رىلسە ھەل قىزغۇچ ئالتون رەڭگە كىرىدۇ. ئۇ قۇرۇغاندىن كېيىن لاك يەنە مايلىق ئېلىپىماينى ئۇستىدىن بېرىپ پارقىرىتىشقا بولىدۇ.

4. ھۆل سر ئۇستىدىن قۇرۇق ھەل پاراشوکى بېرىپ سىرلاش ئۇسۇلى

سىرلاپ زىننەتلەنگەن يەڭىل، چاققان جاھازلارنى ياكى ئۇيما بۇ-يۇملارنىڭ يۈزىنى سىرلاپ ۋە بىر - ئىككى قېتىم شلاڭ بېرىپ قۇ-رۇتقاندىن كېيىن، ئېتىلىپ كىسلاتالىق ئېلىپىماينى تەكشى بېرىپ، ئۇنى قۇرۇتماستىنلا يۇمشاق چوتقا بىلەن قۇرۇق ھەل پاراشوکىنى بۇيۇم يۈزىگە يېپىشتۇرۇپ، ئار تۇقچە يېپىشىپ قالغان ھەلنى چوتقا بىلەن

يەڭىل سۈرۈپ چىقىرىۋېتىش لازىم. ئېلىپىماي قۇرۇپ ھەل تولۇق يېپ-
پىشپ بولغاندىن كېيىن ئېتىلپىن كىسلاتالىق ئېلىپىماي ياكى ئېستىپ يېپ-
لىملق ئېلىپىماينى بىر - ئىككى قېتىم بەرگەندە پارقىرايدۇ.

5. كېپەكسىمان ھەلنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى

ھەر خىل ئۇيىما نەقىش ۋە ئۇيىما بۇيۇملارنى كېپەكسىمان ھەل بېرىپ
زىننەتلەشكە توغرا كەلگەندە، ئۇلارنى سىرلاپ قۇرۇتۇپ بولغاندىن
كېيىن، ھەل بېرىشكە تېگىشلىك يەرلىرىگە بىر قېتىم يېلىمسىمان ئېلىپ-
ماي بېرىپ، ئۇ قۇرۇماستىنلا كېپەكسىمان ھەلنى ئالقانغا ئېلىپ بۇۋەلەپ
يېپىشتۇرۇپ بېرىشكە بولىدۇ. لېكىن تەكشى يېپىشتۇرۇشقا دىققەت قىد-
لىش لازىم.

كۈمۈش رەڭلىك ھەلنى بېرىش ئۇسۇلمۇ يۇقىرىقىغا ئوخشايدۇ.

11 § . ئەستەر سر ۋە پارقىراتقۇچى سر بېرىش ئۇسۇللەرى

1. ياغاچ يۈزى تەكشى، سىلىق بىر تەرەپ قىلىنغاندىن كېيىن ئەس-
تەر سر بېرىلىدۇ.

بۇنىڭدا مايلق تەڭشەلگەن ئاق سىرغى ئازاراق تەڭشەلگەن سېرىق
سىرىنى قوشقاندا كېلىپ چىققان قايماق رەڭلىك سىرىنى ئەستەر سر
ئۇرۇندا بىر-ئىككى قېتىم بېرىپ، قۇرۇتقاندىن كېيىن 1 - نومۇرلۇق
قۇم قەغۇز بىلەن تەكشى سىلىقلاب، چالى - توزانلار تازلىنىدۇ. ئاندىن
بوياقلارنىڭ توق سېرىق ياكى باشقۇ خىللەرىدىن تاللاپ ئارىلاشتۇرۇپ
مۇۋاپىق حالدا يېلىم سۈيى قوشۇپ تەڭشەپ ياغاچ سىزىقچىلىرىنى چى-
قىرىپ قۇرۇتقاندىن كېيىن، ئېستىپ يېلىملق ئېلىپىماي قاتارلىق ئوك-
سىد تەسىرى بولمىغان ئېلىپىمايلار بىلەن پارقىرتىش لازىم.

2. ئاق ۋە سېرىق رەڭلىك ئېتىلپىن كىسلاتالىق ماڭنىتلىق سىرلارنى
ئۆزئارا قوشۇپ ئۇستىگە توق قىزىل رەڭلىك ئېتىلپىن كىسلاتالىق ماڭ-
نىتلىق سىردىن ئازاراق قوشۇپ، توق سېرىق رەڭگە تەڭشەپ ئەستەر
سر ئۇرۇندا بېرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ياغاچ سىزىقچىلىرىنى چىقىرىپ

قۇرۇتقاندىن كېيىن ئۇستىدىن ئېلىپىماي بېرىپ پارقىرىتىش لازىم.

3. ئاممونىي رادىكاللىق ماگنىتلىق سىرنىڭ ئاق ۋە سېرىق رەڭلىرىدەن ئۆزئارا قوشۇپ ئۇستىگە توق قىزىل رەڭلىك سىردىن ئازراق ئا-ريلاشتۇرۇپ توق سېرىق رەڭگە تەڭشەپ ئەستەر سر قىلىپ بېرىشكە بولىدۇ. قايىاق سۇدا ئېرىتىلگەن يېپىشتۇرغۇچى قارا ۋە سېرىق پارا-شوكلار بىلەن ياغاچ سىزىقچىلىرىنى سىزىپ قۇرۇتقاندىن كېيىن، بىر قېتىم شلاك بېرىپ ئاممونىي رادىكاللىق ئېلىپىماي بېرىپ پارقىرىتىش لازىم.

4. توق قىزىل رەڭ ياكى چىلان رەڭ، خورما رەڭ تەڭشەپ بېرىل-گەن ئەستەر سىرنىڭ ئۇستىگە ئاز مىقداردا قارا سىيەھ قوشۇلغان توق قىزىل ئېلان بويىقى ئارقىلىق ياغاچ سىزىقچىلىرىنى سىزىپ، قۇرۇتقان-دىن كېيىن پىنۇل ئالدىگىدىلىك ئېلىپىماي بىلەن پارقىرىتىش لازىم.

5. ئاق تەڭشەلگەن سىرغا ئاز مىقداردا سېرىق تەڭشەلگەن سىرنى قوشۇپ ئۇنىڭ ئۇستىگە شاپتۇل چېچىكى رەڭلىك سىردىن ئازراق ئا-ريلاشتۇرغاندا گۆش رەڭلىك سر كېلىپ چىقىدۇ. ئۇنى ئەستەر سر قىلىپ بېرىشكە بولىدۇ. سر قۇرۇغاندىن كېيىن ئېرىتىلگەن خاباھىن بىلەن ياغاچ سىزىقچىلىرى سىزىپ چىقىرىلدى. ئۇنىڭ ئۇستىگە يېلىم-سىمان ئېلىپىماي بېرىپ پارقىرىتىش لازىم.

6. ئاق تەڭشەلگەن سىرغا ئاز مىقداردا تەڭشەلگەن سىرنى قوشۇپ ياكى شلاكتا ئاق رەڭ پاراشوکى قوشۇپ، كېلىپ چىققان قايىماق رەڭ سىرنى ئەستەر سر ئورنىدا بېرىپ، قۇرۇغاندىن كېيىن، ئېرىتىلگەن تۆمۈر سېرىق پاراشوکى ياكى سېرىق توپا رەڭ پاراشوکى بىلەن سە-زىپ چىقىرىلغان ئاج سېرىق ياكى توق سېرىق رەڭدىكى ياغاچ سە-زىقچىلىرىنى قۇرۇتۇپ ئۇستىگە ئېلىپىماي بېرىپ پارقىرىتىش لازىم.

12. ياغاچ سىزىقچىلىرىغا تەقلىد قىلىنغان تاراق نۇسخىلىرىنى چىقىرىش ئۇسۇللرى

ياغاچ سىزىقچىلىرىغا تەقلىد قىلىنغان تاراق نۇسخىلىرىنى سىزىپ

چىقىرىش ئۈچۈن سر چوتىكىسى، ماي بوياق قەلەم، 6 ~ 10 تالغىچە يۈڭ قەلەمدىن تىزىپ ياسالغان يۇمىشاق چوتىكا، يايلاق رېزىنکە قەلەم، ھەرە چىشلىق رېزىنکە قاتارلىق سايمانلار كېتىدۇ.

ياغاچ سىزىقچىلىرىغا تەقلىد قىلىنغان تاراق نۇسخىلىرىنى ياخشى سىزىپ چىقىش ئۈچۈن، مەشغۇلات تەرتىپىنى پۇختا ئىگىلەشكە، ياخشى غاچ سىزىقچىلىرىنىڭ جايلىشىش قانۇنىيتىنى بىلىشكە توغرا كېلىدۇ.

1. ياغاچ سىزىقچىلىرىنى سىزىپ چىقىرىش ئۈچۈن تەيار لانغان رەڭ ئارىلاشمىسىنى جاهازنىڭ بەلگىلەنگەن بىر قىسم يۈزىگە نېپىزىرەك بېرىپ، رەڭ قۇرۇپ كېتىشتىن بۇرۇن رېزىنکە چوتىكا بىلەن سىزىقچىلارنىڭ ئاچ ۋە توق بولۇش ئالاھىدىلىكى بويچە تاراق نۇسخىسىنى سىزىپ چىقۇپلىپ، ئاندىن تەدرىجىي حالدا باشقا ئورۇنلارغا رەڭ بېرىپ سىزىقچىلارنى سىزىپ چىقىش كېرەك.

2. يۈڭ قەلەم ئارقىلىق ياغاچ سىزىقچىلىرىغا تەقلىد قىلىنغان تاراق نۇسخىسىنىڭ مەركىزىنى بەلگىلەپ سىزىۋېلىپ، رەڭ قۇرۇپ كېتىشتىن ئىلگىرى 2، 5، 7، 8 سۇگلۇق قۇرۇق چوتىكا بىلەن سىزىقچىلارنى بىر خىل يۆنلىشته سۈركەپ سىزىقچىلارنىڭ ئاچ - توق ئورۇنلىرى پەرقەلمىندۇرۇلۇدۇ. سىزىق مەركىزىنى چوتىكىلاپ بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئىككى تەرىپىگە داۋاملىق سىزىقچىلارنى سىزىپ چىقىرىپ، ئاندىن چوتىكا بىلەن يەڭىل سۈرۈپ، رەڭ بېرىلگەن - بېرىلمىگەن ئورۇنلار تۇناشتۇرۇلۇپ ئاچ - توق سىزىقچىلار ئۇلاپ چىقىرىلىدۇ.

3. يۈڭ قەلەمde ئالدى بىلەن ياغاچ سىزىقچىلىرىغا تەقلىد قىلىنغان تاراق نۇسخىسىنى سىزىۋېلىپ، رەڭ قۇرۇپ كېتىشتىن بۇرۇن چوتىكىنى ئۇدۇلغا ئازراق يەڭىل سۈرۈپ يەلپۈۋېتىپ، ئارقىدىنلا ئارقىغا يانادۇرۇپ يەلپۈپ تاراقنىڭ ئۇچى تەرمىنى ئاچ، تۇۋى تەرمىنى توق چىقىرىپ، تەبىئىي ياغاچ سىزىقچىلىرى شەكىللەندۈرۈلەدۇ. ئاندىن ئىككى تەرىپىتىكى بوشلۇققا تولۇق، ئەمما نېپىزىرەك رەڭ بېرىپ، چوتىكا ياكى رېزىنکە ئارقىلىق ياغاچ سىزىقچىلىرىنىڭ يۆنلىشى بويچە تۈز ۋە ئەگەرى سىزىقلارنى سىزىپ سىزىقچە كۆزىنەكلرى چىقىرىلىدۇ.

13 . تاش سىزىقچىلىرىنى چىقىرىپ سرلاش ئۇسۇللەرى

جاهاز يۈزىگە تاش سىزىقچىلىرىنى چىقىرىپ سرلاش سرچىلىقتىد
كى مۇرەككەپ ئىشلارنىڭ بىرىدىرۇر.

تاش سىزىقچىلىرى بىر خىلى ئاق، قارا، كۈل رەڭ قاتارلىق رەڭلەر-
نىڭ كېسىشىدىن ھاسىل بولىدۇ. يەنە بىر خىلى ئاچ يېشىل، توق
يېشىل ۋە قېنىق يېشىل رەڭلەرنىڭ كېسىشىدىن ياكى ئاچ سېرىق،
توق سېرىق، ۋە مېغىز رەڭلەرنىڭ كېسىشىدىن ھاسىل بولغان سە-
زىقچىلىرى ئۇستىگە يەنە مېغىز رەڭ، سېرىق رەڭ قوشۇلۇپ ئارىلىق
قالدۇرۇلۇپ كېسىشتۈرۈلۈپ ھاسىل قىلىنىدۇ. يەنە بىرى ئاچ كۆك،
ئوتتۇراھال كۆكىلەرگە كۆكۈچ رەڭ قوشۇلۇپ ھاسىل قىلغان سىزىق-
چىلار بولۇپ، بۇلارنىڭ ھەممىسى رەڭلىك تاش سىزىقچىلىرىدىرۇ.

تاش سىزىقچىلىرىنى چىقىرىدىغان جاهاز ياكى بۇيۇملارنىڭ ھەستى-
رىگە تەكشى، سىلىق ئاق سر بېرىپ، ئۇستىگە تاش سىزىقچىلىرى
چىقىرىلىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇل بىلەن تاشپاختا تاختاي، ئەينەك تاختاي،
قەغەز، تۆمۈر تاختا، تام - ياغاچلارغا ھەمدە كۈندىلىك تۇرمۇش بۇ-
بۇملىرىغا ھەتتا بىناكارلىق قۇرۇلۇشلىرىغىمۇ تاش سىزىقچىلىرىنى چى-
قرىشقا بولىدۇ.

تاش سىزىقچىلىرى ھەر خىل شەكىلە بولىدۇ. مەسىلەن، بۇلۇت،
تام ۋە ياغاچ سىزىقچىلىرى شەكىلە بولىدۇ. ئەگەر ھاسىل قىلىنغان
سىزىقچىلار تەبىئى شەكىللەنسە، ئۇچۇق، كۆركەم، چوڭ سۈپەت بۇ-
لۇشتەك ئۇنۇمگە بېرىشكىلى بولىدۇ.

تاش سىزىقچىلىرىنى چىقىرىشنىڭ ئۈچ خىل ئۇسۇلى بار.

1. ئاق سر بېرىلگەن جاهاز يۈزىنىڭ بىر قىسىغا ئاق سر قۇرۇپ
كېتىشتىن ئىلگىرى كۈل رەڭ سىرنى ئارىلىق قالدۇرۇپ بېرىشكىمۇ،
بىر تەرىپىگە بېرىشكىمۇ بولىدۇ. سر بېرىلىپ بولغاندىن كېپىن چوتىكا
بىلەن سۈرتۈپ سىزىقچە چىقىرىپ كۈل رەڭ سر بېرىلگەن چوتىدا

يەڭىل چوتىكلاپ بەرگەندە ئاق، قارا، كۈل رەڭ سرلار كېسىشىپ
ھەر خىل سىزىقچىلار شەكلىنىدۇ.

2. جاھاز ياكى ھەر خىل بۇيۇملارنىڭ يۈزى چوڭ بولسا ئاق ۋە
كۈل رەڭ سرلارنى كېسىشتۈرۈپ سرلاش كېرەك. يەنى بىر قىسىم
ئورۇغا ئاق سر، يەنە بىر قىسىم ئورۇنغا كۈل رەڭ سر بېرىپ ۋە
ئۇستىگە ئازراق قارا سر تېمىتىۋېتىپ، كۈل رەڭ سر ئۇستىگە سە-
زىقچە چىقىرىپ، ئاندىن كېيىن پاڭىز چوتىكا بىلەن چوتىكلاپ سىزىق-
چە چىقىرىش لازىم. تەڭەر بۇ خىل سىزىقچىلار ئۆچۈق چىقىغاندا يەنە
ئاق سر، قارا سر ۋە كۈل رەڭ سرلارنىڭ ھەر قايىسىدىن ئازراق
تېمىتىپ داۋاملىق چوتىكلىسا بولىدۇ ياكى ماي بوياق قەلەم بىلەن سە-
زىقچىلارنى كېسىشتۈرۈپ سىزىقچە چىقارسا بولىدۇ. جاھاز ياكى بۇ-
يۇملارنىڭ يۈزى كەڭ بولمسا باشقا كۈل رەڭ سرلارنى تەڭشىسىمۇ
بولىدۇ، ياكى ئاق سر ئۇستىگە قارا سر تېمىتىپ سىزىقچە ھاسىل
قىلغاندىن كېيىن، چوتىكلاپ روشنلەشتۈرۈشكىمۇ بولىدۇ.

3. ئاز مقداردا كۆڭ ياكى مايسىرەڭ سر ئارىلاشتۇرۇلغان ئاق
سەرنى جاھاز ياكى بۇيۇمنىڭ يۈزىگە بېرىپ، سر پەردىسى بىر ئاز قې-
تىشقانىدىن كېيىن جاھازنى دۇم قىلىپ شام ياكى كىرسىن چىراڭنىڭ
ئىسىدا ئىسلوغاندى سر پەردىسى ئۇستىدە تمبىئىي قارا سىزىقلار شەكىل-
لىنىدۇ. سر پەردىسى تولۇق قۇرۇغاندىن كېيىن ئېلىپىماي بېرىلسە،
جاھاز يۈزى پارقراب، سۈپەتلەك بولغان تاش سىزىقچىلرىنى چىقار-
غلى بولىدۇ.

14. رەڭدار مەر - مەر تاش سىزىقچىلرىنى چىقىرىپ سرلاش ئۇسۇللرى

رەڭدار مەر - مەر تاش سىزىقچىلرىنى چىقىرىپ سرلاش ئۇسۇلى -
سۇ ئۇستىدە لمىلىتىپ سرلاش دەپىو ئاتلىدۇ.

1. كېتەرلىك ماتپىرىاللار ۋە ئەسۋاب - ئۇسۇكونلىم
ئېتىلىپن كىسلاتالىق ياكى ئېستېر يېلىملىك ئېلىپىماي، يېپىشقاقلىقى

مۇۋاپىق، سېلىشتۇرما بىغىلىقى يەڭىل رەڭ ماتېرىياللىرى بىلەن ھەر خىل رەڭلىك تەڭشەلگەن سرلار، بېنىزىن ۋە باشقا ئېرىتكۈچىلەر، يادىغانچى ياكى تۆمۈردىن ئىشلەنگەن تاياقلار، چېلەك ياكى داس (چوڭ جاھازلار ئۈچۈن سۇ كۆلچىكى ئىشلەتىسىمۇ بولىدۇ) پاكسىز سر قاچىسى، زاماسكا ماتېرىياللىرى ۋە زاماسكا بېرىشكە ئىشلىتىلىدىغان ئەسۋابلار، پۇركۈش مىلتىقى، سر چوتىكىسى، خام (ماتا)، لاتا ۋە داكا قاتارلىق نەرسىلەر كېتىدۇ.

2. سىرلاشتىن بۇرۇنقى تەييارلىقلار

1) سىرلىنىدىغان جاھاز - بۇيۇملار مېتال ياكى ياغاج بولۇشىدىن قەتىئىنه زەرمى، ئالدى بىلەن ئۇنىڭغا ئامىمونىي رادىكاللىق ماڭنىتلىق ئاق سىر ياكى ئېتىلىپن كىسلا تالقى ماڭنىتلىق ئاق سر ئەستەر ئورنىدا بېرىلىشى، رەڭىنى تەكشى پاكسىز بولۇشى لازىم. 2) سىرلىنىدىغان جاھاز - بۇيۇملار چاققان، يەڭىل بولۇشى، چېلەك ياكى داسقا قاچىلانغان سۇ لق بولۇشى، تېمىپېراتۇرسى 10 گىرادۇس ئەتراپىدا بولۇشى كېرەك. سۇ سوغۇق بولۇپ قالسا، ئىسىسىق سۇ قوشۇپ تەڭشەش كېرەك.

3) ئۆرە جاھاز - بۇيۇملارنى سىرلىغاندا، قاچىلانغان سۇنىڭچى چوڭ قۇرلۇقى سىرلىنىدىغان بۇيۇمدىن ئېڭىز بولۇشى لازىم. 4) ياغاج جاھاز ۋە باشقا بۇيۇملارنىڭ ئىچى ۋە سىرتىغا بېرىلىدىغان سىرلارنىڭ سۇغا چىدامچانلىقى ياخشى بولۇشى، سۇغا چىلىغاندا باشقىچە تەسىرلەرنى پېيدا قىلما سلىقى لازىم. 5) ئاغزى يېڭى ئېچىلىغان سىرلارغى سۇيۇقلانى دۇرغۇچى كەتمىسىمۇ، تۇرۇپ قالغان سىرلارنى ئىشلىتىش توغرا كەلەسە، بېنىزىن قاتارلىق سۇيۇقلانى دۇرغۇچى قوشۇش لازىم.

3. ھەر خىل رەڭلىك سىرلارنى سۇغا تەڭشەپ قېمىتىش ئۇسۇلى

- 1) قارا رەڭنى يالغۇز ئىشلەتمەي، بىر ئاز توق قىزىل رەڭلىك سىر قوشۇپ بىنەپشە قىزىلغا تەڭشەپ سۇغا تېمىتىش لازىم.
- 2) ئاز مىقداردىكى قارا سىر بىلەن ئۆتتۈر اھال يېشىل رەڭلىك سىرىنى قوشۇپ، قارامتۇل يېشىل رەڭگە تەڭشەپ سۇغا تېمىتىش لازىم. 3) توق قىزىل رەڭلىك ۋە ئۆتتۈر اھال كۆك رەڭلىك سىرنى ئارىلاشتۇرۇنى.

رۇپ، بىر خىل رەڭگە تەڭشەپ سۇغا تېمىتىش لازىم. 4) بىنەپشە قىـ
زىل رەڭلىك سر، قارامتۇل يېشىل رەڭلىك سر ، ئوتتۇراھال كۆك
رەڭلىك سر، توق قىزىل رەڭلىك سرلارنى يۇقىرىقى ئۇسۇل بويچە
بىر - بىرىگە ئارىلاشتۇرماي ئايرىم - ئايرىم حالدا سۇغا تېمىتىش
لازىم. 5) ئوتتۇراھال كۆك رەڭلىك سر بىلەن توق قىزىل رەڭلىك
سەرنى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، كېلىپ چىققان بېغىر رەڭلىك سر،
ئوتتۇراھال كۆك رەڭلىك سر، توق قىزىل رەڭلىك قاتارلىق ئۈچ خىل
سەرنى ئايرىم - ئايرىم تېمىتىش لازىم. 6) سېرىق رەڭلىك، ئوتتۇراھال
كۆك رەڭلىك سەرنى، توق قىزىل رەڭلىك سرلارنى يۇقىرىدىكى ئۇ-
سۇل بويچە ئايرىم - ئايرىم سۇغا تېمىتىش لازىم.

يۇقىرىدىكى بىر نەچچە خىل ئۇسۇل بىلەن سۇغا تەڭشەپ تېمىتىلـ
غان رەڭ تۈرلىرىنىڭ ھەر بىرى جاھاز - بۇيۇملارنى ئايرىم - ئايرىم
سەرلاشقا ئىشلىتىلىدۇ. سەرلاشتا ھەر بىر سەرغا بىردىن قاچا، بىردىن
قوچۇغۇچ ئىشلىتىش لازىم.

4. سەرلاش جەريانى

ئاز مىقداردا تەڭشەلگەن بىر خىل ياكى ھەر خىل سەرلارنى بىرلا ۋاقتىـ
تا ئارقا - ئارقىدىن سۇغا تېمىتىپ سەر ئېرىتىمىسى سۇنىڭ 50 ~ 70
پىرسەنتكىچە يۈزىگە تارقىلىپ بولغاندا، سەر پەردىسىنى تېغىز بىلەن
پۈۋەلپ، سىزىقچىلار تەبىئىي حالدا شەكىللەندۈرۈدۇ. ئەگەر پۈۋەلگەندە
كۆڭۈلدىكىدەك شەكىللەر ھاسىل بولمسا قوچۇغۇچنى سۇنىڭ تېگىـ
شىش يۈزى كىچىكەك بولغان ئورۇنغا تەڭكۈزۈپ، يەڭىگىل چۆرگـ
لمەتكەندىمۇ سىزىقچىلارنى شەكىللەندۈرگىلى بولىدۇ. ئاندىن كېيىن ئاق
رەڭلىك سر بىلەن ئەستەرلەنگەن ۋە قۇرۇتۇلغان جاھاز - بۇيۇمنى
سۇغا چىلاپ، سۇ يۈزىدىكى سىزىقچىلار شەكىلde تارقىلىۋاتقان سر
پەردىسىنى جاھاز - بۇيۇمغا يۇقتۇرۇپ دەرھال سۇدىن چىقىرىۋېلىنىـ
دۇ. بۇ جەرياندا جاھاز بۇيۇمنىڭ يۈزىگە ئار تۇق يۇقۇپ قالغان سر
پەردىلىرى قەھز پارچىسىغا يۇقتۇرۇپ ئېلىۋېتىلىدۇ. سۇ يۈزىدىكى
ئۇشۇق سر پەردىسى بىر تەرەپكە پۈۋەلۋېتىلىدۇ. ئەگەر چۈڭ تېپتىكى

جاهاز لارنى بۇ خىل ئۇسۇلدا سرلاشقا توغرا كەلسە، كۆلچەككە سۇ قۇيۇپ سرلاش كېرەك.

بۇ خىل سرلاش مەشغۇلاتى بىلەن شۇغۇللانغاندا، قولنى بېنزاڭ بىلەن پاڭىز يۇيۇپ - سۈرتۈپ، سرلانغان جاهاز - بۇيۇملارنىڭ گىرۋەكلىرىنى بېنزاڭدا نەمدەلگەن داكا ياكى خامدا سۈرتۈپ تۈز سەزىقلق ئاق گىرۋەك چىقىرىش لازىم. گىرۋەكلىرىنىڭ ئاق رەڭلىك نە قىش ئىشلەنسە تېخىمۇ كۆركەم بولىدۇ. سرلانغان جاهازنىڭ يۈزىدىكى سر پەردىسى تولۇق قۇرۇغاندىن كېيىن ئۇستىگە بىر قەۋەت ئېستىپ يېلىملىق ئېلىپىماي بېرىپ پارقىرىتىش كېرەك.

15 . چەكمىگۈل، تاراق چىقىرىپ سرلاش ئۇسۇلى

1. چەكمىتاراق چىقىرىش ئۇسۇلى سرلىنىدىغان جاهاز - بۇيۇملارنىڭ يۈزى چوڭ بولسا سر بىلەن چەكمىگۈل، تاراق چىقىرىلىسا مۇۋاپىق بولىدۇ. بۇ خىل چەكمىگۈل، تاراق چىقىرىش ئۇسۇلى ئاددىي بولۇپ، ئاق سر بىلەن ئەستەرلەنگەن جاهاز - بۇيۇملارنىڭ يۈزى قۇرۇغاندىن كېيىن توق كۆك ياكى توق قىزىل تەڭشەلگەن سر ئىمكانييەتنىڭ بارىچە نېپىز بېرىلىدۇ. ئاندىن پاختىنى يۇمۇرلۇق قىلىپ (سر قۇرۇپ كېتىشتىن ئىلگىرى) جاهازنىڭ ئۇستىگە باسقاندا ئاستى ئاق، ئۇستى چەكمە گۈل، تاراق كېلىپ چىقىدۇ. بىنەپىشە قىزىل، توق قىزىل ياكى باشقا رەڭلىك سرلاردا چەكمىگۈل، تاراق چىقىرىش ئۇسۇللەرىمۇ يۇقىرىقىغا ئۇخشайдۇ. تاراق چىقىرىلىپ سر قۇرۇغاندىن كېيىن ئۇستىگە ئېلىپىماي بېرىپ پارقىرىتىش لازىم.

2. ئېلان بوياقلىرى بىلەن چەكمىگۈل، تاراق چىقىرىش ئۇسۇلى سرلىنىدىغان جاهاز - بۇيۇملارنىڭ يۈزى چوڭ بولۇپ، كېتىدىغان ماتېرىيال كۆپ بولسا ئېلان بوياقلىرى بىلەن چەكمىگۈل، تاراق چىقىرىپ سرلاشقا بولىدۇ. بۇنىڭدا جاهاز - بۇيۇملارنىڭ يۈزىگە ئاق رەڭلىك سر بېرىپ قۇ-

رۇغاندىن كېيىن توق قىزىل (ئازراق قارا سىيلەر تېمىتىپ) ياكى بىنهپ-
شە قىزىل رەڭلىك ئىلان بويقى بېرىپ، بوياقنى قۇرۇتمايلا لاتا ياكى
قەغەز ئارقىلىق گۈل سىزىقچىلىرى چىقىرىلىدۇ. مەشغۇلات جەريانىدا
قول ھەرىكتى يەڭىل، چاققان بولۇشى، گۈل ئارىلىقلرى تەكشى،
بىر خىل بولۇشى لازىم.

3. ئېرىتىش ئارقىلىق داغ شەكىللەك چېكىت چىقىرىپ سەرلاش ئۆسۈلى

ئاق رەڭلىك ئەستەر سەر بېرىلىپ قۇرۇتۇلغان جاھاز - بۇيۇملارنىڭ
يۈزىنگە بىنهپشە قىزىل رەڭلىك ياكى جىڭەر رەڭلىك، سېرىق رەڭلىك
بوياقلارنى بېرىپ، بوياقنى قۇرۇتمايلا چوتقا موپىلىرىغا تەڭكۈزۈلگەن
بېنزاپنى بوياق ئۇستىگە چېچىپ تېمىتىپ چوڭ - كىچىكلىكى ھەر
خىل بولغان داغ شەكىللەك چېكىتلەرنى چىقىرىشقا بولىدۇ. بۇ خىل
ئۆسۈلىنى قوللاغاندا جاھاز بۇيۇملارنىڭ ھەممە يۈزىنگە داغ شەكىللەك
چېكىتلەرنى تەكشى چىقىرىش لازىم. قۇرۇغاندىن كېيىن ئېلىپماي بې-
رىپ پارقىرىتىش كېرەك.


16. ئەينەك كېسىش ۋە ئەينەك سېلىش ئۆسۈلى

1. ئەينەك كېسىش
ئەينەك كېسىش پىچىقى ئالماس دەپ ئاتىلىدۇ. ئالماس پىچىقىنىڭ
ئۇچىغا ئەينەك كېسىش ئۇچۇن ئالماس ئورنىتىلىدۇ. پىچاق شۇ ئالماس
بىلەن ئەينەكىنى كېسىدۇ.

ئەينەك بىناكارلىق قۇرۇلۇشىدا، ھەر خىل ئۆي جاھازلىرىنىڭ كۆز-
نەكلىرىگە كۆپ ئىشلىتىلىغان ماتېرىيال بولۇپ، ئۇ نۇر ئۆتكۈزۈش،
ھاۋا ئېقىمنى توسوش، ئىسىسىق - سوغۇقنى ئۆتكۈزۈمەسلىكتەك نۇر-
غۇن ئار تۇقچىلىققا ئىگە.

ئەينەك ئادەتتە سۈزۈك ئەينەك، تۇتۇق ئەينەك، كۈمۈش رەڭ ئەي-
نەك فاتارلىق بىر قانچە خىل بولىدۇ. سۈزۈك ئەينەك كۆپ ئىشلىتىلى-
دۇ. ئەينەكىنىڭ قېلىنلىقى ئادەتتە 3 مىللەمبىتر، 4 مىللەمبىتر، 5 مىللە-

مېتىر بولىدۇ. ئەينەكىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىمۇ ھەر خىل بولىدۇ.
 ئەينەك كېسىش مەخسۇس بىر ئۇستەنلە ئۇستىدە ئېلىپ بېرىلىدۇ.
 ئەينەك كېسىش ئۇستىلىنىڭ يۈزى 3 سانتىمېتىردىن قېلىن تاختايىدىن
 سىلقق ۋە تۈز رەندە قىلىنىپ تەييارلىنىدۇ.
 ئەينەك كېسىشكە يەنە 100 سانتىمېتىرلىق ياكى ئۇنىڭدىن ئۇزۇن
 بولغان ياپىلاق ياغاچ سىزغۇچ، ئۇرالملق مېتىر، ئامبۇر، يېرىك بىلەي،
 كىرسىن، چوتقا قاتارلىق نەرسىلەر تەييارلىنىدۇ. ئەينەكىنى كېسىش
 ئۇستىلىگە ئېلىپ، كېسىش ئۆلچىمىنى بېكىتكەندىن كېيىن، كېسىش
 نۇقتىلىرىغا بەلگە قىلىپ، شۇ نۇقتىغا ياغاچ سىزغۇچنى دەلمۇ دەل توغ-
 رىلاپ، ئاندىن سىزغۇچنى كەينىگە 2 مىللەمېتىر چېكىندۈرۈپ كېسىش
 ئۇرنىدىكى پاسكىنا نەرسىلەرنى چوتىكىدا كىرسىن سۈركەپ تازىلىۋە-
 تىپ، سول قولدا سىزغۇچنى بېسىپ تۇرۇپ، ئوڭ قولدا ئالماسىنى تۇ-
 تۇپ، سىزغۇچقا تاقاپ تۇرۇپ تەكشى بېسىپ، ئىككى يانغا تەۋەرتە-
 جەي، ئالدىغا قارىتىپ بىرلا تارتىمىز. ئالماسى ئەينەك يۈزىگە بىر سە-
 زىقنى جىجىپ چىقىدۇ. ئاندىن ئەينەكىنىڭ كېسىلىپ بولغان قىسىمنى
 ئۇستەلنىڭ سىرتىغا چىقىرىپ تۆۋەنگە تەڭ كۈچ بىلەن باسساق ئەي-
 نەك سۇنۇپ ئاجرايدۇ.



9. 10 - رەسم. ئەينەك كېسىش ئۇسۇلى


2. ئەينەك كېسىشتە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار
 ئەينەك كەسەندە ئالماسىنى بىر ئورۇنغا پەقەت بىرلا قېتىم سېلىش،
 يېرىم يولدا توختاپ قالماي بىراقلا يەنە بىر باشقا چىقىرىۋېتىش كې-
 رەك. ئەگەر ئەينەك بىر قېتىم كەسەندە سۇنمسا ئالماسىنى شۇ ئورۇن-

غا قايتا سالماي ئەينه كنى تۇرۇپ كەينىدىن كېسىش كېرەك. ئەينه كنىڭ ئىسىق - سوغۇقتا كېگىيىش - تارىيىشنى كۆزدە تو- تۇپ، ئەينه كنى ئەسلىي تۈلچەمدىن كىچىكىرىك كېسىش كېرەك. مە سىلمىن: دېرىزە كۆزى 50 سانتىمېتىرىلىق كەڭلىكتە بولسا سىزغۇچنى 49.5 ئارىلىققا قويۇپ كېسىش كېرەك.

بۇ چاغدا كېسىلگەن ئەينه كنىڭ هەققىي كەڭلىكى ئالماس پىچىقدە نىڭ يېنىنىڭ قېلىنلىقى بىلەن قوشۇلۇپ 49.7 چىقىدۇ. كېسىلگەن ئەينه كنىڭ ئەتراپى تەكشى بولماي قالسا ياكى ئەينه كۆلچەمدىن بىر نەچچە مىللەمېتىر چوڭ كېسىلىپ قالسا، تۇنى ئەينه كېسىش پىچىدە قىدا كېسىش مۇمكىن بولماي قالدى. شۇڭا، ئامبۇردا ئاز - ئازدىن قىدە سىپ سۇندۇرۇپ كىچىكلىتىش لازىم. ئەينه كەسکەندە يەنە كېسىلى گەن ئەينه كنىڭ قىرلىرىنىڭ قولنى كېسىۋېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش تۈچۈن ئەينه كەقىرۇغا قۇم بىلەي سۇرۇۋېتىش كېرەك.

3. ئەينه كە سېلىش ئۇسۇلى

ئەينه كە سېلىش - ئىشكى - دېرىزلىر گىرەگە ئىلىنىپ توتقا، زەنجىرلىرى بېكىتىلىپ، سەرىلىنىپ بولۇنغاندىن كېيىن قىلىدىغان ئىش- تۇر. ئەينه كە سالغاندا كېسىپ تەييارلانغان ئەينه كنى ئالدى بىلەن رامغا چۈشۈرمىز. ئاندىن ئەينه كنىڭ چۆرسىسگە ھەر 15 ~ 20 سانتى- مېتىر ئارىلىققا 1 ~ 1.5 سانتىمېتىر تۇزۇنلۇقتىكى مىخنى ئەينه كە نىقتاپ تۇرۇپ رامغا قاقمىز. مىخنى قاققاندا بولقىنى ئەينه كە يۈزىگە پارالىپ تۇتۇشمىز كېرەك. مىخلاب بولغاندىن كېيىن ئەينه كە يۈزىنى بارماق بىلەن چېكىپ باقمىز، جاراڭلىغان ئاۋاز چىقسا ئەينه كە تەلەپكە لايىق سېلىنغان بولىدۇ. جىغ - جىغ ئاۋاز چىقسا ئەينه كە تەلەپكە لايىق سېلىنغان بولىدۇ. ئەينه كە سېلىنىپ بولغاندىن كېيىن رام بىلەن ئېيدى- نەك ئارىسىدىكى يوچۇقلاردىن توبىا - چاڭ، شامال كىرىشتىن ساقلى- نىش تۈچۈن ئەينه كە زاماڭىسى بېرىمىز.



10. 10 - رەسمىنەك سېلىش ئۇسۇلى

ئەمەلىي مەشقىق

بۇ مەزمۇندا سىرچىلىقتا ئىشلىتىلىدىغان ئەسۋابلار، راماسكىلاشتىن بۇرۇنقى تەبىيارلىقلار، زاماسكا تەبىيارلاش ئۇسۇللرى، زاماسكىلاش ئۇسۇللرى، قۇم قەغەز سۈرکەش ئۇسۇلى، كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سىرلار، سر تەڭشەش ئۇسۇللرى، سىرلايدىغان ئۆي جاھازلىرىنى بويايىدىغان بوياقلار، بوياقلار بىلەن ئۆي جاھازلىرىنى بوياش ئۇسۇللرى، ئالىتۇن - كۈمۈش رەڭلىك ھەللەرنى بېرىش ئۇسۇللرى، ياغاج سىزىقچىلىرىغا تەقلىد قىلىنەغان تاراق نۇسخىلىرىنى چىقىرىش ئۇسۇللرى، تاش سىزىقچىلىرىنى چىقىرىپ سرلاش ئۇسۇللرى، چەكمىگۈل، تاراق چىقىرىپ سرلاش ئۇسۇلى، ئەينەك كېسىش ۋە ئەينەك سېلىش ئۇسۇلى قاتارلىقلار سۆز-لىنىدۇ. بۇ مەزمۇنلار ياغاچچىلىقنى ئۆگەنگۈچىلەر ئۈچۈن ئىنتايىن

مۇھىم. شۇڭلاشقا، ياغاچىلىقنى ئۆگەنگۈچىلەر بۇ مەز مۇنلارنى چوقۇم ئۆگىنىۋېلىشى، ئۆگىنىش جەريانىدا ئۆزى ئەمەلىيەتنىن ئۆتكۈزۈشى كېرىك.

ئىزدىنىش ۋە مۇھاكىمە سوئاللىرى

1. سىرچىلىقتا قانداق سايىمانلار ئىشلىتىلىدۇ؟
2. زاماسكىلاشتىن بۇرۇن قانداق تەبىيارلىق خىزمەتلەر ئىشلىنىدۇ؟
3. زاماسكا تەبىيارلاش ئۇسۇللەرىنى بايان قىلىڭ؟
4. زاماسكىلاش ئۇسۇللەرىنى بايان قىلىڭ؟
5. قۇم قەغەزنى سۈركەش ئۇسۇلنى بايان قىلىڭ؟
6. كۆپ ئىشلىتىدىغان سرلار قايىسلار؟
7. سىر تەڭشەش ئۇسۇللەرىنى بايان قىلىڭ؟
8. سىرلايدىغان ئۆي جاھازلىرىنى بويابىدىغان بوياقلار قايىسلار؟
9. بوياقلار بىلەن ئۆي جاھازلىرىنى بوياش ئۇسۇللەرى قايىسلار؟
10. ئالتۇن - كۈمۈش رەڭلىك ھەللەرنى بېرىش ئۇسۇللەرى قايىسلار؟
11. ئەستەر سىر ۋە پاقىراتقۇچى سىر بېرىش ئۇسۇلى قانداق؟
12. ياغاچ سىزىقچىلىرىغا تەقلىد قىلىنغان تاراق نۇسخىلىرىنى چىقدىرىش ئۇسۇللەرىنى بايان قىلىڭ؟
13. تاش سىزىقچىلىرىنى چىقىرىپ سرلاش ئۇسۇللەرىنى بايان قدىلىڭ؟
14. رەڭدار مەر - مەر تاش سىزىقچىلىرىنى چىقىرىپ سرلاش ئۇسۇللەرىنى بايان قىلىڭ؟
15. چەكمە گۈل، تاراق چىقىرىپ سرلاش ئۇسۇلنى بايان قىلىڭ؟
16. ئەينەك كېسىش ۋە ئەينەك سېلىش ئۇسۇلنى بايان قىلىڭ؟

策 划：伊布拉音·色满
组 稿：阿布来提·居马土服热克
责任编辑：阿不来提·白克力
责任校对：古丽娜孜·买买提
封面设计：海米旦·赛达力木


木工技术（2）（维吾尔文）

吾不力阿西木·卡斯木卡衣那克 编著


新疆科学技术出版社出版发行
(乌鲁木齐市延安路255号 邮编：830049)
新疆新华书店经销 乌鲁木齐隆益达印务有限公司印刷
880mm×1230mm 32开本 7.5印张
2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

ISBN978-7-5466-1364-2 (民文) 定价：22.00元

مۇقاۋىسىنى لايىھەلىكۈچى: ئىمەت ئەدالىم



ISBN 978-7-5466-1364-2



9 787546 613642 >

定价：22.00元