

12- باب تور پروگراممىسى تۈزۈشتن ئەمەلىي مىسالىلار

بۇ بابنىڭ مۇھىم نۇقىسى:

- مىسالىلاردىن پايدىلىنىپ ئۇنىرىسىل ئىشلىتىلىغان تۈرلۈك تېخنىكىلىق تور پروگراممىلىرىنى لايىھەلەش بىلەن تۇنۇشۇش.

12-1. سۆز قالدۇرۇش دوسكىسى

سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىنى توردا دائىم كۆرۈپ تۇرىمىز، ئەمەلىيەتتەئۇنىڭ لايىھەلەنىنى ناھايىتى ئاددىي، ئۇنى لايىھەلەشنىڭ ئۈچ خىل ئۇسۇلى بار.

برىنجى : Application ئويپىكتىدىن پايدىلىنىپ لايىھەلەش.

Application ئويپىكتىدىن پايدىلىنىپ قالدۇرۇلغان سۆزنى خاتىلىگەندە، ئەگەر مۇلازىمىتىر قايتا قۇزغالسا خاتىرىلەنگەن ئۈچۈرلار يۇقاپ كېتىدۇ.

ئىككىنچى : 10. بابتى ئۆگەنگەن يېزىق ھۆججىتىگە ئۈچۈر ساقلاش- ئوقۇش مەشغۇلاتلىرىدىن پايدىلىنىپ لايىھەلەشكە بولىدۇ، بۇ خىل ئۇسۇلدا قالدۇرۇلغان سۆزلەر يېزىق ھۆججىتىگە خاتىرىسىدۇ.

ئۈچىنچى : سانلىق مەلumat ئامېرىدىن پايدىلىنىپ لايىھەلەش.

بۇ خىل ئۇسۇل ناھايىتى ئاسان، قۇلای، شۇڭا بىز بۇ يەردە مۇشۇ ئۈچىنچى خىل ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ لايىھەلەيمىز.

12-1-1. سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىنى لايىھەلەش

تور پروگراممىسى لايىھەلگەنلە مۇرەككەپەشتۈرمەي ئۆز تەلىپىڭىزگە ئاساسىن مۇۋاپىق لايىھەلەڭ. ھەددىدىن ئارتۇق مۇرەككەپ لايىھەلگەنلە زىھنى كۈچ وە ۋاقت ئىسراپچىلىقى بولۇپلا قالماي يەنە زىيارەت قىلغۇچىلارنىڭ كۆزلىرى ئىمر - چىمىر بولىدۇ، تور بەتنى چۈشىنەلمەيدۇ.

تۆۋەنەدە بىز مۇشۇ پېرىنسىپنى نەزەرەد تۇتۇپ، سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىنى ئاددىي، كۆركەم قىلىپ لايىھەلەيمىز.

سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىدا بولۇشقا تېڭىشلىك ئقتىدارلار: سۆز قالدۇرغىلى بولۇش، قالدۇرۇلغان سۆزلەرنى كۆرسىتىش، قالدۇرۇلغان سۆزلەرنى ئۈچۈرۈش.

سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىنى لايىھەلەشتە ئاساسلىقى سانلىق مەلumat ئامېرىغا ئۈچۈر ساقلاش، ئوقۇش بىرىكمىسى ئىشلىتىلىدۇ، قالدۇرۇلغان سۆزنى سانلىق مەلumat ئامېرىغا ساقلىغاندا بەت يۈزىدە كۆرسەتكىلى، ئۈچۈرۈتەتكىلى ۋە يىڭىدىن قالدۇرۇلغان سۆزلەرنى ساقلىغىلى بولىدۇ.

بۇ پروگراممنى لايىھەلەشتە ئاساسلىقى سانلىق مەلumat ئامېرىغا ئۈچۈر ساقلاش- ئوقۇش بىرىكمىسى، javascript,Include قاتارلىق ئۇسۇللار بىرلىكتە ئىشلىتىلىدۇ، بۇلارنىڭ ئىشلىتىلىشىگە دققەت قىلىڭ.

12-1-2. سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىنىڭ ئقتىدارلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش

چۈشەندۈرۈش :

بۇ پروگرامما كىتابىمىزنىڭ قوشۇمچە ئۇپىتىك دىسکىسىدا asptemp\chapter12\guest ئىچىدە ساقلانغان، جەمئى ئالتە دانە ھۆججەت، ئايىرم- ئايىرم ھالدا:



--- سانلىق مەلumat ئامېرى ھۆججىتى ، قالدۇرۇلغان سۆزلەرنى ساقلاشقا ئىشلىتىلىدۇ guest.mdb

--- سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىنىڭ باش بېتى ، بۇ ھۆججەتتە قالدۇرۇلغان سۆزلەر index.asp

کۆرسىتىلىدۇ ۋە قالدۇرۇلماقچى بولغان سۆزلىرى كىرگۈزۈلىدۇ .
 --- سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلاش ھۆججىتى **odbc_connectian.asp**
 --- بۇ ھۆججەت سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىدىكى خەتلەرنىڭ چوڭلىقى ،
 رەڭگى ، شەكلى قاتارلىقلارنى كونترول قىلىدۇ.
 --- قالدۇرۇش ئۇچۇن كىرگۈزۈلگەن سۆزلىرىنى سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا ساقلايدۇ.
 --- قالدۇرۇلغان سۆزلىرىنى ئۇچۇردى .
 تۆۋەندە تەرتىپ بويچە تەپسىلىي سۆزلىه يىمىز:

(1) سانلىق مەلۇمات ئامېرى ھۆججىتى --- **guest.mdb**

قالدۇرۇلغان سۆزلىنى ساقلاشتا ئاۋاڭلۇ بىر دانە سانلىق مەلۇمات ئامېرى **guest.mdb** نى قۇرۇيمىز.
 ئۇ قالدۇرغان سۆز رەت نومۇرى، قالدۇرغان سۆز تىملىسى، قالدۇرغان سۆز مەزمۇنى ، سۆز قالدۇرغۇچى
 ئىسى، سۆز قالدۇرغۇچى **E-anail** ئادرېسى، سۆز قالدۇرۇلغان ۋاقتىدىن ئىبارەت ئالتە دانە خەت بۆلىكىنى
 ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. جەدۋەلنىڭ تۈزۈلۈشى 12-1. رەسمىدە كۆرسىتىلگەندەك.

1-12. رەسمى :

guest : 表					
	字段名称	数据类型	说明		
guest_id	自动编号	留言编号			
title	文本	留言标题(字段大小100)			
body	备注	留言内容			
name	文本	留言人姓名(字段大小30)			
email	文本	留言人email(字段大小100)			
submit_date	日期/时间	留言日期(日期类型)			

سۆز قالدۇرۇش
دوسكىسى سانلىق
مەلۇمات ئامېرىنىڭ
تۈزۈلۈشى ←

پروگراممىنى يوتىكەشكە قۇلایلىق بۇلۇشى ئۇچۇن بىز سانلىق مەلۇمات مەنبەسى بەلگىلىمە يىمىز، پروگراممىنى بىۋاسىتە سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا ئۇلايمىز .

(2) سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىنىڭ باش بېتى --- **index.asp**

سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىنىڭ باش بېتى ئۇزۇن بولسىمۇ بىراق تۈزۈلۈشى ناھايىتى ئاددىي ، ئۆستى تەرىپى
 قالدۇرۇدىغان سۆزنى كىرگۈزىدىغان تىزىملىك ، ئاستى تەرىپى قالدۇرۇلغان سۆزلىرىنى كۆرسىتىدىغان بۆلەك ، ئابونىت
 قالدۇرماقچى بولغان سۆزلىرىنى يېزىپ 确定 (مۇقىماش) كۇنىيىكىسىنى باسقاندا بۇ مەزمۇن **add.asp** گە
 يوللىسىدۇ ، **add.asp** بۇ مەزمۇنى سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا ساقلىۋىتىپ ئابونىتنى باش بەتكە قايتۇرىدۇ.
 بۇ ھۆججەتتە ئابونىت كىرگۈزىشكە تېگىشلىك مەزمۇنى تولۇق كىرگۈزۈكەمۇ . يوق ؟ تەكشۈرۈشتە
 جۇملىسى ئىشلىتىلىدى، بۇنىڭغا دىققەت قىلىڭ.

```
<% option explicit%>
<!--#Include file="odbc_connection.asp"-->
<HTML>
<html dir="rtl">
<head> <font face="UKIJ Eslive">
<title> سۆز قالدۇرۇش دوسكىسى </title>
<link rel="stylesheet" href="guest_style.css">
<Script Language="JavaScript">
```

```

<!--
function check_Null(){
    if (document.form1.title.value==""){
        alert("    تىمنى بوش قويۇشقا بولمايدۇ ");
        return false;
    }
    if (document.form1.name.value==""){
        alert("    ئىسمىنى بوش قويۇشقا بولمايدۇ ");
        return false;
    }
    return true;
}
// -->
</Script>
</head>
<body >
<h1 align="center"><h1>سۆزقالدۇرۇش دوسىكىسى
<center>
    <table border='1' width='80%' cellspacing='0' bordercolorlight="#000000'
bordercolordark="#FFFFFF" cellpadding='0' height="114">
        <tr bgcolor="#203F80">
            <td>
                <table border="0" width=100%>
                    <form method="post" action="add.asp" name="form1"
onsubmit="JavaScript: return check_Null();">
                        <tr><td><font color=white> تىما : </font></td><td><input type="text"
name="title" dir="ltr" size="60"><font color="white">**</font></td></tr>
                        <tr><td><font color=white> مەزمۇن : </font></td><td><textarea
name="body" dir="ltr" rows=4 cols=60 wrap=soft></textarea></td></tr>
                        <tr><td><font color=white> ئىسمىڭىز : </font></td><td><input type="text"
name="name" dir="ltr" size="10"><font color="white">**</font></td></tr>
                        <tr><td><font color=white>email: </font></td><td><input type="text"
name="email" dir="ltr" size="60"> </td></tr>
                        <tr><td></td><td><input type="submit" value="    تاپشۇرۇش    "
Size="20"></td></tr>
</form></table></td></tr>

```


```

</table>    <p>    </center>
<%
'تۆۋەندىكى جۇملىلەرسىلەن قالدۇرۇلغان سۆزلەرنى كۆرسىتىپ بىرىمىز'
Dim Sql,rs           'ئۆزگەرگۈچى مىقدارلار ئىنلىنىدى'
Sql="Select guest_id,title,body,name,email,submit_date From guest"
'تىزلىش تەرتىپگە دىققەت قىلىڭ'
Sql=Sql & " Order By submit_date desc,guest_id desc"
SET rs=db.Execute(Sql)      'بردانە ئۆبىكتى قايتۇرۇلدۇ' Recordset
If Not rs.Bof And Not rs.Eof Then   'ئەگەر قالدۇرۇلغان سۆزى يولىسلا كۆرسىتىلىدۇ'
%>
<center>
<table border="0" bordercolor="#8800FF" width="80%">
<%
Do While Not rs.Eof      'دەۋرىيىلەك جۇملىسى ئارقىلىق بارلىق خاتىرىلەر تەرتىپ بويىچە كۆرسىتىلىدۇ'
%>
<tr><td colspan=2><hr></td>
</tr><tr>
<td width=20%>تىما</td>
<td><%=rs("title")%></td>
</tr><tr><td><%=rs("body")%></td>
</tr>  <tr><td> سۆزقالدۇرغۈچى </td>
<td><a href="mailto:<%=rs("email")%>"><%=rs("name")%></a></td>
</tr><tr>  <td> سۆزقالدۇرۇلغان ۋاقت </td>
<td><%=rs("submit_date")%></td>
</tr>  <tr>  <td></td>
<td><a href="delete.asp?guest_id=<%=rs("guest_id")%>">ئۆچۈرۈش</a></td>
</tr><%
rs.MoveNext          'خاتىرە ئىستېرىلىكسى كېىنكى بىرخاتىرىگە يۇتكىلىدۇ'
Loop
rs.Close            'ئۆبىكتى تاقلىدى' recordset
db.Close            'ئۆبىكتى تاقلىدى' connection
%>
</table>
</center>
<%End If %>
</body>

```

</html>

پروگراممنىڭ ئىجرا بولۇش نەتىجىسى 2-12. رەسمىدە كۆرسىتلەگەندەك بولىدۇ .



2-12. رەسم : سۆزقالدىرۇش دوشكىسىنىڭ باش بىتى

چۈشەندۈرۈش :



(1) ئىلگىرى كۆرسىتلەگەن مىسالالاردا ئاساسلىق مۇھىم نۇقتىلار تەكتىلەندى، بەتى كۆرنۈشىنى لايمەلەش قاتارلىق جەھەتلەردە ئىنچىكىلەپ ئويلىش قىلىملىق، بىراق يۇقاراقى مىسالا بۇ جەھەتتە كۆيرەك ئويلىش لازىم . بەزى HTML جۇملىلىرىنىڭ يېزىلىش ئۇسۇلىنى ئىنچىكە مۇلاھىزەقلىپ ئۆكىنىۋېلىش كېرەك ، بولۇمىمۇ Talel نىڭ يېزىلىشى ئۇسۇلىغا، مەسىلەن: سۆز كىرگۈزىدىغان تىزىمىلىك بولۇكى جەدۋەلگە ئېلىنىدى ، قالدىرۇلغان سۆزلەرنى كۆرسىتىدىغان بولەكمۇ جەدۋەلگە ئېلىنىدى . ئىنچىكىلىك بىلەن مۇلاھىزەقلىڭ .

(2) ئىككىنچى قۇر :

```
<!--#Include file="odbc_connection.asp"-->
```

بۇ جۇملە مەزكۇر ھۆججەتنىڭ سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلاش ھۆججىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. Include جۇملىسىدىن پايدىلىنىپ بىر ھۆججەتكە باشقابىر ھۆججەتنى قىستۇرغىلى بولىدۇ. شۇڭا بۇ يەردە سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا ئۇلاش جۇملىسىنى ئايىرم بىر ھۆججەتكە يازادۇق . شۇنىڭ بىلەن indx.asp, delete.asp, add.asp ھۆججەتلەرىدە مۇشۇ قىستۇرۇش ئۇسۇلىدىن پايدىلاندۇق ، بۇنداقتا بىر ئاز ئاددىلىشىدۇ.

<link rel="stylesheet" href="guest_style.css">
بۇ جۇملا مەزكۇر ھۆججەتسىكى خەتلەرنىڭ ئەنچىلىقى، رەگەلىنى،
شەكلى guest_style.css ھۆججەتى ئارقىلىق تەڭشىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ، بەتنىڭ كۆرسىتىلىش
شەكلىنى تۈزۈشتە guest_style.css نى ئۆزگەرتىمى ئۆزگەرتىمى تۈزۈتىسى كلا بولىدۇ، بۇ
خىل ئۇسۇل ناھايىتى ئاددى بۇ جەھەتتە CSS گە دائىرمە خسۇس كىتابلاردىن پايدىلىنىڭ .

(4) بۇ يەردە بىر بۆلەك JavaScript جۇملىسى ئىشلىلىدى، بۇ جۇملىلەر ئارقىلىق ئابونىت سۆز
قالدىرغاندا سۆز تىمىسى ۋە ئىسمىنى يازدىمۇ. يوق ھۆكۈم قىلىنىدۇ، بۇ جۇملا مۇلازىمىتىدا ئەممەس
ئابونىت كومپىيۇتەردا ئىجرا بولىدۇ، ئابونىت تولدىرغان ئۇچۇزىنى يوللاشتىن ئاشقاڭ تەكشۈردى، ئەگەر
تولۇق تولدىرمىسا ياكى تەلەپكە لا يېق تولدىرمىسا ئەسکەر تىش ئۇچۇرى كۆرسىتىلىدۇ.

Form تىزىمىلىكىنىڭ يېزىلىش ئۇسۇلغا دىققەت قىلىڭ :

```
<form method="post" action="add.asp" name="form1"
```

```
onsubmit="JavaScript: return check_Null();>
```

بۇ يەردىكى Onsubmit ئابونىت ئۇچۇزىنى تولدىرۇپ تاپشۇرغاندا ئاشقاڭ فونكىسىسى ئىجرا بولىدىغانلىقىنى ئەگەر check_Null قىمەت قايتىسا تاپشۇرۇلدىغانلىقىنى ئۇنداق بولمىسا تاپشۇرۇلمايدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

فونكىسىسىنىڭ يېزىلىشقا قارلاڭ : JavaScript

```
<Script Language="JavaScript">
```

```
<!--
```

```
Function check_Null{
```

```
    If (document.form1.title.value=="") {  

        alert("سۆز تىمىسىنى كىرگۈزمىسىڭىز بولمايدۇ !");  

        return false;
```

```
}
```

```
    If (document.form1.name.value=="") {
```

```
        alert("ئىسمىڭىزنى كىرگۈزمىسىڭىز بولمايدۇ !");  

        return false;
```

```
}
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
// -->
```

```
</Script>
```

ئەگەرده قالدىرۇلدىغان سۆزنىڭ مەزمۇنى ۋە سۆز قالدىرغۇچى ئىسىمى يېزىلىغان بولسا ئۇھالدا ئەسکەر تىش ئۇچۇرى كۆرسىتىلىدۇ. بۇ فونكىسىنىڭ يېزىلىشنى ئىچىكە مۇلاھىزە قىلىڭ .

(5) باش بەتتە سۆز قالدىرغۇچى ئىسىمى تاق چەككەنە سۆز قالدىرۇلغۇچىغا خەت ئەۋەتكىلى بولىدۇ. بۇنىڭ ئۇچۇن تۇۋەندىكى جۇملا ئىشلىلىدى.

```
<a href="mailto:<%=rs("email")%>"><%=rs("name")%>
```

بۇ پروگراممنىڭ ئىجرا بولۇشى ئۈچۈن ئابونىت كىزىەتكۈچسىنىڭ نەشرى IE5.5 دىن يۇقىرى بولۇش لازىم .



(3) سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلاش ھۆججىتى --- odbc_connection.asp

```
<%
Dim db,ConnStr
ConnStr="Dbq=&Server.MapPath("guest.mdb")&;Driver={Microsoft Access
Driver (*.mdb)}"
Set db=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open ConnStr
%>
```

چۈشەندۈرۈش : بۇ ھۆججەتنىڭ يەقىت سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلاپ بىرىش ئىقتىدارى بار. بۇ ھۆججەت باشقا ھۆججەتلەرگە #Include جۇملىسى ئارقىلىق قىستۇريلدى، بىر قەدەر ئاددىي، تېخىمۇ مۇھىمى سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلاش جۇملىسىنى تۈزىتىشكە توغرا كەلگەنده يەقىت مۇشۇ ھۆججەتنى تۈزىتىۋەتسە كلا بولىدۇ.

پروگرامما تازوش جەريانىدا كۆيچىلىك بۇ ھۆججەتنى ئۇلگە ئېلىپ دائىم ئىشلىتىلىدىغان بەزى مەزمۇنلارنى ئايىرم بىر ھۆججەتكە يېزىپ باشقا ھۆججەتلەرگە #Include جۇملىسىدىن پايدىلىنىپ قىستۇرۇپ ئىشلەتسە خېلىلا قۇلایلىق بولىدۇ.



(4) بەتنىڭ شەكلنى كونترول قىلىش ھۆججىتى --- guest_style.css

بۇ ھۆججەت باشقا ھۆججەتلەرگە قىستۇرۇلدى، شۇنىڭ بىلەن بۇ ھۆججەت ئارقىلىق باشقا ھۆججەتلەرنىڭ خەت شەكلى، چوڭلىقى، رەڭگى قاتارلىق خاسلىقلەرنى كونترول قىلغىلى بولىدۇ. خاسلىق بەلگىلەشكە كىتەدىغان ۋاقت، زىھنى كۈچىنى تىجەپ قالغىلى بولىدۇ.

```
a {font: 12px "宋体", "新宋体"; color: #6633FF; text-decoration: none}
a:hover {color: #FF0033; text-decoration: underline}
td { font: 12px "宋体", "新宋体"; color:#000033}
```

چۈشەندۈرۈش : بۇ بىر ئەڭ ئاددىي CSS ھۆججىتى . ئۇلىنىش ۋە جەدۋەل ئىچىدىكى خەتنىڭ رەڭگى شەكلنى بەلگىلەشكىلا بولىدۇ، ئەمەلىيەتتە بۇنىڭدىنمۇ مۇرەككەپ CSS ھۆججەتلەرى بار، CSS گە دائىر مەحسۇس كتابلارنى كۆرۈپ بېقىڭ. CSS ھۆججىتىدىن پايدىلىنىپ بەت شەكلنى تۈزىتىش ، كونترول قىلىش ئوڭىاي ، لېكىن بۇ ھۆججەتنى ئىشلەتمەيمۇ بەتنىڭ شەكلنى بەلگىلەشكىلا بولىدۇ.



(5) قالدۇرۇلغان سۆزلەرنى ساقلاش ھۆججىتى --- add.asp

باش بتهه قالدۇرۇلماقچى بولغان سۆز كرگۈزۈلگەندىن كېيىن 提交 (تاپشۇرۇش) كۇنىيىكىسىنى باسقاندا add.asp ھۆججىتىق قۇسۇل قىلىپ سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا ساقلايدۇ، ئاندىن يەنە قايىتا باش بەت ئېچىلىدۇ. بۇ مىسالدا ئاچقۇچلۇق بولغىنى Insert جۇملىسىنىڭ بىرىكىپ ھاسىل بولۇشىنى مۇلاھىزە قىلىش

```

<% option explicit%>
<%Response.Buffer=True%>
<!--#Include file="odbc_connection.asp"-->
<%
Dim title,body,name,email
title=Request.Form("title")           'ئۆزگەرگۈچى مقدارلار ئىنقلىنىدۇ '
body=Request.Form("body")             'سۆزتىمىسى قايتۇرۇلدى '
name=Request.Form("name")             'سۆز مەزمۇنى قايتۇرۇلدى '
email=Request.Form("email")           'سۆزقالدۇرغۇچى ئىسمى قايتۇرۇلدى '
Dim Sql,sValues
Sql = "Insert Into guest(name"
sValues = "Values("") & name & """
Sql = Sql & ",title"
sValues = sValues & "," & title & """
If body<>"" Then                   'ئەگەر مەزمۇن قۇرۇق بولماسا
    Sql = Sql & ",body"
    sValues = sValues & "," & body & """
End If
If email<>"" Then                  'ئەگەر email قۇرۇق بولماسا
    Sql = Sql & ",email"
    sValues = sValues & "," & email & """
End If
Sql = Sql & ",submit_date"          'سىستېمىنىڭ شۇچاغدىكى ۋاقتى سۆزقالدۇرۇلغان ۋاقت قىلىنىدۇ '
sValues = sValues & "," & date & """
Sql = Sql & ")" & sValues & ")"
db.Execute(Sql)                      'خاتىرە قوشۇلدى '
db.Close                            'ئوييكتى تاقلىلىدۇ '
Response.Redirect "index.asp"        'باش بەتكە قايتىدى '
%>

```




چۈشەندۈرۈش : بۇ پروگراممىنى چۈشىنىش تەسراق ، ئەمەلىيەتتە ئاخىرىدا بىر دانە Insert جۈملىسى شەكىللەندۈرۈش، چۈنكى مەزمۇن بىلەن emailنى چۈقۈم كىرگۈزۈش تەلەپ قىلىنىمايدۇ. شۇڭا سەل مۇرەككەپ ، ئەستايىدىللىق بىلەن مۇلاھىزە يۈرگۈزۈڭ.

(6) قالدۇرۇلغان سۆزنى ئۆچۈرۈش ھۆججىتى --- delete.asp
باش بەتتە (ئۆچۈرۈش) نى تاق چەككەندا مەخچى نومۇر (12345) كىرگۈزۈش تەلەپ قىلىنىدۇ، توغرا كىرگۈزگەندا ئاندىن قالدۇرۇلغان سۆز ئۆچۈرۈلۈپ يەنە قايتا باش بەت ئېچىلىدۇ.

```
<% option explicit%>
<%Response.Buffer=True%>
<!--#Include file="odbc_connection.asp"-->
<html>
<head>
    <title>سۆزقالدۇرۇش دوسىكىسى</title>
</head>
<body>
    <form method="post" action="" name="form1">
        <p align="center">مەخچى نومۇرنى كىرگۈزۈڭ:
        <input type="password" name="password">
        <input type="submit" value="جهىزىلەشتۈرۈش">
    </form>
    <%
    If Request("password")="12345" Then      ' ئەگەر مەخچى نومۇر 12345 بولسا ئۆچۈرۈلدى
    Dim sql,guest_id
    ' ئۆچۈرۈلمەكچى بولغان خاتىرە رەت نومۇرى قويۇل قىلىنىدۇ
    guest_id=Request.QueryString("guest_id")
    sql="Delete From guest Where guest_id =" & guest_id
    db.Execute(sql)           ' خاتىرە ئۆچۈرۈلدى
    db.Close                 ' ئوبىكت تاقلىنىدۇ
    Response.Redirect "index.asp"          ' باش بەتكە قايتىدۇ
    ElseIf Request("password")<>"" Then     ' ئەگەر مەخچى نومۇر خاتا بولسا
        Response.Write "مەخچى نومۇر خاتا، قايتا كىرگۈزۈڭ ! "
    End If      %>
</body>
</html>
```

پروگراممنىڭ ئىجرا بولۇش نەتىجىسى 3-12. رسمىدىكىدەك.



3-12. رسمىم : قالدۇرۇلغان سۆزنى ئوچۇرۇش

چوشەندۇرۇش : بۇ يىرده مەخپى نومۇر 12345 بولۇپ، ئۇ تۇراقلىق مەخپى نومۇردىن ئىبارەت ، تۈزۈتىشكە توغرا كەلگەندە ئەسلى پروگراممنى ئېچىپ تۈزۈتىش لازىم، مەخپى نومۇزنى سانلىق مەلۇمات ئامېرىدىكى جەدۋەلگە ساقلاش قىمۇ بولىدۇ، لېكىن بۇنداقتا سەمل مۇرەككەپلىشىپ قالىدۇ، تېخىمۇ ياخشى بولۇش ئوچۇن مەخسۇس بىر باشقۇرۇش بېتى تۈزۈش كېرمك.



12-2. پاراڭلىشىش پروگراممىسى

پاراڭلىشىش سىستېمىسى توردا كۆپ ئوچرىيادۇ، نورغۇن كىشىلەرنى جەلپ قىلىدۇ، قىزىققۇرۇيدۇ. ئەممەلىيەتتە پاراڭلىشىش سىستېمىسى يراق مۇساپىلىق ئوقۇنۇش، يراق مۇساپىلىق داۋلاش ۋە تور يىغۇن سىستېمىللەرىدا كەڭ كۈلەمە ئىشلىتىلدى.

توردىكى پاراڭلىشىش سىستېمىللەرىنىڭ شەكلى ھەرخىل بولىدۇ، ئاۋازلىق پاراڭلىشىش سىستېمىسىنىڭ بارلىققا كەلگىنىڭ ھۇزاق بولىمىدى، كەڭ بەلۋاغلىق تورنىڭ ئومومىلىشىشغا ئەگىشىپ سۈرەتلىك پاراڭلىشىش سىستېمىللەرىمۇ بارلىققا كەلدى، بىراق بىز بۇ يىرده يەنلا خەت بىلەن پاراڭلىشىدىغان پروگرامما تۈزۈشنى چوشەندۈرۈمىز.

12-1. پاراڭلىشىش پروگراممىسىنى لايىھەلەش

توردىكى پاراڭلىشىش پروگراممىللەرىغا قارايدىغان بولساق ئىتايىن مۇرەككەپ، ئادەتتە ئومۇمنىڭ سۆھبىتى، مەخپى سۆھبىت، سۆھبەتلىشۇقاتانلار تىزىملىكى ۋە سانسى كۆرسىتىش، ھەرخىل كەپپەت ئېپىيات ئىپادىسى، ئايىرم پاراڭلىشىش خانسى قاتارلىق ئقتىدارلارغا ئىگە. كىتابىمىزنىڭ سەھىپسى چەكلىك بولغانلىقتىن پاراڭلىشىش سىستېمىسىنىڭ ئاساسلىق ئقتىدارنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا ئىشلىتىلىدىغان جۇملىلەرنىلا چوشەندۈرۈمىز.

بۇ يىرده ئەڭ ئادىبىي پاراڭلىشىش پروگراممىسىدىن بىرنى تۈزەيمىز. ئومۇمنىڭ سۆھبىتى، رەڭ تاللاش، كەپپەت ئىپادىسى تاللاش قاتارلىق ئقتىدارلار ئىشقا ئاشۇرۇلۇدۇ.

بۇ مىسالدا ئاساسلىقى Application ئويپىكتى بىلەن Session ئىشلىتىلىدۇ، ئاساسلىق جۇملىلەرنى پىشىشقى بىلۇلغاندىن كېيىن كىتابىمىزنىڭ ئاخىرىدىكى ئىلاۋىدە تەۋسىيە قىلىنغان تور بىكەتلەردىن ھەقىز پاراڭلىشىش پروگراممىسىنى چوشۇرۇپ تەتقىق قىلىپ چوشىنىۋىلىڭ.

12-2-2. پاراڭلىشىش پروگراممىسىنى تۈزۈش

پاراڭلىشىش پروگراممىسى ئەسلى كودى كتابىمىزنىڭ قوشۇمچە ئۆيتىك دىسکىسىدا \asptemp\chapter12\CHAT نىڭ ئىچىدە جەمئى بېش دانە ھۆججەت .



--- پاراڭلىشىش پروگراممىسىنىڭ باش بىتى index.asp

--- پاراڭلىشىش پروگراممىسىنىڭ ئاساسىي رامكا ھۆججىتى chat.asp

--- پاراڭ مەزمۇنى كىرگۈزىلدىغان ھۆججەت input.asp

--- پاراڭ مەزمۇنى كۆرسىتىلدىغان ھۆججەت mian.asp

--- پاراڭلىشىش پروگراممىسىدىن چىكىنىش ھۆججىتى exit.asp

تۇۋەندە تەرتىپ بويىچە چۈشەندۈرىمىز :

(1) پاراڭلىشىش پروگراممىسىنىڭ باش بىتى --- index.asp

باش بەتتە پاراڭلىشىۋاتقانلارنىڭ سانى كۆرسىتىلدىۇ ھەمە ئابونىت ئىسمىنى كىرگۈزۈش تەلەپ قىلىنىدۇ.

بۇ پروگراممىدا JavaScript جۇملىسى بىلەن application ئوپىكتىنىڭ ئىشلىشىشىگە دىققەت قىلىش كېرەك .

```
<html>
<html dir="rtl">
<meta http_equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf_8">
<head>
    <title>پاراڭلىشىش پروگراممىسى</title>
    <Script Language="JavaScript">
        <!--
        function check_Null(){
            if (document.form1.user_name.value==""){
                alert("ئىسمىڭىزنى كىرگۈزىمىشكىز بولمايدۇ");
                return false;
            }
            return true;
        }
        // --
    </Script>
</head>
<body ><font face="UKIJ Eslive">
    <h2 align="center">پاراڭلىشىش پروگراممىسى</h2>
    <center>
```

```

<%=Application("user_online")%><p>
<form method="post" action="chat.asp" name="form1"
onsubmit="JavaScript: return check_Null();">
    <input type="text" name="user_name" size="10">
    <input type="submit" value=" " >
</form>
</center>
</body>
</html>

```

بروگراممنىڭ ئىجرا بولۇش نەتىجىسى 4-12. رەسمىدىكىدە.

چۈشەندۈرۈش : بۇ يەردە پاراكلىشىۋاتقانلار سانىنى خاتىرىلەشتە Application("user_online") ئىشلىلىدۇ.



4-12. رەسم : پاراكلىشىش پروگراممىنىڭ باش بېتى

(2) ئاساسى رامكىلىق ھۆججەت --- chat.asp

بۇ ھۆججەت ئاستى - ئۆستى ئىككى بولىمك رامكىغا بولىنىدۇ، ئاستىدا ئەۋەتمە كچى بولغان خەت كىرگۈزۈلدۇ، ئۆستىدە ئەۋەتلەرنى خەتلەر كۆرسىتىلىدۇ، بۇ ھۆججەت ئاساسىي رامكا ھۆججىتى، لېكىن بۇ ھۆججەتتە پاراكلاشقۇچىلارنىڭ ئۇچۇرى Application گەساقلىنىدۇ، يىڭىدىن كىرگەنلەر ۋە چىقىپ كەتكەنلەرنىڭ ئۇچۇرى كۆرسىتىلىدۇ.

<html>

```

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<head>
    <title><ئادديي پاراڭلىشىش پروگراممىسى /title>
</head><font face="UKIJ Eslaye">
<%          '           ئابونت نامى Session ده ساقلىنىدۇ
Session("user_name")=Request("user_name")
Dim ip
ip=Request.ServerVariables("Remote_Addr")
If Session("user_name")="" Then
    Session("user_name")=ip
End If
تۆۋەندىكى بىرقانچە قۇرجۇملە پاراڭلاشقۇچىلار ئۈچۈرنى قايىزۇرۇشقا ئىشلىلىدى '
Dim sayStr
    ' پاراڭلاشقۇچى IP ئادرىسى قوشۇپ كۆرسىتىلىدۇ
sayStr=" Marhaba ! " & Request.ServerVariables("Remote_Addr")& " Karxi
alimiz ! "
sayStr=sayStr & "<b>" & Session("user_name") & "</b>"      ' پاراڭلاشقۇچى ئىسمى
    ' كىرگەن چاغدىكى ۋاقت قوشۇپ كۆرسىتىلىدۇ
sayStr= " [&Time & "]" & sayStr & "Hux kulip siz !" & "Salam ! "
sayStr=<font color='red'> & sayStr & "</font>"      ' قىزىل رەڭدە كۆرسىتىلىدۇ
    ' تۆۋەندىكى بىرقانچە قۇرجۇملە بىلەن پاراڭلاشقۇچىلار ئۈچۈرى Application گە ساقلىنىدۇ
Application.Lock      ' ئاۋۇل قۇلۇپلىنىدۇ
    ' پاراڭ مەزمۇنى قايىزۇرۇلىدۇ
Application("show")= sayStr & "<br>" & Application("show")
    ' پاراڭلىشىۋاتقانلار سانغا يەنە 1 سان قوشۇلىدۇ
Application("user_online")=Application("user_online")+1
    ' قۇلۇپ ئېچىلىدۇ
Application.Unlock
%>
<frameset rows="*,14%">
    <frame name="main" src="main.asp" >
    <frame name="input" src="input.asp">
<noframes>
    <body scroll="no">
        <p>此网页使用了框架，但您的浏览器不支持框架。</p>
    </body>
</noframes>

```

</frameset></html>

چۈشەندۈرۈش : مەزكۇر پروگراممىدىكىسى ئەڭ ئادى بىر رامكىلىق ھۆججهت ، بىراق بەزى جۇملىلىرى ئىشلىلىدى ، ئاساسلىق مەقسەت : پاراڭلۇشۋانقان ئۇچۇرنى ساقلاپ - ASP كۆرسىتىش ھەم پاراڭلىشىۋاتقانلار سانغا بىر سان قۇشۇش.



(2) پاراڭ مەزمۇنى كىرگۈزۈش ھۆججىتى --- input.asp

بۇ ئەڭ ئاساسلىق ھۆججهت بولۇپ يوللايدىغان سۆزنى كىرگۈزۈشكە ھەم رەڭ تاللاشقى، كەپپىيات ئىپادىسى تاللاشقى ئىشلىلىدۇ.

بۇ پروگراممىدا تىزىمىلەك ئېلېمېتلىرىنىڭ ئىشلىلىشىگە ۋە ئەۋەتلىكىن سۆزلەرنى بىرىكتۈرۈش ئۇسۇلغۇ دىققەت قىلىش كېرەك .

```
<html>
<html dir="rtl">
<meta http_equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf_8">
<head>
    <title>پاراڭ يوللاش ھۆججىتى</title>
</head><font face="UKIJ Esliye">
<body bgcolor="#FFFFCC" topmargin="0" leftmargin="0"
 onload="document.form1.say.focus();">
    <form method="post" action="" name="form1">
        ئەۋەتىمە كچى يولغان سۆزنى كىرگۈزۈڭ:
        <input type="text" name="say" dir="ltr" size=65 >
        <input type="submit" value="ئەۋەتىش" >
        <br>
        رەڭ:
        <select name="mycolor" style="font_size:12px">
            <% If Request("mycolor")="#000000" Then %>
                <option value="#000000" style="color:#000000" selected>قارا</option>
            <% Else %>
                <option value="#000000" style="color:#000000" >قارا</option>
            <% End If %>
            <% If Request("mycolor")="#FF0000" Then %>
                <option value="#FF0000" style="color:#FF0000" selected>قىزىل</option>
            <% Else %>
```

```

<option value="#FF0000" style="color:#FF0000">قىزىل</option>
<% End If %>
<% If Request("mycolor")="#FFFF00" Then %>
<option value="#FFFF00" style="color:#FFFF00" selected>سېرىق</option>
<% Else %>
<option value="#FFFF00" style="color:#FFFF00">سېرىق</option>
<% End If %>
<% If Request("mycolor")="#3333FF" Then %>
<option value="#3333FF" style="color:#3333FF" selected>كۈك</option>
<% Else %>
<option value="#3333FF" style="color:#3333FF">كۈك</option>
<% End If %>
</select>

```

كەپىيات :

```

<select name="myemote" style="font-size:12px">
    <option value="yok" selected>يوق
    <option value="كۈلۈمسىرەپ">كۈلۈمسىرەپ
    <option value="غەمكىن قىياپەتتە">غەمكىن قىياپەتتە
    <option value="يغلاپ">يغلاپ
    <option value="ئاچچىقلىنىپ">ئاچچىقلىنىپ
    <option value="خاپا بولۇپ">خاپا بولۇپ
    <option value="مولايىملق بىلەن">مولايىملق بىلەن
    <option value="هاكاۋۇرلۇق بىلەن">هاكاۋۇرلۇق بىلەن
    <option value="هەيران بولۇپ">هەيران بولۇپ
</select>

```


 چىكىنىش

</form>

<%

IF Request("say")<>"" Then

ئالاقدار ئۆچۈرلۈرنى قوبۇل قىلىش '

Dim say,mycolor,myemote,user_name

user_name=Session("user_name")

say=Server.HtmlEncode(Request("say"))

mycolor=Request("mycolor")

myemote=Request("myemote")

ئۆزگەرگۈچى مقدارلار ئىنلىكىنىدۇ'

پاراڭلاشقۇچى ئىسىمى قايتۇرۇلدۇ'

ئەۋەتكەن سۆزقايىتۇرۇلدۇ'

ئەۋەتكەن سۆززەڭگى قايتۇرۇلدۇ'

كەپىيات ئىپادىسى قايتۇرۇلدۇ'

```

If myemote="yok" Then
    myemote=""
End If
    تۈلىنىپ پۇتونلىنىدۇ'
Dim sayStr
sayStr_<small> & user_name & myemote & "Mundak Didi :
</small>
sayStr=sayStr & <font color="" & mycolor & ">" & say & "</font>" & "[" &
Time & "]"
    تۆۋەندىكى بىرقانچە قۇرجۇملە بىلەن ئۆچۈرلار Application گە ساقلىنىدۇ'
Application.Lock
    ئاۋۇال قۇلۇپلىنىدۇ'
Application("show")= sayStr & "<br>" & Application("show")
    ئەگەر يوللانغان ھەرپ سانى 10000 دانىدىن ئېشىپ كەتسە ئېشىپ كەتكەن قىسىمى قالدۇرۇتىلىدۇ
    If Len(Application("show"))>10000 Then
        Application("show")=Mid(Application("show"),1,10000)
    End If
    Application.Unlock
    قۇلۇپ ئېچىلىنىدۇ'
End If
%>
</body>
</html>

```

چۈشەندۈرۈش :



① ئەۋەتىلىدىغان مەزمۇن يېزىق رامكىسىغا كىرگۈزۈلۈپ **发送** (ئەۋەتىش) كونىيكتىسى بېسىلغاندىن كېيىن دەرھال پروگراممىنىڭ ئاستىقى بۆلگىسى ئىجرا بولۇپ ، يوللانغان مەزمۇن ۋە ئالاقدىار ئۆچۈرلار application گە ساقلىنىدۇ.

② ئاۋۇال تۆۋەندىكى جۇملىگە قاراڭ :

```

<body bgcolor="#FFFFCC" topmargin="0" leftmargin="0"
onload="document.form1.say.focus();">
بۇنىڭ ئېچىدىكى>(); بولسا بەت ھەرقېتىم يىڭىلانغاندا نۇر
onload="document.form1.say.focus()" بهلگە ئاپتوماتىك ھالدا تىزىمىلىكتىكى سۆز ئەۋەتىش يېزىق رامكىسىدا تۇرىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

```

③ قاراڭ :

```

<% If Request("mycolor")="#000000" Then %>
<option value="#000000" style="color:#000000" selected></option>
<% Else %>

```

```
<option value="#000000" style="color:#000000"><قارا>/option>
<% End If %>
```

مۇنداق يېزىشتىكى ئاساسلىق مەقسەت : پاراڭلاشقاچى بىر خىل رەڭ تاللاپ قويۇپ كېيىن قايىتا تاللىمىغىچە ئۇدا
مۇشۇ خىل رەڭ ھالىتسىنى ساقلاپ قېلىش ، چۈنكى ھەر قېتىم سۆز يوللىغاندا بەت پۇتۇنلهى يىڭىلىنىدۇ، ئەگەر مۇنداق
يازمىغاندا تاللاپ قويۇلغان رەڭ ھالىتسىنى ساقلاپ قالغىلى بولمايدۇ .

(4) ئەۋەتلىكەن سۆزىنى قايىرۇشىتى ئۆيپىكتىنىڭ HTMLServer ئۆسۈلى ئىشلىتىلىدى .
ئەگەر مۇنداق قىلمىساق بەزى پاراڭلاشقاچىلار سۆز ئەۋەتىش يېزىق رامكىسىغا HTML جۇملىللرىنى
كىرگۈزۈپ باشقىلارنىڭ پاراڭلىشىشىغا تەسىرى يەتكۈزىدۇ .

(5) ئەۋەتلىدىغان سۆزىنىڭ يېزىلىشىغا دىققەت قىلىڭ application ئۆيپىكتىدا ساقلانغان ھەرپ - بەلگىلەر سانى
10000 داندىن ئېشىي كەتكەندە ئالدىنىقى 10000 دانە ھەرپ - بەلگە ئۇزۇي ئېلىنىدۇ، قالغىنى چىقىرىشىتىلىدۇ .

(4) پاراڭ مەزمۇنى كۆرسىتىش ھۆججىتى --- main.asp

بۇ ھۆججەت ناھايىتى ئاددىي ، application ئۆيپىكتىدا ساقلانغان ئۆچۈرلار چىرىپ بىرىلىدۇ .
بەت ھەر بەش سېكۈنتتا بىر قېتىم يىڭىلىنىدۇ .

```
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<head>
    <title> يوللانغان پاراڭ مەزمۇنى </title>
<meta http-equiv="refresh" content="5">
</head>
<body>
<font face="UKIJ Esliye">
<%
    Response.Write Application("show")           پاراڭ مەزمۇنى كۆرسىتىش
%>
</body>
</html>
```

چۈشەندۈرۈش :




بۇ پروگراممىدا پاراڭلاشقاچىلار يوللىغان مەزمۇن كۆرسىتىلىدۇ. ئىتايىن ئاددىي ، لېكىن

<meta http-equiv="refresh" content="5">

جۇملىسىگە دىققەت قىلىڭ ، بۇ جۇملە بەتنىڭ ھەر 5 سېكۈنتتا بىر قېتىم يىڭىلىنىدىغانلىقىنى ئېپادىلەيدۇ،
چۈنكى بەت توختىمای يىڭىلىنىپ تۇرمىسا يىڭىدىن يوللانغان مەزمۇنلارنى كۆرسەتكىلى بولمايدۇ .

پروگراممىنىڭ ئىجرا بولۇش نەتىجىسى 5-12. رەسمىدە كۆرسىتىلگەندەك بولىدۇ .



← : 5-12 رسما

پاراکلیشیش پروگراممیسىنىڭ
ئاساسىي كۆرۈنۈشى

(5) پاراکلیشیش پروگراممیسىدىن چىكىنىش ھۆججىتى --- Exit.asp

12- رسما مىدە كۆرسىتىلگەن 离开聊天室 (پاراکلیشیش پروگراممیسىدىن ئايىش) نى تاق چەككەندە بۇ ھۆججەت ئېچىلىدۇ. بۇ يەردىكى ئاساسلىق مەقسەت پاراکلیشىۋاتقانلار سانىدىن بىر سان كېمەيتىش، ئاندىن باش بەتكە قايتىش.

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf_8">
<%
تۆۋەندىكى بىرقانچە قۇرجۇملە بىلەن ئابونىت پاراکلیشیش پروگراممىسىن ئايىلغان چاغدىكى ئۇچۇرلار قايتۇرۇلدۇ'
Dim sayStr
پاراکلاشقۇچى IP ئادرىسى ئەسکەرتىلىدۇ'
sayStr="Askatrix !!! " & Request.ServerVariables("Remote_Addr")& " Din
kirgan "
پاراکلاشقۇچى ئىسمى قۇشۇپ كۆرسىتىلىدۇ'
sayStr=sayStr & "<b>" & Session("user_name") & "</b>"
چىقىپ كەتكەن ۋاقت قۇشۇپ كۆرسىتىلىدۇ'
sayStr=sayStr & "Qikip Katti ..." & "[" & Time & "]"
قىزىل رەڭدە كۆرسىتىلىدۇ'
تۆۋەندىكى بىرقانچە قۇرجۇملە بىلەن پاراکلاشقۇچىلار ئۇچۇرى Application دە ساقلىنىدۇ
Application.Lock
ئاۋۇل قۇلۇپلىنىدۇ'
Application("show")= sayStr & "<br>" & Application("show")
پاراکلیشىۋاتقانلار ئومۇمىي سانىدىن بىر سان كىمىيدۇ'
Application("user_online")=Application("user_online")-1
```

Application.Unlock	قۇلۇپ ئېچىلىدۇ'
Response.Redirect "index.asp"	باش بەتكە قايتىدۇ'
%>	

12-3. مۇنازىرە مۇنېرى (BBS)

BBS ئىلىكىرسۇنلۇق ئېلان تاختىسى دەپمۇ ئاتلىدۇ، BBS بىلەن E-mail توردا ئەڭ بالىدۇر ئومۇملاشقان BBS كۆپچىلىكىنى بوشلۇق بىلەن تمىنلىيەيدۇ. كۆپچىلىك ئۆزى يولۇققان مەسىلىلىرىنى، كۆز قاراشلىرىنى يوللاپ مۇنازىرە قىلسا بولىدۇ.

مۇنازىرە مۇنېرى كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئىشلىتىلىپلا قالماستىن يەنە يىراق مۇسایپىلىق ئوقۇتۇش، يىراق مۇسایپىلىق داۋالاشتىمۇ زور ئەھمىيەتكە ئىگە.

كۆپ ۋاسىتلىق تور تېخنىكىنىڭ راۋاجىلىنى بىلەن BBS نىڭ شەكلى تېخىمۇ ياخشىلاندى، ئىشلىتىش تېخىمۇ ئاددىيەلاشتى.

كۆپچىلىكىنىڭ توردا مۇنازىرلىشىغان سورۇنى تېخىمۇ كۆركەملىەشتى.

12-3-1. BBS مۇنېرى لايىھىلەش

توردىكى BBS لەر خېلىلا مۇرەككەپ ، ئادەتتە مۇنېرىگە مۇنازىرە تمىسى يوللاشقا ۋە يوللانغان تىمغا ئىنكاس تمىسى يوللاشقا ، ئاچقۇچلۇق خەتكە، ئاپتۇر نامىغائاساسەن ئاختۇرۇشقا ھەر بىر كىشىنىڭ يوللانمىلىرىنى سىستاستىكا قىلىشقا بولىدۇ.

لېكىن بۇيەردە ئاددىيەق بىر مىسال كۆرسىتىمىز ، چۈنكى مۇكەممەل بىر BBS نى چۈشەندۈرەيلى دېسەك، كىتابىمىزنىڭ سەھىپىسى يىتشىمەيدۇ.

بىز تۈزىمەكچى بولغان BBS نىڭ ئىقتىدارلىرى : تىما يوللاش ، يوللانغان تىمغا ئىنكاس تمىسى يوللاش ، كۆرۈلۈش قېتىم سانىنى سىستاستىكا قىلىش .

سزبۇيەردە ئاساسلىقى BBS نىڭ لايىھىلىنىشنى مۇلاھىزە قىلىڭ .

BBS لايىھىلەشتە ئاساسلىقى سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا ئۇچۇر ساقلاش -ئوقۇش بىرىكمىسى ئىشلىتىلىدۇ ، بارلىق يوللانمىلار سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا ساقلىلىدۇ ، بۇنىاقتى ئىزدەشىكە ، سىستاستىكا قىلىشقا ئاسان بولىدۇ.

كۆپچىلىكتەن BBS نىڭ لايىھىلىنىشنى مۇلاھىزە قىلىش بىلەن بىرگە يەنە سانلىق مەلۇمات ئامېرىدىكى ئۇچۇرلارنى بەتلەرگە بۆلۈپ كۆرسىتىش تېخنىكىسىنى تەكار مۇلاھىزە قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز .

12-3-2. مۇنازىرە مۇنېرىنىڭ ئىقتىدارلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش

چۈشەندۈرۈش : مۇنازىرە مۇنېرىگە ئالاقدار بارلىق پروگرامما ئەسلى كودى كىتابىمىزنىڭ قوشۇمچە ئويتىك دىسکىسىدا \asptemp\chapter12\bbs نىڭ ئىچىدە ساقلانغان جەمئى سەكىز دانە ھۆججەت ، ئايىرم - ئايىرم ھالدا :

---- سانلىق مەلۇمات ئامېرى ھۆججىتى ، يوللانمىلارنى ساقلاشتا ئىشلىتىلىدۇ .

----- باش بىت ، بۇ بەتتە ماقالىلار تىمىسى بەتلەرگە بۆلۈپ كۆرسىتىلىدۇ .
 ----- odbc_connection.asp سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلاش ھۆججىتى .
 ----- function.asp مەحسۇس تارماق پروگرامما ساقلىنىدىغان ھۆججەت .
 ----- count_hits.asp چىكش قېتسى سانسىنی ھىسابلاش ھۆججىتى .
 ----- particular.asp ماقالىنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنىنى كۆرسىتىش ھۆججىتى .
 ----- announce.asp يىڭى ماقالە يوللاش ھۆججىتى .
 ----- re_announce.asp ئىنكاىس ماقالىسى يوللاش ھۆججىتى .

تۇۋندە تەرتىپ بويىچە تەپسىلىي چۈشەندۈزۈمىز :

(1) سانلىق مەلۇمات ئامېرى ھۆججىتى --- Bbs.mdb

ئۈچۈرلۈرنى ساقلاشتا ئاۋۇل سانلىق مەلۇمات ئامېرى قۇرۇش كېرمك، Access دىن پايدىلىنىپ bbs.mdb ناملىق بىر سانلىق مەلۇمات ئامېرى قۇرۇيمىز، ئامېرى ئىچىدە BBS ناملىق بىرلا سانلىق مەلۇمات جەدۋىلى قۇرۇلىدۇ، بۇ جەدۋەنىڭ تۈزۈلۈشى 12-6. رسمىدە كۆرسىتىلگەندەك:

bbs : 表		
字段名称	数据类型	说明
bbs_id	自动编号	文章编号
title	文本	文章标题 (字段大小100)
body	备注	文章内容
layer	数字	层数
parent_id	数字	父文章编号
child	数字	回复文章数目
hits	数字	点击次数
ip	文本	作者IP (字段大小15)
user_name	文本	作者昵称 (字段大小20)
submit_date	日期/时间	发表时间

12-6. رسمى : bbs سانلىق مەلۇمات جەدۋەنىڭ تۈزۈلۈشى

بۇ مۇنازىرە مۇنبىرىدە پەقەت ئىككىلا قەۋەت بار، بىرى يىڭى ماقالە، يەنە بىرى ئىنكاىس ماقالىسى . دىمەك ؛ ئىنكاىس بىر قەۋەت، بۇنىڭ ئىچىدە layer خەت بۆلۈكى قانچىنچى قەۋەتلىكىنى ئىپادىلەيدۇ . Parent_id ئىنكاىس ماقالىسىگە مۇناسىۋەتلىك ئەسلى ماقالىنىڭ رەت نومۇرىنى ئىپادىلەيدۇ .

ئىنكاىس ماقالىسى يوللاشتى، ئەسلى ماقالە بىلەن ئىنكاىس ماقالىلىرىنى كۆرسىتىشتە، ئەسلى ماقالە بىلەن ئىنكاىس ماقالىسى ئارىسىدا مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا توغراكېلىدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن layer خەت بۆلۈكى ۋە parent_id خەت بۆلۈكى ئىشلىتىلىدۇ، ئىنچىكە مۇلاھىزە قىلىپ چۈشىنىشىلىڭ .

(2) index.asp BBS نىڭ باش بىتى ---

باش بەتتە سانلىق مەلۇمات ئامېرىدىكى ماقالىلەرنىڭ تىمىسى كۆرسىتىلىدۇ، تىمىنى چەككەنلە ماقالىنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنى كۆرسىتىلىدىغان بەتكە ئۆلىنىدۇ . بۇيەرددە سىز بەتلەرگە بۆلۈپ كۆرسىتىش ئۇسۇلغا، يۇتكەپ ئىشلىتىلىدىغان فۇزىكىسىيەلەرنىڭ ئىشلىتىلىشىگە دققەت قىلىڭ .

```
<% option explicit%>
<!--#Include file="odbc_connection.asp"-->
<!--#Include file="function.asp"-->
```

```

<html>
<head>
<title>مۇنازىرە مۇنېرى</title>
</head>
<body>
<h2 align="center"> مۇنازىرە مۇنېرى </h2>
<center>
<table border="0" bordercolor="#8800FF" width="90%" cellspacing="5">
    <tr bgcolor="#CCFFFF" align="center">
        <td width="7%"></td>
        <td width="43%">تىما</td>
        <td width="8%">ئىنكاىس</td>
        <td width="8%">كۆرۈلۈش قېتىم سانى</td>
        <td width="8%">ئەۋەتكۈچى</td>
        <td width="26%">يوللانغان ئاقىت</td>
    </tr>
    <%
        Dim sql,rs
        ' سانلىق مەلۇماتلار بەتلەرگە بۆلۈپ كۆرسىتىلىدىغانلىقى ئۈچۈن recordset ئويپىكتى قۇرۇيمىز
        sql="Select * From bbs Where layer=1 Order By submit_date desc"
        Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        rs.Open sql,db,1
        If Not rs.Bof And Not rs.Eof Then
            ' سانلىق مەلۇماتلارنى بەتلەرگە بۆلۈپ كۆرسىتىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى ئۆزگەرگۈچى مىقدارلارنى ئىنقاڭلايمىز
            ' هەرىرىيەتتە قانىچە خاتىرە كۆرسىتىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدىغان ئۆزگەرگۈچى مىقدار
            ' نۆۋەتسىكى بەتنىڭ قانىچىنى بەت ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدىغان ئۆزگەرگۈچى مىقدار
            ' ئۆمۈمىي بەت سانىنى ئىپادىلەيدىغان ئۆزگەرگۈچى مىقدار
            ' ھەرىرىيەتتە 10 دانە خاتىرە كۆرسىتىلىدۇ
            ' ئەگەر تۇنجى قېتىم ئېچىلغان بولسا قىممىتى 1 بولىدۇ ، ئۇنداق بولمسا يەتكۈزۈلگەن پارامىتر بويىچە بەلگىلىنىدۇ
        If Request("page_no")="" Then
            page_no=1
        Else
            ' بىلەن ھەرپ- بەلگە سانلىق قىممەتكە ئايالاندۇريلىدۇ
            page_no=cint(Request("page_no"))
        End If
        ' بىلەن ساقلىنىپ باشقا بەتلەر ئېچىلغاندا ئىشلىتىلىدۇ
        Session.page_no=page_no
    
```


</html>

پروگراممنىڭ ئىجرا بولۇش نەتىجىسى 7-12. رەسمىدە كۆرسىتلەرنىڭ بولىدۇ.



7-12. رەسم : BBS نىڭ باش بېتى

چۈشەنۈرۈش :



① بەتلەرگە بۆلۈپ كۆرسىتىش ئۈچۈن Recordset ئويىكتى قۇرۇلدى، ئىلگىرى سۆزلىكەن Connection ئويىكتىنىڭ Execute ئۆسۈلدىن پايدىلىنى Recordset ئويىكتى قۇرۇغاندا بەتلەرگە بۆلۈپ كۆرسەتكىلى بولمايدۇ . خاتىرىلەر تۈلىمىسا ئىستېرىلىكا تىپى قىممىتىنى چوقۇم بىكىتىش كېرەك . توۋەندىكى ئۈچ قۇر جۈملەنىڭ ئىشلىلىشكە دىققەت قىلىڭ :

```
sql="Select * From bbs Where layer=1 Order By submit_date desc"
```

```
Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
```

```
rs.Open sql,db,1
```

② بەتلەرگە بۆلۈپ كۆرسىتىشنى ئاساسلىقى Recordset ئويىكتىنىڭ ئۈچ دانه خاسلىقى ئىشلىلىدى . -- هەربىر بەتتە قانچە خاتىرە كۆرسىتلەيدىغانلىقىنى ، Page size جەمئى قانچە بەت بارلىقىنى ، AbsolutePage نۆۋەتكى بەتنىڭ قانچىنىچى بەت ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ . بۇ توۋەندىكى ئۈچ قۇر جۈملە ئارقىلىق ئىپادىلەندى :

```
rs.PageSize=page_size      'ھەرسىرەتتە قانچە خاتىرە كۆرسىتلەيدىغانلىقى بەلگىلىنىدۇ'
```

```
page_total=rs.PageCount    'ئۆمۈمى بەت سانى قايىرۇلۇدۇ'
```

```
rs.AbsolutePage=page_no     'نۆۋەتكى بەتنىڭ قانچىنىچى بەت ئىكەنلىكى بەلگىلىنىدۇ'
```

يۇقارىقىدەك بەلگىلەنگەندىن كېيىن خاتىرە ئىستىرىلىكىسى نۇۋەتىكى بەتىكى بىرىنچى خاتىرىدە تۇرىدى، ئاندىن تەرتىپ بىلەن ئاستىغا يۆتكىلىدۇ.

PageSize نىڭ بەلگىلىنىشىگە ئاساسەن خاتىرە ئىستىرىلىكىسى يۆتكىلىپ ئاخىرقى بەتىكى ئەڭ ئاخىرقى خاتىرىگە كەلگەندە ياكى سانلىق مەلۇمات ئامېرىدىكى خاتىرىلەر ئاخىرلاشقاندا توختايدۇ.

(3) ئوقۇرمەنلەر دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك يەنە بىر مۇھىم نۇقتا :

باش قۇردا ئىشلىتىلگەن Include ئۇسۇلى ، ئاساسى ھۆججەت ئۆزئىچىگە ئالغان ھۆججەتنىڭ بىرى سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلاش ھۆججىتى (بۇ سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىدىكى بىلەن ئوخساش) يەنە بىرى function.asp ھۆججىتى ، بەت نومۇرغا ئۆلىنىش قۇشۇپ كۆرسىتىش جۈملەلىرى بىر فونكىسىيىگە ئايلاندۇرۇلۇپ بۇ ھۆججەتكە يېزىلىپ ساقلاندى ، ئاساسى بەتىه Include ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ قىستۇرۇلۇپ لازىملىق فۇنكىسىيە يۆتكەپ ئىشلىتىلدى.

ئەمەلىيەتتە مۇنداق قىلمىساقمۇ مەقسىتمىزگە يىتەلەيمىز، مەقسەت كۆپچىلىككە Include ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىشنى ئۆگىتىش .

(3) سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلاش ھۆججىتى --- odbc_connection.asp

```
<%  
    سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلاش ' BBS  
    Dim db,connstr  
    connstr="Dbq=&Server.MapPath("bbs.mdb")&";Driver={Microsoft Access  
    Driver (*.mdb)}"  
    Set db=Server.CreateObject("ADODB.Connection")  
    db.Open connstr  
%>
```

(4) فۇنكىسىيە ھۆججىتى --- function.asp

```
<%  
    private sub select_page(page_no,total_page)  
        بۇ تارماق پروگرامما تەرتىپ بويىچە بەت نومۇرغا ئۆلىنىش چىقىرىش ئاچۇن ئىشلىتىلدى '  
        ' نۇۋەتتە ئابونىت كۆرۈۋاتقان بەتسىن باشقا بەتلەرنىڭ نومۇرغا ئۆلىنىش قوشۇلىدۇ  
        " بەت نومۇرنى تاللاڭ : Response.Write I & "  
        Dim I  
        for I=1 to total_page  
        If I=page_no Then  
            Response.Write I & "&nbsp;"  
        Else
```

```

Response.Write "<a href='index.asp?page_no=" & I & "'>" & I &
"</a>&nbsp"
End If
next
End sub
%>

```


چوشتندروش : بۇ ھۆججەتنى index.asp ھۆججىنى چوشتندروگەندە تىلغى ئالدۇق، دائم ئىشلىلىدىغان فۇزكىسىنى ئايىم بىر ھۆججەتكە يېزىپ Include ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ باشقۇا ھۆججەتلەرگە قىستۇرغاندا يوتىكەپ ئىشلىتىشكە قۇلا يلىق بولىدۇ .

(5) چىكىلىش قېتىم سانىنى ھسابلاش ھۆججىتى --- count_hits.asp
باش بەتتە ماقالىنىڭ تىمىسى كۆرسىتىلىدۇ، تىمىسىنى بىر چەككەندە ماقالە تەپسىلىي مەزمۇنىنى كۆرسىتىدىغان بەت ئېچىلىدۇ، بىر چىكىلگەندە ئەسىلىدىكى چىكىلىش قېتىم سانىغا يەنە بىر سان قوشۇلۇپ ئاندىن ماقالە تەپسىلىي مەزمۇنىنى كۆرسىتىش ھۆججىتى particular.asp ئېچىلىدۇ. Update جۇملىسىنىڭ ئىشلىتىشكە دىققەت قىلىڭ .

```

<%Response.buffer=true%>
<!--#Include file="odbc_connection.asp"-->
<%
Dim bbs_id
bbs_id=Request("bbs_id")          ماقالىنىڭ رەت نومۇرى قايتۇرۇلىدۇ '
ئەسىلىدىكى چىكىلىش قېتىم سانىغا يەنە بىر سان قوشۇلۇپ ئاندىن particular.asp ھۆججىتى ئېچىلىدۇ '
sql="Update bbs Set hits=hits+1 Where bbs_id=" & bbs_id
db.Execute(sql)
db.Close
ماقالىنىڭ رەت نومۇرى particular.asp ھۆججىتىگە يوللىنىدۇ '
Response.Redirect "particular.asp?bbs_id=" & bbs_id
%>

```


چوشتندروش : يوقارقى پروگراممىنى چوشتۇنىش تەس ئەممەس، Update جۇملىسىنىڭ ئىشلىتىشكە دىققەت قىلىسىڭىزلا بولىدۇ، بىراق بۇ يەردىكى ئوى -پىكىر پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە، كۆرسىتىلىدىغان بەتنى ئالدىنلا بىر تەرەپ قىلىشتا، مەسلىھن: ھەركەتچان تور بىكەت ئۇلىنىش پروگراممىسى تۈزۈشتە چىكىلىش قېتىم سانىنى ستاستىكا قىلىشتا .

(6) تهپسلی مهزمۇن كۆرسىتىش ھۆججىتى -- particular.asp

بۇ ھۆججەت ماقالىنىڭ تهپسلىي مهزمۇنى كۆرسىتىدۇ ھەمەدە بارلىق ئىنكاىس ماقالىللەرنى ئاستىغا تىزىدۇ، شۇنداقلا ئىنكاىس ماقالىسى يازىدىغان بەتنى ئۆلىنىشى بىلەن تەمىنلىيدۇ.
بۇ پروگراممىدا ماقالە ۋە ئىنكاىس ماقالىنىڭ قانداق تەرتىپكە ئاساسەن تىزىلغانلىقىغا دىققەت قىلىڭ.

```
<!--#Include file="odbc_connection.asp"-->
<html>
<head>
<title>تهپسلىي مهزمۇن</title>
</head>
<body>
    <h2 align=center><h2>تهپسلىي مهزمۇن</h2>
    <%
        Dim bbs_id
        bbs_id=Request("bbs_id")          كۆرسىتىلىدىغان خاتىرە رەت نومۇرى قايتۇرۇلىدۇ'
        '          تۆۋەندە نۆۋەتتىكى خاتىرە (ماقالە) مهزمۇنى كۆرسىتىلىدۇ
        Dim sql,rs
        sql="Select * From bbs Where bbs_id =" & bbs_id
        Set rs=db.Execute(sql)
        %>
    <center>
        <p><a href="index.asp?page_no=<%=Session("page_no")%>">باش بەتكە
        فايىتش</a>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;
        <a
            href="re_announce.asp?bbs_id=<%=bbs_id%>&title=<%=rs("title")%>">
            ئىنكاىس قايتۇرۇش</a>
            <table border="0" bgcolor="#CCFFFF" width="90%">
        <tr>
            <td width=20%>تما</td>
            <td><b><big><%=rs("title")%></big></b></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>مهزمۇنى</td>
            <td><%=rs("body")%></td>
        </tr>
```

```

<tr>
<td></td>
<td align=right><small><i><%=rs("user_name")%>&nbsp ئەۋەتكۈچى
<%=rs("submit_date")%></small></td>
</tr>
</table>
<%
' تۆۋەندە بارلىق ئىنكاىس ماقالە مەزمۇنى كۆرسىتىلىدۇ
sql="Select title,body,user_name,submit_date From bbs Where"
sql=sql & " parent_id=" & bbs_id           رەت نومۇرى شهرت قىلىنىدۇ "
sql=sql + " Order By submit_date desc"
Set rs=db.Execute(sql)
Dim I           بۇ ئۆزگەرگۈچى مىقدار ئىنكاىس ماقالىسىنىڭ رەت نومۇربىغا ۋەكىللەك قىلىنىدۇ '
I=0
Do While Not rs.Eof
    I=I+1
    %>
<table border="0" bgcolor="#FFFFCC" width="90%">
<caption align=left><font color=red size=2><%=I%></font></caption>
<tr>
<td width=20%>تىما</td>
<td><%=rs("title")%></td>
</tr>
<tr>
<td>مەزمۇنى</td>
<td><%=rs("body")%></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
    <td align=right><small><i><%=rs("user_name")%>&nbsp ئىنكاىس قايتۇرغۇچى
<%=rs("submit_date")%></i></small></td>
</tr>
</table>
<%
rs.MoveNext
Loop

```

```
%>
</center>
</body>
</html>
```

پروگراممنىڭ ئىجرابىلۇش نەتسىجىسى 12-8. رىسىمىدىكىدەك بولىدۇ .

چۈشەندۈرۈش :

① مۇنۇ جۇملىگە دىققەت قىلىڭ :

<a href="index.asp?page_no=<%=Session("page_no")%>">/a> باش بەتكە قايتىش

باش بەت بىر قانچە بەتكە بۆلىنىدۇ ، شۇڭا باش بەتكە قايتىشتا قانچىنى بەتكە قايتىش كېرىمك ؟ بۇنىڭ ئۈچۈن قايتىدىغان بەت نومۇرنى Session بىلەن ساقلىقىلىق .

بۇ جۇملە بىلەن قايتىدىغان بەت نومۇرى پارامىتر سۈپىتىدە يوللاپ بىرلىدى، شۇنىڭ بىلەن مۇناسىپ بەت كۆرسىتىلىدۇ ، باشقىللەرنى ئالدىنەتى مىسالالاردا چۈشەندۈرۈپ بولادۇق ، قايتا يەنە چۈشەندۈرمەيمىز .

ئەلۋەتتە بۇ يەردە Session نى ئىشلىتىپ بەت نومۇرنى بىۋاسىتە يوللاشقايمى بولىدۇ .

② ئۇندىن باشقا يەنە :

<a href="re_announce.asp?bbs_id=<%=bbs_id%>&title=<%=rs("title")%>">/a> ئىنكاس قايتۇرۇش

جۇملىسىگە دىققەت قىلىڭ ، بۇ يەردە ئىككى پارامىتر يوللىنىلىدۇ ، بىرى ماقالە رەت نومۇرى ، يەنە بىرى ماقالە تىمىسى ، ئارىلىققا «&&» بەلگىسى قويۇپ ئۇلىنىلىدۇ .



12-8. رەسم : ماقالە تەپسىلىي مەزمۇنىنى كۆرسىتىش

(7) يىڭى ماقاله يوللاش ھۆججىتى --- announce.asp
 باش بەتتە (يىڭى ماقاله يوللاش) ئۇلۇنمىسىنى تاق چەككەندە بۇ ھۆججەت ئىچىلىدۇ .
 ماقاله تمىسى ، مەزمۇنى ۋە ئاپتۇر نامى كىرگۈزۈلۈپ 提交 (تاپشۇرۇش) كۇنىيىكسى چىكىلگەندە پروگرامما ئىجرا بولۇپ كىرگۈزۈلگەن ئۇچۇر سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا ساقلىنىپ ئابونىت باش بەتكە يىتە كلىنىلىدۇ .

```
<% Response.Buffer=True %>
<!--#Include file="odbc_connection.asp"-->
<html>
<head>
    <title> يىڭى ماقاله يوللاش </title>
</head>
<body>
    <h2 align="center"> يىڭى ماقاله يوللاش </h2>
    <center>
        <table border="0" width=90%>
            <form method="post" action="" name="form1" >
                <tr><td><td><input type="text" name="title" size="60">*&
                </td></tr>
                <tr><td>مەزمۇن: </td><td><textarea name="body" rows="4"
cols="60" wrap="soft">
                </textarea></td></tr>
                <tr><td>ئىسم: </td><td><input type="text" name="user_name"
size="20">*&
                </td></tr>
                <tr><td><td><input type="submit" value=" تاپشۇرۇش " size="20"></td></tr>
            </form>
        </table>
    </center>
    <p align=center><a
        href="index.asp?page_no=<%=Session("page_no")%>"> باش بەتكە قايتىش <%
    <%
        ' ئەگەر ماقاله تمىسى ۋە ئەۋەتكۈچى نامى كىرگۈزۈلگەن بولسلا تۈۋەندىكى جۇملىلەر ئىجرا بولىدۇ
    If Request("title")<>"" And Request("user_name")<>"" Then
```

```

    Dim title,body,layer,parent_id,child,hits,ip,user_name
    title=Request.Form("title")                                ' ئۆزگەرگۈچى مقدارلار ئىنقلىندۇ '
    body=Request.Form("body")                                 ' ماقاله تىمسى قايتۇرۇلىدۇ '
    user_name=Request.Form("user_name")                      ' ماقاله مەزمۇنى قايتۇرۇلىدۇ '
    قايتۇرۇلىدۇ                                         ' ماقاله يوللىغۇچى نامى '
    layer=1                                                 ' ئەسلى ماقاله بىرىنچى قەۋەت '
    parent_id=0                                            ' رەت نومۇرى '
    child=0                                                ' ئىنکاس ماقاله سانى 0 پارچە '
    hits=0                                                 ' چىكىلىش قېتىم سانى 0 '
    ip=Request.ServerVariables("remote_addr")             ' ماقاله يوللىغۇچى IP ئادرىسى '
    ' يۇقارقى ئۇچۇرلار سانلىق مەلumat ئامېرىغا ساقلىسىدۇ '
Dim sql,svalues
sql="Insert Into bbs(title,layer,parent_id,child,hits,ip,user_name,submit_date"
svalues = "Values(\"" & title & "\",\"" & layer & "\",\"" & parent_id & "\",\"" & child & "\","
& hits & "\",\"" & ip & "\",\"" & user_name & "\",\"" & date() & "\""
If body<>"" Then                                     ' ماقاله مەزمۇنى قۇرۇق بولمىسا body خەت بۆلىكىگە ساقلىنىدۇ '
    sql = sql & ",body"
    svalues = svalues & "," & "" & body & ""
End If
sql = sql & ") " & svalues & ")"
db.Execute(sql)
db.Close                                              ' ئويپىكتى تاقلىدىن connection
' ساقلانغاندىن كېيىن باش بەتكە قايتىدۇ '
Response.Redirect "index.asp?page_no=" & Request.QueryString("page_no")
End If
%>
</body>
</html>

```



چۈشىمندۇرۇش : ① ئادەتسىكگە ئوخشاشلا قولای بولۇشى ئۈچۈن بىز خەت بۆلگى نامى
بىلەن ئۆزگەرگۈچى مىقدار نامىنى ئوخشاش قىلىپ ئىنلىۋالدۇق .

② يولايىدىغىنمىز يىڭى ماقالە بولغانلىقىدىن layer قىممىتىنى 1 قىلىپ، parent_id قىممىتىنى 0 قىلىپ
بەلگىلىدۇق .

پیروگ اممننگ تیجرا بولوشن نه تیجسی ۱۲-۹. رسیمده کورسیتلگهندمک بولیدو.



9-12. رەسم : يىڭى ماقالە يوللاش بېتىنىڭ كۆرۈنۈشى

(8) ئىنكااس ماقالىسى يېزىش ھۆججىتى --- re_announce.asp
 ئىنكااس ماقالىسى بىلەن يىڭى ماقالە دېگۈدەك ئۇخشىشپ كېتىلۇ، پەقەت تۆۋەندىكى ئۈچ نۇقتىدا
 كىچىككىنە پەرق بار :

1. تىما يېزىق رامكىسىدا ماقالىنىڭ تىمىسى چىقىدۇ : value="re:<%=title%>"
2. يوللىنىدىغىنى ئىنكااس ماقالىسى بولغانلىقىدىن parent_id=2 ھەمەدە layer=2 قىممىتى ئەسلى ماقالىنىڭ رەت نومۇرغا تەڭ بولىدۇ .
3. ئىنكااس ماقالىسى ساقلانغاندىن كېيىن ئەسلى ماقالىغا مۇناسىۋەتلىك ئىنكااس ماقالىلار سانغا بىر سان قوشۇلدۇ .

```

<% Response.Buffer=True %>
<!--#Include file="odbc_connection.asp"-->
<html>
<head>
    <title> ئىنكااس ماقالىسى </title>
</head>
<body>
    <%
        Dim bbs_id,title
        bbs_id=Request("bbs_id")          'ئەسلى ماقالە رەت نومۇرى قايتۇرۇلدى
        title=Request("title")           'ئەسلى ماقالە تىمىسى قايتۇرۇلدى
    %>

```

```

<h2 align="center"> ئىنكلاس ماقالىسى </h2>
<center>
<table border="0" width=90%>
    <form method="post" action="" name="form1" >
        <tr><td> تىما: </td><td><input type="text" name="title" size="60"
value="re:<%=title%>">*</td></tr>
        <tr><td> مەزمۇن: </td><td><textarea name="body" rows="4"
cols="60" wrap="soft">
</textarea></td></tr>
<tr><td> ئىسم: </td><td><input type="text" name="user_name" size="20">*<
</td></tr>
        <tr><td></td><td><input type="submit" value=" تاپشۇرۇش " size="20"></td></tr>
    </form>
</table>
</center>
<p align=center><a href="particular.asp?bbs_id=<%=bbs_id%>"> باش بەتكە
قايىتش</a>
<%
If Request("title")<>"" And Request("user_name")<>"" Then
    Dim body,layer,parent_id,child,hits,ip,user_name
    title=Request.Form("title")
    body=Request.Form("body")
    user_name=Request.Form("user_name")
    layer=2
    parent_id=bbs_id
    child=0
    hits=0
    ip=Request.ServerVariables("remote_addr")
    ' يۇقارقى ئۇچۇزلار سانلىق مەلumat ئامېرىغا خاتىرىلىنىدۇ
    Dim sql,svalues
    sql = "Insert Into bbs(title,layer,parent_id,child,hits,ip,user_name,submit_date"
    svalues = "Values(" & title & "," & layer & "," & parent_id & "," & child & ","
& hits & "," & ip & "," & user_name & "," & date() & "")"
    If body<>"" Then
        Macal_Mezmuni_Qoruc_Bolumsasi_Bolkigge_Saqلىنىدۇ
        sql = sql & ",body"

```

```

svalues = svalues & "," & "" & body & ""
End If
    sql = sql & ") " & svalues & ")"
    db.Execute(sql)
    'ئىنكاڭ ماقالىلەر سانىغا 1 قۇشۇلىدۇ '
    sql = "Update bbs Set child=child+1 Where bbs_id=" & bbs_id
    db.Execute(sql)
    db.Close
    'ئەسلى بەتكە قايتىدۇ '
    Response.Redirect "particular.asp?bbs_id=" & bbs_id
End If
%>
</body>
</html>

```

4-12. توردا ئوقۇتۇش سىستېمىسى

نۇۋەتتە تور ماڭارىپ ئىشلىرى جۇش ئۇرۇپ راۋاجىلىنىۋاتىدۇ، توردا ئوقۇتۇش ئىشلىرىنى كەڭ قانات يايىدۇرۇشتا ئوقۇتۇش سىستېمىسى بولۇش كېرىمك، توردا ئۆگىنىش، مۇنازىرلىشىش، تاپشۇرۇق ئىشلەش، قاتارلىق جەريانلار سىستېمىنىڭ قوللىشى بىلەن ئىشقا ئاشىدۇ.

4-12.1. توردا ئوقۇتۇش سىستېمىسىنى لايىھەلەش

توردا ئوقۇتۇش ئېلىپ بارغاندا ئوقۇتقۇچىلارنىڭ خىزمەت يۈكىنى يەڭىگىلەتكىلى بولىدۇ.

بىز بۇيىرە ئاددىي بىر ئوقۇتۇش سىستېمىسى لايىھەلەشنى مىسال قىلىمىز، ئاساسلىق ئىقتىدارلىرى تۆۋەندىكىچە: ئىشلەتكۈچىلەرنى باشقۇرۇش --- ئوقۇتقۇچى، ياردىمچى ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىلارنى تىزىملاپ باشقۇرۇشقا بولىدۇ. ئوقۇتۇش ئىشلىرىنى باشقۇرۇش --- دەرسىلىككە ئائىت بىرقىسىم ئۇچۇرلارنى ئۆزىچىگە ئالىدۇ.

مەنبە باشقۇرۇش --- دەرسىلىكتە تەمنىلىنىدىغان بارلىق ماتېرىاللارنى بىر تۇتاش باشقۇرۇشقا بولىدۇ. دەرسىخانا باشقۇرۇش --- ئوقۇتقۇچى دەرس ئوتىدىغان مۇكەممەل مۇھىت بىلەن تەمنىلىنىدۇ.

تاپشۇرۇق مەشىقلەرنى باشقۇرۇش --- تاپشۇرۇق بىرىشكە بولىدۇ، سىستېما بەلگىلەنگەن ئۆلچەملىك جاۋابقا ئاساسەن ئاپتوماتىك تەكشۈرۈپ نومۇر قويىدۇ.

ئىمтиهان باشقۇرۇش --- توردا ئىمтиهان ئېلىشقا بولىدۇ، بەلگىلەنگەن ئۆلچەملىك جاۋابقا ئاساسەن سىستېما ئاپتوماتىك تەكشۈرۈپ نومۇر قويىدۇ.

نەتىجە باشقۇرۇش --- سىستېما ئوقۇتقۇچىنىڭ كۆرسەتمىسىگە ئاساسەن ئوقۇغۇچىلار ئىمтиهان نەتىجىسىنى ستاستىكا قىلىپ تەپسىلىي جەدۋەللەشتۈرۈپ چىقىرىپ بىرەلەيدۇ.

4-12.2. توردا ئوقۇتۇش سىستېمىنىڭ ئىقتىدارلىرىنى ئىشقا ئاششۇرۇش

كتابىمىزنىڭ سەھىپىسى چەكلەك بولغانلىقىدىن ھەرسەن ھۆججەتنى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈشىكە

مۇمكىن بولىمىدى، بىز بارلىق ھۆججەتلەرنى كتابىمىزنىڭ قوشۇمچە ئېتىك دىشكىدا \asptemp\chapter12\jjclass ئىچىگە كۆچۈرۈپ قويىدۇق، چۈنكى بۇپروگرامما بىر قەدەر مۇرەككەپ، شۇڭا بۇ ھۆججەتلەرنىڭ تۈزۈلۈشىنى تېخىمۇ تەپسىلىي چۈشەندۈرسەك بولاتى. پروگراممىنى كومپىوتىرىڭىزغا قاچىلاپ ئىجرا قىلىپ سىناپ كۆرۈك، ئىنچىكە مۇلاھىزە قىلىپ چۈشىنىپلىڭ، چۈشەندۈرۈش ھۆججىتىن پايدىلىنىڭ، ئىجرا قىلىپ سىناشتىن ئاۋۇل پروگرامما ئىشلىتىلگەن ئىككى دانە بىرىكىمىنى تىرىملىتىۋىتىڭ، ئەڭ ياخشىسى پروگرامما جايلاشقاڭ ھۆججەت قىسقۇچقا تەقلىدى مۇندەرىجە بەلگىلەتكەن. Index.asp نى مۇۋاپىق ھۆججەتلەر قاتارىغا قوشۇپ قويۇڭ، ئۇندىن باشقىا يەنە uploadfile ھۆججەت قىسقۇچىنىڭ خاسلىقنى بەلگىلەشكە دىققەت قىلىڭ، توغرا بەلگىلەپ بولغاندىن كېپىن كۆزەتكۈچ ئادرىس ئىستۈنغا پروگرامما ئادىرسىنى كىرگۈزۈپ سىناپ بېقىڭ.

پروگراممىنىڭ ئىجرا بولۇش نەتىجىسى 12-10. رەسمىدە كۆرسىتىلگەندەك بولىدۇ.

بۇ پروگرامما ئابونىت باشقۇرۇش، ھۆججەت يوللاش قاتارلىق تور بىكەتكە ئائىت ئەمەلىي بۆلەكلەر بار، كۆيجىلىك ئىگەللەگەن ئىلگىرىكى بىلەملەر ئاساسدا ئەستايىدىلىق بىلەن مۇلاھىزە قىلىپ كۆرسە بولىدۇ.



12-10. رەسمى : توردا ئوقۇتۇش سىستېمىسىنىڭ كۆرۈنىشى

12-5 . بۇ بابتن خۇلاسە

بۇ بابتا توردا ھەر دائىم كۆرۈپ تۇرىدىغان پروگراممىلاردىن سۆز قالدۇرۇش دوسكىسى، پاراڭلىشىش پروگراممىسى، BBS مۇنبىرى مىسال قىلىنىدى. گەرچە پۇختا، مۇكەممەل تۈزىمگەن بولساقىمۇ لېكىن ئاساسلىق مۇھىم مەزمۇنلارنى تولۇق سۆزلەپ چۈشەندۈرۈق.

ئەمەلەتتە تور پروگرامما تېخنىكىسى ئۇنچىلىك مۇرەككەپ ئەمەس ، ئاچقۇچلۇق يىرى ئۇنىۋرسال ئىشلىلىدەغانلىقىدا، ئەمە ئاخىردا ئەمەلىي بىر توردا ئوقۇتۇش سىستېمىسى مىسال قىلىنىدى. كۆپچىلىكىنىڭ پروگراممىدىكى ھەر بىر بۆلەكتىنى ئەستايىدىللىق بىلەن مۇلاھىزە قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز.

12- كۆنۈكە

1- ئىشلەب بېقىڭىز.

(1) سۆز قالدۇرۇش دوسكىسىدا سۆز قالدۇرغاندا قالدۇرۇلغان سۆز سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا خاتىرىلىنىش بىلەن بىرگە سۆز قالدۇرغۇچى E-mail ئادىسىدىن ئۆز خەمت ساندۇقىڭىزغا قالدۇرۇلغان سۆز يولىنىدىغان قىلىڭ.

(2) Application,Session ئوييپكتىدىن پايدىلىنىپ پاراڭلىشىش پروگراممىسىغا ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈڭ. پاراڭلىشىشلىرىنىڭ ئىشلەپ بىلەن بىرگە ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈڭ. ئىشلەپ بىلەن بىرگە ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈڭ. پاراڭلىشىش سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا خاتىرىلىنەسىمۇ بولىدۇ، پاراڭلىشىش پروگراممىسىغا يېڭىدىن بىرەيلەن كىرسە ئىسىمى خاتىرىلىنىدىغان چىقىپ كەتسە ئىسىمى ئۆچۈرۈلەغان بولسۇن.

(3) BBS مۇنبىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈڭ.

يېڭى ماقالە يوللاش بېتى بىلەن ئىنكاىس ماقالىسى يوللاش بېتىنى بىرىكتۈرۈپ بىر ھۆججەتكە ئايلاندۇرۇڭ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۆچۈرۈش، تەھرىرلەش ئىقتىدارى قوشۇڭ.

(4) توردا ئوقۇتۇش پروگراممىسىنى ئىجراقلىپ كۆرۈپ بېقىڭىز، ھەر بىر بۆلەكتىنى ئىنچىكە تەتقىق قىلىڭ.

(5) توردىن تېخىمۇ كۆپ Asp پروگراممىلىرىنى چۈشۈرۈپ تەتقىق قىلىڭ.

13- باب ئۇيغۇرچە يېزىق بىرتهرهپ قىلىش

بۇ بابنىڭ مۇھىم نۇقتىسى:

- تور بەتكە ئۇيغۇرچە يېزىق كىرگۈزۈش.
- تورىهتنى ئۇيغۇرچە كۆرسىتىپ بىرىش.

13-1. تور بەتكە ئۇيغۇرچە يېزىق كىرگۈزۈش


بىز BBS، سۆزقالدىرۇش دوسكىسى ، پاراكلىشىش پروگراممىسى قاتارلىقلارنى تۈزۈشىنى ئۆگەندۈق، لېكىن بولار خەنزاپچە ياكى ئىنگلىزچە تۈزۈلدى ، ئۇيغۇرچە تۈزۈش مۇمكىن بولارمۇ؟ تمامامەن مۇمكىن ، بىزىيەرىدىكى ھالقىلىق مەسالە -- تورىهتنى (ئابونىت ئۇيغۇرچە ماتېرىيال قاچىلىمىغان ئەھۋالدىمۇ) ئۇيغۇرچە كۆرسىتىش ۋە يېزىق رامكىسىغا ئۇيغۇرچە خەت كىرگۈزۈش . بىز بۇيەردە تورىهتنىكى يېزىق رامكىسىغا ئۇيغۇرچە خەت كىرگۈزۈش مەسىلىسىنى مۇھاكىمە قىلىمىز. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ ئىككى خىل ئۇسۇلى بار .

1- خىل ئۇسۇل :

بۇ مەسىلىنى 2000-يىلى «باش ئەگىم» تورىكىتىنىڭ قۇرغۇچىسى ئابلىرى تۈرسۈن ئەپنەدى تەتقىق قىلىپ دەسالەپكىي قەدەمدە ھەل قىلىدى ، كېيىن غەيرەت قادر ئەپنەلى تېخىمۇ مۇكەممەللەشتۈردى، 2004-يىلى بۇتىخنىكا ئىزدىنىش تورىدا ئاشكارىلانىدی ، «بىلگە» تورىكىتىنىڭ قۇرغۇچىسى بۇ پروگراممىغا يەنە بەزى ئۆزگەرتىشلەرنى كىرگۈزدى ، بۇنىڭ بىلەن تور بەت تۈزۈشىنى يىڭى ئۆگەنگۈچىلەرنىڭ بۇ پروگراممىدىن پايدىلىنىشى تېخىمۇ ئاددىيەلاشتى . بىز تۈۋەندە مۇشۇ پروگراممىدىن پايدىلىنىپ تورىهتنىكى يېزىق رامكىسىغا ئۇيغۇرچە خەت كىرگۈزۈشنى چەشەندۈرۈپ ئۆتىمىز:


1- لازىمىلىق تور بەتنى ئاچىمىز :

(1-13. رەسمىگە قاراڭ)



← 1-13. رەسمى

ئۇيغۇرچە يېزىق كىرگۈزۈمە كچى بولغان تېكىست رامكىسى ئۆستىدە مائۇس سول كۇنىپىكسىنى قوش چىكىمىز، 1.13. رسىمىدىكىدەك كۆزىنەك چىقىدۇ، بىز بۇ كۆزىنەكتە تېكىست رامكىسىنىڭ خاسلىقىنى بەلگىلەيمىز، ① تېكىست رامكىسىغا نام بىرىمىز، مەسىلەن : T1 دەپ نام بىرىھىلى ، ② يېزىق يولنىشىنى تاللايمىز، بۇنىڭ ئۇچۇن ئۇچۇن (يېزىق يولنىشى) دىن (ئۇڭدىن- سولغا) نى تاللايمىز، ③ شەكل (شەكل) كۇنىپىكىسىنى باسىمىز، 13.2. رسىمىدىكىدەك كۆزىنەك چىقىدۇ، (شەكل) كۇنىپىكىسىنى بېسىپ (خەت نۇسخىسى) نى تاللايمىز، چىقان كۆزىنەكتەن خەت چوڭلۇقى ۋە نۇسخىسىنى تاللايمىز، ④ (مۇقىملاش) كۇنىپىكىسىنى باسىمىز.




2.13. رسىم

ئۇيغۇرچە يېزىق بىرتهرەپ قىلىش پروگراممىسى يېزىلغان ھۆججەتنى كۆرسىتىپ بىرىمىز :

```
<Script language=VBScript.Encode src="Ui.vbs">
</Script>
```

3.13. رسىمگە قاراڭ .



3.13. رسم

(هۆججەت) تىزىمىكىدىن (ساقلاش) نى بېسپ بۇ هۆججەتنى ساقلايمىز. ⑥

Ui.vbs ھۆججىتنى ئېچىپ تۇۋەندىكى كود ئارقىلىق ئۆيغۇرچە يېزىق كىرگۈزىدىغان يېزىق ⑦

رامكىسىنى كۆرسىتىپ بىرىمىز :


```

Sub T1_onkeypress
call jaryan
End Sub

```

(هۆججەت) تىزىمىكىدىن (ساقلاش) نى بېسپ بۇ هۆججەتنى ساقلايمىز. ⑧

4.13. رسمىگە قاراڭ .



4-13. رسمى

چۈشەنۈرۈش :

① ئاۋال كىتابمىزنىڭ قوشۇمچە ئويتىك دىسكسىدىكى
asptemp\chapter13\Uyghur
ناملىق ھۆججەتنى تېپىي كېرەكلىك
توريت ھۆججىتى ساقلانغان ھۆججەت قىسىقچىگە كۆچۈرۈپ قويۇڭ .

② بۇھۆججەتتە ئۇيغۇرچە يېزىقى كىرگۈزۈلدىغان تېكىست رامكىسىنىڭ نامىنى چوقۇم ئەسکەرتىشىڭىز كېرمەك،
مەسىلەن : بايام بىز تېكىست رامكىسىنىڭ نامىنى T1 قويغان ئىدۇق ، بۇنى ئەسکەرتىپ قويدۇق .

پروگراممىنىڭ ئىجرا بولۇش نەتىجىسى 5-13. رسمىدە كۆرسىتلەگەندەك بولىدۇ .



5-13. رسمى

«[» كۇنىيىكىسىنى بېسىپ ئىنگلىزچە يېزىق ، «[» كۇنىيىكىسىنى بېسىپ ئۇيغۇرچە يېزىق كىرگۈزۈشكە بولىدۇ .

كۇنىيىكىنى ئۇيغۇرچە قىلىش

كۇنىيىكىنى ئۇيغۇرچە قىلىشتا ① ئۇيغۇرچە قىلماقچى بولغان كۇنىيىكى ئۇستىلە مائۇس سۇل كۇنىيىكىسىنى قوش چىكىمىز، 13-1. رەسىمدىكىدەك كۆزىنەك چىقىلۇ.



خاسلىق رامكىسىغا ئۇيغۇرچە خەت كىرگۈزىمىز (مىسىلەن : يوللاش)، ② 值/标签 (شەكل) كۇنىيىكىسىنى باسىمىز، 13-2. رەسىمدىكىدەك كۆزىنەك چىقىلۇ، ③ 样式 (شەكل) كۇنىيىكىسىنى باسىمىز، 13-3. رەسىمدىكىدەك كۆزىنەك چىقىان كۆزىنەكتىن خەت چوڭلۇقى ۋە نۇسخىسىنى تاللايمىز، ④ 确定 (مۇقىملاش) كۇنىيىكىسىنى باسىمىز.

2. خل ئۇسۇل


بۇ خىل كىرگۈزۈش تېخنىكىسىنى UKJ (ئۇيغۇر كۆمپიوتېر جەميىتى) دىكى خادىملار تەتقىق قىلىپ يولغان تورىدا ئاشكارە ئىلان قىلغان ، بۇ خىل ئۇسۇل Unicode لۇق كىرگۈزۈش ئۇسۇلى دەپ ئاتىلدۇ . بۇ خىل كىرگۈزۈش ئۇسۇلىدىمۇ ئۇيغۇرچە يېزىق كىرگۈزۈش پروگراممىسى ئايىرم بىر ھۆججەتكە يېزىلغان، بۇ ھۆججەتنى (Uyghur.vbs) كىتابىمىزنىڭ قوشۇمچە ئوپتىك دىسکىسىدىن تېپىپ كېرەكلىك تور بەت ھۆججىتى ساقلانغان ھۆججەت قىسىقچى ئىچىگە چوقۇم كۆچۈرۈپ قويۇشىڭىز لازىم .

ئىشلىش ئۇسۇلى :

1- لازىملۇق تور بەت ھۆججىتىنى ئېچىپ ئۇيغۇرچە يېزىق كىرگۈزىمە كىچى بولغان تېكىست رامكىسىنى تاللاپ قوش چىكىمىز، 2-13. رەسىمدىكىدەك كۆزىنەكتىن UKIJ Tuz Tom خەت نۇسخىسىنى تاللايمىز، ئاندىن 3-13. رەسىمدىكىدەك كۆزىنەكتە تېكىست رامكىسىنىڭ خاسلىقىنى ئۆزگەرتىمىز :

```
<input type="text" size=40 onkeypress="Uyghur()" dir="rtl" style="font-family: UKIJ tuz tom; font-size: 12pt" name="UyghrTextBox">
<br>
<br>
<textarea name="body" rows="4" cols="40" wrap="soft"
onkeypress="Uyghur()" dir="rtl" style="font-family: UKIJ tuz tom; font-size: 12pt"></textarea>
<script language="vbscript" type="text/vbscript" src="Uyghur.vbs">
</script>
```

. 6-13. رەسىمگە قاراڭ .



6-13. رسم

2. (هۆججهت) تىزىلىكىدىن (ساقلاش) نى بېسىپ بۇ هۆججهتىنى ساقلايمىز .
پروگراممىنىڭ ئىجرا بولۇش نەتىجىسى 7-13. رسمىدە كۆرسىتىلگەندەك بولىدۇ .



7-13. رسم

چۈشەندۈرۈش :



(1) پروگراممىڭىزدا بۇخىل كىرگۈزۈش ئۇسۇلىنى قوللانغاندا كتابمىزنىڭ قوشۇنچە ئېيتىك دىسىدىكى J\asptemp\chapter13\UKJ ھۆججەت قىقۇچىنىڭ ئېچىدىكى Uyghur.vbs ھۆججىتىدىن پايدىلىنىڭ .

(2) ئۇيغۇرچە يېزىق كىرگۈزۈمە كچى بولغان تېكىست رامكىسىنىڭ خاسلىقىنى ئۆزگەرتىشكە دىققەت قىلىڭ، كونىكىا بېسىپ كوتۇرولگەندە ئۇيغۇرچە ھەرپ پەيدا بولىدۇ، بۇنىڭدا onkeypress ھادىسىدىن پايدىلاندۇق :

onkeypress="Uyghur()"

---- ئۇيغۇرچە يېزىق بىرتهرهپ قىلىش پروگراممىسى يېزىلغان ھۆججەت Uyghur() دىكى جەريان نامى . Uyghur.vbs

(3) تۆۋەندىكى كودنى كىرگۈزۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرچە يېزىق بىرتهرهپ قىلىش پروگراممىسى يېزىلغان ھۆججەتنى كۆرسىتىپ بەرددۇق :

```
<Script language=VBScript.Encode src="Uyghur.vbs">
```


```
</Script>
```

Microsoft Weft .2-13


Microsoft Weft مىكروسوفت شىركىتى لايىھىلىگەن يۇمىشاق دىتال ، ئۇ تور بەتتە ئىشلىتىلگەن خەت نۇسخىسى زىيارەت قىلغۇچىلار كومپىيۇتردا بولىمغان ئەھۋالدىمۇ تورىيەتنى زىيارەت قىلغۇچىلارغا نورمال كۆرسىتىپ بىرشن ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ .

بۇ دىتالنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى :

(1) كتابمىزنىڭ قوشۇمچە ئېيتىك دىسىدىن Microsoft Weft نى تېپپ قاچىلاپ قوزغىتىڭ .



8-13. رسم Microsoft Weft : قوزغالغانديکي كۆرۈنۈش



9-13 ← رسم


(2) Tools (قۇرال) تىزىملىك دىن 9-13. رسمىمده كۆرسىتىلگەن تۈرىنى تاللىسىڭىز، كومپىوتېرىڭىزدىكى خەمت نۇسخىلىرىنى تەكشۈرۈپ يىڭىلايدۇ.
 (3) New (يىڭى) دېگەن بەلگىنى باسىق بىر رامكىا چىقىدۇ، ئۈستىدىكى قۇرغان ئىسمىڭىزنى

ئاستىدىكى قۇرغا ئىلخەت ئادرېسسىڭىزنى يازسىڭىز بولىدۇ، [下一步] (كېيىنكى قەدم)نى باسىڭىز 13-10. رسىملىك كۆرسىتلەنەندەك كۆرنەك چىقىدۇ.




← 10-13. رسىم

«...» كۇنۇپىكسىنى بىسپ ياسغان بىتىمىزنى كۆرسىتپ بىرىمىز ، ئاندىن [下一步] (كېيىنكى قەدم) كۇنۇپىكسىنى باسىمىز، ئوشۇق بەتلەر چىقۇۋالغان بولسا Exclude كۇنۇپىكسىنى بىسپ ئۆچۈرۈۋېتىمىز ، كېيىنكى قەدمىدىكى مەشغۇلات تۆۋەندىكىدەك :



← 11-13. رسىم

(4) Add (قۇشۇش) كۇنۇپىكسىنى باسىق خەت نۇسخىسى قوشىدۇ، Don't embed (كۇنۇپىكسىنى باسىق هاسىل بولۇش - بولماسىق بەلگىلىنىدۇ ، ئوستىدىكىي ... E eot نىڭ ئاستىدا Yes بولسا هاسىل بولىدۇ، No بولسا هاسىل بولمايدۇ، ... Subset... كۇنۇپىكسىنى باسىق خەت نۇسخىسى ئىچىدىكى كېرەكلىك ھەرپىلەرنى تاللىغىلى بولىدۇ) (12-13. رسىم)، سىز چوقۇم ئىنگىلىزچە ھەرپىلەر ۋە ئۇيغۇرچە ھەرپىلەرنى تولۇق تاللىشىڭىز كېرمك، باشقا ھەرپىلەرنى ئېھتىياجىڭىز بويىچە تاللاپ قويىشىڭىز بولىدۇ.



12-13. رەسم

[(5) (كېىنلىك قىدەم) كۇنىپىكسىنى باسىقا 13-13. رەسمىدىكىدەك كۆزىنەك چىقىلىدۇ :] [下一步]



13-13. رەسم

بۇكۆزىنەكتە ئۆستىدىكى ئورۇندىن eot ھۆججىتى ساقلىنىدىغان ئورۇن تاللايمىز، ... كۇنىپىكسىنى باسىسەتكىز بولىلدۇ. ئاسىتىدىكى ئورۇنغا بىۋاستە ئۇيغۇرچە كۆرۈنىدىغان بىكەت مەنزىلى تولىدۇرۇلدۇ، بەت كۆپ بولسا ياكى ئاسانلىق بولسۇن ئوچۇن... Mirror sites... كۇنىپىكسىنى بىسىپ قوشىسىڭىز بولىلدۇ، ئاسىتىدىكى توردىن ئۆستىدىكى ئىككى تۈرىنى تاللايمىز، ئەڭ ئاخىردا [(كېىنلىك قىدەم) كۇنىپىكسىنى بىسىپ ئاخىرلاشتۇرساق بولىلدۇ، بۇچاغادا تۆۋەندىكى جۇملىلەر تورىيەتلەرىمىزگە قوشۇلدۇ .

```
<STYLE TYPE="text/css">
<!__ /* $WEFT -- Created by: arman (arman799@51.net) on 2005-7-10 __ */>
  @font-face {
    font-family: Uyghur;
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
    src: url(UYGHUR0.eot);
  }
-->
</STYLE>
```



چوشهندوروش :

هۆججهه تلرسىڭ ساقلانغان ھۆججهت قىسىقۇچ ئىچىدە ساقلاپ قويۇڭ، ئاندىن ھۆججهه تلرسىڭ كلايپېزىلىرىدۇ، بۇ جۆملەرنى ئايىرم بىر **txt** ھۆججىتىگە كۆچۈرۈشلىپ تورىت ھۆججهه تلرسىڭ كلايپېزىلىرىدۇ، بۇ جۆملەرنى ئايىرم بىر **txt** ھۆججىتىگە كۆچۈرۈشلىپ تورىت

جوملسى ئارقىلىق قېقالغان تورىھت ھۆججه تىلىرىڭىزگە قىستۇرۇڭ، بۇنداقتا مەشغۇلات جەريانى ئاددىلىشىدۇ.

② يۇقارقى مەشغۇلاتلار تاماملا ئغاندا تورىhet ھۆججەتلرىڭىز ساقلانغان ھۆججەت قىسىقچىڭىزدا كىڭىيەتلىگەن نامى eot بولغان بىر ھۆججەت پەيدا بولىدۇ، بۇ ھۆججەت ناھايىتى مۇھىم، تورىhet ھۆججەتلرىڭىزنى توردىكى مۇلازىمىتىرىغا يوللىغاندا چوقۇم بۇ ھۆججەتنىمۇ قۇشۇپ يوللاڭ، بولمىسا تورىhet ھۆججەتلرىڭىزنى يغۇرچە كۆرۈنمهيدۇ.

③ بُخْل تېخنىكا Cookies گە تاينىدۇ، شۇڭا Internet Explorer چۈقۈم نى قوللايدىغان قىلىپ يەلگىلىنىشى كىمك .

13-3. ئۇيغۇرچە تۈرىت تۈزۈشى دىققەت قىلىشقا تېڭىشلىك مەسىلەر
1- مەسىلە :

بەت كۈدىنىڭ ئوخشاش بولۇشىغا دىققەت قىلىش كېرەك .
برىنچى بەتسكى تېكىست رامكىسىغا ئۇيغۇرچە خەت كىرگۈزۈپ ئىككىنچى بەتكە يولىغاندا ، ئىككىنچى
بەتتە ئۇيغۇرچە كۆرۈنمهي ، قالايمقان ئىنگالىزچە ياكى خەنزۇچە خەت بولۇپ كۆرۈنىدۇ . بۇمەسىلىنى ھەل
قىلىش ئۈچۈن ھەئىككى بەتتىڭ كۈدىنى ئوخشاش قىلىپ ساقلاڭ .

```
<meta http_equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
```

ياكى

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

بولسۇن .

2_ مەسىلە :

QuerySting ئوبىكتىنىڭ Request قوبۇل قىلىش ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ URL نىڭ كەيندىكى ئۇيغۇرچە ئۇچۇزنى قوشۇپ قېلىش خاتالقى كۆرۈلدى، سانلىق مەلۇمات ئامېرىدىن ئۇچۇر ئىزدىگەندە ئىزدىمە كچى بولغان ئۇچۇر سانلىق مەلۇمات ئامېرىدا بارىولىسىمۇ تاپقىلى بولمايدۇ، بۇمەسىلىنى ھەل قىلىش ئۇچۇن Server . URLEncode ئۇسۇلنى ئىشلىتىڭ .

مەسىلەن :

```
<a href="SEARCH.ASP?name=<%=server.URLEncode(rs("user_name"))%>" target="_blank"><font face="Uyghur" color="#000000"><%=rs("user_name")%></font></a>
```

3_ مەسىلە :

بەت كودىنى

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

قىلىپ بەلگىلەپ سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا Insert جۇملىسىدىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇرچە ئۇچۇر ساقلانسا، بۇئۇچۇزنى كېيىن بەت يۈزىدە كۆرسەتكەندە سوراق بەلگىسى بولۇپ چىقۇالىدۇ، بۇمەسىلىنى ھەل قىلىش ئۇچۇن(1) ئۇيغۇرچە ئۇچۇزنى سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا ساقلىغاندا Server . HTMLEncode ئۇسۇلنى ئىشلىتىڭ .

مەسىلەن : varName,varURL,varIntro قاتىرىلىقلار ئۇيغۇرچە ئۇچۇزنى ئىپادىلەيدىغان ئۆزگەرگۈچى مقدار دەپ قارايلى، بۇچاغدا Insert جۇملىسىنى مۇنداق يازىمىز :

```
Dim strSql,varName,varURL,varIntro
```

```
varName= Server . HTMLEncode (Request.Form("name") )
```

```
varURL= Server . HTMLEncode (Request.Form("URL") )
```

```
varIntro= Server . HTMLEncode (Request.Form("intro"))
```

```
StrSql="Insert Into link(name,URL, intro,submit_date) Values('' & varName & "','" & varURL & "','" & varIntro & "','" & Date() & "')
```

```
db.Execute(strSql)
```

تۈۋەندىكى كودنى قىستۇرۇپ قويىمىز : (2)

```
<%
```

```
Session.CodePage=65001
```

```
Response.CodePage=65001
```

```
Response.CharSet = "utf-8"
```

```
%>
```

بۇباپتن خۇلاسە

بىز بۇباتا تورىھەتكە ئۇيغۇرچە يېزىق كىرگۈزۈش ، تورىھەتنى ئۇيغۇرچە كۆرسىتىشتن ئىبارەت ئىككى چوڭ مەزمۇنى ئۆگەندۇق ، ئۇيغۇرچە تور بەت لايىھەشتە بۇناھايىتى مۇھىم . شۇڭا پۇختا ئۆگىنىڭ .

13- كۆنۈكمە

1- ئىشلەب يېقىڭ

(1) 12- بابتا تۈزىگەن سۆزقالۇرۇش دوسكىسىنى ئۇيغۇرچە تۈزۈڭ .

تەلەپ :

① تېكىست رامكىسىغا ئۇيغۇرچە يېزىق كىرگۈزگىلى بولىدىغان بولسۇن .

② كومىپۇتېرىمىزغا ئۇيغۇرچە خەت نۇسخىسى قاچلانمىغان ئەھۋالا بىمۇ يەنسلا نورمال ئۇيغۇرچە كۆرفىدىغان بولسۇن (سنانق قىلغاندا | *WINDOWS\Fonts* | ئىچىدىكى ئۇيغۇرچە خەت نۇسخىلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتىڭ) .

③ Microsoft Word ھاسىل قىلغان كودنى *Eot.txt* دەپ بىر ھۆججەت قۇرۇپ ساقلاڭ ھەم بۇھۆججەتنى <-- "#include file="Eot.txt" --> جۇملىسى ئارقىلىق باشقۇقا ھۆججەتلەرگە قىستۇرۇڭ .

ئلاقە A: دائىم كۆرۈلدىغان مۇجىمەل مەسىلىلەرگە جاۋاب

ئۆگىنىش جەريانىدا نۇرغۇن مەسىلىلەرگە يولۇققان بولۇشىڭىز مۇمكىن، قارىسىڭىز پروگراممىڭىزدا ھېچقانداق مەسىلە يوق، لېكىن ئىشلىمەيدۇ، بۇۋاقتىبا باشقىلارنىڭ پروگراممىسىنى كۆرۈپ بېقىڭ، يەنە بولمسا توردا باشقىلاردىن ياردەم سوراڭ .

تۆۋەندىكى بىر قانچە مەسىلىنى تەھلىل قىلىڭ :

● نېمە ئۈچۈن بارلىق ASP ھۆججەتلرى نورمال كۆرۈنмەيدۇ؟

● تەقلىدىي مۇندىرىجە دېگەن نېمە؟

● نېمە ئۈچۈن Response.Write بەلگىلەنگەن ئۆچۈرلەرنى توغرا چىقىرپ بەرمەيدۇ؟

● نېمە ئۈچۈن Response.Redirect دا كۆرسىتىلگەن بەت ئېچىلمائىدۇ؟

● نېمە ئۈچۈن Session داخاتىرىلەنگەن ئۆچۈرلەر تۇيۇقسىز يۇقاب كېتىدۇ؟

● نېمە ئۈچۈن Application ياكى Session ئويىكتى ئارقىلىق سان گۇرفىپسىنى ساقلىغاندا خاتالىق كۆرۈلدى؟

● نىسپىي ئادرېس ۋە مۇتەقق ئادرېس دېگەن نېمە؟

● تەقلىدىي ئادرېس ۋە فىزىكىلىق ئادرېس دېگەن نېمە؟

● نېمە ئۈچۈن سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۈلغاندا خاتالىق چىقىدۇ؟

● نېمە ئۈچۈن سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا خاتىرە قوشقىلى، تۈزەتكىلى بولمايدۇ؟

● نېمە ئۈچۈن ھۆججەت ساقلاش - ئوقۇش بىرىكىمىسى بىلەن يىڭىدىن ھۆججەت ياكى ھۆججەت قىسقۇچ قۇرۇغىلى بولمايدۇ؟

● نېمە ئۈچۈن ھۆججەتنى يوللىغىلى بولمايدۇ؟

● بەزى بەلگىلەرنىڭ چۈشەندۈرۈلىشى .

- ئاپتوماتىك رەت نومۇرى تىپى ھەقىدە .
- SQL ھەرپ - بەلگىلىرى ھەقىدە .

تۆۋەندە تەرتىپ بويىچە چۈشەنۈرۈلدۈ .

1. نېمە ئۈچۈن بارلىق **Asp** ھۆججەتلەرى نورمال كۆرۈنمه يىدۇ ؟
بەلكىم ئىجرا بولۇش مۇھىتى توغرا قاچىلانىمغان بولۇشى مۇمكىن .
- 2- بابىتكى ئىجرا بولۇش مۇھىتىنى قاچىلاشتقا ئالاقدار مەزمۇنلارنى كۆرۈپ بىقىڭىز ھەمەدە كۆزەتكۈچ بىلەن ئۆزىڭىزنىڭ **Asp** ھۆججەتلەرنى زىيارەت قىلىڭ .
2. تەقلىدىي مۇندىرىجە دېگەن نېمە ؟

تۇر بىكەت قۇرۇشتا يېڭىدىن بىر ھۆججەت قىسىقچى قۇرۇلسا ئەمەدە تەقلىدىي مۇندىرىجە قىشىلدى .
شۇنداقلا بۇئىر ئەمەلىي پروگرامما ھىسابلىنىلىدۇ .

تەقلىدىي مۇندىرىجە نامى ھۆججەت قىسىقچى نامى بىلەن ئوخشاش بولسىمۇ ، ئوخشاش بولمىسىمۇ بولۇشىلدۇ، كونكىرىتى قوشۇش ئۇسۇلى 3-1-2 ، 3-5 . پاراگرافلاردا چۈشەنۈرۈلدى .

- 3 . نېمە ئۈچۈن **Response.Write** بەلگىلەپ بەرگەن ئۈچۈرلارنى توغرا چىقىرمایادۇ ؟
Response.Write ھەرپ - بەلگىلەر ۋە ئۆزگەرگۈچى مەقىدار قىممەتلەرنى چىقىرىپ بىرىشىتە ئىشلىلىدۇ . 4-3-2. پاراگرافتا يەنە بۇئۇسۇل **HTML** ئېلىپېتىلەرنى چىقىشتا ئىشلىلىدى، بەزىدە دىققەتىسىلىكتىن خاتالق چىقىلىدۇ، مەسىلەن تۆۋەندىكى جۈملە خاتا:

```
<% Response.Write "<a href='<%= URL%>'></a>" %>
جۈملەدە ئۇلىنىش چىقىرىلماماقچى ، تاق چەككەنلە ئۆزگەرگۈچى مەقىدار URL ئېادىلىگەن تۇر ئادرېسىغا ئۇلىنىلىدۇ، بىراق بۇ يەردە <% بىلەن %> ئورۇنسىز ئىشلىلىگەن ، شۇڭا خاتالق چىقىلىدۇ .
بۇنى توغرا يېزىشنىڭ ئىككى خىل ئۇسۇلى بار :
```

```
<% Response.Write "<a href=' " & URL & "'></a>" %>
ياكى
<a href="<%= URL%>"></a>
```

4. نېمە ئۈچۈن **Response.Redirect** دە كۆرسىتىلەگەن بەت ئېچىلمامايادۇ ؟
Response.Redirect دىن پايدىلىنىپ ئابونىتنى باشقا بەتلەرگە يىتە كىلىگىلى بولىدۇ، لېكىن بەزىدە خاتالق چىقىلىدۇ، بۇمەسىلىنى ھەم قىلىشتا مۇشۇ جۈملە يېزىلغان ھۆججەتنىڭ باش قۇرغۇغا تۆۋەندىكى جۈملەنى يېزىش كېرەك :

```
<% Response.Buffer=True %>
```

5. نېمە ئۈچۈن **Session** دا ساقلانغان ئۈچۈرلار تۈيۈقىسىز يۇقاب كېتىلدى ؟
بۇمەسىلە 5-4. پاراگرافتا تىلغا ئېلىنىدى، **Session** ئوپىكتى ئۈچۈرلارنى ۋاقتلىق ساقلايدۇ، ئىناۋەتلىك ۋاقتى ئۆتۈپ كەتسە ساقلانغان ئۈچۈرلار يۇقاب كېتىلدى .
- ئادەتتە سىستېما بۇئىيېكتىنىڭ ئىناۋەتلىك ۋاقتىنى 20 مىنۇت قىلىپ بەلگىلەيدۇ، بۇنى ئۆزىمىز ئۆزگەرتىپ قويساقمۇ بولىدۇ . 5-4. پاراگرافنى تەپسىلىي كۆرۈڭ .

6. ياكى **Application** ئوپىكتى ئارقىلىق سان گۇرفىپسى ساقلغاندا نېمە ئۈچۈن خاتالق كۆرۈللىدۇ ؟

گۈزۈپىسى چوقۇم بىرپۈتون گەۋدە سۈپىتىدە ساقلىنىشى ھەم ئوقۇپ چىقىرىلىشى كېرەك ، 3-1-5 . پاراگراف بىلەن 3-2-5 . پاراگرافنى تەپسىلىي كۆرۈڭ .


7. نىسپىي ئادرېس (يول) ۋە مۇتلمق ئادرېس (يول) دېگەن نېمە؟

بېشىدا « ۱ » بەلگىسى بولغان ئادرېس مۇتلمق ئادرېس بولىدۇ ، بۇ غول مۇندىرىجىدىن باشلىنىدىغانلىقنى بىلدۈردى ، ئەمما بېشىدا « ۱ » بەلگىسى بولمىغان ئادرېس نىسپىي ئادرېس بولىدۇ ، بۇ نۇۋەتتىكى مۇندىرىجىدىن باشلىنىدىغانلىقنى بىلدۈردى .

تۈرىت لايىھەشتە بۇئىككىسىنىڭ منسى ، رولى ، ئەھمىيەتى ئاساسەن ئوخشاش ، لېكىن غول مۇندىرىجە ھەمىشە C:\ دىسکىنىڭ غول مۇندىرىجىسى بولمايدۇ ، بۇيەردە « D:\Inetpub\wwwroot » غول مۇندىرىجە ھىسابلىنىدۇ .

تۆۋەندە تەپسىلىي بىر مىسال كۆرسىتىمىز :

ناۋادا غول مۇندىرىجىنىڭ تۈزۈلۈشى A-1 . رەسمىدىكىدەك بولسا :



1-A. رەسم : مۇندىرىجىنىڭ تۈزۈلۈشى

3.asp ھۆججىتىگە باشقا ھۆججەتلەرنى ئۇلاشقا توغرالىگەندە باشقا asp ھۆججەتلرى بىلەن 3.asp نىڭ مۇناسىۋىتىگە دققەت قىلىش كېرەك .

1.asp ئۆستۈنکى قەۋەتىكى مۇندىرىجىدە (ھۆججەت قىسىقۇچتا) ، 2.asp يەنە باشقا بىر مۇندىرىجىدە (ھۆججەت قىسىقۇچتا) ، 3.asp بىلەن 4.asp ئوخشاش بىر مۇندىرىجىدە (ھۆججەت قىسىقۇچتا) ، 5.asp ئاستىقى قەۋەتىكى مۇندىرىجىدە (ھۆججەت قىسىقۇچتا) . تۆۋەندە ئاۋۇل نىسپىي ئادرېس يېزىش ئۆسۈلىدىن پايدىلىنىپ ئۇلايمىز :

```
<html>
<head>
<title><ئادىي بىر asp پروگراممىسى></title>
</head>
<body>
<a href ="..\1.asp">1.asp</a>
<a href ="..\TA\2.asp">2.asp</a>
<a href ="4.asp">4.asp</a>
<a href ="TD/5.asp">5.asp</a>
</body>
</html>
```



چۈشەندۈرۈش : ① نىسپىي ئادرېس يېزىش ئۆسۈلى ئىشلىلىگەندە [. .]. ئۆستۈنکى قەۋەتىكى مۇندىرىجىگە قايتىشنى ئىپادىلەيدۇ ، ئەگەر يەنمۇ ئۆستۈنکى قەۋەتىكى مۇندىرىجە ئىچىدىكى ھۆججەتكە ئۆلماقچى بولساق [. . .] قىلىپ يازىمىز . ② ئەگەر نۆۋەتىكى مۇندىرىجە ئىچىدىكى ھۆججەت قىسىقۇچىنى ھۆججەتكە ئۆلماقچى بولساق بۋاپستە ھۆججەت قىسىقۇچ نامىنى يازىمىز . ③ ئەگەر ئوخشاش بىر مۇندىرىجە ئىچىدىكى ھۆججەتلەرنى ئۆلماقچى بولساق بۋاپستە ھۆججەت نامىنى يازىمىز . ④ ئۇندىن باشقا بۇيىرەدە [/] بىلەن [/] نىڭ رۇلىنىڭ ئوخشاشلىقىغا دىققەت قىلىڭ .

ئەمدى تۆۋەندە مۇتلىق ئادرېس يېزىش ئۆسۈلىدىن پايدىلىنىپ ئۇلايمىز :

```
<html>
<head>
<title><ئادىي بىر asp پروگراممىسى></title>
</head>
<body>
<a href ="\\asptemp\\1.asp">1.asp</a>
<a href ="\\asptemp\\TA\\2.asp">2.asp</a>
<a href ="\\asptemp\\TB\\4.asp">4.asp</a>
```

```

<a href ="\asptemp\TB\TD\5.asp">5.asp</a>
</body>
</html>

```

چۈشەندۈرۈش :



- (1) ئەگەر ھۆججەت ئۇلاشتا مۇتلەق ئادرېس ئىشلىلىسە بېشىغا چوقۇم [] قويۇلۇشى كېرمەك .
- (2) مۇتلەق ئادرېس بىلەن نىسپى ئادرېسىنى سېلىشتۈرساق ، نىسپى ئادرېس قۇلایلىق، ئۇ ئىشلىلىگەنە پروگرامما باشقا مۇندرىجىگە (ھۆججەت قىسىقچا) يوتىكەلىسىمۇ خاتالق كۆرۈلمەيدۇ.

8. تەقلىدىي ئادرېس ۋە فىزىكىلىق ئادرېس دېگەن نېمە؟

فىزىكىلىق ئادرېس - ھۆججەتنىڭ مولازىمىتىردا ساقلانغان ئەمەلىي ئورنىنىڭ ئادرېسىنى كۆرسىتىدۇ ، مەسىلەن : يۇقاردا تىلغا ئېلىنغان 3.asp ھۆججەتنىڭ فىزىكىلىق ئادرېسى :

D:\Inetpub\wwwroot\asptemp\TB\3.asp

بىراق مەخپىيەتلەكىنى ساقلاش ئۈچۈن تەقلىدىي ئادرېس ئىشلىلىنىدۇ ، ئەمەلىيەتتە يۇقاردا تىلغا ئېلىنغان نىسپى ئادرېس ، مۇتلەق ئادرېسلارنى تەقلىدىي ئادرېسقا ئايلاندا ئۆرۈتىشكە بولىدۇ .
مەزكۇر ھۆججەتنىڭ تەقلىدىي ئادرېسى :

ھۆججەت ئوقۇش- ساقلاش بىرلىك مىسىدىن پايدىلىنىپ ھۆججەت ئوقۇشتى ياكى سانلىق - مەلumat ئامېرىنى ئۇلاشتا ھەممىشە Server ئوبىكتىنىڭ Mappath ئۇسۇلدىن پايدىلىنىپ ھۆججەتنىڭ تەقلىدىي ئادرېسى فىزىكىلىق ئادرېسقا ئايلاندا ئۆرۈلىدۇ ، كونكىرىتىنى بىرمسال كۆرەيلى :

```

<html>
<head>
<title></> ئاددىي بىر asp پروگراممىسى </title>
</head>
<body>
<%
    ' بىرىنچى خىل ئۇسۇل
Response.Write Server.MapPath("../1.asp") & "<br>"
Response.Write Server.MapPath("../TA\2.asp") & "<br>"
Response.Write Server.MapPath("4.asp") & "<br>"
Response.Write Server.MapPath("TD\5.asp") & "<br>"
%>

```

```
<%
```

ئىككىنچى خىل ئۆسۈل

```
' Response.Write Server.MapPath("\asptemp\1.asp") & "<br>"  
Response.Write Server.MapPath("\asptemp\TA\2.asp") & "<br>"  
Response.Write Server.MapPath("\asptemp\TB\4.asp") & "<br>"  
Response.Write Server.MapPath("\asptemp\TB\TD\5.asp") & "<br>"  
%>  
</body>  
</html>
```

9. نېمە ئۈچۈن سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلغاندا خاتالق چىقىدۇ؟

سانلىق مەلۇمات مەنبەسىدىن پايدىلىنىپ سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلغاندا ئاسانلىقچە خاتالق چىقمايدۇ ، كتابىمىزدا تىلغا ئېلىغان سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى ئۇلاش شەكىللەرگە ناھايىتى دققەت قىلىڭ ، بولۇيمۇ بۋاستە ئۇلاش جۇملىسى يازغاندا قۇيۇلدىغان بوشلۇققا دققەت قىلىڭ ، مەسىلەن : Driver بىلەن (*.mdb) ئارىلىقىغا چوقۇم بوشلۇق قويۇلۇشى كېرەك . ئۇندىن باشقىا يەنە سانلىق مەلۇمات ئامېرى ھۆججىنىڭ نامى، ئادىبىسى خاتا يېزىلىپ قالمىسۇن ، كتابىمىزنىڭ قوشۇمچە ئۆپتكى دىسکىسا پروگرامما ھۆججەتلرى بىلەن سانلىق مەلۇمات ئامېرى ھۆججىتى ئوخشاش بىر ھۆججەت قىسىقۇچ ئىچىگە قويۇلغان ، شۇڭا ئۇلاشتى بۋاستە سانلىق مەلۇمات ئامېرى ھۆججىنىڭ ئادرىپسى ، نامى يېزىلدى ، مەسىلەن :

```
<%  
Dim db,ConnStr  
ConnStr="Dbq=&Server.MapPath("guest.mdb")";Driver={Microsoft Access  
Driver (*.mdb)}"  
Set db=Server.CreateObject("ADODB.Connection")  
db.Open ConnStr  
%>
```

ناۋادا پروگرامما ھۆججەتلرى بىلەن سانلىق مەلۇمات ئامېرى ھۆججىتى ئوخشاش بىر ھۆججەت قىسىقۇچ ئىچىدە بولمىسا (Server.MapPath("guest.mdb") قىلىپ يېزىشقا بولمايدۇ، چوقۇم 8.8 سوئالدا ئېتىلغاندەك يېزىش كېرەك .

10. نېمە ئۈچۈن سانلىق مەلۇمات ئامېرىدىكى جەۋەلگە خاتىرە قوشقىلى ياكى خاتىرىنى تۈزەتكىلى بولمايدۇ؟ بۇمەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن سانلىق مەلۇمات ئامېرى ھۆججىنىڭ خاسلىقىنى ئېچىپ (ئوقۇشقا بولىدۇ) دېگەن تۈزىدىكى «/» بەلگىسىنى ئېلىۋېتىش كېرەك .

Windows xp ياكى Windows 2000 مەشغۇلات سىستېمىسى مولازىمىتىغا NTFS فورماتا قاچىلانغان بولسا سانلىق مەلۇمات ئامېرى ھۆججىتى خاسلىقىنى (EveryOne) هەرقانداق كىشى تولۇق كونترول قىلايىدۇغان (قىلىپ بەلگىلەش كېرەك . . A-2. رەسم)

11. نېمە ئۈچۈن ھۆججەت ساقلاش- ئوقۇش بىرىكمىسى بىلەن يىڭىدىن ھۆججەت ياكى ھۆججەت قىسقۇچ قۇرغىلى بولمايدۇ؟

بۇمىسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن يەنلا ھۆججەت ساقلىنىدغان ھۆججەت قىسقۇچنىڭ خاسلىقىنى ئېچىپ 只读 (ئوقۇشقىلا بولىدۇ) دېگەن تۈرىدىكى «/» بەلگىسىنى ئېلىۋېتىش كېرمك .

Windows xp ياكى Windows 2000 مەشغۇلات سىستېمىسى مولازىمىتىرغا NTFS فورماتا قاچلانغان بولسا ھۆججەت ساقلىنىدغان ھۆججەت قىسقۇچنىڭ خاسلىقىنى EveryOne (ھەرقانداق كىشى تولۇق كونترول قىلا لايدىغان) قىلىپ بەلگىلەش كېرمك . (A-2. رەسم)

12. نېمە ئۈچۈن ھۆججەتنى يوللىغىلى بولمايدۇ؟

بۇمىسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن يەنلا ھۆججەت يوللىنىدغان نىشان ھۆججەت قىسقۇچنىڭ خاسلىقىنى ئېچىپ 只读 (ئوقۇشقىلا بولىدۇ) دېگەن تۈرىدىكى «/» بەلگىسىنى ئېلىۋېتىش كېرمك .

Windows xp ياكى Windows 2000 مەشغۇلات سىستېمىسى مولازىمىتىرغا NTFS فورماتا قاچلانغان بولسا ھۆججەت يوللىنىدغان نىشان ھۆججەت قىسقۇچنىڭ خاسلىقىنى EveryOne (ھەرقانداق كىشى تولۇق كونترول قىلا لايدىغان) قىلىپ بەلگىلەش كېرمك . (A-2. رەسم)

13. بەزى ھەرپ - بەلگىلەر ھەقىدە چۈشەندۈرۈش Asp پروگراممىلىرىنى تۈزىگەنلە ھەرپ - بەلگىلەرنى ئىنگىلىزچە يېزىق كىرگۈزۈش ھالىتىدە تۇرۇپ كىرگۈزۈش كېرمك .

قوش پەش ["] : پروگراممىدا ئىشلىلىگەن ھەرپ- بەلگىلەرنى جەزەمن قوش پەش ["] ياكى پەش ['] ئىچىگە يېزىش كېرمك، بىراق ئىشلەتكەن قوش پەش ["] ئىچكى قەۋەتىكى تىرناقا (') قاۋە كىلىلىك قىلىشى كېرمك .

كتابىمىزدا مىسال قىلىنغان پروگراممىلاردا ئىشلىلىگەن ["] بىلەن ["] ئوخشاش، ['] بىلەن ['] ئوخشاش .

ھۆججەتنىڭ ئادرىسىنى يېزىشتا [\] بىلەن [/] ئوخشاش .

تىرناق () : فۇنكىسىيە ياكى ئۇسۇللارنى ئىشلەتكەنلە بەزىلە تىرناقنى قالدۇرۇۋېتىشكە بولىدۇ، بەزىلە قالدۇرۇۋېتىلسە بولمايدۇ . مەسىلەن : Date() نى ئىشلەتكەنلە تىرناقنى قالدۇرۇۋېتىشكە بولىدۇ .

14. ئاپتوماتىك رەت نومۇر تىپى ھەقىدە Access سانلىق مەلۇمات ئامېرىدا خەت بۆلکى تىپىنى « ئاپتوماتىك رەت نومۇر » قىلىپ بەلگىلەشكە بولىدۇ، بۇخىل تىپ سانلىق قىممەت تىپىغا تەۋە، بىرخاتىرە قوشقاندا، ئۆزلىكىدىن بىرسان ئاشىدۇ ياكى بىرسان پەيدا بولىدۇ، خاتىرە ئۆچۈرگەنلە ئاپتوماتىك رەت نومۇر خەت بۆلکى قىممىتى ئۆزگەرمەيدۇ ياكى داۋاملىق بىرسان ئاشىدۇ .

كۆپچىلىك Access سانلىق مەلۇمات ئامېرىنى تەتقىق قىلىپ كۆرسە بولىدۇ .

15. SQL ھەرپ - بەلگىللىرى ھەقىدە سانلىق مەلۇمات ئامېرىغا ئۆچۈر ساقلاش- ئوقۇشتا خاتالىق كۆپۈنچە SQL ھەرپ - بەلگىللىرىدىن چىقىدۇ، شۇڭا SQL ھەرپ - بەلگىللىرىنىڭ ئىككى تەربىيگە تىرناق قويۇشقا دىققەت قىلىش لازىم .

سانلىق مەلۇماتنىڭ تىپى چىسلا تىپلىق بولغاندا [#] بەلگىسى قويۇلۇدۇ (" ") قويۇشقا دىققەت قىلىش لازىم .

كۆپچىلىك SQL جۇملىلىرىنى Response.Write strsql ھەم Access ئاختۇرۇش (查询窗口) گە چاپلاپ خاتالقىلارنى تەكشۈرۈپ كۆرسە بولىدۇ .



← 2.-A رسم

ئلاۋە B: ASP ماتپريياللىرى تور بىكەتلرى

(1) 尚俊杰 <http://www.jjshang.com>

بۇ تورىكەت مۇشۇ كتاب ئاپتۇرنىڭ خۇسۇسي تور بىكتى ، ئوقۇتقۇچى - ئوقۇغۇچىلارنىڭ مۇنازىرە باغچىسى ، بۇ تورىكەتتە Asp گە دائىر ماتپريياللار تولۇق .

(2) ئاۋانگارت(锋) ترى <http://asky.net>

بۇ تورىكەت نۇرغۇن ئوقۇتش ماتپريياللىرى ۋە ئەسلىي پروگراممىلار بىلەن تەمىنلەيدۇ ، مەزمۇنى ئىستايىن مول .

(3) جوڭكۇ Asp مولازىمەت تور بىكتى <http://www.chinaasp.com/>

بۇناھايىتى ياخشى asp تور بىكتى ، بولۇيمۇ ئۆتۈخنىكا مۇنبىرى ، بۇيىرده ئاساسىن ھەل قىلغىلى بولمايدىغان مەسىلە يوق .

(4) جوڭكۇ زېرەك تېخنىكا تور بىكتى <http://www.chinaasp.com/components>

بۇ تورىكەت ھەقسىز ئەسلىي پروگرامما كودى ۋە ھەرخىل بىرىكمىلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ .

(5) تۈرىيەت(Web) تۈزەش تېخنىكسى دەرسلىكى تور بىكتى <http://www.luoping.363.net/>

بۇ تورىكەت asp دەرسلىكى ، ھەقسىز ئەسلىي پروگرامما كودى ۋە ھەرخىل بىرىكمىلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ ، چۈشۈرۈۋىللىشقا بولىدۇ .

(6) توردىكى asp ئۆرگىنىش باغچىسى <http://learnasp.com>

بۇ تورىكەتمۇ asp دەرسلىكى ، ھەقسىز ئەسلىي پروگرامما كودى ۋە ھەرخىل بىرىكمىلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ ، چۈشۈرۈۋالغىلى بولىدۇ .

(7) تور دەرسخانىسى <http://hd-www.he.cninfo.net/wsxx/tiandi/index.htm>

بۇ تورىكەتمۇ asp دەرسلىكى ، ھەقسىز ئەسلىي پروگرامما كودى ۋە ھەرخىل بىرىكمىلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ ، چۈشۈرۈۋالغىلى بولىدۇ .

<http://www.learnasp.uhome.net>

LearnASP (8)

بۇ ئىنگلىزچە تورىكىم ، مۇھىم بىرىكمىلەر ۋە ماقالىلەر بار .

(9) <http://www.asphole.com> ASPHole

بۇ ئىنگلىزچە تورىكىم ، ھەرخىل بىرىكمىلەر ، ماقالىلەر ، كىتاب - ئۇچۇزلار بىلەن تەمىنلەيدۇ .

(10) <http://www.15seconds.com> 15seconds

بۇ تورىكىم asp بىلەسىرى بىلەن تەمىنلىمىسىمۇ لىكىن تۈرغا ئالاقدار نۇرغۇن بىلەمىلەر بار .

(11) جوڭخۇا asp تور بىكتى <http://www.aspcon.com>

بۇ تورىكىم تەھەرىخىل بىرىكمىلەر ، ماقالىلەرى يارا .

(12) جوڭگۇ قابىللار تورى بىكتى <http://www.net.cn>

(13) ئەگەر خەلقئارالق ئىسىم ، توربۇشلۇقى ئىلىتىمسايس قىلماقچى بولسىڭىز زىيارەت قىلىپ بېقىڭ ، خېلىلار موقۇم ، ئىشەنچلىك ، ئۇندىن باشقا يەنە نۇرغۇن ماتېرىالالارنى <http://www.google.com> دىن ئىزدىسىڭىز تاپالا يىسىز .

ئلاوه C : HTML تىلىدىن ئاددىي ساۋات

HTML تىلى بىرخىل ئالاھىدە تېكىست بەلگە تىلى ، ئۇنىڭدا HTML ئېلپەپتىلىرىنى ئىپادىلەيدىغان يېزىق ياكى شەكىلىنىڭ خاسلىقى ئىشلىتىلىدۇ FrontPage بىلەن تور بەت تۈزۈش ئەمەلىيەتى HTML تىلى بىلەن تورىيەت تۈزگەنلىك بولىدۇ .

تۆۋەندە ئاددىي مىسالالار بىلەن بىرقىسىم كۆپ ئىشلىتىلىدىغان HTML ئېلپەپتىلىرىنى چۈشەندۈرىمىز .

ئلاوه C-1. HTML ھۆججىتىنىڭ تۈزۈلۈشى

HTML ھۆججىتىنىڭ تۈزۈلۈشى ناھايىتى ئاددىي بولۇپ باش بۆلەك ۋە ئاساسى گەۋىدىدىن تەركىب تاپىدۇ .

تۈزۈلۈشى ناھايىتى ئىنقى ، مەسىلەن :

```
<html>
<head>
<title> title </title>
باش بۆلەك
</head>
<body>
ئاساسى گەۋىدە
</body>
</html>
```

HTML جۇملىلىرى ئىنگلىزچە تاق سۆز ياكى هەرب ھەم <, />, <, />, قاتارلىق بەلگىلەردىن تۈزۈلەن . ئىنگلىزچە تاق سۆز ياكى هەرب ئېلپەپتى دەپ ئاتىلىدۇ ، <, />, قاتارلىقلار شەرتلىك بەلگە دەپ ئاتىلىدۇ .

بەزى ئېلپەپتىلار جۈپ بولۇپ كېلىدۇ ، مەسىلەن : <ئېلپەپتى/>.....<ئېلپەپتى/>

ئالدىنلىقىسى ئېلپەپتى رۇلىنىڭ جارىي بولۇشقا باشلىغانلىقىنى ، كېينىكىسى ئاخىرلاشقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ .

بەزى ئېلپىتىلارىھەكە ھالەتە تۇرىدۇ ، HTML جۇملىلىرىنى يازغاندا ھەپلەرچوڭ - كىچىك دەپ ئايىلمايدۇ ، ئارىلاشتۇرۇپ يېزىشقا بولىدۇ.

ئلاۋە C-2. ئەمەلىي مىسال

تۆۋەندە بىرمىسال كۆرسىتىمىز .

```
<html>
<head>
<title> 我的个人网页</title>
</head>
<body>

<p align="center"><font face="隶书" color="#0000FF" size=30>我的个人网
页</font></p>
<p align="justify"><a href="我的简历.htm">个人简历</a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.puk.edu.cn">我的母校</a></p>
<p align="justify"><a href="mailto:26645828@qq.com">我的信箱</a></p>
<p align="justify">我的经历</p>
<ul>
    <li>
        <p align="justify">1988-1993&ampnbsp 北京小学 &ampnbsp&ampnbsp 读小学
    </p></li>
    <li>
        <p align="justify">1993-1996&ampnbsp 北京中学 &ampnbsp&ampnbsp 读中学
        &ampnbsp&ampnbsp</p>
    </li>
    <li>
        <p align="justify">1996-1999&ampnbsp 北京大学 &ampnbsp&ampnbsp 读本科
    </p></li></ul>
<p>
<p align="left">我的好友
<table border="1" width="72%" >
<cation> 我的好友 </cation>
<tr>
    <td width="26%">张三 </td>
    <td width="74%">清华 </td>
```

```

</tr>
<tr>
    <td width="26%">李四  </td>
    <td width="74%">人大  </td>
</tr>
</table>
<hr>
<p>欢迎与我们联系
<br>敬请提出宝贵意见
</body>
</html>

```

ئىجرا بولغاندىكى كۆرۈنۈش C-1. رەسمىدە كۆرسىتىلگەندەك .

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window displaying a personal website. The title bar reads "我的个人网页 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL "http://localhost/asp/index.htm". The main content area features a large blue header "我的个人网页". Below it, there are several links: "个人简历", "我的母校", and "我的信箱". Under the heading "我的经历", there is a bulleted list of education history:

- 1988-1993 北京小学 读小学
- 1993-1996 北京中学 读中学
- 1996-1999 北京大学 读本科

Below the list is a small image of a traditional Chinese building complex.

1.C . رەسم

ئىلاچە 3-C. HTML ئېلپىمېتى

HTML ئېلپىمېتى ھۆججەتنىڭ بېشىغا ۋە ئاخىرىغا ئىشلىتىلدى.

<html>.....</html>

ئۇ HTML ھۆججەتنىڭ باش بۆلىكى ۋە تېكىست بۆلىكىنى ئۆزئىچىگە ئالىدۇ.

ئىلاچە 4-C. HTML ھۆججەتنىڭ باش بۆلىكى

(1) head ئېلپىمېتى

بۇ ئېلپىمېت HTML ھۆججەتىدىكى بىر قىسىم تۇراقلق ئۆچۈرلۈرنى ئۆزئىچىگە ئالىدۇ، بۇ سىر قىسىم ئۆچۈرلۈر تورىيەتنى زىيارەت قىلغاندا كۆرسىتىلمەيدۇ.

بۇ ئېلپىمېت title, base قاتارلىق بىر قىسىم تارماق ئېلپىمېتتىلار ئۆزئىچىگە ئالغان.

<title> بىلەن </title> ئارىلىقىغا كۆزەتكۈچىنىڭ تىما ئىستونىدا كۆرسىتىلىدىغان مەزمۇن يېزىلىدۇ، بۇ نۇرۇھەتتىكى بهتنىڭ تىمىسى ھىسابلىنىدۇ بۇ ئارىلىققا يېزىلغان ھەرپ - بەلگىلەرسانى 64 داندىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرمك.

head ئېلپىمېتتىنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى :

<head>.....</head>

(1) title ئېلپىمېتى

ھەرسىر HTML بېتىدە بىر تىما بولۇشى كېرمك، ئۇ تېكىست بۆلىكى ئەممەس، كۆزەتكۈچ كۆزىنىكىنىڭ تىما ئىستونىدا كۆرسىتىلىدىغان بىر بۆلەك ئۆچۈر.

تىما بولغاندىلا زىيارەت قىلغانلار تورىيەت مەزمۇننى ئاسانلا چۈشۈنىدۇ.

title ئېلپىمېتتىنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى :

<title> تىما ئىستونىدا كۆرسىتىلىدىغان مەزمۇن</title>

ئىلاچە 5-C. HTML ھۆججەتنىڭ تېكىست بۆلىكى

(1) body ئېلپىمېتى

HTML ھۆججەتنىڭ تېكىستى ئادەتتە body ئېلپىمېتتىنىڭ ئارىلىقىدا.

body ئېلپىمېتتىنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى :

<body> تىما ئىستونىدا كۆرسىتىلىدىغان مەزمۇن</body>

چۈشەندۈرۈش :

body ئېلپىمېتتى بىلەن بهتنىڭ ئارقا كۆرۈنىش رسىمىنى، رەڭگىنى بەلگىلەگلى بولىدۇ.



مەسىلە:

<body bgcolor="#0000FF">.....</body>

(2) ماۋزۇ

ماۋزۇسلەن تېكىست ئوخشىمىايدۇ، تېكىست خەت نومۇرىنى 1 دىن 7 گچە بەلگىلەشكە بولىدۇ، ماۋزۇنى <h1> دىن </h1> گچە بەلگىلەيمىز، مەسىلەن :

<h1>ماۋزۇ</h1>

ئلاۋە 6-C. يېزىق

(1) خەت نۇسخىسى ئېلېمپىتى font

ئىشلىش ئۇسۇلى :

مەسىلەن :

我的个人网页

(2) ئالاھىدە بەلگە

كۈزۈپكا تاختىسىدا بولمىغان ئالاھىدە ھەرپ بەلگىلەرنى ئىپادىلەشنىڭ ئىككى خەل ئۇسۇلى بار .

بىرى ASCII نومۇرى ئارقىلىق ئىپادىلەش ، مەسىلەن : «ئۇيغۇر» دېگەن خەت HTML ھۆججىتىدە نومۇرى ئارقىلىق ئىپادىلەنىپ مۇنداق كۆرۈندە :

ئۇيغۇر

يەنە بىرى ئەينەن ئىپادىلەش ، ئىنگلىزچە ھەرپلەر ئەينەن ئىپادىلەندۇ ، ASCII نومۇرىنى ئىشلىش ھاجەتسىز .

(3) ئابزاسلارغا بۆلۈش ۋە قۇرئالمىشىش

ئابزاسلارغا بۆلۈش بەلگىسى : <p> ، بۇ بەلگە يىشكى بىرئابزاس باشلانغاندا ئىشلىتىلىدۇ ، باشلاش بەلگىسىنى ئىشلىش شەرت ، ئاخىرلاشتۇرۇش بەلگىسىنى قىسقاراتۇيتىشىكىمۇ بولىدۇ .

ئىشلىش ئۇسۇلى :

<p>..... </p>

قۇرئالمىشىش بەلگىسى :
 ، بۇ بەلگە يىشكى بىرقۇر باشلانغاندا ئىشلىتىلىدۇ ، باشلاش بەلگىسىنى ئىشلىش شەرت ، ئاخىرلاشتۇرۇش بەلگىسىنى قىسقاراتۇيتىشىكىمۇ بولىدۇ .

ئىشلىش ئۇسۇلى :

..... </br>

(4) خەتنى بىزەش بەلگىسى

بۇ بەلگىلەر جوپ بولۇپ كېلىدۇ ، خەتنى بىزەشىتە ئىشلىتىلىدۇ ، دائم ئىشلىتىلىدىغانلىرى :

خەتنى توملاشتۇردى

<i>خەتنى يانتۇلاشتۇردى</i>.....

<u>خەتنى ئاستىغا سىزىق پەيدا قىلىدۇ</u>.....

(5) گۈزۈنچىل سىزىق قىستۇرۇش

گۈزۈنچىل سىزىق بەلگىسى : <hr> ، ئاخىرلاشتۇرۇش بەلگىسى ئىشلىش ھاجەتسىز .

ئىشلىش ئۇسۇلى :

<hr>

ئلاۋە 7-C. رەت

ol ياكى لەر رەت بەلگىسى ھىسابلىنىدۇ ، بۇلارنى ئىشلەتكەنە چوقۇم جوپ قىلىپ ئىشلىش كېرىك ، ئەگەر ئىشلىتىلسە ئالدىغان «*» بەلگىسىنى ، ئەگەر ئىشلىتىلسە ئالدىغان 1,2,3.... قاتارلىقلارنى :

قۇشۇپ قويۇشقا بولىدۇ، ئىشلىتىلسە بىر قارا چېكىت چىقىدۇ ، بۇلارىسى رەتنى (تۈر) ئىپادىلەيدۇ ، مەسىلەن :

 بىرىنچى رەت

```

<li> ئىككىنچى رەت </li>
<li> ئۈچىنچى رەت
.....
</ul>

```

ئىلاۋە 8-C. جەدۋەل

جەدۋەل قۇرۇق ئىستۈندىن تۈزۈلدۈ . ئىشلىتىش ئۇسۇلى :

```

<table>
<caption>جەدۋەل ماژۇسى</caption>
<tr>
    <td>.....</td>
</tr>
<tr>
    <td>..... </td>
.....
</tr>
<tr>
    <td>..... </td>
.....
</tr>
</table>

```

جەدۋەل قاتارلىق ئېلىپېتىلارنى ئۆزئىچىگە ئالىدۇ ، بۇنىڭ ئىچدىكى <caption>جەدۋەل ماژۇسىنى ، <tr> بىر قۇرنى ، </td> بىر </tr> بىرىنى ئىپادىلەيدۇ .

ئىلاۋە 9-C. ئولتىرا ئۇلىنىش

تۈرىيەتنى زىيارەت قىلغاندا مائۇس ئىستىرىلىكىسى مەلۇم يېزىق ياكى شەكىللەرنىڭ ئۇستىدە تۈرغاندا قولنىڭ شەكلىگە ئۆزگەرىدۇ ، بۇس ئۇلىنىشنى ئىپادىلەيدۇ ، تاق چەككەندە مۇناسىۋەتلىك بەتلەر ئېچىلدۇ . ئادەتتە بۇنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى :

 رەسم ياكى يېزىق مەسىلەن :

URL(Universal Resource Locator) زىيارەت قىلدىغان ئۆچۈر مەنبەسىنىڭ تىپىنى (كلىشمى)، ئادرېسىنى ۋە ھۆججەت نامىنى ، نىسپىي ئادرېسىنى ، مۇتەقق ئادرېسىنى (ئۇخىشىغان مۇلازىمىتلىرىدا) ئۆزئىچىگە ئالسا بولىدۇ . دائىم ئىشلىلىدىغان URL تىپلىرى تۆۋەندىكىچە :

<http://www.163.com>

<ftp://www.163.com/g32e01.exe>

telnet://_____ telnet://162.105.137.100

mailto:_____ mailto:mama@163.com

مهسلهن :

个人简历

我的母校

我的信箱

ئلاچە C-10. رەسم قىستۇرۇش

رەسم قىستۇرۇش ناھايىتى ئادىدى ، بۇنىڭ ئۇسۇلى :

چۈشەندۈرۈش :



رەسم (img) ئېلېمبىتنى جۇپ قىلىش ھاجەتسىز ، ئادەتتە كۆپ ئىشلىدىغان ئۈچ خىل

خاسلىقى بار :

رەسم ھۆججىتنىڭ نامىنى ياكى ئادرېسىنى يېزىشقا بولىدۇ . "رەسم ھۆججىتنىڭ نامى" = src=

رەسم بىلەن يېزىقىنىڭ ئورۇن مۇناسىۋىتى چىقىرىلدى . align=bottom middle top ياكى

alt="رەسمىگە ۋەكىللەك قىلىدىغان يېزىق"

ناۋالا رەسمىنى كۆرسەتكىلى بولمسا رەسم ئورنىغا « رەسمىگە ۋەكىللەك قىلىدىغان يېزىق » چىقىدۇ .

مهسلهن :

رەسم ھۆججىتنىڭ نامى nbg1.jpg ، بۇھۆججەت pics ھۆججەت قىقۇچىنىڭ ئىچىدە ، ئورنى

تېكىستىنىڭ سول تەرەپ چۈقسىدا ، رەسمىگە ۋەكىللەك قىلىدىغان يېزىق : ««hello !!!

ئلاچە C-11. رامكا

رامكا---- رەسم يېزىق رامكىسى دەپمۇ ئاتىلىدۇ . توۋەندىكى مىسالغا قاراڭ :

<frameset cols="20%,*"></frameset>

<frame name="left" target="right" src=" left.htm " >

<frame name="right" src=" right. htm ">

<noframes>

<body>

对不起，您必须使用支持框架页的浏览器

</body>

</noframes>

</frameset>

يۇقاردا مىسال قىلىنгىنى ئىتايىن ئادىدى بىر رامكا، ئۇ ئولۇك - سول ئىككى بۆلەككە بۆلۈنگەن ،

بىلەن left.htm ھۆججىتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ، سول تەرەپ رامكىدىكى ئۈلىنىشنى تاق چەككەندە مۇناسىۋەتلىك بەت ئولۇك تەرەپتىكى رامكىدا ئېچىلىدۇ .

ئەگەر ئابونىت كۆزەتكۈچسى رامكىنى قوللىمسا ، ئەسکەرتىش ئۇچۇرى چىقىدۇ .

ئلاقە-C-12. ھەركەتچان يېزىق

تۇر بەتكە ھەركەتچان يېزىق قۇشۇلسا ناھايىتى كۆركەملىشدۇ ، تۆۋەندىكى مىسالغا قاراڭ :

```
<marquee border="0" width=80% height=5% direction="right">  
大家好， 请大家好好学习  
</marquee>
```

پايدىلانغان ماتېرىياللار

参 考 文 献

- 1) Davis Chapman . Visual Basic 5 Web 开发人员指南 . 沈刚, 刘景华, 孙彦华等译 . 北京: 机械工业出版社 , 1998
- 2) 薛元昀, 顾佳英 . 网页数据库设计与发布 . 北京: 清华大学出版社 , 1999
- 3) 汪晓平, 吴勇强, 张宏林 . ASP 网络开发技术. 北京: 人民邮电出版社 , 2000
- 4) 李世杰 . Active Server Pages (ASP) 2.0 网页设计手册. 北京: 清华大学出版社 , 1999
- 5) 周中雨, 钟北京. Active Server Pages (ASP) 网页制作指南. 北京: 清华大学出版社 , 2000
- 6) 刘杰, 魏志宏, 网站开发新动力 ----- 用 ASP 轻松开发 Web 网站 . 北京: 北京希望电子出版社 , 2000
- 7) Scot JohnSon. Active Server Pages 详解 , 新智工作室译. 北京: 电子工业出版社 , 1999
- 8) Stephen Walther . Active Server Pages 2.0 揭密 . 希望图书创作室译. 北京: 北京希望电子出版社 , 2000
- 9) 杨珏 , 卢银娟 . JSP 网络技术. 北京: 人民邮电出版社 , 2001
- 10) David Medinet . PHP3 程序设计 . 赵红卫, 刘燕等译 . 北京: 机械工业出版社 , 2000
- 11) 廖彬山 , 高峰霞 ASP 动态网站开发教程 . 北京: 清华大学出版社 , 2000
- 12) 清源计算机工作室 . ASP 动态网站设计与制作 . 北京: 机械工业出版社 , 2001
- 13) 裴宗燕 . 计算机基础教程. 北京: 北京大学出版社 , 2000
- 14) 尚俊杰, 缪蓉 . 中小学教师信息技术培训教程. 北京: 北方交通大学出版社 , 2002
- 15) Richard Anderson, Chris Blexrud . ASP 3 高级编程 . 刘福太 , 张立民等译 . 北京: 机械工业出版社 , 2000
- 16) 尚俊杰 . 网络程序设计基础 . 北京: 清华大学出版社; 北方交通大学出版社 , 2003